

OPERACIONES SOBRE LENGUAJES

Preguntas:**Pregunta 1**

Dados $L_1 = \{ax : x \in \{a, b\}^*\}$ y $L_2 = \{x \in \{a, b\}^* : |x|_b \equiv 1 \pmod{2}\}$, proporcione las 10 primeras palabras en orden canónico de $L_1 \cup L_2$.

Pregunta 2

Dados $L_1 = \{ax : x \in \{a, b\}^*\}$ y $L_2 = \{x \in \{a, b\}^* : |x|_b \equiv 1 \pmod{2}\}$, proporcione las 10 primeras palabras en orden canónico de $L_1 \cap L_2$.

Pregunta 3

Dado $L_1 = \{ax : x \in \{a, b\}^*\}$, proporcione las 10 primeras palabras en orden canónico de $\overline{L_1}$.

Pregunta 4

Dados $L_1 = \{x \in \{a, b\}^* : |x| \equiv 0 \pmod{2}\}$ y $L_2 = \{x \in \{a, b\}^* : |x|_b \equiv 1 \pmod{2}\}$, proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje $L_1 \cap L_2$.

Pregunta 5

Dados $L_1 = \{ax : x \in \{a, b\}^*\}$ y $L_2 = \{bx : x \in \{a, b\}^*\}$, proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje $L_1 \cup L_2$.

Pregunta 6

Dado $L = \{x \in \{a, b\}^* : |x|_a \equiv 1 \pmod{2}\}$, proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje \overline{L} .

Pregunta 7

Dado $L = \{a^n b^m : n, m \geq 0\}$, proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje \overline{L} .

Pregunta 8

Dados $L_1 = \{x \in \{a, b\}^* : |x| > 2\}$ y $L_2 = \{aa, ab, ba, bb\}$, proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje $L_1 \cup L_2$.

Pregunta 9

Dados $L_1 = \{x \in \{a, b\}^* : |x|_a = |x|_b\}$ y $L_2 = \{x \in \{a, b\}^* : ba \in \text{Seg}(x)\}$, proporcione las 10 primeras palabras en orden canónico del lenguaje $L_1 - L_2$.

Pregunta 10

Dados $L_1 = \{x \in \{a, b\}^* : |x|_a = |x|_b\}$ y $L_2 = \{x \in \{a, b\}^* : ba \in \text{Seg}(x)\}$, proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje $L_1 - L_2$.

Pregunta 11

Dados $L_1 = \{x \in \{a, b\}^* : |x| \equiv 0 \pmod{2}\}$ y $L_2 = \{x \in \{a, b\}^* : |x| \equiv 1 \pmod{2}\}$, proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje $L_1 L_2$.

Pregunta 12

Dados $L_1 = \{x \in \{a, b\}^* : |x| \equiv 0 \pmod{2}\}$ y $L_2 = \{x \in \{a, b\}^* : |x| \equiv 0 \pmod{3}\}$, proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje $L_1 L_2$.

Pregunta 13

Dado $L = \{x \in \{a, b\}^* : |x| = 2\}$, proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje L^3 .

Pregunta 14

Dado $L = \{x \in \{a, b\}^* : |x|_a = |x|_b\}$, proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje L^3 .

Pregunta 15

Dado $L = \{a, ab\}$, proporcione las 10 primeras palabras en orden canónico de L^* .

Pregunta 16

Dado $L = \{x \in \{a, b\}^* : |x|_a = 2\}$, proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje L^* .

Pregunta 17

Dado $L = \{x \in \{a, b\}^* : |x|_a = 2\}$, proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje $b^{-1}L$.

Pregunta 18

Dado $L = \{x \in \{a, b\}^* : |x|_a = 2\}$, proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje $(bab)^{-1}L$.

Pregunta 19

Dado $L = \{x \in \{a, b\}^* : bbb \in \text{Seg}(x)\}$, proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje $(aab)^{-1}L$.

Pregunta 20

Dado $L = \{x \in \{a, b\}^* : |x|_a \geq 1 \wedge |x|_b \geq 1\}$, y dado el homomorfismo:

$$\begin{cases} h(a) = 1 \\ h(b) = 00 \end{cases}$$

proporcione las 10 primeras palabras en orden canónico del lenguaje $h(L)$.

Pregunta 21

Dado $L = \{x \in \{a, b, c\}^* : |x|_a = |x|_b + |x|_c\}$, y dado el homomorfismo:

$$\begin{cases} h(a) = 0 \\ h(b) = 1 \\ h(c) = \lambda \end{cases}$$

proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje $h(L)$.

Pregunta 22

Dado $L = \{x \in \{a, b, c\}^* : |x|_a = |x|_b = |x|_c\}$, y dado el homomorfismo:

$$\begin{cases} h(a) = 0 \\ h(b) = 1 \\ h(c) = 0 \end{cases}$$

proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje $h(L)$.

Pregunta 23

Dado $L = \{x \in \{0, 1\}^* : |x|_0 = |x|_1\}$, y dado el homomorfismo:

$$\begin{cases} h(a) = 1 \\ h(b) = 00 \end{cases}$$

proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje $h^{-1}(L)$.

Pregunta 24

Dado $L = \{x \in \{0, 1\}^* : 10 \in Seg(x)\}$, y dado el homomorfismo:

$$\begin{cases} h(a) = 1 \\ h(b) = 00 \end{cases}$$

proporcione una descripción formal (lo más concisa posible) del lenguaje $h^{-1}(L)$.