Base de Données Livraison

Créer les tables suivantes en donnant le type convenable à chaque attribut. Ne créer les contraintes qu'après avoir créé les tables:

PRODUIT (Numprod, Nomprod);

Clé primaire : Numprod

numprod	nomprod
1	Roue de secours
2	Poupée batman
3	Cotons tiges
4	cornichons

FOURNISSEUR (Numfou, Nomfou)

Clé primaire : numfou.

Numfou	nomfou
1	F1
2	F2
3	F3
4	F4

PROPOSER (Numfou, Numprod, prix)

Clé primaire : numfou et numprod. Clé étrangère : numfou et numprod

numfou	numprod	prix
1	1	200
1	2	15
2	2	1
3	3	2

LIVRAISON (Numfou, Numli, Dateli)

Clé primaire : numfou et numli.

Clé étrangère : numfou

numfou	numli	dateli
1	1	
1	2	
3	1	

DETAILLIVRAISON (Numfou, Numli, Numprod, Qte)

Clé primaire : numfou, numli et numprod Clés étrangères : numfou et numli de livraison numfou et numprod de proposer

numfou	numli	numprod	qte
3	1	3	10
1	1	1	25
1	1	2	20
1	2	1	15
1	2	2	17

I.QAFFOU Oracle