

Comment lancer MYFACE, de A à Z

MYFACE - COMMENT LANCER LE PROJET DE A A Z

Guide écrit le 27 septembre 2026

1. DEMARRER (la seule chose à faire au quotidien)

Double-clique sur le fichier "DEMARRER MYFACE" (il est sur le Bureau et dans le dossier D:\MY FACE).

Une fenêtre noire s'ouvre et fait tout toute seule :

- elle lance Docker Desktop s'il n'est pas déjà lancé ;
- elle démarre MYFACE ;
- elle attend le chargement de la reconnaissance faciale (1 à 2 min) ;
- elle ouvre l'accès public ;
- elle ouvre le site dans ton navigateur.

Quand elle affiche "MYFACE EST EN LIGNE", c'est bon.

Tu peux fermer la fenêtre noire, le projet continue de tourner.

Le premier démarrage de la journée prend 1 à 3 minutes. C'est normal : le modèle de reconnaissance faciale se charge dans la carte graphique.

2. LES ADRESSES

Pour les invites (téléphones), QR codes, affiches, SMS :

<https://app.myfaceci.online>

-> l'application. Le site vitrine, lui, est sur <https://myfaceci.online>

-> notre nom de domaine, acheté le 27/09/2026 chez Porkbun, DNS chez Cloudflare. Cette adresse ne change plus.

-> elle ne marche que si le PC est allumé et MYFACE démarre.

-> ancienne adresse de secours, toujours active :

<https://myface.tail715f81.ts.net>

Sur ce PC (le plus rapide, pour toi) :

<http://localhost>

Administration :

<http://localhost/admin/login>

Borne :

Dans l'administration, ouvre l'événement, bouton de partage :

copie le "lien borne" et ouvre-le sur la borne. Le mode borne est ensuite memorise (aperçus sans filigrane, especes, impression).
Si la borne est ce PC, remplace le debut de l'adresse par
`http://localhost`

3. ARRETER

Double-clique sur "ARRETER MYFACE".

Ca ferme l'accès public et ça arrête le projet. Rien n'est perdu :
les photos sont chez Cloudflare R2 et les données chez Neon.

Eteindre le PC arrête aussi le site, c'est normal.

4. SI CA NE MARCHE PAS

"502 Bad Gateway"

-> Lance "ARRETER MYFACE", puis "DEMARRER MYFACE".
(nginx garde en memoire l'ancienne adresse du moteur.)

Le site ne s'ouvre pas du tout sur `http://localhost`

-> Docker Desktop n'est pas encore pret. Attends 2 minutes et
relance "DEMARRER MYFACE".

Le lien public ne repond pas juste apres le demarrage

-> Normal : il faut 1 a 2 minutes apres l'ouverture de l'accès.
Reessaie. S'il ne revient pas, ouvre une fenetre PowerShell et
tape :
& "C:\Program Files\Tailscale\tailscale.exe" funnel status
Tu dois voir "Funnel on". Sinon tape :
& "C:\Program Files\Tailscale\tailscale.exe" funnel --bg 80

Sur un telephone, l'appareil photo ne s'ouvre pas pour le scan

-> Il faut utiliser le lien public (`https://...`), jamais une
adresse en `http://192.168...` : les navigateurs interdisent la
camera sans HTTPS.

Tout est lent (2 a 3 secondes par page)

-> C'est connu : la base de données est aux Etats-Unis. Les
solutions sont listees dans les notes (Obsidian, "A faire").

Autre message d'erreur

-> Prends une photo de la fenetre noire et envoie-la moi.

5. LE JOUR OU TU ACHETES LE NOM DE DOMAINE

But : remplacer `https://myface.tail715f81.ts.net` par une adresse courte et professionnelle, par exemple `https://myface.homes`

CE QUE TU FAIS (30 minutes, plus le temps d'attente) :

Etape 1 - Acheter le domaine

Sur `porkbun.com` : chercher "myface.homes" (environ 1 000 FCFA la première année, puis environ 9 000 FCFA par an). Payer par carte. N'importe quel autre nom convient aussi.

Etape 2 - Ajouter le domaine à Cloudflare

Va sur `dash.cloudflare.com` avec le compte qui héberge déjà les photos (R2). Clique "Add a domain", tape le nom du domaine, choisis le plan Free. Cloudflare affiche alors DEUX adresses de serveurs de noms, du genre : `amy.ns.cloudflare.com` et `rob.ns.cloudflare.com`. Note-les.

Etape 3 - Pointer le domaine vers Cloudflare

Retourne sur Porkbun, ouvre ton domaine, cherche la ligne "Authoritative Nameservers" (ou "Serveurs de noms"), efface ce qui s'y trouve et mets les deux adresses de Cloudflare. Enregistre.

Etape 4 - Attendre

Cloudflare envoie un mail quand le domaine passe en "Active". C'est souvent moins d'une heure, parfois jusqu'à 24 h.

Etape 5 - Me prévenir

Dis-moi : "le domaine est actif, il s'appelle ...".

CE QUE JE FAIS ENSUITE (une trentaine de minutes) :

- Création du tunnel Cloudflare nommé et branchement du domaine sur le site (tu auras peut-être une page de connexion Cloudflare à valider : je ne tape jamais tes mots de passe).
- Lancement du tunnel dans Docker, avec démarrage automatique.
- `APP_BASE_URL` réglée sur la nouvelle adresse, moteur recrée.
- Reserrage des limites anti-abus : avec Cloudflare on retrouve l'adresse réelle de chaque visiteur, ce que Tailscale ne donne pas aujourd'hui.
- Test complet depuis l'extérieur, et mise à jour des notes.
- Les scripts "DEMARRER" et "ARRETER" seront mis à jour.

APRES :

- Refaire les QR codes et les affiches avec la nouvelle adresse (l'administration les régénère toute seule).
- L'ancienne adresse Tailscale peut rester en secours, ça ne gêne rien.

6. A NE PAS FAIRE

- Ne jamais envoyer ni publier le fichier .env : il contient tous les mots de passe (base de donnees, stockage photos, SMS).
 - Ne pas supprimer le dossier watched-photos : c'est le dossier surveillance qui avale automatiquement les photos des evenements.
 - Ne pas eteindre le PC pendant un evenement : le site s'arrete.
 - Ne pas donner le lien borne aux invites : il enleve le filigrane et autorise le paiement en especes.
-