

Git常用命令

- git常用命令
 - `git config -global user.name` 设置用户签名
 - `git config -global user.email` 设置用户签名
 - `git init` 初始化本地库
 - `git status` 查看本地库状态
 - `git add` 将本地库内容添加至暂存区
 - `git rm --cache` 从暂存区中删除文件
 - `git commit -m "日志信息"` 从暂存区提交到本地库
 - `git reflog` 查看简要日志
 - `git log` 查看详细日志
 - `git reset --hard <版本号>` 回滚版本
- git分支操作
 - `git branch -v` 查看分支
 - `git branch` 创建分支
 - `git checkout` 切换分支
 - `git merge` 把指定的分支合并到当前分支
 - 正常合并 `git merge`
 - 冲突合并
 - `git merge`
 - 手动修改冲突内容
 - 添加到暂存区
 - 执行提交(此时`git commit`不能带文件名)
- git删除操作
 - `rm` 删除工作区文件
 - `git add` 添加到暂存区
 - `git commit` 提交到本地库
 - 删除的文件未修改，与当前版本库文件内容相同
 - `git rm` 删除工作区文件并放入暂存区
 - `git commit`
 - 删除的文件已经修改过，即与当前版本库文件内容不相同
 - `git rm -f` 删除工作区和暂存区文件，并放入暂存区
 - `git commit`
- git远程仓库操作
 - `git remote -v` 查看当前所有远程地址别名
 - `git remote add` 起别名
 - `git push` 推送本地分支上的内容到远程仓库
 - `git clone` 将远程仓库的内容克隆到本地
 - `git pull` 将远程仓库对于分支最新内容拉下来后与当前本地分支直接合并

