



计算机网络第5章作业 答案

1. 端口的作用是什么？为什么端口要划分为三种？
2. TCP如何实现端到端可靠性传输？
3. 描述TCP连接建立的三握手过程和连接释放的四报文握手？
4. 如何计算超时重传时间RTO？
5. 在TCP的拥塞控制中，什么是慢开始、拥塞避免、快重传、快恢复算法？
6. 拥塞控制和流量控制的作用和区别？



7. 若采用滑动窗口机制对于两个相邻接点A（发送方）和B（接收方）的通信过程进行流量控制。假定帧的序号长度为3个二进制位，发送窗口和接受窗口的大小都是7，当A发送了编号为0、1、2、3这4个帧后，而B接受了这4个帧，但仅应答了0、1两个帧。请问：此时，A的发送窗口将要发送的帧序号为哪些？此时，B的接收窗口内可能的最大帧序号为多少？



解答：帧序号长度为3位，则帧的序号为0, 1, ..., 7。发送窗口大小为7，则初始窗口内的帧序号为0, 1, 2, 3, 4, 5, 6。窗口中的帧是在接收到B确认前，可以连续发送的帧序号。

A的初始窗口：

0	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---

A连续发送序号为0、1、2、3的4个帧后，窗口状态如下：

连续发送4个帧后的A窗口：

0	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---




B收到了4个帧后，确认了0、1两个帧，则A的发送窗口将移出0、1两个帧序号，移入序号7和新的序号0，即此时发送窗口的序号为2、3、4、5、6、7、0（新）等。其中，序号为2、3的帧是已经发送并等待确认的，序号为4、5、6、7、0的帧是可以发送还没有发送的。

收到0、1帧确认后的A窗口： 0 1 2 3 4 5 6 7 0

此时，将要发送的帧分两种情况：

- （1）如果未发生超时，4、5、6、7、0是将要发送的帧。
- （2）如果发生了超时，则2、3将会重传，那么将要发送的帧序号为 2、3、4、5、6、7、0


此时，3是A已经发送出去的最大帧序号，因此，B的接收窗口内可能的最大帧序号为3（上一轮确认前可能发出的最大序号），但此后B的接收窗口内可能的最大帧序号为7。

[illegible]

解答:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cwnd	1	2	4	8	9	10	11	12	1	2	4	6	7	8	9

- TCP使用慢开始，第一次发送1段，窗口大小为1；
- 随后按2的指数增长，增长到sssthresh的初始值8，需要经过 $\log_2 8 = 3$ 次，即第4次；
- 随后进入第一轮拥塞避免算法，按线性增长到12，需要 $12 - 8 = 4$ 次，即第8次；
- 此时，发生超时将开始新一轮的慢开始，窗口重新设置为1，同时新的sssthresh值更新为 $12 / 2 = 6$ ；
- 新一轮慢开始阶段由1按指数增长到大于6，需要3次（ $2^3 = 8 > 6$ ），即发生超时后的第4次，总第 $8 + 4 = 12$ 次。
- 进入第二轮拥塞避免，窗口值由新的sssthresh值6开始线性增长，传输到第15次时，线性增长了 $15 - 12 = 3$ 次，此时窗口值为 $6 + 3 = 9$ 。

[illegible]

解答:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cwnd	1	2	4	8	9	10	11	12	6	7	8	9	10	1	2

- TCP使用慢开始，第一次发送1段，窗口大小为1；
- 随后按2的指数增长，增长到ssthresh的初始值8，需要经过 $\log_2 8 = 3$ 次，即第4次；
- 随后进入第一轮拥塞避免算法，按线性增长到12，需要 $12 - 8 = 4$ 次，即第8次；
- 此时，收到3个重复的确认，窗口cwnd和ssthresh值更新为原来cwnd的一半，即 $12/2 = 6$ ，开始快重传和快恢复算法；
- 进入新一轮拥塞避免阶段，按线性增长到10；
- 在第13次传输后发生超时，开始新一轮的慢启动，窗口重新设置为1，同时新的ssthresh值更新为 $10/2 = 5$ ；
- 新一轮慢启动阶段，在第15次传输时由1按指数增长到2。




第7版课后习题 5-38, 15个轮次拥塞窗口大小及变化原因

轮次	拥塞窗口	拥塞窗口变化的原因
1	1	网络发生了超时, TCP 使用慢开始算法
2	2	拥塞窗口值加倍
3	4	拥塞窗口值加倍
4	8	拥塞窗口值加倍, 这是 <code>ssthresh</code> 的初始值
5	9	TCP 使用拥塞避免算法, 拥塞窗口值加 1
6	10	TCP 使用拥塞避免算法, 拥塞窗口值加 1
7	11	TCP 使用拥塞避免算法, 拥塞窗口值加 1
8	12	TCP 使用拥塞避免算法, 拥塞窗口值加 1
9	1	网络发生了超时, TCP 使用慢开始算法
10	2	拥塞窗口值加倍
11	4	拥塞窗口值加倍
12	6	拥塞窗口值加倍, 但到达 12 的一半时, 改为拥塞避免算法
13	7	TCP 使用拥塞避免算法, 拥塞窗口值加 1
14	8	TCP 使用拥塞避免算法, 拥塞窗口值加 1
15	9	TCP 使用拥塞避免算法, 拥塞窗口值加 1



第7版课后习题 5-39，拥塞窗口与传输轮次的关系曲线





第7版课后习题 5-39

(2) 慢开始时间间隔: $[1, 6]$ 和 $[23, 26]$ 。

(3) 拥塞避免时间间隔: $[6, 16]$ 和 $[17, 22]$ 。

(4) 在第 16 轮次之后发送方通过收到三个重复的确认, 检测到丢失了报文段, 因为题目给出, 下一个轮次的拥塞窗口减半了。

在第 22 轮次之后发送方是通过超时检测到丢失了报文段, 因为题目给出, 下一个轮次的拥塞窗口下降到 1 了。

(5) 在第 1 轮次发送时, 门限 `ssthresh` 被设置为 32, 因为从第 6 轮次起就进入了拥塞避免状态, 拥塞窗口每个轮次加 1。

在第 18 轮次发送时, 门限 `ssthresh` 被设置为发生拥塞时拥塞窗口 42 的一半, 即 21。

在第 24 轮次发送时, 门限 `ssthresh` 被设置为发生拥塞时拥塞窗口 26 的一半, 即 13。



第7版课后习题 5-39

- (6) 第 1 轮次发送报文段 1。(cwnd = 1)
第 2 轮次发送报文段 2, 3。(cwnd = 2)
第 3 轮次发送报文段 4 ~ 7。(cwnd = 4)
第 4 轮次发送报文段 8 ~ 15。(cwnd = 8)
第 5 轮次发送报文段 16 ~ 31。(cwnd = 16)
第 6 轮次发送报文段 32 ~ 63。(cwnd = 32)
第 7 轮次发送报文段 64 ~ 94。(cwnd = 33)
因此第 70 报文段在第 7 轮次发送出。

(7) 检测出了报文段的丢失时拥塞窗口 cwnd 是 8, 因此拥塞窗口 cwnd 的数值应当减半, 等于 4, 而门限 ssthresh 应设置为检测出报文段丢失时拥塞窗口 8 的一半, 即 4。

第7版课后习题 5-41

