

第二单元 顺序程序设计

一、 选择题

1. 若 m 为 float 型变量, 则执行以下语句后的输出为_____。

```
m=1234.123;  
printf("%-8.3f\n", m);  
printf("%10.3f\n", m);
```

- A. 1234.123 B. 1234.123 C. 1234.123 D. -1234.123
1234.123 1234.123 1234.123 001234.123

2. 若 x, y, z 均为 int 型变量, 则执行以下语句后的输出为_____。

```

x=(y=(z=10)+5)-5;
printf("x=%d, y=%d, z=%d\n", x, y, z);
y=(z=x=0, x+10);
printf("x=%d, y=%d, z=%d\n", x, y, z);

```

- | | |
|---------------------|---------------------|
| A. X=10, Y=15, Z=10 | B. X=10, Y=10, Z=10 |
| X=0, Y=10, Z=0 | X=0, Y=10, Z=10 |
| C. X=10, Y=15, Z=10 | D. X=10, Y=10, Z=10 |
| X=10, Y=10, Z=0 | X=0, Y=10, Z=0 |

3. 若 x 是 int 型变量, y 是 float 型变量, 所用的 scanf 调用语句格式为:

```
scanf("x=%d, y=%f", &x, &y);
```

则为了将数据 10 和 66.6 分别赋给 x 和 y, 正确的输入应是:_____。

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| A. x=10, y=66.6<回车> | B. 10 66.6<回车> |
| C. 10<回车>66.6<回车> | D. x=10<回车>y=66.6<回车> |

4. 已知有变量定义: int a; char c; 用 scanf(“%d%c”, &a, &c); 语句给 a 和 c 输入数据, 使 30 存入 a, 字符 ‘b’ 存入 c, 则正确的输入是:_____。

- | | |
|----------------|-------------|
| A. 30' b' <回车> | B. 30 b<回车> |
| C. 30<回车>b<回车> | D. 30b<回车> |

5. 已知有变量定义: double x; long a; 要给 a 和 x 输入数据, 正确的输入语句是_____。若要输出 a 和 x 的值, 正确的输出语句_____。

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| A. scanf(“%d%f”, &a, &x); | B. scanf(“%ld%f”, &a, &x); |
| printf(“%d,%f”, a, x); | printf(“%ld,%f”, a, x); |
| C. scanf(“%ld%lf”, &a, &x); | D. scanf(“%ld%lf”, &a, &x); |
| printf(“%ld,%lf”, a, x); | printf(“%ld,%f”, a, x); |

6. 若有定义 double x=1, y; 则以下的语句执行的结果是_____。

```
y=x+3/2; printf(“%f”, y);
```

- | | | | |
|-------------|--------|-------------|------|
| A. 2.500000 | B. 2.5 | C. 2.000000 | D. 2 |
|-------------|--------|-------------|------|

7. 若 a 为整型变量, 则以下语句_____。

```
a=-2L; printf(“%d\n”, a);
```

- | | | | |
|----------|-------------|-----------|-----------|
| A. 赋值不合法 | B. 输出为不确定的值 | C. 输出值为-2 | D. 输出值为 2 |
|----------|-------------|-----------|-----------|

二、读程序写结果

```

1.      main()
        { int x, y;

```

```

scanf ("%2d%*2d%ld", &x, &y);
printf ("%d\n", x+y);
}

```

执行时输入:1234567

2. main()

```

{ int x=4, y=0, z;
  x*=3+2;
  printf ("%d", x);
  x*=y=z=4;
  printf ("%d", x);
}

```

3. main()

```

{ float x; int i;
  x=3.6; i=(int)x;
  printf ("x=%f, i=%d", x, i);
}

```

4. main()

```

{ int a=2;
  a%=4-1; printf ("%d, ", a);
  a+=a*=a-=a*=3; printf ("%d", a);
}

```

5. main()

```

{ int x=02, y=3;
  printf ("x=%d, y=%d", x, y);
}

```

6. main()

```

{ char c1= 6 , c2= 0 ;
  printf ("%c, %c, %d, %d\n", c1, c2, c1-c2, c1+c2);
}

```

7. main()

```

{ int x, y, z;
  x=y=1; z=++x-1;
  printf ("%d, %d\n", x, z);
}

```

```

        z+=y++;
        printf("%d,%d\n", y, z);
    }

```

三、填空题

1. 在 C 语言中, 字符型数据和整型数据之间可以通用, 一个字符数据既能以_____输出, 也能以_____输出。
2. "%-ms" 表示如果串长小于 m, 则在 m 列范围内, 字符串向_____靠, _____补空格。
3. printf 函数的“格式控制”包括两部分, 它们是_____和_____。
4. 编写程序求矩形的面积和周长, 矩形的长和宽由键盘输入, 请填空。

```

#include <stdio.h>

void main()
{
    float l,w;

    _____

    printf( "please input length and width of the rectangle\n" );
    scanf( "%f%f" ,&l,&w);

    area=_____ ;
    girth=_____ ;

    _____

}

```

5. 编写程序, 输入一个数字字符 (‘0’ ~ ‘9’) 存入变量 c, 把 c 转换成它所对应的整数存入 n, 如: 字符 ‘0’ 所对应的整数就是 0。请填空。

```

_____

void main()
{
    char c;

    _____ ;

    printf( "please input a char:\n" );

    c=_____ ;

    n=_____ ;

    printf( _____ , c, n );

}

```

四、编程

1. 将华氏温度转换为摄氏温度和绝对温度的公式分别为:

$$c=\frac{5}{9}(f-32) \quad (\text{摄氏温度})$$

$$k=273.16+c \quad (\text{绝对温度})$$

请编程序:当给出 f 时, 求其相应摄氏温度和绝对温度。

测试数据:① f=34

② f=100

2. 写一个程序把极坐标 (r, θ) (θ 之单位为度)转换为直角坐标 (X, Y)。转换公式是:

$$x=r \cdot \cos \theta$$

$$y=r \cdot \sin \theta$$

测试数据:① r=10 $\theta=45^{\circ}$

② r=20 $\theta=90^{\circ}$

3. 写一个程序, 按如下格式输出数据。

name	number	math	english	computer
zhanghua	9901	80.50	87.0	80
lina	9902	70.00	80.0	90
wanggang	9903	87.00	76.0	78

4. 输入 3 个双精度实数, 分别求出它们的和、平均值、平方和以及平方和的开方, 并输出所求出各个值。

5. 输入一个 3 位整数, 求出该数每个位上的数字之和。如 123, 每个位上的数字和就是 1+2+3=6。