

乐字节教育高级架构课程

正所谓“授人以鱼不如授人以渔”，你们想要的 **Java 学习资料** 来啦！

不管你是学生，还是已经步入职场的同行，希望你们都要珍惜眼前的学习机会，奋斗没有终点，知识永不过时。

扫描下方二维码即可领取



乐字节晓啡



乐字节官方交流群



字符串空值情况处理

FreeMarker 的变量必须赋值，否则就会抛出异常。而对于 FreeMarker 来说，null 值和不存在的变量是完全一样的，因为 FreeMarker 无法理解 null 值。

FreeMarker 提供两个运算符来避免空值：

① !：指定缺失变量的默认值

`${value!}`：如果value值为空，则默认值是空字符串

`${value!"默认值"}`：如果value值为空，则默认值是字符串"默认值"

② ??：判断变量是否存在

如果变量存在，返回 true，否则返回 false

`${(value??)?string}`

```
<!-- 如果值不存在，直接输出会报错 -->
<!-- ${str} -->
<!-- 使用!，当值不存在时，默认显示空字符串 -->
${str!}<br>
<!-- 使用!"xx"，当值不存在时，默认显示指定字符串 -->
${str!"这是一个默认值"}<br>
<!-- 使用??，判断字符串是否为空；返回布尔类型。如果想要输出，需要将布尔类型转换成字符串 -->
${(str??)?string}<br>
```

