

# 乐字节教育高级架构课程

正所谓"授人以鱼不如授人以渔",你们想要的 Java 学习资料来啦!不管你是学生,还是已经步入职场的同行,希望你们都要珍惜眼前的学习机会,奋斗没有终点,知识永不过时。

#### 扫描下方二维码即可领取







### 定义模板

news.ftl

#### 加载模板

```
@webServlet("/news")
public class NewsServlet extends HttpServlet {
   protected void service(HttpServletRequest reguest, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {
      // 实例化模板配置对象
      Configuration configuration = new Configuration();
      // 设置加载模板的上下文 以及 设置加载模板路径 (模板存放的路径)
      configuration.setServletContextForTemplateLoading(getServletContext(),"/template");
      // 设置模板的编码格式
      configuration.setDefaultEncoding("UTF-8");
      // 加载模板文件, 获取模板对象
      Template template = configuration.getTemplate("news.ftl");
       // 设置模型数据
      Map<String,Object> map = new HashMap<>();
      map.put("title", "特别就业季: 稳就业情况如何? 哪些问题待解?");
      map.put("source", "人民日报");
      map.put("pubTime", new Date());
      map.put("content", "中共中央政治局常务委员会近日召开会议强调," +
              "要有针对性地开展援企、稳岗、扩就业工作,"+
              "做好高校毕业生、农民工等重点群体就业工作," +
              "积极帮助个体工商户纾困。疫情期间,稳就业情况如何?还有哪些问题待解?"+
              "记者采访了不同群体,记录这个特别的就业季。");
      // 获取项目所在的根目录
      String basePath = request.getServletContext().getRealPath("/");
      // 设置页面存放的目录
      File htmlFile = new File(basePath + "/html");
      // 判断目录是否存在
      if (!htmlFile.exists()) {
          // 如果目录不存在,则新建目录
          htmlFile.mkdir();
```



```
// 获取文件名 (随机生成不重复的文件名)
       String fileName = System.currentTimeMillis() + ".html";
       // 创建htm1文件
       File file = new File(htmlFile, fileName);
       // 获取文件输出流
       FileWriter writer = new FileWriter(file);
       try {
           // 输出html 将模型数据填充到模板中
           template.process(map, writer);
           // 输出成功
           System.out.println("新闻创建成功!");
       } catch (TemplateException e) {
           e.printStackTrace();
       } finally {
          writer.flush();
           writer.close();
   }
}
```

## 生成对应的html文件

浏览器地址栏输入:

http://localhost:8989/news

生成的文件存放在当前项目的webapp目录下的html目录中。

