

# 乐字节教育高级架构课程

正所谓“授人以鱼不如授人以渔”，你们想要的 **Java 学习资料** 来啦！

不管你是学生，还是已经步入职场的同行，希望你们都要珍惜眼前的学习机会，奋斗没有终点，知识永不过时。

扫描下方二维码即可领取



乐字节晓啡



乐字节官方交流群



## import 导入指令

`import` 指令可以引入一个库。也就是说，它创建一个新的命名空间，然后在那个命名空间中执行给定路径的模板。可以使用引入的空间中的指令。

commons.ftl

```
<#macro cfb>
  <#list 1..9 as i>
    <#list 1..i as j>
      ${j}*${i}=${j*i}&nbsp;
    </#list>
    <br>
  </#list>
</#macro>
```

在其他ftl页面中通过import导入commons.ftl的命名空间，使用该命名空间中的指令

test.ftl

```
<!-- 导入命名空间 -->
<#import "commons.ftl" as common>
<!-- 使用命名空间中的指令 -->
<@common.cfb></@common.cfb>
```

## include 包含指令

可以使用 `include` 指令在你的模板中插入另外一个 FreeMarker 模板文件。被包含模板的输出格式是在 `include` 标签出现的位置插入的。被包含的文件和包含它的模板共享变量，就像是被复制粘贴进去的一样。

```
<!--包含指令(引入其他页面文件) include-->
<!--html文件-->
<#include "test.html">

<!--freemarker文件-->
<#include "test.ftl">

<!--text文件-->
<#include "test.txt">
```

