

# 后盾网 人人做后盾

[www.houdunwang.com](http://www.houdunwang.com)

## 订阅回复

后盾网 2011-2015 v3.0

---

## 在服务器部署框架

生成默认模块，比如我们填写了验证地址为<http://www.houdunwang.com>，那么在Home模块下面的Index控制器的index方法写上节课所讲的验证代码

```
//验证微信
public function index(){
    $signature = $_GET["signature"];
    $timestamp = $_GET["timestamp"];
    $nonce = $_GET["nonce"];
    $token = 'houdunweixin';
    $tmpArr = array($token, $timestamp, $nonce);
    sort($tmpArr, SORT_STRING);
    $tmpStr = implode( $tmpArr );
    $tmpStr = sha1( $tmpStr );
    if( $tmpStr == $signature ){
        echo $_GET["echostr"];exit;
    }
}
```

# 服务器部署框架

推送XML数据包示例：

```
<xml>
<ToUserName><![CDATA[toUser]]></ToUserName>
<FromUserName><![CDATA[FromUser]]></FromUserName>
<CreateTime>123456789</CreateTime>
<MsgType><![CDATA[event]]></MsgType>
<Event><![CDATA[subscribe]]></Event>
</xml>
```

用\$GLOBALS['HTTP\_RAW\_POST\_DATA']接收

参数说明：

参数	描述
ToUserName	开发者微信号
FromUserName	发送方帐号（一个OpenID）
CreateTime	消息创建时间（整型）
MsgType	消息类型，event
Event	事件类型，subscribe(订阅)、unsubscribe(取消订阅)

# 订阅和取消订阅

## 回复文本消息

```
<xml>
<ToUserName><![CDATA[toUser]]></ToUserName>
<FromUserName><![CDATA[fromUser]]></FromUserName>
<CreateTime>12345678</CreateTime>
<MsgType><![CDATA[text]]></MsgType>
<Content><![CDATA[你好]]></Content>
</xml>
```

给用户返回的信息

参数	是否必须	描述
ToUserName	是	接收方帐号（收到的OpenID）
FromUserName	是	开发者微信号
CreateTime	是	消息创建时间（整型）
MsgType	是	text
Content	是	回复的消息内容（换行：在content中能够换行，微信客户端就支持换行显示）

# 回复文本消息



```
//验证微信
public function index(){
    $signature = $_GET["signature"];
    $timestamp = $_GET["timestamp"];
    $nonce = $_GET["nonce"];
    $token = 'houdunweixin';
    $tmpArr = array($token, $timestamp, $nonce);
    sort($tmpArr, SORT_STRING);
    $tmpStr = implode( $tmpArr );
    $tmpStr = sha1( $tmpStr );
    //如果是第一次验证, 第一次会传入$_GET['echostr']
    if( $tmpStr == $signature && isset($_GET['echostr'])){
        echo $_GET["echostr"];exit;
    }else{//否则就不是第一次验证了
        $this->responseMsg();
    }
}
```

## 消息回复

---

```
//消息回复
```

```
public function responsMsg(){
    //1.接收微信推送过来的消息(xml格式,字符串类型)
    $wxXML = $GLOBALS['HTTP_RAW_POST_DATA'];
    //2.处理消息类型
    $wxObj = simplexml_load_string($wxXML);
    //如果消息类型为事件event, 还有text类型
    if(strtolower($wxObj->MsgType) == 'event'){
        //如果是订阅类型
        if(strtolower($wxObj->Event) == 'subscribe'){
            //刚才用户发给我们, 现在是我们发给用户, 所以反一下
            //我们变成发送者FromUserName, 用户变为接收者ToUserName
            $FromUserName = $wxObj->ToUserName;
            $ToUserName = $wxObj->FromUserName;
            $CreateTime = time();
            $MsgType = 'text';
            $Content = '欢迎关注后盾教学微信订阅号, 哈哈我是测试';
            //3.组合要回复的模板
            $template = <<<str
            <xml>
            <ToUserName><![CDATA[{$ToUserName}]]></ToUserName>
            <FromUserName><![CDATA[{$FromUserName}]]></FromUserName>
            <CreateTime>{$CreateTime}</CreateTime>
            <MsgType><![CDATA[{$MsgType}]]></MsgType>
            <Content><![CDATA[{$Content}]]></Content>
            </xml>

            echo $template;

        }
    }
}
```

# 订阅消息回复



# 订阅消息回复