

后盾网 人人做后盾

www.houdunwang.com

接口调用

后盾网 2011-2015 v3.0

access_token

是公众号的全局唯一**票据**，公众号调用各接口时都需使用`access_token`。开发者需要进行妥善保存。`access_token`的存储至少要保留512个字符空间。`access_token`的有效期目前为2个小时，需定时刷新，重复获取将导致上次获取的`access_token`失效。

ACCESS_TOKEN介绍

获取`access_token`

公众号可以使用`AppID`和`AppSecret`调用本接口来获取`access_token`。`AppID`和`AppSecret`可在微信公众平台官网-开发者中心页中获得（需要已经成为开发者，且帐号没有异常状态）。



获取ACCESS_TOKEN

接口调用请求说明

http请求方式: GET

https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/token?grant_type=client_credential&appid=APPID&secret=APPSECRET

参数说明

参数	是否必须	说明
grant_type	是	获取access_token填写client_credential
appid	是	第三方用户唯一凭证
secret	是	第三方用户唯一凭证密钥，即appsecret

返回说明

正常情况下，微信会返回下述JSON数据包给公众号：

```
{"access_token":"ACCESS_TOKEN","expires_in":7200}
```

参数	说明
access_token	获取到的凭证
expires_in	凭证有效时间，单位：秒

获取ACCESS_TOKEN


```
//请求地址
$url = "https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/token";
//获取access_token填写client_credential
$grant_type = 'client_credential';
//第三方用户唯一凭证
$appid = '你自己的appid';
//第三方用户唯一凭证密钥，即appsecret
$secret = '你自己的appsecret';
//最终地址
$url .= "?grant_type={$grant_type}&appid={$appid}&secret={$secret}";
//请求
$json = file_get_contents($url);
//把返回的json转为对象
$arr = json_decode($json);
var_dump($arr);
```

获取ACCESS_TOKEN

全局返回码说明如下：

<http://mp.weixin.qq.com/wiki/10/6380dc743053a91c544ffd2b7c959166.html>

获取失败返回码

有了我们的票据，也就是access_token那么就可以调用接口了，
例如：获取微信服务器IP地址：

```
$url = "https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/getcallbackip?access_token=";  
$url .= 获取的TOKEN;  
//调取接口  
$data = file_get_contents($url);  
$data = json_decode($data);  
//输出ip地址，微信服务器很多ip地址  
foreach ($data->ip_list as $ip) {  
    echo $ip . '<br/>';  
}
```

获取微信服务器IP地址
