# 后盾网 人人做后盾

www.houdunwang.com

# 系统服务

后盾网 2011-2015

服务 (service)就是常驻内存的进程,因为服务一直驻留内存等待服务所以也称为守护 (daemon)进程

服务器有很多服务,比如ftp、www、mysql等服务,客户端通过ip 地址与服务器建立连接后,则通过端口取得相应的服务。

为了统一服务与端口的关系,制定了各协议如http协议,指www服务与80端口

# 服务

### 服务启动脚本在/etc/init.d下



centos提供了service脚本,执行/etc/init.d/下的脚本来启动或关闭 服务,service命令也是操作/etc/init.d/下的某个服务脚本

# 启动与关闭服务

1. 开启httpd服务器

service httpd start

2. 关闭mysql服务器

service mysqld stop

3. 重起httpd服务

service httpd restart

### service

### linux os 将操作环境分为以下7个等级

- 1 单人使用者模式的文字界面
- 2 多人使用者模式的文字界面,不具有网络档案系统(NFS)功能
- 3 多人使用者模式的文字界面,具有网络档案系统(NFS)功能
- 4 系统保留功能
- 5 X Window
- 6 重新启动
- 0 关机

切换运行级别为3

init 3

### 运行级别

#### 开启服务



### 关闭服务



# chkconfig开或关服务

### 查看服务启动状态



# 显示服务状态