

后盾网 人人做后盾

www.houdunwang.com


HTML 5 表单

后盾网 2011-2015

email类型：

- 输出内容必须为邮箱

邮箱：

 请在电子邮件地址中包括“@”。“后盾网”中缺少“@”。

url类型：

- 输出内容必须为url

网址：

 请输入网址。

新增表单类型

number类型：

- 输入数值的文本框

示例：

- `<input type="number" min="1" max="10" step="2">`
- min:最小值 max:最大值 step:间隔

range类型：

- 指定范围内的数字，表示形式为滑块

示例：

- `<input type="range" name="range" min="1" max="11" step="2">`
- min:最小值 max:最大值 step:间隔

novalidate：

- 不对输入进行验证的表单

`<form action="hd.php" novalidate="novalidate">`

新增表单类型

- date: 日期文本框
- week: 星期文本框
- time: 时间文本框
- datetime-local: 日期时间文本框
- search: 搜索文本框
- range: 区间输入框
- tel: 电话文本框
- color: 颜色文本框
- text: 文本本框
- email: 邮箱
- url: 网址
- number: 数字

注:

- email与url等在移动端会出现不同的输入法

日期类型表单

示例：日历部分,谷歌浏览器支持，火狐不支持

```
<form action="1.php" method="post">
```

```
  邮箱： <input type="email"><br/>
```

```
  网址： <input type="url"><br/>
```

```
  数值： <input type="number" min="1" max="10" step="2"><br/>
```

```
  range区间： <input type="range" name="range" min="1" max="11" step="2"><br/>
```

```
  日期： <input type="date" name="date"><br/>
```

```
  月month： <input type="month" name="month"><br/>
```

```
  星期week： <input type="week" name="week"><br/>
```

```
  时间time： <input type="time" name="time"><br/>
```

```
  日期时间datetime-local： <input type="datetime-local" name="datetime_local"><br/>
```

```
  搜索search： <input type="search" name="search"><br/>
```

```
  电话tel： <input type="search" name="search"><br/>
```

```
  颜色color： <input type="color" name="color"><br/>
```

```
  <input type="submit">
```

```
</form>
```

日期类型表单

datalist:

- 定义选项列表，用于输入自动匹配

示例:

```
<form action="1.php" method="post" autocomplete="on">
  <input type="text" name="city" list="citylist">
    <datalist id="citylist" >
      <option value="beijing">北京</option>
      <option value="nanjing">南京</option>
      <option value="guandong">广东</option>
    </datalist>
</form>
```

datelist标签

autofocus:

- 自动获取焦点

示例:

```
<form action="1.php" method="post" >  
    <input type="name" autofocus="on">  
    <input type="submit">  
</form>
```

autofocus

form属性：

- 提交form标签以外的表单

示例：

```
<form id="form" action="1.php" method="post">
```

```
    <input type="text" name="city">
```

```
    <input type="submit">
```

```
</form>
```

```
<input type="number" name="age" form="form"/>
```

form属性

autocomplete

- 属性规定表单是否应该启用自动完成功能。off规定禁用自动完成功能。用户必须在每次使用时输入值到每个字段中，浏览器不会自动完成输入。
- 自动完成允许浏览器预测对字段的输入。当用户在字段开始键入时，浏览器基于之前键入过的值，应该显示出在字段中填写的选项。
- autocomplete 属性适用于 <form>，以及下面的 <input> 类型：text, search, url, telephone, email, password, datepickers, range 以及 color。
- 提示：在某些浏览器中，您可能需要手动启用自动完成功能。

autocomplete

formaction: 重写表单的action属性

formtarget: 重写表单的target属性

formmethod: 重写表单的method属性

示例:

```
<form id="form" action="1.php" method="post">  
    <input type="submit" formaction="a.php" formmethod="get"/>  
    <input type="submit" formaction="b.php" formtarget="_blank"/>  
</form>
```

formaction、formtarget、formmethod属性

multiple属性：

- 设置multiple后可以设置多个文件

示例：

```
<form action="1.php" method="post" enctype="multipart/form-data">  
    <input type="file" name="file[]" multiple="multiple">  
    <input type="submit"/>  
</form>
```

会自动调取手机拍照或图片库选项

多文件上传multiple属性

placeholder属性：

- 设置文本框提示信息

示例：

```
<form action="1.php" method="post">  
    <input type="text" name="title" placeholder="请输入标题">  
    <input type="submit"/>  
</form>
```

表单提示placeholder

pattern属性:

- 通过正则表达式验证表单

示例: 必须输入东西测试, 不用加^\$

```
<form action="1.php" method="post">  
    <input type="text" name="title" pattern="[1l0]" title="请输入1或0">  
    <input type="text" name="webname" pattern="houdunwang" title="请输入  
    houdunwang">  
    <input type="submit"/>  
</form>
```

表单验证pattern属性

required属性：

- 表单内容不能为空

示例：

```
<form id="form" action="1.php" method="post">  
    <input type="text" name="title" required title="标题不能为空">  
    <input type="submit"/>  
</form>
```

表单验证required属性

练习一下各种表单标签

练习
