后盾网人人做后盾

www.houdunwang.com

Angular JS

表单验证

后盾网 2011-2015

名称	描述
ng-required	必须输入
ng-minlength	最小值验证
ng-maxlength	最大值验证
ng-pattern	使用正则表达式验证
ng-trim	绑定的数据不包含左右空白
novalidate	屏蔽浏览器对表单的默认验证行为

表单验证指令

• 必填项验证

```
某个表单输入是否已填写,只要添加HTML5的required: <input type="text" required />
```

• 最小长度

```
在输入字段上使用指令ng-minlength= "{number}" <input type="text" ng-minlength="20" />
```

• 最大长度

```
在输入字段上使用指令ng-maxlength= "{number}" <input type="text" ng-maxlength="10" />
```

• 正则匹配

```
使用ng-pattern="/PATTERN/"来确保输入能够匹配指定的正则表达式: <input type="text" ng-pattern="/^hd/" />
```

• 邮箱

```
验证电子邮件,将input的类型设置为email: <input type="email" />
```

表单验证实例

・数字

```
验证数字,将input的类型设置为number: <input type="number" name="age" />
```

网址

```
验证输入URL,将input的类型设置为 url <input type="url" name="url" />
```

表单验证实例

名称	描述
\$pristine	没修改过为true
\$dirty	修改过表单时为true
\$valid	表单通过验证时为true
\$invalid	表单没通过验证时为true
\$error	验证失败时为true

表单状态

表单验证:

```
<script src="http://cdn.bootcss.com/angular.js/1.4.6/angular.js"></script>
    <div ng-app="hd">
            <style>
            input.ng-valid{border:solid 1px green;}
            input.ng-invalid{border:solid 1px red;}
            </style>
            <form action="" method="get" novalidate name="myForm">
                        邮箱: <input type="email" name="myMail" ng-model="myMail" ng-required="true" ng-
    pattern="/^hd/"><br/>
            </form>
            通过:{{myForm.myMail.$valid}}<br/>>
            不通过:{{myForm.myMail.$invalid}}<br/>
            没修改过:{{myForm.myMail.$pristine}}<br/>
            修改过:{{myForm.myMail.$dirty}}<br/>
            验证失败信息:{{myForm.myMail.$error}}<br/>
    </div>
    <script>
            var m = angular.module('hd', []);
    </script>
```

表单验证实例

```
表单验证:
<div ng-app>
<!--novalidate阻止浏览器用html5的验证方式-->
<form action="" method="post" name="logForm" novalidate>
    <!--必须写ng-model-->
    用户名: <input type="email" name="username" ng-model="username" id="" required/>
    <!--如果没有修改过或者没有通过规则,那么显示错误-->
    <span style="color: red;" ng-show="logForm.username.$pristine II logForm.username.$invalid">
            <span ng-show="logForm.username.$error.required">用户名必填</span>
            <span ng-show="logForm.username.$error.email">用户名必须为邮箱</span>
    </span>
    \langle br/ \rangle
    密码: <input type="password" name="password" ng-model="password" required ng-minlength="6"/>
    <span style="color: red;" ng-show="logForm.password.$pristine II logForm.password.$invalid">
            <span ng-show="logForm.password.$error.required">密码必填</span>
            <span ng-show="logForm.password.$error.minlength">密码不得少于6位</span>
    </span>
    <br />
    <input type="submit" value="登陆" ng-disabled="logForm.username.$pristine II logForm.username.$invalid II
    logForm.password.$pristine II logForm.password.$invalid"/>
</form>
</div>
表单验证实例
```