后盾网人人做后盾

www.houdunwang.com

audio & video

后盾网 2011-2014

audio:

- 直到现在,仍然不存在一项旨在网页上播放音频的标准。
- 今天,大多数音频是通过插件(比如 Flash)来播放的。然而,并非所有浏览器都拥有同样的插件。
- HTML5 规定了在网页上嵌入音频元素的标准,即使用 <audio> 元素。

属性:

- controls 显示控制条
- loop 循环播放
- autoplay 自动播放

示例:浏览器按source标签的顺序检测标签指定的视频是否能够播放(可能是视频格式不支持,视频不存在等等),如果不能播放,换下一个。此方法多用于兼容不同的浏览器。 Source标签本身不代表任何含义,不能单独出现。

audio音频元素

```
<audio id="aud" src="xiangwang.mp3" autoplay="autoplay" controls="controls" loop="true">
         你的浏览器不支持audio标签,请升级!
  </audio>
  <br>
  <button id="pause">pause</button>
<button id="play">play</button>
<script>
    // 抓取音频资源
         var aud = document.getElementById('aud');
         var pause = document.getElementById("pause");
         var play = document.getElementById("play");
        //暂停
         pause.onclick=function(){
                   aud.pause();
         //开始
         play.onclick=function(){
                    aud.play();
  </script>
```

audio音频元素

video:

• HTML5 规定了在网页上嵌入视频元素使用 <video> 元素。

属性:

controls
 显示控制条

loop 循环播放

autoplay 自动播放

currentTime 设置或返回音频/视频中的当前播放位置(以秒计)

poster 视频封面

width/height 宽度/高度

示例:

<video id="video" width="600" controls="controls" poster="poster.jpg"> <source src="big_buck_bunny.mp4" type="video/mp4"> 你的浏览器不支持 HTML5 video.

</video>

开源播放器: http://docs.videojs.com/

video视频元素

方法:

Media.currentSrc
 返回当前资源的URL

Media.src = value 返回或设置当前资源的URL

Media.currentTime = value 设置或返回音频/视频当前播放位置(以秒计)

Media.duration返回当前音频/视频的长度(以秒计)

Media.paused 是否暂停

Media.ended 是否结束

Media.played 返回已经播放的区域

Media.autoPlay 是否自动播放

Media.loop
 是否循环播放

Media.play()播放

Media.pause() 暂停

Media.volume=value 音量,介于 0.0 与 1.0, 1.0 是最高音(默认)

Media.muted = true I false 静音

video方法控制

video方法控制

1. 写一个视频播放器,拥有回退5秒和前进5秒功能

作业