# 后盾网人人做后盾

www.houdunwang.com

# 图文回复

后盾网 2011-2015 v3.0

```
<xml>
<ToUserName> <![CDATA[toUser]]> </ToUserName>
<FromUserName> <![CDATA[fromUser]]> </FromUserName>
<CreateTime>12345678</CreateTime>
<MsgType> <![CDATA[news]]> </MsgType>
<ArticleCount>2</ArticleCount>
<Articles>
<item>
<Title> <![CDATA[title1]]> </Title>
<Description> <![CDATA[description1]]> </Description>
<PicUrl> <![CDATA[picurl]]> </PicUrl>
<Url> <![CDATA[url]]> </Url>
</item>
<item>
<Title> <![CDATA[title]]> </Title>
<Description> <![CDATA[description]] > </Description>
<PicUrl> <![CDATA[picurl]]> </PicUrl>
<Url> <![CDATA[url]]> </Url>
</item>
</Articles>
</xml>
```

参数	是否必须	说明
ToUserName	是	接收方帐号(收到的OpenID)
FromUserName	是	开发者微信号
CreateTime	是	消息创建时间(整型)
MsgType	是	news
ArticleCount	是	图文消息个数,限制为10条以内
Articles	是	多条图文消息信息,默认第一个item为大图,注意,如果图 文数超过10,则将会无响应
Title	否	图文消息标题
Description	否	图文消息描述
PicUrl	否	图片链接,支持JPG、PNG格式,较好的效果为大图 360*200,小图200*200 注意图片的尺寸
Url	否	点击图文消息跳转链接

```
$fromUserName = 发送者:
$toUserName = 接收者:
//设置回复内容
$template = "<xml>
<ToUserName><![CDATA[{$toUserName}]]></ToUserName>
<FromUserName><![CDATA[{$fromUserName}]]>
<CreateTime>{$wxObj->CreateTime}</CreateTime>
<MsgType><![CDATA[news]]></MsgType>
<a href="mailto:</a> <a href="
<Articles>":
  //循环数据,组合xml
foreach ($data as $v) {
                                                    $template .= "<item>
                                                                                                                                                             <Title><![CDATA[{$v['title']}]]></Title>
                                                                                                                                                             <Description><![CDATA[{$v['description']}]]></Description>
                                                                                                                                                             <PicUrl><![CDATA[{$v['picurl']}]]></PicUrl>
                                                                                                                                                             <Url><![CDATA[{$v['url']}]]></Url>
                                                                                                                                                             </item>";
$template .= "</Articles></xml>";
exit($template);
```

根据用户输入的不同的内容, 反馈不同的信息,

例如:输入"电话"返回电话号码,输入"后盾"返回后盾的图文信息

## 练习