


WAF 绕过-漏洞发现之代理池指纹被动探针



#漏洞发现触发 WAF 点-针对 xray,awvs 等

- 1.扫描速度-(代理池，延迟，白名单等)
- 2.工具指纹-(特征修改，伪造模拟真实用户等)
- 3.漏洞 Payload-(数据变异，数据加密，白名单等)



案例演示:

- 代理池 Proxy_pool 项目搭建及使用解释
- 充钱代理池直接干 safedog+BT+Aliyun 探针
- Safedog-awvs 漏扫注入测试绕过-延时,白名单
- Aliyun_os-awvs 漏扫注入测试绕过-延时白名单
- BT(baota)-awvs+xray 漏扫 Payload 绕过-延时被动
- 充钱代理池直接干 Safedog+BT+AliyunOS 漏洞发现

涉及资源:

<http://httpbin.org/ip>

<https://www.kuaidaili.com/>

https://github.com/jhao104/proxy_pool



#配合代理池吃瓜扫描

#Author:小迪安全

#QQ471656814

import requests

import time

headers={

'Connection': 'keep-alive',

'Cache-Control': 'max-age=0',

'Upgrade-Insecure-Requests': '1',

'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0;

+http://www.baidu.com/search/spider.html)',

'Sec-Fetch-Dest': 'document',

'Accept':

'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/si

```
gned-exchange;v=b3;q=0.9',
'Sec-Fetch-Site': 'none',
'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
'Sec-Fetch-User': '?1',
'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br',
'Accept-Language': 'zh-CN,zh;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7',
'Cookie': 'www.xiaodi8.com',
}
```

```
for paths in open('php_b.txt',encoding='utf-8'):
    url='http://www.xiaodi8.com/'
    paths=paths.replace('\n','')
    urls=url+paths
    proxy = {
        'http': 'tps116.kdlapi.com:15818',
    }
    try:
        code=requests.get(urls,headers=headers,proxies=proxy).status_code
        print(urls+'|'+str(code))
    if code==200 or code==403:
        print(urls+'|'+str(code))
    except Exception as err:
        print('connecting error')
        time.sleep(3)
```
