

FUNCIONES DAX

Las **funciones de fecha** se han realizado en la tabla de DimDate. La mayoría son columnas nuevas y otras son medidas.

Las **funciones de lógica** se han realizado en la tabla de FactSales. Todas son columnas nuevas.

Funciones de fecha:

- **DATE:** Devuelve la fecha especificada en formato `datetime`.

```
Fecha_DATE = DATE(YEAR(DimDate[FullDateLabel]), MONTH(DimDate[FullDateLabel]), DAY(DimDate[FullDateLabel]))
```

- **DATEVALUE:** Convierte una fecha en formato de texto a una fecha en formato `datetime`.

```
Fecha_DATEVALUE = DimDate[FullDateLabel]
```

- **DAY:** Devuelve el día del mes, un número comprendido entre 1 y 31.

```
DAY(DimDate[FullDateLabel])
```

- **EDATE:** Devuelve la fecha que es el número indicado de meses antes o después de la fecha de inicio.

```
Fecha_EDATE = EDATE(DimDate[Fecha_DATE], 3)
```

- **EOMONTH:** Devuelve la fecha en formato del último día del mes, antes o después de un número especificado de meses.

```
Fecha_EOMONTH = EOMONTH(DimDate[Fecha_DATE], 0)
```

- **MONTH:** Devuelve el mes como un número del 1 (enero) al 12 (diciembre).

```
MONTH(DimDate[FullDateLabel])
```

- **NOW:** Devuelve la fecha y hora actuales en formato `datetime`.

```
Fecha_NOW = NOW() //Medida
```

- **TODAY:** Devuelve la fecha actual.

```
Fecha_TODAY = TODAY()
```

- **WEEKDAY:** Devuelve un número de 1 a 7 que identifica el día de la semana de una fecha.

```
Fecha_WEEKDAY = WEEKDAY(DimDate[Fecha_DATE], 2)
```

- **WEEKNUM:** Devuelve el número de semana de la fecha especificada según el valor de `return_type`. El número de semana indica dónde cae numéricamente la semana en un año.

```
Num_WEEKNUM = WEEKNUM(DimDate[Fecha_DATE], 1)
```

- YEAR: Devuelve el año de una fecha como un entero de cuatro dígitos en el intervalo 1900-9999.

```
DAY(DimDate[FullDateLabel])
```

- DATEDIFF: Devuelve el número de límites de intervalo entre dos fechas.

```
Diferencia_Meses_DATEDIFF =
```

```
DATEDIFF(DimDate[Fecha_DATE], DimDate[Fecha_EDATE], MONTH)
```

- QUARTER: Devuelve el trimestre como un número del 1 (de enero a marzo) al 4 (octubre a diciembre).

```
Trimestre_QUARTER = QUARTER(DimDate[Fecha_DATE])
```

Funciones de lógica:

- IF: Comprueba una condición y devuelve un valor cuando es TRUE; de lo contrario, devuelve un segundo valor.

```
Han_Devuelto_IF = IF(FactSales[ReturnQuantity] > 0, "Hay devolución", "No hay devolución")
```

- AND: Comprueba si ambos argumentos son TRUE y devuelve TRUE si ambos argumentos son TRUE. De lo contrario, devuelve FALSE.

```
GrandesCuentas_AND = IF(AND(FactSales[SalesQuantity] > 10, FactSales[SalesAmount] - [Total Cost] > 50), "Grandes cuentas", "")
```

- OR: Comprueba si uno de los argumentos es TRUE devuelve TRUE. La función devuelve FALSE si ambos argumentos son FALSE.

```
Descuento_o_Devolucion = IF(
    OR(FactSales[DiscountQuantity] > 0, FactSales[ReturnQuantity] > 0),
    TRUE(),
    FALSE()
)
```

- FALSE: Devuelve el valor lógico FALSE.

```
FALSE()
```

- TRUE: Devuelve el valor lógico TRUE.

```
TRUE()
```

- NOT: Cambia FALSE a TRUE o TRUE a FALSE.

```
Estado_Devolucion = IF(NOT( FactSales[ReturnQuantity] > 0 ), "Venta normal", "Venta con devolución")
```

- IFERROR: Evalúa una expresión y devuelve un valor especificado si la expresión devuelve un error; de lo contrario, devuelve el valor de la propia expresión.

```
Precio_Medio =
```

```
IFERROR(ROUND(FactSales[SalesAmount]/FactSales[SalesQuantity], 2), 0)
```

- SWITCH: Evalúa una expresión con una lista de valores y devuelve una de varias expresiones de resultado posibles. Esta función se puede usar para evitar tener varias instrucciones IF anidadas.

```
Canal_Venta =  
SWITCH(  
    FactSales[channelKey],  
    1, "Online",  
    2, "Tienda Física",  
    3, "Distribuidor",  
    "Otro"  
)
```