RESULTATS PRÀCTICA DHCP:

Per la comprovació de la pràctica, fes les següents captures de pantalla:

SERVIDORS LINUX:

SERVIDOR DHCP:

[CS01]: /etc/dhcp/dhcpd.conf on es vegin tots els “pools” d’adreces corresponent als segments en els que el servidor DHCP assigna IPs
[CS02]: /etc/default/isc-dhcp-server
[CS03]: Fitxer de configuració de tots els interfaces de xarxa del servidor dhcp

---

DHCP-RELAY:

[CS04]: /etc/default/isc-dhcp-relay
[CS05]: fitxer de configuració de tots els interfaces de xarxa del servidor dhcp-relay

---

CLIENT en el segment 172.10.0.0/24:

[CS06]: fes la captura associada a la comanda “ipconfig /all”
[CS07]: fes la captura associada a la comanda “mtr google.es"

CLIENT en el segment 172.10.2.0/24:

[CS08]: fes la captura associada a la comanda “ipconfig /all”
[CS09]: fes la captura associada a la comanda “mtr google.es"

SERVIDORS WINDOWS:

SERVIDOR DCHP:

[CS10]: Paràmetres de configuració del servidor DHCP amb tots els paràmetres relacionats
[CS11]: Ruta estàtica cap a la xarxa 172.10.2.0/24
[CS12]: Paràmetres de configuració d’enrutament i NAT

DNS-RELAY:

[CS13]: Paràmetres de configuració d’enrutament i DCHP-RELAY

CLIENT en el segment 172.10.0.0/24:

[CS06]: fes la captura associada a la comanda “ipconfig /all”
[CS07]: fes la captura associada a la comanda “mtr google.es"

CLIENT en el segment 172.10.2.0/24:

[CS08]: fes la captura associada a la comanda “ipconfig /all”
[CS09]: fes la captura associada a la comanda “mtr google.es"