

ADS-Mid-Term

🚫 判断题 5

A. 单选题 3

📝 程序填空题 1

5-1 The function `BinQueue_Merge` is to merge two binomial queues `H1` and `H2`, and return `H1` as the resulting queue.

🏆 作者: 陈越

单位: 浙江大学

时间限制: 400 ms

内存限制: 64 MB

```
BinQueue BinQueue_Merge( BinQueue H1, BinQueue H2 )
{
    BinTree T1, T2, Carry = NULL;
    int i, j;
    H1->CurrentSize += H2->CurrentSize;
    for ( i=0, j=1; j<= H1->CurrentSize; i++, j*=2 ) {
        T1 = H1->TheTrees[i]; T2 = H2->TheTrees[i];
        switch( 4*!!Carry + 2*!!T2 + !!T1 ) {
            case 0:
            case 1: break;
            case 2: H1->TheTrees[i]=T2; H2->TheTrees[i]=NULL;
            case 4: H1->TheTrees[i] = Carry; Carry = NULL; break;
            case 3: Carry = CombineTrees( T1, T2 );
                    H1->TheTrees[i] = H2->TheTrees[i] = NULL; break;
            case 5: Carry = CombineTrees( T1, Carry );
                    H1->TheTrees[i] = NULL; break;
            case 6: Carry = CombineTrees( T2, Carry );
                    H2->TheTrees[i] = NULL; break;
            case 7: H1->TheTrees[i] = Carry;
                    Carry=CombineTrees(T1,T2)
                    H2->TheTrees[i] = NULL; break;
        } /* end switch */
    } /* end for-loop */
    return H1;
}
```

◀ 题目集列表

📖 题目集概况

📋 题目列表

📤 提交列表

📉<sup>1</sup>/<sub>9</sub> 排名

🚫 判断题(共 5 分)	5/5
1   2   3   4   5	
A. 单选题(共 3 分)	3/3
1   2   3	
📝 程序填空题(共 2 分)	1/1
1	

