

以下是从两套历年 Java 考试题中总结的高频考点及应试策略，结合题目特点与解题技巧，帮助你快速攻克考试重点：

一、核心考点分类梳理

1. 基础语法与数据类型（选择题高频）

- 基本数据类型
- **boolean**：取值 true/false（2018 年第 1 题）。
- **byte**：范围-128~127（2019 年第 1 题），**char** 需用单引号且仅存单个字符（如 'a'，2019 年第 7 题）。
- 封装类
- 如 **Integer**、**Boolean**，**System** 类不属于封装类（2018 年第 2 题）。
- 运算符
- 自增/自减运算符（如 **x++** 与 **++x**），表达式计算顺序（2019 年第 8 题，需注意 **+z** 表示正号，**x++** 先取值后自增）。

2. 面向对象编程（OOP）

- 继承与接口
- 类单继承（**extends**），接口多继承（**extends** 多个接口，2018 年第 3 题、2019 年第 10 题）。
- 抽象类：含抽象方法（**abstract**），不能实例化（2018 年第 6 题、2019 年第 6 题）。
- 接口：用 **interface** 声明，方法默认 **public abstract**（2019 年第 3 题）。
- 构造方法
- 名称与类名相同，可重载，无返回值（2018 年第 16 题、2019 年第 11 题）。
- **super** 关键字
- 子类中调用父类成员，仅指直接父类（2018 年第 20 题）。

3. 多线程编程

- 线程状态
- 5 种状态：新建、就绪、运行、阻塞、死亡（2018 年第 5 题、2019 年第 4 题），无“活跃态”。
- 优先级
- 10 个等级（1~10，2018 年第 8 题）。
- 同步机制
- **synchronized** 关键字实现线程同步（2019 年第 2 题）。
- 核心方法
- **run()**：线程执行体（2018 年第 7 题），**sleep()**：线程休眠，**notify()**：唤醒线程。

4. 异常处理

- 处理方式
- 声明异常（**throws**）、抛出异常（**throw**）、捕获异常（**try-catch-finally**，2018 年第 9 题、2019 年第 13 题）。

- 常见异常
- `NullPointerException`：空指针异常（2018 年第 19 题）。

5. 集合与 IO 流

- 集合框架
- `HashSet`：无序、不重复，需重写 `hashCode()` 和 `equals()`（2018 年第 18 题、2019 年第 3 题）。
- `ArrayList`：有序、适合遍历（2018 年第 18 题）。
- `HashMap`：`isEmpty()` 判断是否为空（2018 年第 15 题）。
- IO 流
- 节点流：直接操作文件（如 `FileInputStream`，2018 年第 12 题）。
- 处理流：包装节点流（如 `InputStreamReader`，2019 年第 14 题）。

6. 其他高频考点

- `main` 方法格式
- `public static void main(String[] args)`，参数可写为 `String args[]`（2018 年第 10 题）。
- 跨平台特性
- Java 通过 JVM 实现跨平台，字节码文件（`.class`）在不同平台一致（2018 年第 11 题）。

二、程序设计题核心套路

1. 文件与目录操作（2018 年第 1、3 题）

- 考点：递归遍历目录、文件读写。
- 代码模板：

```
public static long getDirectorySize(File directory) {
    long size = 0;
    if (directory.isFile()) return directory.length();
    File[] files = directory.listFiles();
    if (files != null) {
        for (File file : files) {
            if (file.isDirectory()) {
                size += getDirectorySize(file); // 递归处理子目录
            } else {
                size += file.length(); // 累加文件大小
            }
        }
    }
    return size;
}
```

2. 接口与类的实现（2018 年第 2 题）

- 考点：接口定义、类实现接口、对象交互。
- 代码框架：

```
interface Bluetooth {  
    void open();  
    void close();  
}  
  
class Mouse implements Bluetooth {  
    public void open() { System.out.println("鼠标蓝牙开启"); }  
    public void close() { System.out.println("鼠标蓝牙关闭"); }  
    public void click() { System.out.println("鼠标点击"); }  
}  
  
class Laptop {  
    public void useDevice(Bluetooth device) {  
        device.open();  
        // 使用设备...  
        device.close();  
    }  
}
```

3. 多线程编程（2019 年第 5 题）

- 考点：线程创建、run() 方法重写、线程同步。
- 关键逻辑：

```
class Tortoise implements Runnable {  
    private int distance = 0;  
    public void run() {  
        while (distance < 1000) { // 假设总距离 1000 米  
            distance += 1;  
            System.out.println("乌龟跑了" + distance + "米");  
            try { Thread.sleep(1500); } catch (InterruptedException e) {}  
        }  
    }  
}  
  
class Hare implements Runnable {  
    private int distance = 0;  
    public void run() {  
        while (distance < 1000) {  
            distance += 5;  
        }  
    }  
}
```

```

        System.out.println("兔子跑了" + distance + "米");
        if (distance == 700) {
            System.out.println("兔子休息 10 秒");
            try { Thread.sleep(10000); } catch (InterruptedException e) {}
        }
        try { Thread.sleep(500); } catch (InterruptedException e) {}
    }
}
}

```

4. 集合与对象哈希（2019 年第 3 题）

- 考点：hashCode() 和 equals() 重写。
- 代码模板：

```

public class Student {
    public String no;
    public String name;

    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
        Student student = (Student) o;
        // 学号和姓名同时相等时返回 true
        return (no != null ? no.equals(student.no) : student.no == null) &&
            (name != null ? name.equals(student.name) : student.name == null);
    }

    @Override
    public int hashCode() {
        return (no != null ? no.hashCode() : 0) + (name != null ? name.hashCode() : 0);
    }
}

```

三、应试冲刺策略

1. 选择题秒杀技巧

- 看关键词：如“不正确”“不属于”，避免粗心选错。
- 排除法：如 2018 年第 13 题，`new String("1") == new String("1")` 比较地址，必为 false，直接选 A。
- 记忆易混点：线程状态（5 种）、构造方法不能重载（错误，2018 年第 16 题）。

2. 程序题速成法

- 背模板：按“接口定义→类实现→主类调用”的框架写代码，如蓝牙设备题。
- 抓重点：多线程题必写 `run()` 方法，文件题必用递归或循环读写。
- 避坑点：重写 `equals()` 时必判 `null` 和类型，IO 流用完必关闭。

3. 考前 2 小时突击

- 速记：byte 范围、线程状态、集合特性、main 方法格式。
- 默写：多线程代码框架、文件读写模板、接口实现案例。