

Header组件如何被两个不同的导航栏页面公用

1. 通过传给header组件的值来判断是哪类页面使用

```
//1.假设需要使用第二种header的话
/* common.js 传过来值 */
class Common extends Component {
  render() {
    return (
      <div>
        <Row className="simple-page">
          <Header menuType="second" />
        </Row>
        <Row className="content">{this.props.children}</Row>
      </div>
    );
  }
}

const menuType = this.props.menuType;

//2.header组件中判断
const menuType = this.props.menuType;

render() {
  const menuType = this.props.menuType;
  return (
    <div className="header">
      <Row className="header-top">
        <Col span={24}>
          <span>欢迎, {this.state.userName}</span>
          <a href="#">退出</a>
        </Col>
      </Row>
    </div>
  );
}

//上面部分两类header公用
//下面部分通过判断menuType的值, 来区别。
//如果menuType存在, 则是第二类, 下面部分就为'', 否则的话, 下面部分显示

{menuType ? (
  ''
) : (
  <Row className="breadcrumb">
    <Col span={4} className="breadcrumb-title">
```

首页

```
</Col>
<Col span={20} className="weather">
  <span className="date">{this.state.sysTime}</span>
  <span className="weather-img">
    <img src={this.state.dayPictureUrl} alt="" />
  </span>
  <span className="weather-detail">{this.state.weather}</span>
</Col>
</Row>
  )}
</div>
);
}
```