

Lecture 5 超基础复习笔记 – 正则表达式进阶 & 文本预处理

零、先理解问题

Lecture 5分为两部分

Part A: 正则表达式进阶 – 处理HTML标签 – 提取URL链接 – 使用反向引用 (backreferences)

Part B: 文本预处理 – 分词 (Tokenization) – 小写转换 (Lowercasing) – Twitter特殊元素处理 (@mentions, #hashtags, emojis) – 类型-标记比率 (Type-Token Ratio, TTR)

Part A: 正则表达式进阶 (HTML解析)

一、问题背景

任务: 从HTML文件中提取信息

```
<html>
<head>
<title>COM6115: Text Processing</title>
</head>
<body>
<p>This is a <b>bold</b> word.</p>
<a href="http://example.com">Link</a>
</body>
</html>
```

需要提取： 1. HTML标签（如 `<p>`，``，`</p>`） 2. 区分开标签和闭标签 3. 标签参数（如 `href="..."`） 4. URL链接 5. 配对的标签之间的文本

二、核心概念

1. 贪婪匹配 vs 非贪婪匹配

贪婪匹配 (Greedy)： 尽可能多地匹配

```
text = "<p><b>text</b></p>"

# 贪婪匹配
pattern = '<.*>'
# 匹配结果: <p><b>text</b></p> ← 整个字符串!
```

为什么？

'.*' 表示：匹配任意字符，任意多次
从第一个 '<' 开始，一直到最后一个 '>'

问题： 我们想要分别匹配每个标签，而不是一次全匹配！

非贪婪匹配 (Non-greedy)： 尽可能少地匹配

```
text = "<p><b>text</b></p>"

# 非贪婪匹配
pattern = '<.*?>'
# 匹配结果: <p>, <b>, </b>, </p> ← 4个单独的标签!
```

? 的作用：

'.*?' 表示：匹配任意字符，但尽可能少
遇到第一个 '>' 就停止

2. 字符类取反 `[^...]`

含义：匹配不在括号内的任意字符

```
# 例子1：匹配非数字
pattern = '[^0-9]'
text = "a1b2c3"
# 匹配：a, b, c (不匹配数字)

# 例子2：匹配HTML标签（不包含>）
pattern = '<[^>]+'
text = "<p><b>text</b></p>"
# 匹配：<p>, <b>, </b>, </p>
```

为什么有效？

```
'<[^>]+' 的意思：
< ← 以 < 开始
[^>]+ ← 匹配1个或多个"不是>"的字符
> ← 以 > 结束

这样就不会跨越多个标签！
```

3. 反向引用 (Backreferences)

问题：如何匹配配对的标签？

```
<b>bold text</b> ← 正确配对
<b>bold text</i> ← 错误配对！
```

反向引用语法： `\1` , `\2` , `\3` ...

```
# 匹配配对的开闭标签
pattern = r'<(\w+)>(.*?)</\1>'
```

详细解释:

```
r'<(\w+)>(.*?)</\1>'
```

```

      ↑       ↑       ↑
      |       |       |
      |       |       └─ 反向引用第1组（必须匹配相同的标签名）
      |       └─ 第2组：标签之间的文本（非贪婪）
      └─ 第1组：标签名（用括号捕获）

```

例子:

`text`

第1组匹配: `b`

第2组匹配: `text`

`\1` 要求: 也必须是 `b` (所以 `` 才匹配)

执行示例:

```

import re

text = "<b>bold</b> and <i>italic</i>"
pattern = r'<(\w+)>(.*?)</\1>'

matches = re.finditer(pattern, text)
for m in matches:
    print(f"标签: {m.group(1)}, 内容: {m.group(2)}")

# 输出:
# 标签: b, 内容: bold
# 标签: i, 内容: italic

```

为什么要用 `r'...'` (raw string) ?

```

# 错误: 不用 r
pattern = '<(\w+)>(.*?)</\1>'
# Python会把 \1 理解为转义字符（报错！）

# 正确: 用 r
pattern = r'<(\w+)>(.*?)</\1>'
# Python保留 \1 作为正则表达式的反向引用

```

三、解决方案详解

任务1: 匹配HTML标签

方案1: 非贪婪匹配

```
tag = re.compile('</?(.*?)>')
```

解释:

```
</?(.*?)>
```

```

↑   ↑   ↑
|   |   └─ 右尖括号
|   └─ 第1组: 标签名 (非贪婪)
└─ 可选的斜杠 (闭标签用)

```

例子:

```

<p>      → 匹配, group(1)='p'
</p>     → 匹配, group(1)='p'
<title>  → 匹配, group(1)='title'

```

问题: 这个方案会把参数也包括进去!

```
<a href="..."> → group(1) = 'a href="..."' ← 不好!
```

方案2: 字符类取反

```
tag = re.compile('</?([>]+)>')
```

解释:

```
</?([>]+)>
```

```

↑       ↑
|       └─ 1个或多个"非">"字符
└─ 第1组

```

例子:

```
<p> → group(1) = 'p'
<a href="..."> → group(1) = 'a href="..."'
```

还是有问题: 参数还在里面!

方案3: 分离标签名和参数 (最佳)

```
tag = re.compile(r'</?(\\w+\\b) ([^>]+)?>')
```

详细解释:

```
r'</?(\\w+\\b) ([^>]+)?>'
```

↑ ↑ ↑ ↑

| | | |

└─ 第2组: 参数部分 (可选)

└─ 1个或多个"非">"字符

└─ 单词边界 (确保标签名完整)

└─ 第1组: 标签名

\\w+ ← 1个或多个单词字符 (标签名)

\\b ← 单词边界 (Word Boundary)

\\b 的作用 (重要!):

\\b = 单词边界 (Word Boundary)

位置标记, 出现在:

- 单词字符 (\\w) 和非单词字符之间
- 字符串开头/结尾

例子:

```
"<table border=1>"
```

↑ ↑

table 后面是空格

空格不是\\w, 所以这里是\\b

\\w+\\b 确保只匹配 "table", 不包括后面的空格和参数

执行示例:

```

tag = re.compile(r'</?(\\w+\\b) ([^>]+)?>')

html = '<table border=1 cellpadding=0>'
m = tag.search(html)

print(m.group(1))  # 'table' ← 标签名
print(m.group(2))  # ' border=1 cellpadding=0' ← 参数

```

任务2: 区分开标签和闭标签

开标签:

```

openTag = re.compile(r'<(\\w+\\b) ([^>]+)?>')

```

闭标签:

```

closeTag = re.compile(r'</(\\w+\\b) \\s*>')

```

区别:

开标签: `<(\\w+\\b) ([^>]+)?>`

↑

没有斜杠要求, 可选的参数

闭标签: `</(\\w+\\b) \\s*>`

↑

必须有斜杠

↑

可选的空格 (有些HTML会写成 `</p >`)

执行示例:

```

openTag = re.compile(r'<(\\w+\\b) ([^>]+)?>')
closeTag = re.compile(r'</(\\w+\\b) \\s*>')

html = '<p>This is <b>bold</b> text.</p>'

```

```
# 查找开标签
for m in openTag.finditer(html):
    print('OPENTAG:', m.group(1))
    if m.group(2): # 如果有参数
        print('  PARAMS:', m.group(2))

# 查找闭标签
for m in closeTag.finditer(html):
    print('CLOSETAG:', m.group(1))

# 输出:
# OPENTAG: p
# OPENTAG: b
# CLOSETAG: b
# CLOSETAG: p
```

任务3: 提取标签参数

参数格式:

```
<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=8>
      ↑      ↑      ↑
    参数1    参数2    参数3
```

解决方案:

```
openTag = re.compile(r'<(\w+\b) ([^>]+)?>')

html = '<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=8>'
m = openTag.search(html)

if m.group(2): # 如果有参数
    params = m.group(2).split() # 按空格分割
    for param in params:
        print('PARAM:', param)

# 输出:
# PARAM: border=1
```



```
for m in re.finditer(pattern, html):
    print(f"PAIR [{m.group(1)}]: \"{m.group(3)}\"")

# 输出:
# PAIR [b]: "bold"
# PAIR [i]: "italic"
# PAIR [p]: "This is <b>bold</b> and <i>italic</i> text."
```

为什么要非贪婪 `. * ?` ?

```
html = '<b>first</b> text <b>second</b>'
```

贪婪匹配 `. *`

```
pattern = r'<(\w+)>(.*?)</\1>'
```

匹配: `first text second` ← 错误! 跨越了两个标签

非贪婪匹配 `. * ?`

```
pattern = r'<(\w+)>(.*?)</\1>'
```

匹配: `first` 和 `second` ← 正确!

任务5: 提取URL

HTML中的链接格式:

```
<a href="http://example.com">链接文本</a>
<a href=http://example.com>链接文本</a> ← 也可以不用引号
```

方案1: 带引号的URL

```
url = re.compile('href="(^[^>]+)"', re.I)
```

解释:

```
href="(^[^>]+)"
  ↑      ↑
  |      └─ 右引号
  └─ 左引号 + 1个或多个"非引号且非>"的字符
```



```
url = re.compile(r'href=("[^">]+"|"[^">\s]+) ', re.I)

html1 = '<a href="http://example.com">Link</a>'
html2 = '<a HREF=http://example.com>Link</a>'

print(url.search(html1).group(1)) # "http://example.com"
print(url.search(html2).group(1)) # http://example.com
```

任务6：删除HTML标签 (HTML Stripping)

目标：把HTML标签全部删除，只保留文本

```
输入: <p>This is <b>bold</b> text.</p>
输出: This is bold text.
```

使用 `.sub()` 方法:

```
tag = re.compile(r'</?(\\w+\\b) ([^>]+)?>')

html = '<p>This is <b>bold</b> text.</p>'
stripped = tag.sub('', html)
print(stripped) # 'This is bold text.'
```

`.sub()` 详解:

```
pattern.sub(replacement, string)
      ↑           ↑
      |           └─ 要处理的字符串
      └─ 替换成什么 (空字符串=删除)
```



```
tag.sub('', html)
      ↑
      空字符串 ← 把所有匹配的标签替换成空
```

执行过程:

```
html = '<p>This is <b>bold</b> text.</p>'
```

```
# 找到的标签:
```

```
# 1. <p>
```

```
# 2. <b>
```

```
# 3. </b>
```

```
# 4. </p>
```

```
# 每个都替换成 ''
```

```
# 结果: 'This is bold text.'
```

四、完整代码示例

```
import re

# 定义所有正则表达式
tag = re.compile(r'</?(\\w+\\b) ([^>]+)?>')
openTag = re.compile(r'<(\\w+\\b) ([^>]+)?>')
closeTag = re.compile(r'</(\\w+\\b)\\s*>')
openCloseTagPair = re.compile(r'<(\\w+\\b) ([^>]+)?>(.*?)</\\1\\s*>')
url = re.compile(r'href="(\\^[>]+|\\^[>\\s]+)', re.I)

# 读取HTML文件
with open('RGX_DATA.html') as infs:
    linenum = 0
    for line in infs:
        linenum += 1
        if line.strip() == '':
            continue

        print('-' * 100, '[%d]' % linenum)
        print('TEXT:', line, end='')

        # 1. 查找所有标签
        for m in tag.finditer(line):
            print('** TAG:', m.group(1))

        # 2. 查找开标签 (含参数)
        for m in openTag.finditer(line):
            print('** OPENTAG:', m.group(1))
```

```
        if m.group(2):
            for param in m.group(2).split():
                print('    PARAM:', param)

# 3. 查找闭标签
for m in closeTag.finditer(line):
    print('** CLOSETAG:', m.group(1))

# 4. 查找配对的标签
for m in openCloseTagPair.finditer(line):
    print("** PAIR [%s]: \"%s\"" % (m.group(1), m.group(3)))

# 5. 查找URL
for m in url.finditer(line):
    print("** URL:', m.group(1))

# 6. 删除标签
stripped = tag.sub('', line)
print('** STRIPPED:', stripped, end='')
```

Part B: 文本预处理 (Twitter数据)

一、文本预处理的必要性

问题:

"LOVe" 和 "love" 是同一个词吗?
"food" 和 "food." 是同一个词吗?
"I'm" 应该算1个词还是2个词?

解决方案: 文本预处理

1. 分词 (Tokenization): 把句子切分成单词
2. 小写转换 (Lowercasing): 统一大小写
3. 标准化 (Normalization): 统一格式

二、分词 (Tokenization)

方法1: 用正则表达式自己写

简单版本:

```
import re

def tokenise_regex(text):
    pattern = r"\w+(?:'\w+)?|[\^\w\s]"
    return re.findall(pattern, text)
```

详细解释:

```
r"\w+(?:'\w+)?|[\^\w\s]"
  ↑           ↑
  |           | 或: 标点符号
  └─ 单词 (可能包含撇号)

\w+(?:'\w+)? ← 匹配单词, 如 "don't", "it's"
|             ← 或
[\^\w\s]      ← 匹配标点符号 (既不是单词字符也不是空格)
```

(?:...) 是什么?

(?:...) ← 非捕获组 (Non-capturing group)

和 (...) 的区别:

(...) ← 捕获组, 会被 `group(1)` 提取

(?:...) ← 非捕获组, 不会被提取, 只用于分组

为什么用非捕获组?

因为我们只想匹配模式, 不需要单独提取这部分

执行示例:

```
text = "He says I'm depressed most of the time."
tokens = tokenise_regex(text)
print(tokens)
```

```
# 输出:
# ['He', 'says', 'I', "'", 'm', 'depressed', 'most', 'of', 'the', 'time']
```

处理撇号:

```
pattern = r"\w+(?:'\w+)?|^[^\w\s]"

# "I'm"
\w+      ← 匹配 'I'
(?:'\w+)? ← 尝试匹配 "'m"
结果: 'I' 和 "'m" 分开

# "don't"
\w+      ← 匹配 'don'
(?:'\w+)? ← 匹配 "'t"
结果: 'don' 和 "'t" 分开
```

问题: 撇号还是被分开了!

改进版本:

```
pattern = r"\w+(?:'\w+)?|^[^\w\s]"

# 更好的版本:
pattern = r"\w+(?:'\w+)*|^[^\w\s]"
#           ↑ 改成 * (0次或多次)
```

但实际上原版就能工作:

```
text = "I'm"

# 匹配过程:
\w+      ← 匹配 'I'
(?:'\w+)? ← 尝试匹配 "'m"

但问题是: \w 也能匹配 m
所以 \w+ 会贪婪地匹配 'I', 'm' 都匹配了
(?:'\w+)? 就没机会匹配撇号了
```


正确的pattern应该更精确：

```
r"[a-zA-Z]+(?:'[a-zA-Z]+)?|^[^\w\s]"
```

方法2：用NLTK的正则表达式分词器

NLTK提供的复杂pattern：

```
import nltk

pattern = r'''(?x)                # 允许verbose模式（可以写注释）
    (?:[A-Z]\.)+                 # 缩写词，如 U.S.A.
    | \w+(?:-\w+)*               # 带连字符的词，如 San Francisco-based
    | \$?\d+(?:\.\d+)?%?         # 货币和百分比，如 $12.40, 82%
    | \.\.\.                     # 省略号
    | [[\.,;'"?():_`-]]         # 标点符号
'''

tokens = nltk.regexp_tokenize(text, pattern)
```

详细解释：

(?x) 模式：

- (?x) ← verbose模式，允许：
- 正则表达式中的空格被忽略
 - 可以写注释（# ...）
 - 让复杂的pattern更易读

各部分解释：

```
(?:[A-Z]\.)+ ← 缩写词
# U.S.A. → 匹配
# [A-Z] ← 大写字母
# \. ← 点号
# + ← 1次或多次

\w+(?:-\w+)* ← 带连字符的词
# San Francisco-based → 匹配整个
# \w+ ← 第一部分单词
```

```
# (?:-\w+)* ← 0次或多次的 "-单词"

\$?\d+(?:\.\d+)?%? ← 数字、货币、百分比
# $12.40 → 匹配
# 82% → 匹配
# \$? ← 可选的美元符号
# \d+ ← 1个或多个数字
# (?:\.\d+)? ← 可选的小数部分
# %? ← 可选的百分号

\.\.\. ← 省略号
# ... → 匹配

[!.,;'"?():_`-] ← 标点符号
# 各种标点, 包括方括号
```

执行示例:

```
text = "The U.S.A. doesn't charge $10.5"
tokens = nltk.regexp_tokenize(text, pattern)
print(tokens)

# 输出:
# ['The', 'U.S.A.', 'does', "n't", 'charge', '$10.5']
```

方法3: 用NLTK的内置分词器 (最简单)

```
import nltk

text = "He says I'm depressed most of the time."
tokens = nltk.word_tokenize(text)
print(tokens)

# 输出:
# ['He', 'says', 'I', "'m", 'depressed', 'most', 'of', 'the', 'time',
```

优点: – 简单易用 – 处理了很多边缘情况 – 不需要自己写正则表达式

三、小写转换 (Lowercasing)

方法1：用正则表达式替换

详细解释:

```
re.sub(r"[A-Z]", lambda x: x.group(0).lower(), text)
```

↑ ↑ ↑
| | └─ 原文本
| └─ 替换函数：把匹配的字符转小写
└─ pattern: 匹配大写字母

```
lambda x: x.group(0).lower()
```

↑ ↑ ↑
| | └─ 转小写
| └─ 获取匹配的字符
└─ 匹配对象

执行过程：

```
text = "He Says HELLO"

# 匹配到: H, S, H, E, L, L, O
# 每个都调用 lambda 函数

# H → lambda(match_H) → match_H.group(0).lower() → 'h'
# S → lambda(match_S) → match_S.group(0).lower() → 's'
# ...

# 结果: "he says hello"
```

方法2：用Python内置方法（更简单）

```
text = "He Says HELLO"
lowercased = text.lower()
print(lowercased)  # "he says hello"
```

四、Twitter特殊元素处理

Twitter文本的特点：

```
@username  ← 提到用户
#hashtag   ← 话题标签
:)          ← 表情符号（文本）
😊          ← 表情符号（emoji图像）
```

为什么要处理？

原文本：

```
"I love @Apple! #iPhone :)"
"I love @Google! #Pixel :)"
```

分词后：

```
['I', 'love', '@Apple', '!', '#iPhone', ':)']
['I', 'love', '@Google', '!', '#Pixel', ':)']
```

问题：@Apple 和 @Google 被认为是不同的词
#iPhone 和 #Pixel 也是不同的词

但实际上，我们可能只关心：

- 有没有提到用户（不管是谁）
- 有没有用话题标签（不管什么话题）
- 情感如何（表情符号）

解决方案：标准化

```
@Apple → <MENTIONS>
@Google → <MENTIONS>
#iPhone → <HASHTAGS>
```

```
#Pixel    → <HASHTAGS>
:)        → <EMOTICONS>
```

实现代码

```
def preprocess_tweet(text, include_emojis=False):
    # Pattern 1: @mentions
    mention_pattern = r"@[a-zA-Z0-9_]{0,15}"

    # Pattern 2: #hashtags
    hashtag_pattern = r"#(\w+)"

    # Pattern 3: 文本表情符号
    emoticon_pattern = r"(\:\w+|<[\/\]\]\?3|[\(\)\]\]\D|[\*\$][\-\^\]?[\:

    # 替换（注意顺序很重要！）
    processed = re.sub(emoticon_pattern, "<EMOTICONS>", text)
    processed = re.sub(hashtag_pattern, "<HASHTAGS>", processed)
    processed = re.sub(mention_pattern, "<MENTIONS>", processed)

    return processed
```

详细解释：

Pattern 1: @mentions

```
mention_pattern = r"@[a-zA-Z0-9_]{0,15}"
```

@	← @ 符号
[a-zA-Z0-9_]	← 字母、数字、下划线
{0,15}	← 0到15个字符（Twitter用户名限制）

例子：

@username123	→ 匹配
@a_b_c	→ 匹配

Pattern 2: #hashtags

```
hashtag_pattern = r"#(\w+)"
```

← # 符号

(\w+) ← 1个或多个单词字符（捕获组）

例子：

#iPhone → 匹配, group(1)='iPhone'

#AI2023 → 匹配, group(1)='AI2023'

为什么用捕获组 `(\w+)` ？

不用捕获组：

```
re.sub(r"#\w+", "<HASHTAGS>", text)
```

结果：完全替换 #iPhone → <HASHTAGS>

用捕获组：

```
re.sub(r"#(\w+)", "<HASHTAGS>", text)
```

结果：也是完全替换

实际上这里捕获组不必要，但保留下来是为了：

1. 可能以后需要访问hashtag内容

2. 代码更清晰

Pattern 3: 文本表情符号（非常复杂！）

```
emoticon_pattern = r"(\:\w+\.|<[\/\]\?3|[\(\)\[\]\D|\*\$][\-\^]?[\:;\;|=
```

这个太复杂，我们分解：

简化版：

```
emoticon_pattern = r"(\:\w+\.)" # 只匹配 :smile:
```

```
+ r"|" # 或
```

```
+ r"[\:;\;|=][\)\(\]" # :) :( =)
```

分解详细版本：

第1部分: `\:\w+\:`

匹配: `:smile: :joy: :cry:`

第2部分: `\<[\/\>]?3`

匹配: `<3 </3 <\3` (心形)

第3部分: `[\(\)\|\D|*\$][\-\^\]?[\:;\|=]`

匹配各种复杂表情, 如 `:-) ;) =(`

第4部分: `[\:;\|=B8][\-\^\]?[3DOPp\@\$*\|\)\(\|/|]`

匹配更多变体

最后: `(?=\s|[\!\.\?])|)`

← 前瞻断言 (Lookahead assertion)

确保表情符号后面是空格、标点或结尾

前瞻断言 `(?=...)` 解释:

`(?=...)` ← 正向前瞻 (Positive lookahead)

意思: 后面必须匹配..., 但不消耗字符

例子:

```
text = "happy:)sad"
```

```
pattern = r":\)(?=\s)"
```

不匹配! 因为 :) 后面不是空格

```
text = "happy:) sad"
```

```
pattern = r":\)(?=\s)"
```

匹配! 因为 :) 后面是空格

但匹配的只是 :), 不包括空格

替换顺序为什么重要?

```
text = "Love @user #tag :)"
```

错误顺序1: 先替换mentions

```
processed = re.sub(mention_pattern, "<MENTIONS>", text)
```

结果: "Love <MENTIONS> #tag :)"

```
processed = re.sub(hashtag_pattern, "<HASHTAGS>", processed)
# 结果: "Love <MENTIONS> <HASHTAGS> :)"

# 问题: 如果hashtag pattern写错, 可能匹配到 <MENTIONS> 的一部分

# 推荐顺序: 从最特殊到最一般
# 1. emoticons (最特殊, 符号容易和其他冲突)
# 2. hashtags
# 3. mentions
```

Emoji处理 (可选挑战)

Emoji是什么?

😊 ← 这是emoji (Unicode字符)
:) ← 这是emoticon (文本符号)

匹配Emoji的pattern:

```
emoji_pattern = re.compile(pattern = "["
    u"\U0001F600-\U0001F64F" # Emoticons range
    u"\U0001F300-\U0001F5FF" # Symbols & pictographs
    u"\U0001FAC0-\U0001FaFF" # Extended symbols
    u"\U00012600-\U000126FF" # Miscellaneous
    u"\U00002700-\U000027BF" # Dingbats
    u"\U0001F100-\U0001F1FF" # Alphanumeric supplement
    u"\U0001F680-\U0001F6FF" # Transport & map
    u"\U0001F1E0-\U0001F1FF" # Flags
    u"\U00002190-\U000021FF" # Arrows
    "]" + flags = re.UNICODE)
```

Unicode范围解释:

```
\U0001F600-\U0001F64F
  ↑           ↑
  |           └─ 结束码点
  └─ 开始码点
```

U+1F600 = 😊 (grinning face)

U+1F64F = 🙌 (folded hands)

这个范围包含所有"脸部表情"emoji

使用:

```
text = "I love Python! 🙌🎉"  
processed = emoji_pattern.sub("<EMOJIS>", text)  
print(processed)  
# "I love Python! <EMOJIS><EMOJIS>"
```

五、类型-标记比率 (Type-Token Ratio, TTR)

概念

Types (类型): 不同单词的数量 (词汇量)

```
text = "the cat and the dog"  
tokens = ['the', 'cat', 'and', 'the', 'dog']  
  
types = set(tokens) # {'the', 'cat', 'and', 'dog'}  
num_types = len(types) # 4
```

Tokens (标记): 所有单词的总数

```
num_tokens = len(tokens) # 5
```

TTR (类型-标记比率):

```
TTR = Types / Tokens = 4 / 5 = 0.8
```

意义:

高TTR (接近1): 词汇丰富, 很少重复
例如: 学术论文

低TTR (接近0): 词汇简单, 大量重复
例如: 儿童读物

实现代码

```
def count_types_and_tokens(tweets_list):  
    types = set()  
    tokens = []  
  
    for tweet in tweets_list:  
        for token in tweet:  
            # 只统计包含字母或数字的token (排除标点)  
            if re.search("[a-zA-Z0-9]+", token):  
                types.add(token)  
                tokens.append(token)  
  
    return len(types), len(tokens)
```

详细解释:

```
types = set() # 集合, 自动去重  
tokens = [] # 列表, 保留重复  
  
for tweet in tweets_list:  
    # tweets_list是列表的列表  
    # 例如: [['I', 'love', 'Python'], ['Python', 'is', 'great']]  
  
    for token in tweet:  
        # 检查token是否包含字母或数字  
        if re.search("[a-zA-Z0-9]+", token):  
            types.add(token) # 集合自动去重  
            tokens.append(token) # 列表保留所有
```

为什么要检查 `[a-zA-Z0-9]+` ?

```
tokens = ['I', 'love', 'Python', '.', '!']  
  
# 不检查:  
types = {'I', 'love', 'Python', '.', '!'} # 5个types
```

```
tokens_count = 5
TTR = 5/5 = 1.0  ← 但标点不算"词汇"!

# 检查后:
types = {'I', 'love', 'Python'}  # 3个types
tokens_count = 3
TTR = 3/3 = 1.0  ← 更准确
```

计算TTR

```
def print_config_ttr(config_string, processed_tweets):
    num_types, num_tokens = count_types_and_tokens(processed_tweets)
    ttr = round(num_types / num_tokens, 3)
    print(f"{config_string}: {ttr} ({num_types} types, {num_tokens} to
```

执行示例:

```
tweets = [
    "I love Python",
    "I love coding",
    "Python is great"
]

# 配置1: 无预处理
tweets_split = [tweet.split(" ") for tweet in tweets]
print_config_ttr("No preprocessing", tweets_split)

# 配置2: 分词
tweets_tokenized = [nltk.word_tokenize(tweet) for tweet in tweets]
print_config_ttr("Tokenised", tweets_tokenized)

# 配置3: 分词 + 小写
tweets_lower = [nltk.word_tokenize(tweet.lower()) for tweet in tweets]
print_config_ttr("Tokenised + lowercased", tweets_lower)

# 输出可能是:
# No preprocessing: 0.778 (7 types, 9 tokens)
# Tokenised: 0.778 (7 types, 9 tokens)
# Tokenised + lowercased: 0.714 (5 types, 7 tokens)
```

为什么TTR会下降?

```
# 配置1: 无预处理
tokens = ['I', 'love', 'Python', 'I', 'love', 'coding', 'Python', 'is']
types = {'I', 'love', 'Python', 'coding', 'is', 'great'} # 6个
# (去掉标点)
TTR = 6 / 9 = 0.667

# 配置3: 小写
tokens = ['i', 'love', 'python', 'i', 'love', 'coding', 'python', 'is']
types = {'i', 'love', 'python', 'coding', 'is', 'great'} # 6个
# 'I' 和 'i' 合并了! 'Python' 和 'python' 合并了!
# 但在这个例子中, 原本都是小写, 所以types数量不变

# 但如果有:
# "I love Python" 和 "i love python"
# 不小写: types = {'I', 'love', 'Python', 'i', 'python'} # 5个
# 小写后: types = {'i', 'love', 'python'} # 3个
# types减少 → TTR下降
```

对下游任务的影响:

TTR下降 = 词汇量减少 = 每个词出现频率增加

优点:

1. 更容易找到模式
2. 稀疏性降低
3. 模型训练更稳定

缺点:

1. 可能丢失信息 (如 'Apple' 公司 vs 'apple' 水果)
2. 情感分析可能受影响 ('LOVE' vs 'love' 强度不同)

六、完整执行流程示例

输入数据:

```
tweets = [
    "He says I'm depressed most of the time. #sad",
```

```
"For the first time I get to see @username actually being hateful!"  
"The San Francisco-based restaurant" they said, "doesn't charge  
]
```

步骤1: 原始分词

```
for tweet in tweets:  
    tokens = tweet.split(" ")  
    print(tokens)  
  
# 输出:  
# ['He', 'says', 'I'm', 'depressed', 'most', 'of', 'the', 'time.', '#s  
# ['For', 'the', 'first', 'time', 'I', 'get', 'to', 'see', '@username'
```

问题: - "I'm" 没有分开 - "time." 包含标点 - "#sad" 包含#号

步骤2: 用NLTK分词

```
for tweet in tweets:  
    tokens = nltk.word_tokenize(tweet)  
    print(tokens)  
  
# 输出:  
# ['He', 'says', 'I', 'm', 'depressed', 'most', 'of', 'the', 'time',  
# ...
```

改进: - "I'm" 分成了 'I' 和 'm' - 标点独立了

步骤3: 小写 + 分词

```
for tweet in tweets:  
    lowercased = tweet.lower()  
    tokens = nltk.word_tokenize(lowercased)  
    print(tokens)
```

```
# 输出:
# ['he', 'says', 'i', "'m", 'depressed', 'most', 'of', 'the', 'time',
```

步骤4: 预处理 + 小写 + 分词

```
for tweet in tweets:
    lowercased = tweet.lower()
    preprocessed = preprocess_tweet(lowercased)
    tokens = nltk.word_tokenize(preprocessed)
    print(tokens)

# 输出:
# ['he', 'says', 'i', "'m", 'depressed', 'most', 'of', 'the', 'time',
# ['for', 'the', 'first', 'time', 'i', 'get', 'to', 'see', '<MENTIONS>
# ['"', 'the', 'san', 'francisco-based', 'restaurant', '"', 'they', 's
```

改进: - #sad → <HASHTAGS> - @username → <MENTIONS> - :) →
<EMOTICONS>

步骤5: 计算TTR

```
# 配置1: 无预处理
tweets_split = [tweet.split(" ") for tweet in tweets]
num_types, num_tokens = count_types_and_tokens(tweets_split)
print(f"TTR: {num_types / num_tokens:.3f}")

# 配置4: 完整预处理
processed_tweets = [
    nltk.word_tokenize(preprocess_tweet(tweet.lower()))
    for tweet in tweets
]
num_types, num_tokens = count_types_and_tokens(processed_tweets)
print(f"TTR: {num_types / num_tokens:.3f}")
```

结果分析:

无预处理:

types = 很多 (每个@username, #hashtag都算不同的词)
TTR = 高

完整预处理:

types = 较少 (所有@username都变成<MENTIONS>)
TTR = 低

TTR降低是好事!

- 词汇量减少
- 每个词出现频率增加
- 机器学习模型更容易学习模式

七、纸笔考试重点

必须掌握

1. 贪婪 vs 非贪婪匹配

贪婪: `.*` → 尽可能多匹配

非贪婪: `.*?` → 尽可能少匹配

`<p>text`

`.*` 匹配: `ptext`

`.*?` 匹配: `p`

2. 字符类取反 `[^...]`

`[^>]+` → 匹配1个或多个"非>"字符

`[^">\s]+` → 匹配1个或多个"非引号、非>、非空格"字符

3. 反向引用 `\1`, `\2`

`r'<(\w+)>(.*?)</\1>'`

↑

第1组

↑

必须匹配第1组的内容

`text` → 匹配 (开闭标签都是b)
`text</i>` → 不匹配 (开闭标签不同)

4. 前瞻断言 `(?=...)`

`(?=...)` → 后面必须是..., 但不消耗字符
`(?!...)` → 后面不能是...

```
pattern = r":\)(?=\s)"
"happy:) " → 匹配 (后面是空格)
"happy:)." → 不匹配 (后面是点号)
```

5. 非捕获组 `(?:...)`

`(...)` → 捕获组, 可用`group(1)`提取
`(?:...)` → 非捕获组, 只用于分组, 不提取

```
r"\w+(?:'\w+)?"
      ↑
    非捕获, 不会被group(1)提取
```

6. TTR计算

$$\text{TTR} = \text{Types} / \text{Tokens}$$

Types = 不同单词数量

Tokens = 总单词数量

例子:

"the cat and the dog"

Types = 4 (the, cat, and, dog)

Tokens = 5

$\text{TTR} = 4/5 = 0.8$

7. 预处理对TTR的影响

预处理步骤越多 → Types 越少 → TTR 越低

原因：

1. 小写转换：'The' 和 'the' 合并
2. 标准化：@user1, @user2 都变成 <MENTIONS>

可能的考题

题型1：写正则表达式

题目：写一个正则表达式匹配HTML的 `` 标签，提取src属性

```

```

▶ 答案

题型2：贪婪匹配问题

题目：为什么下面的正则表达式不能正确匹配每个单独的标签？

```
text = "<p><b>text</b></p>"
pattern = '<.*>'
# 结果：匹配整个字符串
```

如何修复？

▶ 答案

题型3：反向引用

题目：用反向引用写一个正则表达式，匹配重复的单词

输入: "the the cat"

应该匹配: "the the"

▶ 答案

题型4: 计算TTR

题目:

给定tweets:

```
tweets = [  
    "I love Python",  
    "I LOVE coding",  
    "Python is great"  
]
```

计算: 1. 无预处理的TTR (用 `.split()` 分词) 2. 小写后的TTR

▶ 答案

题型5: Twitter预处理

题目: 写正则表达式把所有@mentions替换成 `<MENTIONS>`

```
text = "Hey @user1 and @user2, check this out!"
```

▶ 答案

八、记忆口诀

贪婪与非贪婪

星号贪婪吃到底，
问号节制刚刚好，
HTML标签分不清，
加个问号解烦恼。

反向引用

括号捕获第一组，
反斜数字再引用，
开闭标签要配对，
\\1帮你来把关。

文本预处理

大写小写要统一，
标点符号需分离，
Twitter元素标准化，
TTR越低越好记。

九、常见错误

✗ 错误1：忘记用非贪婪匹配

```
# 错误
pattern = '<.*>' # 匹配整个字符串
text = "<p><b>text</b></p>"
# 结果: <p><b>text</b></p> ← 不是我们想要的!

# 正确
pattern = '<.*?>' # 非贪婪
# 结果: <p>, <b>, </b>, </p> ← 每个标签单独匹配
```

❌ 错误2: 反向引用不用raw string

```
# 错误
pattern = '<(\w+)>(.*?)</\1>'
# Python会尝试解释 \1 作为转义字符 (报错)

# 正确
pattern = r'<(\w+)>(.*?)</\1>'
# r'...' 保留 \1 作为正则表达式的反向引用
```

❌ 错误3: 捕获组和非捕获组混淆

```
text = "don't"
pattern = r"\w+(?:'\w+)?"

# 执行
m = re.search(pattern, text)
print(m.group(0)) # "don't" ← 整个匹配
print(m.group(1)) # 错误! 没有group(1)

# (?:...) 是非捕获组, 不会被编号
```

❌ 错误4: TTR计算忘记排除标点

```
# 错误
tokens = ['I', 'love', 'Python', '.', '!']
types = set(tokens) # 5个 (包括标点)
TTR = 5/5 = 1.0 ← 不准确!

# 正确
tokens = [t for t in tokens if re.search("[a-zA-Z0-9]+", t)]
# ['I', 'love', 'Python']
types = set(tokens) # 3个
TTR = 3/3 = 1.0 ← 准确!
```

十、扩展知识

1. Unicode属性（高级）

```
# 匹配所有汉字
pattern = r'[\u4e00-\u9fff]+'

# 匹配所有emoji
pattern = r'[\U0001F600-\U0001F64F]+'
```

2. Verbose模式（让正则表达式更易读）

```
# 不用verbose（难读）
pattern = r'(?:[A-Z]\.)+|\w+(?:-\w+)*|\$?\d+(?:\.\d+)?%?|\.\.\.\.|\[.,;"'

# 用verbose（易读）
pattern = r'''(?x)
    (?:[A-Z]\.)+      # 缩写，如 U.S.A.
    | \w+(?:-\w+)*    # 带连字符的词
    | \$?\d+(?:\.\d+)?%? # 货币和百分比
    | \.\.\.\.        # 省略号
    | \[.,;'"'?( ):_`-] # 标点
'''
```

3. 实际应用场景

场景1：提取所有邮箱

```
pattern = r'\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Z|a-z]{2,}\b'
```

场景2：验证电话号码

```
pattern = r'^\+?1?\d{9,15}$'
```

场景3：清理HTML

```
clean_text = re.sub(r'<[^>]+>', '', html_text)
```

祝你考试顺利! 🎉

Lecture 5核心要点： – 贪婪vs非贪婪： `.*` vs `.*?` – 字符类取反： `[^>]+` – 反向引用： `\1` , `\2` （必须用 `r'...'`） – 前瞻断言： `(?=...)` – 非捕获组： `(?:...)` – TTR = Types / Tokens – 预处理降低TTR，有利于机器学习

记住：理解每个符号的含义，能手工模拟匹配过程！