## Потоки ввода/вывода.

Создал файл, используя команду echo:

#### echo > example.txt

Используя команду **cat**, прочитал содержимое каталога **etc** в файл example.txt, ошибки перенаправил в отдельный файл example ERR:


### cat /etc/\* > example.txt 2> example ERR

```
dmitrychesnokov@ubuntu:~$ echo *

Desktop Documents Downloads Music Pictures Public snap Templates Videos dmitrychesnokov@ubuntu:~$ echo > example.txt dmitrychesnokov@ubuntu:~$ echo *

Desktop Documents Downloads example.txt Music Pictures Public snap Templates Videos dmitrychesnokov@ubuntu:~$ cat /etc/* > example.txt 2> example_ERR dmitrychesnokov@ubuntu:~$ echo *

Desktop Documents Downloads example_ERR example.txt Music Pictures Public snap T emplates Videos dmitrychesnokov@ubuntu:~$ nano example_ERR
```




# Конвейер (pipeline)

Используя команду **cut** на вывод длинного списка каталога **etc**, отобразил только права доступа к файлам (команда **cut** -**d** ' ' -**f** 1). Затем отправил в конвейере этот вывод на **sort** и **uniq**, чтобы отфильтровать все повторяющиеся строки:

Is -la /etc/ | cut -d ' ' -f 1 | sort | uniq

### Управление процессами

Изменил конфигурационный файл службы SSH /etc/ssh/sshd\_config, отключив аутентификацию по паролю PasswordAuthentication no. Выполнил рестарт службы service sshd restart.



```
Q
 F
                                    root@ubuntu: /etc/ssh
                             2602 Jan 24 10:55 ssh_host_rsa_key
              1 root root
                              565 Jan 24 10:55 ssh_host_rsa_key.pub
- rw-r--r--
              1 root root
                              342 Dec 7 2020 ssh_import_id
            1 root root
root@ubuntu:/etc/ssh# nano sshd config
root@ubuntu:/etc/ssh# service sshd restart
root@ubuntu:/etc/ssh# systemctl status sshd
🌎 ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: e>
     Active: active (running) since Tue 2022-02-01 09:41:11 PST; 2min 50s ago
       Docs: man:sshd(8)
              man:sshd config(5)
    Process: 3194 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 3195 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2269)
     Memory: 1.0M
        CPU: 64ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
—3195 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
Feb 01 09:41:11 ubuntu systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Feb 01 09:41:11 ubuntu sshd[3195]: Server listening on 0.0.0.0 port 22. Feb 01 09:41:11 ubuntu sshd[3195]: Server listening on :: port 22.
Feb 01 09:41:11 ubuntu systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

Вернул аутентификацию по паролю **PasswordAuthentication yes** и выполнил reload службы **service sshd reload**.

```
Q
                                          root@ubuntu: /etc/ssh
root@ubuntu:/etc/ssh# nano sshd config
root@ubuntu:/etc/ssh# service sshd reload
root@ubuntu:/etc/ssh# systemctl status sshd
ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: e>
      Active: active (running) since Tue 2022-02-01 09:41:11 PST; 5min ago
         Docs: man:sshd(8)
                man:sshd_config(5)
     Process: 3194 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 3214 ExecReload=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 3215 ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUC>Main PID: 3195 (sshd)
       Tasks: 1 (limit: 2269)
      Memory: 1.1M
          CPU: 191ms
      CGroup: /system.slice/ssh.service
                   -3195 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
Feb 01 09:46:04 ubuntu systemd[1]: Reloading OpenBSD Secure Shell server.
Feb 01 09:46:04 ubuntu sshd[3195]: Received SIGHUP; restarting.
Feb 01 09:46:04 ubuntu systemd[1]: Reloaded OpenBSD Secure Shell server.
Feb 01 09:46:04 ubuntu sshd[3195]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Feb 01 09:46:04 ubuntu sshd[3195]: Server listening on :: port 22.
Feb 01 09:46:25 ubuntu systemd[1]: Reloading OpenBSD Secure Shell server.
Feb 01 09:46:25 ubuntu sshd[3195]: Received SIGHUP; restarting.
Feb 01 09:46:25 ubuntu systemd[1]: Reloaded OpenBSD Secure Shell server.
Feb 01 09:46:25 ubuntu sshd[3195]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Feb 01 09:46:25 ubuntu sshd[3195]: Server listening on :: port 22.
```

Различие между действиями restart и reload:

**Restart** останавливает службу и заново запускает. **Reload** даёт команду службе перечитать файлы конфигурации без остановки работы:

- restart = stop + start
- reload = продолжить работу + перечитать файлы конфигурации.

### Сигналы процессам

Запустил **mc**. Используя **ps**, нашел PID процесса, завершил процесс, передав ему сигнал 9.

