```
client_id = "24cd3bb8-d074-4488-b9d6-e4fc1e987054"
tenant_id = "d985f1c9-e414-4960-ad33-a2c5f015be99"
client_secret = "lL68Q~KFTYcurCdY2F6CgYVEeP7BSnpqObDk3bey"
```

```
spark.conf.set("fs.azure.account.auth.type.formula1dl1204.dfs.core.windows.net", "OAuth")
spark.conf.set("fs.azure.account.oauth.provider.type.formula1dl1204.dfs.core.windows.net", "org.apache.hadoop.fs.azurebfs.oauth2.ClientCredsTokenProvider")
spark.conf.set("fs.azure.account.oauth2.client.id.formula1dl1204.dfs.core.windows.net", client_id)
spark.conf.set("fs.azure.account.oauth2.client.secret.formula1dl1204.dfs.core.windows.net", client_secret)
spark.conf.set("fs.azure.account.oauth2.client.endpoint.formula1dl1204.dfs.core.windows.net", f"https://login.microsoftonline.com/{tenant_id}/oauth2/token")
```

```
display(dbutils.fs.ls("abfss://demo@formula1dl1204.dfs.core.windows.net"))
```

Table

	path	name	size	modificationTime
1	abfss://demo@formula1dl1204.dfs.core.windows.net/circuits.c...	circuits.csv	10044	1721470200000

1 row

```
display(spark.read.csv("abfss://demo@formula1dl1204.dfs.core.windows.net/circuits.csv"))
```

Table

	_c0	_c1	_c2	_c3	_c4	_c5	_c6	_c7	_c8
1	circuitId	circuitRef	name	location	country	lat	lng	alt	url
2	1	albert_park	Albert Park Grand Prix Circuit	Melbourne	Australia	-37.8497	144.968	10	http://en.wikipedia.org/wiki/Melbourne_Grand_Prix_Circuit
3	2	sepang	Sepang International Circuit	Kuala Lumpur	Malaysia	2.76083	101.738	18	http://en.wikipedia.org/wiki/Sepang_International_Circuit
4	3	bahrain	Bahrain International Circuit	Sakhir	Bahrain	26.0325	50.5106	7	http://en.wikipedia.org/wiki/Bahrain_International_Circuit
5	4	catalunya	Circuit de Barcelona-Catalunya	Montmeló	Spain	41.57	2.26111	109	http://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_de_Barcelona-Catalunya