Capitolato tecnico di fornitura

Art. 1 — Oggetto

Fornitura, installazione e messa in servizio della linea 3.

Oggetto: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Oggetto: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Oggetto: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Oggetto: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Oggetto: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Art. 2 — Collaudo in fabbrica (FAT)

Si svolge presso il fornitore alla presenza del committente.

Collaudo in fabbrica (FAT): i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Collaudo in fabbrica (FAT): i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Collaudo in fabbrica (FAT): i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Collaudo in fabbrica (FAT): la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Collaudo in fabbrica (FAT): ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Art. 3 — Collaudo in sito (SAT)

Verifica una produzione continua di 8 ore senza fermi.

Collaudo in sito (SAT): i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Collaudo in sito (SAT): i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Collaudo in sito (SAT): i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Collaudo in sito (SAT): la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Collaudo in sito (SAT): l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Art. 4 — Penali

Per ogni giorno di ritardo si applica una penale dello 0.3% fino al 12% del valore.

Penali: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Penali: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Penali: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Penali: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Penali: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Art. 5 — Garanzia

La garanzia copre 36 mesi dalla firma del verbale di sat.

Garanzia: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Garanzia: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Garanzia: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Garanzia: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Garanzia: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Art. 6 — Pagamenti

30% all'ordine, 60% alla consegna, 10% al sat.

Pagamenti: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Pagamenti: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Pagamenti: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Pagamenti: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Pagamenti: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Art. 7 — Riservatezza

Le informazioni tecniche restano riservate per cinque anni.

Riservatezza: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Riservatezza: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Riservatezza: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Riservatezza: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Riservatezza: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Art. 8 — Documentazione

Si rinvia all'allegato tecnico per documentazione.

Documentazione: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Documentazione: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Documentazione: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Documentazione: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Documentazione: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Art. 9 — Formazione del personale

Si rinvia all'allegato tecnico per formazione del personale.

Formazione del personale: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Formazione del personale: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Formazione del personale: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Formazione del personale: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Formazione del personale: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Art. 10 — Ricambi e assistenza

Si rinvia all'allegato tecnico per ricambi e assistenza.

Ricambi e assistenza: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Ricambi e assistenza: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Ricambi e assistenza: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Ricambi e assistenza: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Ricambi e assistenza: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Art. 11 — Sicurezza in cantiere

Si rinvia all'allegato tecnico per sicurezza in cantiere.

Sicurezza in cantiere: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Sicurezza in cantiere: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Sicurezza in cantiere: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Sicurezza in cantiere: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Sicurezza in cantiere: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Art. 12 — Varianti in corso d'opera

Si rinvia all'allegato tecnico per varianti in corso d'opera.

Varianti in corso d'opera: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Varianti in corso d'opera: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Varianti in corso d'opera: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Varianti in corso d'opera: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Varianti in corso d'opera: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Art. 13 — Recesso

Si rinvia all'allegato tecnico per recesso.

Recesso: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Recesso: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Recesso: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Recesso: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Recesso: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Art. 14 — Foro competente

Si rinvia all'allegato tecnico per foro competente.

Foro competente: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Foro competente: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Foro competente: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Foro competente: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Foro competente: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Allegato A — Tabella penali per milestone

Milestone	Penale giornaliera	Massimale
Consegna	0.3%	12%
FAT	0.15%	6.0%
SAT	0.3%	12%