# Report qualità Q3 2026

Sintesi per la direzione.

## OEE per linea e mese

| Linea | Luglio | Agosto | Settembre |
|---|---|---|---|
| Linea 1 | 76.8% | 78.4% | 83.2% |
| Linea 2 | 69.2% | 78.9% | 85.2% |
| Linea 3 | 85.6% | 66.8% | 78.9% |
| Linea 4 | 78.0% | 75.1% | 87.1% |

## Reclami clienti

| Numero | Difetto | Linea |
|---|---|---|
| RC-2026-031 | prodotto danneggiato | Linea 4 |
| RC-2026-032 | quantità errata | Linea 1 |
| RC-2026-033 | quantità errata | Linea 4 |
| RC-2026-034 | quantità errata | Linea 4 |
| RC-2026-035 | etichetta illeggibile | Linea 4 |
| RC-2026-036 | quantità errata | Linea 3 |
| RC-2026-037 | film strappato | Linea 1 |
| RC-2026-038 | etichetta illeggibile | Linea 3 |
| RC-2026-039 | quantità errata | Linea 2 |
| RC-2026-040 | etichetta illeggibile | Linea 3 |
| RC-2026-041 | etichetta illeggibile | Linea 3 |
| RC-2026-042 | film strappato | Linea 3 |
| RC-2026-043 | quantità errata | Linea 1 |
| RC-2026-044 | quantità errata | Linea 3 |
| RC-2026-045 | prodotto danneggiato | Linea 4 |
| RC-2026-046 | film strappato | Linea 1 |
| RC-2026-047 | etichetta illeggibile | Linea 3 |

| Numero | Difetto | Linea |
|---|---|---|
| RC-2026-048 | etichetta illeggibile | Linea 1 |

## Azioni correttive

Azione: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Azione: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Azione: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Azione: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Azione: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Azione: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.