Verbale di audit di certificazione

Ente: Certiquality — Auditor responsabile: ing. Paola Ferrero.

N.	Requisito	Gravità	Rilievo	Chiusura (giorni)
NC-01	7.1.5	minore	valutazione fornitori incompleta	90
NC-02	7.1.5	minore	valutazione fornitori incompleta	90
NC-03	9.1.2	minore	taratura strumenti scaduta	90
NC-04	10.2	minore	valutazione fornitori incompleta	90
NC-05	9.1.2	minore	valutazione fornitori incompleta	90
NC-06	8.4	minore	taratura strumenti scaduta	90
NC-07	9.1.2	minore	formazione non registrata	90

Campo di applicazione e processi verificati

Processo	Responsabile	Esito
Progettazione	S. Greco	con rilievi
Acquisti	S. Greco	con rilievi
Produzione	R. Gallo	conforme
Controllo qualità	M. Conti	conforme
Magazzino	M. Conti	conforme
Manutenzione	R. Gallo	con rilievi
Formazione	S. Greco	con rilievi
Gestione reclami	S. Greco	con rilievi

Osservazioni e opportunità di miglioramento

Osservazione: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Osservazione: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Osservazione: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Osservazione: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Osservazione: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Osservazione: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Osservazione: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Osservazione: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Osservazione: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Osservazione: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Osservazione: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Osservazione: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Osservazione: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Osservazione: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.