

Aster — Registre des stratégies

Dashboard converti et redessiné le 2026-09-21 — recherche-only, pas un signal de trading — généré 2026-09-21T21:08:14Z UTC

Généré le 2026-06-01T19:34:27.894597+00:00. Aucun backtest lancé par ce rapport.

Carte canonique pour savoir quel fichier Python correspond à quelle famille de stratégie, quel statut il a, et quels artefacts il produit.

Pourquoi c'est important

On a maintenant beaucoup de runners. Sans registre, un ROI peut être attribué au mauvais script, au mauvais timeframe ou au mauvais event_type. Cette page évite ce piège.

- Une stratégie backtestée doit être identifiée par output_tag + symbol + interval + side + trigger_reference + execution_model + leverage.
- Une stratégie forward doit être identifiée par event_type ou strategy_id, jamais seulement par symbol.
- Une lane promue doit être validée en exact-lane: symbol + interval + side.
- Les scripts archive/legacy peuvent rester présents mais ne doivent pas être lancés comme preuve actuelle.

11

SCRIPTS ENREGISTRÉS

6

crypto_liquid_momentum

Statut: active

Recherche long sur crypto liquides avec confirmation mark/index, funding, exchangeInfo et forward paper.

Scripts: backtest_strategy_discovery.py, aster_promotion_ready_lanes_report.py

Timeframes: 30m, 1h, 2h, 3h, 5h

Règle: Peut passer en forward seulement si promotion truth exact-lane confirme la lane.

macro_commodity_slow_confirmation

Statut: exploration

Tester commodities/synth macro sur timeframes lents, sans les mélanger aux champions crypto.

SCRIPTS: BACKTEST_STRATEGY_DISCOVERY.PY

Timeframes: 2h, 3h, 4h, 5h, 6h

Règle: Reste exploration tant qu'il n'y a pas microstructure + forward paper séparés.

equity_synth_slow_confirmation

Statut: exploration

Tester actions synthétiques Aster avec contraintes de liquidité plus strictes.

SCRIPTS: BACKTEST_STRATEGY_DISCOVERY.PY

Timeframes: 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h

Règle: Ne pas promouvoir si le meilleur résultat vient d'un sample faible ou d'une microstructure mince.

priority_watchlist_exploration

Statut: exploration

Chercher de nouveaux actifs via l'univers public/WS au lieu de rester figé sur les mêmes paires.

Scripts: backtest_priority_watchlist.py, research/priority_watchlist_backtest_runner.py

Timeframes: 15m, 30m, 1h, 2h, 3h

Règle: Un candidat intéressant doit être réinjecté dans promotion truth avant forward persistant.

short_fade_archive

Statut: archive

Ancienne hypothèse short/fade sur anomalies order-flow. Utile comme preuve, pas comme runner actif principal.

SCRIPTS: MONITOR_SHORTS.PY,
ASTER_PAPER_TRADING_SANDBOX.PY

Timeframes: trade_stream

Règle: Ne pas relancer comme source de décision actuelle sans nouveau protocole de vérité.

reporting_truth_layer

Statut: control

Couche de vérité: lit les artefacts, ne backteste pas, et décide promote/watch/reject.

Scripts: aster_strategy_truth_report.py, aster_promotion_truth_report.py, aster_lane_promotion_scoring.py

Timeframes: not_applicable

Règle: Toujours lire cette couche avant de conclure qu'une stratégie est bonne.

Scripts et responsabilité exacte

SCRIPT	STATUT	IDENTITÉ STRATÉGIE	FAMILLES	NOTE
backtest_strategy_discovery.py backtest_discovery	active_core	parametric: output_tag + symbol_preset + search_mode + trigger_reference + execution_model + timeframe	crypto_liquid_moment um, macro_commodity_sl ow_confirmation, equity_synth_slow_co nfirmation	Runner principal. Les CSV v2_1 portent strategy_profile_id/profile_family/profile_key pour identifier chaque stratégie exacte.
backtest_aster_v2.py research_runner_wrapper	active_exploration	wrapper around research/aster_v2_runner.py	crypto_liquid_moment um, priority_watchlist_expl oration	Utilise champions + watchlist priorisée + univers public. Plus propre que relancer uniquement core figé.
backtest_priority_watchlist.py research_runner_wrapper	active_exploration	wrapper around research/priority_watchlist_backtest_runner.py	priority_watchlist_expl oration	Sert à sortir du piège des mêmes symboles. Les gagnants doivent être revalidés ailleurs.
monitor_multi_strategy.py forward_paper_monitor	legacy_watch	strategy_id maps to fixed symbols, event_type, UTC regime and max holding profile	crypto_liquid_moment um	A garder pour historique, mais ne doit pas surclasser promotion truth.
monitor_optimized_Longs.py forward_paper_monitor	legacy_watch	fixed optimized long breakout profiles from sandbox	crypto_liquid_moment um	Runner historique. Utile pour continuité mais pas source finale de promotion.
aster_promotion_read_y_lanes_report.py promotion_and_forward_runner	active_control	exact lane = symbol + interval + side + strict/non-strict event_type	crypto_liquid_moment um, reporting_truth_layer	Pont entre backtest et forward. La variante stricte est préférée.
aster_strategy_truth_report.py truth_report	active_control	event_type-level truth from ledger	reporting_truth_layer	À générer avant toute décision. Lit net + latent, pas juste le PnL réalisé.
aster_promotion_truth_report.py strict_truth_report	active_control	exact lane truth: symbol + interval + side	reporting_truth_layer	Source finale actuelle pour ne pas confondre LAB 3h, LAB 5h, LAB 30m, etc.
aster_lane_promotion_scoring.py ranking_overlay	active_control	lane score with blockers and lifecycle	reporting_truth_layer	Donne une file d'attente propre: promote, watch, discovered, rejected.
aster_microstructure_replay_validator.py execution_quality_validator	active_control	validates fill plausibility for explicit symbol+interval+side lanes	reporting_truth_layer	Contrôle spread, gaps, volume réel et nombre de trades. Ne cherche pas de stratégie.
monitor_shorts.py legacy_experiment	archive	multiple internal long/short experiments, not current promotion lane format	short_fade_archive	Conserver comme historique. Ne pas mélanger avec les décisions actuelles.

Commandes canoniques

Ces commandes ne sont pas toutes à lancer en même temps. Elles servent à identifier proprement le rôle de chaque script.

SCRIPT	STATUT	COMMANDE
backtest_strategy_discovery.py	active_core	python -m services.onchain.aster.backtest_strategy_discovery --symbol-preset core --output-tag core_exchangeinfo --groups both
backtest_aster_v2.py	active_exploration	python -m services.onchain.aster.backtest_aster_v2 --groups both --output-tag aster_v2_exchangeinfo
backtest_priority_watchlist.py	active_exploration	python -m services.onchain.aster.backtest_priority_watchlist --output-tag priority_watchlist
monitor_multi_strategy.py	legacy_watch	python -m services.onchain.aster.monitor_multi_strategy --strategies inj_tia_regime_filtered --run-forever --sleep-seconds 300 --forward-window-trades 1000 --persist
monitor_optimized longs.py	legacy_watch	python -m services.onchain.aster.monitor_optimized_longs --symbols INJUSDT,NEARUSDT,TIAUSDT --run-forever --sleep-seconds 300 --forward-window-trades 1000 --persist
aster_promotion_ready_lanes_report.py	active_control	python -m services.onchain.aster.aster_promotion_ready_lanes_report --strict-forward-cycle --run-forever --sleep-seconds 300 --forward-window-trades 1000 --persist
aster_strategy_truth_report.py	active_control	python -m services.onchain.aster.aster_strategy_truth_report
aster_promotion_truth_report.py	active_control	python -m services.onchain.aster.aster_promotion_truth_report
aster_lane_promotion_scoring.py	active_control	python -m services.onchain.aster.aster_lane_promotion_scoring
aster_microstructure_replay_validator.py	active_control	python -m services.onchain.aster.aster_microstructure_replay_validator