

SQL Editor

Graphical Query Builder

Previous queries

Delete

Delete All

```
VALUES(1017, 'feb', 'c001', 'a06', 'p03', 600, 540.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1018, 'feb', 'c001', 'a03', 'p04', 600, 540.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1019, 'feb', 'c001', 'a02', 'p02', 400, 180.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1020, 'feb', 'c006', 'a03', 'p07', 600, 600.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1021, 'feb', 'c004', 'a06', 'p01', 1000, 460.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1022, 'mar', 'c001', 'a05', 'p06', 400, 720.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1023, 'mar', 'c001', 'a04', 'p05', 500, 450.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1024, 'mar', 'c006', 'a06', 'p01', 800, 400.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1025, 'apr', 'c001', 'a05', 'p07', 800, 720.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1026, 'may', 'c002', 'a05', 'p03', 800, 740.00);

select * from customers;
```

Scratch pad

Output pane

Data Output

Explain

Messages

History

	cid character(4)	name text	city text	discount numeric(5,2)
1	c001	Tiptop	Duluth	10.00
2	c002	Basics	Dallas	12.00
3	c003	Allied	Dallas	8.00
4	c004	ACME	Duluth	8.00
5	c005	Weyland-Yutani	Acheron	0.00
6	c006	ACME	Kyoto	0.00

OK.

Unix Ln 184, Col 25, Ch 5706

6 rows.

78 ms