

## SQL Editor

Previous queries

```
VALUES(1017, 'feb', 'c001', 'a06', 'p03', 600, 540.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1018, 'feb', 'c001', 'a03', 'p04', 600, 540.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1019, 'feb', 'c001', 'a02', 'p02', 400, 180.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1020, 'feb', 'c006', 'a03', 'p07', 600, 600.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1021, 'feb', 'c004', 'a06', 'p01', 1000, 460.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1022, 'mar', 'c001', 'a05', 'p06', 400, 720.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1023, 'mar', 'c001', 'a04', 'p05', 500, 450.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1024, 'mar', 'c006', 'a06', 'p01', 800, 400.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1025, 'apr', 'c001', 'a05', 'p07', 800, 720.00);

INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )
VALUES(1026, 'may', 'c002', 'a05', 'p03', 800, 740.00);

select * from products;
```

Scratch pad

Output pane

	pid	name	city	quantity	priceusd
	character(3)	text	text	integer	numeric(10,2)
1	p01	comb	Dallas	111400	0.50
2	p02	brush	Newark	203000	0.50
3	p03	razor	Duluth	150600	1.00
4	p04	pen	Duluth	125300	1.00
5	p05	pencil	Dallas	221400	1.00
6	p06	folder	Dallas	123100	2.00
7	p07	case	Newark	100500	1.00
8	p08	clip	Newark	200600	1.25

OK.

Unix Ln 184, Col 23, Ch 5704

8 rows.

52 ms