

## SQL Editor

Graphical Query Builder

Previous queries

Delete

Delete All

```
VALUES(1017, 'feb', 'c001', 'a06', 'p03', 600, 540.00);  
INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )  
VALUES(1018, 'feb', 'c001', 'a03', 'p04', 600, 540.00);  
INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )  
VALUES(1019, 'feb', 'c001', 'a02', 'p02', 400, 180.00);  
INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )  
VALUES(1020, 'feb', 'c006', 'a03', 'p07', 600, 600.00);  
INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )  
VALUES(1021, 'feb', 'c004', 'a06', 'p01', 1000, 460.00);  
INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )  
VALUES(1022, 'mar', 'c001', 'a05', 'p06', 400, 720.00);  
INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )  
VALUES(1023, 'mar', 'c001', 'a04', 'p05', 500, 450.00);  
INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )  
VALUES(1024, 'mar', 'c006', 'a06', 'p01', 800, 400.00);  
INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )  
VALUES(1025, 'apr', 'c001', 'a05', 'p07', 800, 720.00);  
INSERT INTO Orders( ordno, mon, cid, aid, pid, qty, dollars )  
VALUES(1026, 'may', 'c002', 'a05', 'p03', 800, 740.00);  
  
select * from agents  
;
```

Scratch pad

Output pane

	Data Output	Explain	Messages	History
	aid character(3)	name text	city text	percent real
1	a01	Smith	New York	6
2	a02	Jones	Newark	6
3	a03	Brown	Tokyo	7
4	a04	Gray	New York	6
5	a05	Otasi	Duluth	5
6	a06	Smith	Dallas	5
7	a08	Bond	London	7

OK.

Unix Ln 184, Col 20, Ch 5701

7 rows.

60 ms