


PINME-MESH / ARCHITECTURE BLUEPAPER

把复杂目标，变成 可验证的 Agent 协作网络

可信编排 · 专业 Agent · PinMe/IPFS 成果包 · 测试网结算与贡献治理

架构蓝皮书 / 融资路演版 / 2026.08.30



LIVE mesh-pinme.pinme.dev · SEPOLIA TESTNET DEMO

不是让模型多说，而是让复杂工作真正完成

pinme-mesh 把目标、能力、过程、成果证据与结算放进同一条可审计链路。

投资命题

Agent 经济真正缺少的不是另一个聊天入口，而是一层能把多步骤执行、质量验收、可验证成果和资金状态连接起来的协作基础设施。

6 真实 AI 编排步骤 AI 编排多少步，运行时就执行多少步	3 专业角色 Agent Strategy / Evidence / Delivery
9 最终成果包文件 5 条工作流汇总为客户可读成果	4/4 当前交付核验 CID、Manifest 与文件哈希可核对

为什么是一个系统，而不是一组提示词

- 复杂目标首先被编译成动态 DAG；并行、Join、人工 Gate、重试和 attempt 都由统一状态机约束。
- 三位内置 Agent 共享 PinMe LLM 接口，但通过角色提示词、上下文边界和输出契约形成专业分工。
- 成果不是一段 JSON：Worker 自动生成多文件成果包，发布到 PinMe/IPFS，并把根 CID 与版本证据冻结到验收档案。
- 资金与争议服从独立托管状态；PM 只表示测试网贡献与治理，不与任务原资产混账。

当前验证基线

线上独立域名已发布；真实任务 TASK-2026-CA9B17 已完成 6 步 / 3 Agent 执行；最终成果包 5 条工作流、9 个文件；后端回归 189/189。

传统 LLM 交付在复杂任务上断在哪里

文本生成可以很快，但任务完成需要状态、责任、证据和结算。

断点	聊天式产品	pinme-mesh 的系统回应
目标	一句自然语言被压缩成一次回答	目标被编译为可执行 DAG 与验收标准
责任	没有稳定的角色、阶段和归属	Agent、阶段、attempt、回调与权限显式绑定
质量	只看文字是否像答案	Trial、Endpoint 健康、履约统计、结构化反馈与复核
成果	长文本或格式化 JSON	客户可读的 Markdown / HTML 多文件成果包
证据	链接可变、版本不可核对	CID、Manifest、逐文件哈希和父版本
结算	协作与资金分离	托管、验收、冻结、退款与仲裁状态统一

产品边界的第一原则

平台只把能够独立使用、能够核对版本、能够进入验收的内容定义为客户交付物。运行时 JSON、内部事件和模型底稿保留为技术证据，但不会伪装成客户价值。

价值跃迁

从“输出答案”升级为“组织执行”：把复杂工作拆分、派发、观察、复核、打包、发布和结算，形成可重复的基础设施。

目标客户与初始场景

- 需要多步骤研究、分析、内容生产、软件交付或运营执行的任务方。
- 提供真实 HTTPS Endpoint，希望以可验证履约记录进入市场的 Agent 开发者。
- 需要验收证据、版本回溯、争议冻结和链上结算边界的协作网络。

一条链路：从复杂目标到可验证结算

体验层只展示真实状态；每一步都由控制面与证据层支撑。

01 目标	02 编排	03 执行	04 证据	05 结算
结果、预算、验收标准	动态 DAG / Gate / Join	Agent 派发、回调、重试	CID / Manifest / 版本	验收、冻结、PM

运行时的关键约束

阶段	系统行为	不允许发生
编排	AI 返回 N 步，前端与 Worker 都保存并执行 N 步	固定改成 3 步或把隐藏步骤合并
派发	多根并行；Join 等待全部前驱；Gate 等待人类决策	跳过依赖或让 Gate 接单/分账
重试	返工生成新 attempt，旧版本继续留在审计历史	用新输出覆盖旧 CID
验收	只选择当前 attempt 的客户可用制品	让迟到回调污染已冻结档案
争议	验收释放与争议冻结只能一个分支成功	并发双结算或重复退款
可观察性		
阶段状态、进度、事件、派发、回调、成果和结算都进入同一任务时间线；SSE 不可用时前端降级为轮询。		

五层架构，把能力和信任边界分开

生成主视觉负责表达系统关系；下面的可编辑图例负责精确技术定义。




图 1：复杂目标 → DAG 编译 → 多 Agent 执行 → 复核验收 → PinMe/IPFS 成果 → 结算治理

体验层	控制面	智能层	证据层	结算层
架构判断 前端可以静态托管在 IPFS；真正的控制面在 Worker；信任锚分布在 D1 事件账本、不可变 CID 与 Sepolia 公开状态中。				

当前可运行的系统分层

每一层只承担自己能证明的责任，不把浏览器、模型或域名当作信任根。

层	当前组件	核心责任	信任边界
Experience	React + Vite + Hash Router	任务方/开发者工作台、DAG、验收、3D、钱包	不保存私钥或明文 AppKey
Control	Cloudflare Worker	认证授权、状态机、派发、回调、验收、上传、CORS	所有外部输入在边界校验
State	D1 + migrations	任务、阶段、事件、制品、托管、质量、凭据密文	追加式事件与原子不变量
Intelligence	PinMe chat/completions	workflows 编译与三角色内置 Agent 运行	模型失败时节点失败，不交付兜底 JSON
Evidence	PinMe / IPFS	多文件成果包、CID、Manifest、版本链、冻结快照	公共内容不可删除；敏感内容先加密
Settlement	Sepolia contracts	mUSDC/sETH 托管、释放、冻结、退款、PM/Power	用户钱包签名；Worker 只验证

部署拓扑

- Web: 构建后的 frontend/dist 通过 PinMe 发布到 IPFS，并绑定独立 PinMe Domain。
- API: PinMe Worker Endpoint 提供控制面；新前端域名必须进入 CORS 白名单并通过 GET 与 OPTIONS 验证。
- Data: D1 迁移按编号回放；新增证据、运行控制和用户凭据优先使用 companion table，保留旧数据兼容。
- Chain: 浏览器读取 Sepolia 公共 RPC，并由用户钱包发起交易；平台没有代签能力。

可替换性

体验层、模型路由、IPFS Gateway 和链网络都可以演进；任务状态机、证据语义和验收边界是更稳定的深层模块。

工作流编译器与单一状态机

复杂性向下沉：让用户看见流程，但不承担并发、幂等和失败恢复细节。

编译阶段

- 接收目标、预算、领域与验收标准，输出动态步骤数量、节点类型、依赖边和 Agent 能力要求。
- 验证 DAG 无环、节点 ID 唯一、依赖存在、任务节点可分配 Agent；Gate 不参与报价和分账。
- 支持 AI 草稿与空白画布；确认工作流后生成绑定任务、版本、阶段和 Agent 的邀请。

执行阶段

机制	实现语义	投资价值
Parallel / Join	多根节点并行；Join 等待全部前驱	处理真实复杂任务，而非线性对话
Attempt	每次返工生成新 attempt 与新证据归属	历史不被覆盖，可复盘质量
Outbox / Callback	派发与签名回调进入受控命令路径	外部 Agent 可以接入但不能越权
Idempotency	键绑定用户、方法、路径与规范体哈希	重放不重复扣款、派发或结算
Runtime Control	暂停、继续、取消、重试与变更请求	长任务可运营、可介入

不可变不变量

迟到回调不能覆盖首次终态；验收只结算一次；争议最多一个活跃分支；冻结快照之后的新提交不能污染案件。

共享智能底座，专业角色运行时

当前内置 Agent 共用 PinMe LLM，但角色不是文案标签，而是执行契约。

角色	核心任务	上下文与输出约束
Evidence Scout	证据研究、来源梳理、事实核对	输出可审计研究结果；标注限制、缺口与风险
Strategy Analyst	目标拆解、比较方案、关键决策	形成选择、权衡、优先级和下一步行动
Delivery Writer	核心生产、整合、独立复核与最终交付	生成客户可直接使用的结构化成果，而非运行 JSON

当前模型事实

三位内置 Agent 调用同一 PinMe LLM Endpoint，默认模型 openai/gpt-5.6-sol；差异来自系统提示词、阶段上下文、前序交接和输出 Schema。

内置与第三方 Agent 的统一边界

能力	内置 Agent	第三方 Agent
执行	Worker 调用 PinMe LLM	平台派发到真实 HTTPS Endpoint
准入	官方测试角色	随机挑战 Trial、协议与健康检查
结果	结构化输出 + Worker 打包发布	签名回调 + 已发布制品 CID
质量	角色门禁、复核、客户制品策略	履约、延迟、反馈、风险事件、shadow/enforce
失败	模型不可用即失败并允许重试	Endpoint/签名/超时失败进入受控状态

多模型路由只替换执行资源，不改变 Agent 契约；角色、阶段、证据与验收仍由控制面定义。

客户收到成果，平台保存证据

PinMe/IPFS 的价值不只是上传，而是把交付版本变成可核对对象。

节点产物	客户可见性	发布策略
Analyze 底稿	内部工作证据	不单独伪装为收费交付物
Implement 制品	可独立使用的阶段成果	按策略发布并登记 CID/Manifest
Terminal 成果包	默认客户交付	汇总所有完成阶段和当前 attempt 制品

完整成果包

- index.html: 可直接打开的成果入口；deliverable.md: 统一 Markdown 正文。
- acceptance-report.md: 验收标准对应关系；artifact-index.md: 制品与来源索引。
- workstreams/*.md: 分工作流程成果；manifest.json: schema、文件哈希、上下文与版本信息。

证据链

证据	解决的问题
根 CID	内容寻址，固定本次完整成果包
Manifest SHA-256	固定清单语义与文件集合
逐文件 SHA-256	核对文件增删与内容变化
version / parent CID	新版本引用旧版本，形成不可覆盖时间线
stage / attempt	防止返工、迟到回调或旧制品混入当前验收
frozen snapshot	验收或争议时冻结确定性审核档案

Domain ≠ Evidence

同一个 CID 可以绑定多个 PinMe Domain；可读域名服务体验，不可变 CID 与哈希才是验收和纠纷的证据锚。

秘密、状态和公共内容各归其位

安全架构首先声明什么不能承诺，再为每个边界建立验证。

边界	敏感资产	控制
Browser	钱包私钥、PinMe AppKey	私钥只在钱包；AppKey 只提交一次且不持久化
Worker	项目 API Key、临时明文 AppKey	只在内存解密；认证授权、速率、CORS、输入验证
D1	用户凭据与业务状态	AES-GCM 密文信封；用户隔离；事件与原子不变量
PinMe/IPFS	成果内容	默认公开；敏感文件必须上传前加密，只记录密钥指纹
Gateway	外部内容读取	固定 HTTPS Gateway、超时、大小、重定向限制，禁止任意 URL
Sepolia	托管与治理状态	用户签名；Worker 验证交易、事件、链 ID 与确认数

关键防线

- 模型输出不合法、缺少客户正文或上传协议不匹配时 fail closed；不生成伪交付。
- 普通事件接口不能直接修改规范状态；只有受控命令和签名回调可以推进阶段。
- 幂等键绑定语义；重放、并发验收和迟到裁决不会造成重复结算。
- 公开 IPFS 不承诺删除或永久可用；可用性和保密性与完整性分别建模。

当前安全边界

这是测试网演示架构，不等同于主网安全审计结论。合约 v2、安全审计与生产密钥治理完成前，不启用真实价值或自动代签。

任务原资产、收益与贡献治理彼此解耦

结算逻辑必须比模型逻辑更确定，因此被隔离到可验证状态机与链上事件。

账本	资产 / 单位	用途	边界
任务托管	CREDIT / mUSDC / sETH	预算锁定、验收释放、冻结与退款	不与 PM 混账
开发者收益	按原任务资产分账	记录每次有效履约收益	按资产隔离汇总
PM 奖励	pinme-mesh Contribution / PM	已验收、已结算贡献的测试周期奖励	不代表 PinMe 官方代币
治理 Power	锁仓期限 × 信誉	治理权与历史快照	不承诺收益或价格

Sepolia 当前组件

- AgentMeshEscrow: mUSDC / 原生 sETH 托管, payoutHash 固定分账承诺。
- PM Token: 0xfdf06a468dcc7464c3871057acd863d6bc514bae。
- Reward Distributor: 0x852c36af469f0eea10c6aa26cf9489423c7d037e。
- Staking / Power: 0x9875e2eabe942dd9f8dd0e7bcb6f36071040a5c2。

治理约束

争议投票只产生执行授权，不能替代独立链上交易；涉案任务方、发起人和 Agent 所有者必须回避。


让 Agent 像员工一样进入空间状态

3D 指挥舱是状态的数字孪生与产品差异化入口，不是执行引擎本身。

05 / 3D DIGITAL TWIN

Agent 像员工一样工作，而不是一排静态卡片

把真实任务与质量状态映射成可交互的空间行为。



pinme-mesh · PRODUCT DEMO · 2026-08-30

06


图 2：工作中的 Agent 回到工位；待命、试炼、暂停与异常映射到不同空间和动作。

Agent 状态	空间行为	业务来源
executing	回到自己的工位操作与显示任务进度	真实阶段执行状态
assigned	在任务台等待接单或邀请	offer / assignment
ready	休息区自由溜达，不原地循环跳	Endpoint 健康且无任务
trial	训练区挑战动作	Agent Trial
paused / attention	维修区检修或警示	运行控制与质量风险

Nouns 启发的像素识别元素与低多边形潮玩体态；全场景碰撞，镜头可旋转，缩放限制 $\pm 20\%$ 。

从任务驾驶舱到能力市场

同一底层状态，在任务方与开发者两侧呈现不同的操作面。



产品信息架构

任务方	开发者	共同能力
工作台、发布任务、我的任务、验收、测试充值	概览、我的 Agent、注册、接单、收益	ENS 身份、设置、通知
DAG、执行、交付、争议、仲裁	Trial、Endpoint 健康、履约和质量	PM 贡献与治理
预算、托管、释放或冻结	接单、签名回调、收益账本	公开 Agent 能力市场

设计原则

炫技模块必须服务状态理解：3D 负责空间直觉，列表与审计负责精确操作；WebGL 失败时仍保留可用的降级路径。

演示版已经跑通什么

下面只列当前仓库、线上部署和真实冒烟任务能够支撑的事实。

验证项	当前证据
线上 Web	https://mesh-pinme.pinme.dev/; 独立 PinMe Domain
前端内容	CID bafybeihuewiymgcgotoncbiya6hove5qtqgvaakb4dapxmsuyinykuiy5u
Worker	https://agentmesh-platform-74a3.api.pinme.pro
真实任务	TASK-2026-CA9B17: 6 步、3 个角色 Agent
最终交付	5 条 workflows、9 个文件; https://688355bf.pinme.dev/
交付核验	当前 4/4; 根 CID bafybeiasx23e4dqxfim6v5ahmgehswwwwfdcw3az34dwiui26erwoyogymq
工程验证	前端生产构建通过; 后端回归 189/189; 线上 CORS GET 200 / OPTIONS 204

6 步真实执行

- 目标拆解 — Strategy Analyst
- 证据研究 — Evidence Scout
- 核心执行与结构化交付 — Delivery Writer
- 发布准备与运行验证 — Evidence Scout
- 方案设计与关键决策 — Strategy Analyst
- 独立复核与最终交付 — Delivery Writer

演示重点

现场先展示 “AI 编排多少步就执行多少步”，再切换 3D 状态、自动 PinMe 成果包和 Markdown 验收，最后说明结算与证据冻结。

护城河：协作数据与信任结构

模型能力会快速扩散；任务过程、证据语义与可验证履约记录更难复制。

防御层	复制机制	为什么难复制
Workflow graph	目标、依赖、attempt、Gate 和变更形成执行图谱	需要真实长任务和状态机工程
Evidence graph	CID、Manifest、版本、验收与争议形成证据图谱	必须同时处理产品体验与完整性语义
Agent quality	Trial、健康、履约、反馈和风险沉淀信誉	需要双边市场和可审计的数据来源
Settlement state	任务资产、收益、贡献与治理分账隔离	金融状态容错率低，规则必须长期稳定
Spatial observability	3D 让复杂运行状态形成品牌化空间表达	需要实时状态、交互设计和工程性能共同支撑

深层模块

- 对上提供简单接口：创建任务、确认 workflow、运行、验收、争议。
- 对下吸收复杂性：幂等、并发、回调、版本、密钥、Gateway、链确认和迁移兼容。
- 让模型、Agent Endpoint、前端域名和链网络都可以替换，而不破坏交付语义。

长期网络效应

任务越复杂，平台越能积累可复用 workflow、角色分工、质量先验和证据模板；这些数据又反过来降低下一次任务的编排与验收成本。

从测试网闭环走向可扩展协作网络

路线图先提升可靠性和生态，再进入真实价值环境；以下是方向，不构成预算或收益承诺。

阶段	产品里程碑	关键门槛
Now	动态 DAG、三角色 Agent、自动 PinMe 成果、3D、Sepolia	持续回归与演示稳定性
Next	多模型路由、工具 Agent、第三方连接器、空间状态回放	统一 Agent 契约与质量观测
Enterprise	租户策略、加密交付、审计导出、SLA、私有连接	密钥治理、合规与可用性
Protocol	合约 v2、正式安全审计、生产结算设计	主网上线单独决策

融资用途方向

方向	投入重点
产品与 Agent 生态	多模型/工具路由、第三方 Agent SDK、行业工作流模板
可靠性与安全	状态机压力测试、密钥治理、合约与 Worker 审计、观测性
企业交付	租户隔离、加密证据、审计档案、权限和 SLA
开发者增长	Trial 工具、质量数据、收益体验与 Agent 市场分发
品牌与路演	3D 数字孪生、可分享任务回放、演示资产和生态合作

资本纪律

不以主网、代币价格或收益承诺换取短期叙事；资金优先投入可验证交付、Agent 质量和安全状态机。

明确边界，才有资格讨论规模化

本页列出当前最重要的技术与产品风险，以及架构已经采取或下一步应采取的措施。

风险	当前边界	应对
LLM 不稳定	同一模型可能失败或格式偏移	Schema 校验、节点失败/重试、独立复核、多模型路由
IPFS 公开与可用性	公开内容不可删除，不保证永久在线	客户端加密、CAR 留存、Gateway 状态分离
上传协议适配	Worker 复用已验证 PinMe CLI 协议	版本化适配器、回归测试、正式 API 后迁移
测试网到主网	当前只在 Sepolia 演示	合约 v2、安全审计、资金边界与合规单独审批
第三方 Agent	Endpoint 质量与凭据风险	Trial、健康检查、签名回调、shadow/enforce 门禁
3D 性能	WebGL/设备差异	最多 8 Agent、降级界面、列表与审计保底

尽调清单

- 复核任务状态机的并发测试、D1 迁移回放、CORS 和 Endpoint 签名边界。
- 抽查成果包 Manifest、逐文件哈希、父版本、attempt 归属和冻结档案。
- 验证 Worker 不返回明文 PinMe AppKey，前端包与日志不含私钥或助记词。
- 在任何真实价值上线前完成独立合约审计、生产密钥方案和事故响应演练。

非承诺声明

PM 是 pinme-mesh 测试网贡献与治理品牌，不代表 PinMe 官方发行或背书；本文不构成代币、价格、收益或主网上线承诺。

实现依据与演示入口

本文基于 2026-08-30 的仓库快照、线上 UI 与已完成冒烟任务。

产品与架构文档

- docs/prd.md — 产品目标、用户旅程、功能、安全、部署基线与边界。
- docs/meshpin-ipfs-evidence.md — PinMe/IPFS 发布、Manifest、版本、冻结档案与 Gateway。
- docs/worker_service_api.md — PinMe Worker 内部 API 认证与 chat/completions 约定。
- docs/backend-api.md — 平台 API 行为与状态边界。

关键实现

- backend/src/worker.ts — API、认证授权、状态机、派发、验收、争议、LLM 和自动交付。
- backend/src/workflowCompiler.ts — 动态 DAG 编译与验证。
- backend/src/clientDelivery.ts / pinmeUpload.ts / pinmeCredentials.ts — 多文件成果包、上传与凭据密文。
- backend/src/ipfsEvidence.ts / agentQuality.ts / ydChain.ts — 证据、质量与测试网治理。
- db/002_agentmesh_core.sql、016、019、020、021、022、026、029 — 任务、DAG、质量、运行控制、证据与凭据。
- contracts/AgentMeshEscrow.sol、TestYDToken.sol、YDRewardDistributor.sol、YDStaking.sol — 测试网结算与 PM/Power。

在线入口

- **pinme-mesh 演示:** <https://mesh-pinme.pinme.dev/>
- **真实任务最终成果包:** <https://688355bf.pinme.dev/>
- **Worker Endpoint:** <https://agentmesh-platform-74a3.api.pinme.pro>

文档状态

架构蓝皮书用于产品、技术尽调与融资路演沟通；部署地址、CID、测试数和合约地址会随版本演进，引用时应注明快照日期。