



JARVIS 使用指南

macOS 語音優先 AI 助手，將電郵轉化為行動

版本 0.4.0 · 2026 年 9 月 · Beta



適用於 Apple Silicon Mac，macOS 12 或以上
jarvis-automation.com

目錄

1 安裝

下載、開啟、首次啟動

2 首次設定

三步導引：AI、Gmail、第一份分析

3 選擇 AI 供應商

API 密鑰或免費本機模型

4 設定免費本機模型

Ollama 與 Qwen，無須密鑰

5 日常操作

快捷鍵、語音、電郵工作區、自動化

6 儲存空間管理

查看用量、自動清理、釋放空間

7 私隱與資料

資料存放位置及傳送範圍

8 疑難排解

常見問題及處理方法

1 安裝

整個安裝過程只需一次下載，無須建立 .env 檔案，亦無須安裝任何開發工具。

1 前往下載頁

開啟 jarvis-automation.com/download，按「Download for Mac」。下載檔案約 18 MB。

2 安裝

開啟下載好的 `JARVIS_latest_aarch64.dmg`，將 JARVIS 圖示拖入 Applications 資料夾。

3 首次開啟

在「應用程式」中按兩下 JARVIS。此版本已通過 Apple 公證，不會出現「無法打開」的攔截訊息。

4 授權麥克風（可選）

首次使用語音功能時，macOS 會要求麥克風權限。不使用語音則可略過。

系統需求

Apple Silicon Mac（M1 或更新），macOS 12 或以上。若要使用免費本機模型，需要 macOS 14 或以上，此限制來自 Ollama 而非 JARVIS。

安裝後佔用多少空間

項目	大小	何時下載
JARVIS 應用程式	約 30 MB	安裝時
本機資料庫	少於 5 MB	首次啟動
離線語音辨識模型	148 MB	僅在啟用離線語音辨識時
離線語音合成模型	1.26 GB	僅在啟用離線語音合成時
Ollama 本機模型	2.7 - 6.6 GB	僅在設定本機 AI 時

換言之，日常使用 JARVIS 只佔用數十 MB。所有大型下載都必須由你主動啟用，不會在背景自動發生。第 6 節說明如何查看及清理。

2 首次設定

首次開啟時會出現三步設定導引。可隨時按「稍後繼續設定」離開，之後從頂欄或電郵頁重新開啟。

步驟一：設定電郵 AI

選擇由哪個 AI 處理郵件，然後按測試。JARVIS 只有在測試通過後才會套用設定，避免在未能運作的情況下切換。可選項目包括 OpenAI、Amazon Bedrock，以及本機模型（見第 4 節）。

步驟二：連接電郵工作區

按下連接後會開啟瀏覽器進行 Google 授權。JARVIS 只要求 `gmail.readonly` 唯讀權限，不能代你寄信。

會看到「未經驗證的應用程式」警告

JARVIS 的 Google OAuth 驗證仍在審核中，因此測試期間會出現此警告，需要按「進階」再繼續。這亦是 Beta 名額有限的原因：Google 在完成驗證前，限制測試用戶總數為 100 名。

步驟三：取得第一份實用結果

從已下載的郵件中揀選數封，建立一個群組並填寫指示（例如「整理客戶查詢並列出待辦」）。JARVIS 會產生分析，每項結論都附有來源郵件引用，可逐項核對。

沒有 Gmail 也可以

略過步驟二仍可使用聊天、語音、日程及自動化功能。電郵工作區則需要連接後才能使用。

3 選擇 AI 供應商

JARVIS 需要一個 AI 來源。你可以提供雲端供應商的 API 密鑰，或完全使用免費本機模型。

使用 API 密鑰

前往「設定 → API 密鑰」貼上密鑰，即時生效。密鑰儲存在 macOS 鑰匙圈，不會寫入資料庫，亦不會離開這部 Mac。

供應商	說明
Gemini	預設供應商，一般用途使用 Flash 級別以控制成本
OpenAI	可作後備，亦可用於郵件分析
Claude	可作後備
Amazon Bedrock	在設定中輸入 AWS 憑證，適合較複雜的任務

只需提供其中一個。若提供多於一個，JARVIS 會按「設定 → 模型 → 供應商優先次序」自動切換後備。

API 費用由你直接支付

JARVIS 目前不提供代管 AI 服務，費用直接來自你的供應商帳戶。「設定 → 成本」可查看實際用量。若不想付費，請使用下一節的本機模型。

4 設定免費本機模型

本機模型完全免費，無須 API 密鑰，郵件及對話內容不會離開這部 Mac。代價是需要一次過下載數 GB 模型，速度亦視乎硬件。

1 安裝 Ollama

前往 ollama.com/download/mac 下載並拖入「應用程式」。JARVIS 可以代你啟動 Ollama，但不能代你安裝。

2 開啟本機 AI 設定

在 JARVIS 中前往「設定 → 模型 → 本機模型端點」。JARVIS 會自動檢查 macOS 版本、記憶體及可用磁碟空間。

3 選擇模型

JARVIS 會按記憶體推薦合適的 Qwen 模型。按下下載後會顯示進度，可隨時取消。

4 加入優先次序

下載完成並通過測試後，將本機端點加入供應商優先次序即可使用。

推薦模型

Mac 記憶體	推薦模型	下載大小	建議預留磁碟
8 GB	qwen3.5:2b	約 2.7 GB	8 GB
16 GB	qwen3.5:4b	約 3.4 GB	10 GB
24 GB 或以上	qwen3.5:9b	約 6.6 GB	15 GB

Qwen 系列對繁體中文及廣東話的處理明顯優於同等大小的其他模型。同一畫面亦可連接 vLLM 或任何 OpenAI 相容的端點。

本機模型不會自動轉交雲端
郵件分析使用本機模型時，若本機模型失敗，JARVIS 不會把郵件內容改送雲端，而是顯示錯誤。助手聊天的後備機制是另一套設定，會在設定中清楚標示。

模型檔案由 Ollama 保管
模型儲存在 `~/.ollama`，不在 JARVIS 的資料夾內，因此不會出現在 JARVIS 的儲存空間統計中。移除模型請使用 Ollama，或執行 `ollama rm qwen3.5:4b`。

5 日常操作

快捷鍵

操作	快捷鍵
開啟聊天	Cmd + K
關閉聊天	Esc
按住說話	Cmd + Shift + J
顯示或隱藏桌面背景模式	Cmd + Shift + W

亦可說出「Hey Jarvis」喚醒，或按選單列圖示選擇 Show JARVIS。

電郵工作區

將相關郵件歸入群組並填寫指示，JARVIS 會產生附來源引用的分析。群組指示可隨時修改後重新分析。歸入群組的郵件會完整保留，不會被自動清理處理。

草擬回覆

JARVIS 只會建立 Gmail 草稿，永遠不會代你寄出。所有草稿都要你在 Gmail 中檢視後才發送。

自動化

「自動化」頁可建立定時工作，例如每日早上整理收件匣或產生每日簡報。每次執行的結果都有紀錄可供檢視。

桌面背景模式

「設定 → 外觀 → 桌面背景」可將 JARVIS 顯示為動態桌面背景，介面會在其他視窗後方。按 Cmd + Shift + W 重新取得操作焦點。

6 儲存空間管理

JARVIS 會持續向前同步較舊的郵件，因此本機資料庫會隨時間增大。0.4.0 起提供完整的查看及清理工具。

查看用量

前往「設定 → 儲存空間」。畫面會顯示總用量，並分為資料庫、語音及 AI 模型、網頁快取、舊備份四項，同時列出已儲存的郵件數目及對話記錄數目。

自動清理

預設保留 90 日，於每次啟動時執行。可在同一畫面改為 30 日、180 日、1 年，或完全關閉。清理規則如下：

- 超過期限的郵件**只會移除內文**，主旨、寄件人及預覽會保留，郵件列表及引用仍然可用。
- 已歸入郵件群組的郵件**永不清理**，因為歸入群組代表你明確要求保留。
- 超過期限的對話記錄、快取郵件、用量統計及每日簡報會被刪除。

手動釋放空間

項目	影響
清除網頁快取	安全，會自動重建
刪除舊備份	安全，舊版本遺留的副本
刪除已下載的模型	安全，需要時會重新下載
移除已儲存的郵件內文	保留主旨及預覽，已分組郵件完整保留
刪除所有對話記錄	無法復原

資料庫位置

`~/Library/Application Support/jarvis/` — 儲存空間畫面底部會顯示實際路徑。

7 私隱與資料

保存在本機的資料

對話、工作、郵件副本及同步內容全部存放在這部 Mac 的 SQLite 資料庫。JARVIS 沒有伺服器，亦沒有雲端同步。

憑證

所有 API 密鑰、Google 更新權杖、GitHub 及 Notion 憑證均存放在 macOS 鑰匙圈，不會以純文字寫入資料庫。

會傳送到外部的內容

使用雲端供應商時，推論並非在本機進行

預設供應商是 Gemini。你傳送的訊息及需要分析的郵件內容，會送往該供應商的 API。若要所有內容都留在本機，請按第 4 節設定本機模型，並將本機端點排在供應商優先次序首位。

JARVIS 不會做的事

- 不會代你寄出郵件，只會建立草稿。
- 不會讓 AI 讀取本機檔案或剪貼簿。
- 建立日曆項目時不會加入與會者，避免內容被自動送往其他人的日曆。

8 疑難排解

出現「未經驗證的應用程式」警告

屬預期情況。Google OAuth 驗證審核期間會顯示此警告，按「進階」再繼續即可。

本機 AI 顯示需要 macOS 14

此限制來自 Ollama。JARVIS 本身支援 macOS 12 及 13，在這些版本請改用 API 密鑰。

Ollama 未能及時啟動

手動開啟 Ollama 應用程式，等待選單列圖示出現後返回 JARVIS 重試。

模型下載顯示核對碼不符

JARVIS 會核對下載檔案的 SHA-256，不符即棄用。通常是網絡中斷或代理伺服器所致，重試即可。

磁碟空間不斷增加

前往「設定 → 儲存空間」查看分項。若自動清理已關閉，重新開啟並按「立即清理」。

JARVIS 無法啟動，提示資料庫錯誤

將 `~/Library/Application Support/jarvis/jarvis.db` 移至其他位置後重新開啟，JARVIS 會以全新資料庫啟動。憑證存放在鑰匙圈，不會因此遺失。

找不到視窗

按選單列的 JARVIS 圖示選擇 Show JARVIS。若處於桌面背景模式，按 `Cmd + Shift + W`。

回報問題或申請 Beta 名額

前往 jarvis-automation.com 頁面底部的申請表格，或使用網站的聯絡頁。Beta 名額上限 100 名，額滿為止。

回報問題時請附上 JARVIS 版本（設定頁底部）、macOS 版本，以及重現步驟。