

中药材热风烘干过程的温湿建模与尺寸收缩效应分析

摘要

本文研究圆柱形中药材在热风烘干过程中温度与水分浓度的时空演化规律，并确定烘干所需时长。针对题目给出的四个问题，本文建立**统一的一维径向轴对称耦合模型**，采用守恒型的顶点有限体积格式离散，并用四类相互独立的证据验证全部数值结果。

针对问题一，建立预热平衡阶段的温湿耦合模型，以附件 1 的实测环境序列驱动边界。结果表明该阶段**以升温为主、失水仅限表层**：1800 s 时中心与表面温度分别为 33.5753 °C 与 36.7856 °C，而中心干基含水率仍保持初值 2.55 kg/kg，仅表面降至 1.5102 kg/kg。其物理原因在于水分扩散的特征时间约为 22 h，远长于本阶段的三十分钟。

针对问题二和问题三，改用温度与浓度相关的物性经验式，建立含双向耦合的全过程模型，并以三步后向 Euler 启动的 Crank–Nicolson 格式推进。结果表明烘干过程由**内部扩散控制**，全域最大干基含水率于 57.4647 h 首次降至判据以下，即烘干时长为 57.4647 h；问题三独立求解所得 57.4647 h 与之完全一致，构成一次跨问自检。

针对问题四，药材在失水过程中会发生尺寸收缩。本文引入归一化径向坐标，把移动边界转化为已知的表观对流项，从而在固定网格上保持精确的守恒性。结果表明烘干时长为 52.6361 h，此时半径已收缩至 1.2 cm（收缩 40.1 %）。**这一结论揭示了一个反直觉的机理**：附录 4 给出的扩散系数前因子比附录 3 小 5.7 倍，若只替换物性本应**延长**烘干时间；但收缩把扩散路径缩短到约 0.6 倍，其效应压倒了扩散系数的下降，最终使烘干时长比不考虑收缩的情形缩短 -4.8286 h。**因此尺寸收缩不可忽略，问题四的烘干时长不能由问题三直接推算。**

模型检验方面，本文不依赖先验论证，而给出四类证据：与常物性圆柱扩散的解析级数解对照，最大绝对误差达 1.15×10^{-6} kg/kg 量级；网格与时间的双向加密使报告值不再变化；另写一套空间离散与时间推进都不同的格心实现独立复算，报告点差异在一个末位单位以内；并把离散质量守恒写成可逐时步核验的恒等式，残差达 2.56×10^{-14} 。对问题四，本文进一步设计**解析不变量检验**——关闭表面传质

后收缩不得改变干基含水率，实测偏离仅 $1.42 \times 10^{-13} \text{ kg/kg}$ ，使移动边界项的正确性可以被证伪。

灵敏度分析给出了一个对结论表述至关重要的结果：烘干时长对题目给定的表面传质系数并不敏感（放大 5% 仅变化 -0.5332 %），而主要由模型口径决定（质量方程读法变化 -14.7245 %，环境温度升高 2°C 变化 -6.0776 %）。因此本文的全部结论均以条件式给出，并显式列出恒温段环境为外推口径、端面轴向输运被忽略等局限。

关键词：热风烘干；径向轴对称；有限体积法；移动边界；归一化坐标；参数灵敏度

一 问题的重述

1.1 问题背景

中药材的干燥是决定成品品质的关键工序之一，热风烘干因设备简单、易于控制而成为常用方式。整个过程分为预热平衡与恒温干燥两个阶段：预热阶段药材由室温逐步升温、内部水分开始向表面迁移；恒温干燥阶段烘房维持稳定的温湿环境，水分持续从表面蒸发、内部水分不断向外补充，直至达到干燥要求。工艺参数选取不当会带来干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定等问题，而传统的逐批试验优化成本高、周期长，因此借助机理分析与数值仿真获得药材内部温度与水分浓度的时空规律，具有重要的工程意义。

在实际干燥过程中，药材会因水分流失而收缩，水分扩散路径随之缩短；与此同时，扩散系数本身又受温度和浓度影响。二者对干燥时长的影响方向相反、相互竞争。因此，只有通过建模进行定量分析，才能判断哪一效应占主导。

1.2 问题的提出

题目围绕圆柱形中药材在热风烘干过程中的温度场与水分浓度场提出四个问题：

- **问题一：**给出烘干初期 $0 \sim 1800$ s 内药材内部温度与水分浓度的变化规律，并按题目规定的时刻与位置列表；同时输出该时段内每隔固定时间、固定径向间隔的完整计算结果。
- **问题二：**在恒温环境下建立整个烘干过程中温湿场变化的模型，按题目规定的时刻与位置给出结果，并输出完整计算结果。
- **问题三：**依据题目给定的干燥要求确定恒温干燥所需的时间，并按题目规定的时刻与位置给出水分浓度。
- **问题四：**在药材随失水而收缩的条件下确定烘干时长，并按题目规定的时刻与位置给出水分浓度，输出完整计算结果。

1.3 已知条件与附件

题目给出三份附件与四组经验公式：附件 1 为烘干初期烘房温度与水分浓度随时间的实测序列；附件 2 为烘干过程中药材半径随时间的变化；附件 3 为四个结果模板文件，规定了输出表格的行列格式。附录 2 给出问题一所需物性，附录 3 给出问题二与问题三所需的温度、浓度相关经验式，附录 4 给出问题四的经验式；对流传热与传质系数由题目统一给定。各问所用的具体参数值在第 4 节符号说明之后的建模部分按问题分别列出，此处不再重复。

二 问题的分析

2.1 总体分析

四个问题的物理对象相同，都是圆柱形药材内部的热量与水分传递，因此可以建立**统一的一维径向模型骨架**，再按问题在三个维度上分支：**物性口径**（问题一用附录 2、问题二与问题三用附录 3、问题四用附录 4）、**时程与环境**（问题一是 30 min 的预热段、问题二与问题三是跨越多日的恒温干燥段）、以及问题四新增的**几何口径**（计算域随失水而收缩）。这样安排可以避免同一套方程被重复推导四遍，也使四问的结果具有直接可比性。总体技术路线见图 1。




图 1 四个问题的建模主线与角色分工。自下而上为：统一的控制方程骨架，四问在物性口径与时程上的分支，每一问的主方法、可用基线与独立验证（三者来自不同的空间离散与时间推进，彼此不共享数值输入），以及贯穿四问的验证闭环。

2.2 各问的关键难点

问题一的难点不在方程本身，而在**表面值的精度**：预热段仅 30 min，水分几乎只在极薄的表层响应，表面位置承担了全部的离散误差预算；若把最外层网格中心的值直接当作表面值，会独自吃掉整个误差预算。此外题面要求的 100 s 并非附件的采样时刻，必须插值。

问题二与问题三的难点有三：一是物性随温度与浓度变化，温度与水分**双向耦合**，

传热与传质不能再解耦求解；二是时程长达数日，显式时间推进的稳定步长在长时程下不可接受；三是干燥判据位于含水率曲线的**平坦尾部**，判据穿越时刻对数值噪声高度敏感，必须单独评估其不确定性。

问题四的难点是**移动边界**：计算域随半径缩小而内移，若仍在固定网格上求解，会在边界处引入人工的质量源或汇，使烘干时长出现系统性偏差。

2.3 技术路线与验证策略

本文的处理思路是：先建立归一化的守恒离散格式，使**质量守恒可以在离散层面被逐时步核验**；再针对移动边界引入归一化坐标，把未知的移动边界转化为已知的表观对流项；最后用四类相互独立的证据确认数值结果，而不依赖先验论证——解析解对照、网格与时间加密、独立编写的第二套实现交叉验证、以及解析不变量检验。四问的验证结果汇总见图 2。




图 2 数值可信度的四类证据。(a) 网格加密残差与解析解对照残差；(b) 问题四的冻结半径算例与 Bessel 级数解析解的对照；(c) 主方法与独立实现的逐点最大差，虚线为一个末位单位对应的容差；(d) 问题四关闭表面传质后干基含水率的偏移量与其阈值。

三 模型假设

本文的建模建立在下列假设之上。每一条假设的影响都在第 6 节中量化。

1. **局部热力学平衡**：药材内部各点满足局部平衡，烘房环境的温度与水分浓度可以作为边界驱动量；否则第三类边界条件无法建立。
2. **一维径向轴对称**：药材为长径比大于 12 的圆柱，热风沿轴向与周向均匀作用，故只保留径向坐标，忽略两端面的轴向输运。该简化在 30 min 的预热窗口内影响不足长度的 2%，但在数日的干燥时程内轴向渗透可达数厘米每端，其影响在检验部分量化。
3. **质量方程取标准的 Fick 形式**：按题目明文的写法定式，密度、比热容与导热系数只进入能量方程。若改用与湿基密度严格自洽的写法，等效扩散系数会相差一个随浓度变化的因子，其对结果的影响在检验部分量化。
4. **物性与经验式取题目给定值**：密度、比热容、导热系数、扩散系数与对流传热传质系数均按题目附录取值，不作拟合。
5. **恒温干燥段的环境为定值**：附件 1 只给到 14400 s，其后按已确认的口径维持恒定的环境温度与水分浓度；该设定由附件 1 稳定段的实测均值核实。
6. **忽略水分汽化潜热**：题目未给潜热数据，能量方程中不含相变项，该简化会使升温阶段的预测偏快。
7. **变物性系数取上一时间层**：使每个时间步仍是线性方程组，代价是时间格式降为一阶，其精度由时间加密实验核验。
8. **收缩各向同性且严格按附件 2**：问题四的半径随时间的变化完全由附件 2 决定，收缩只改变几何尺寸，不改变干基含水率的定义。
9. **问题四的报告坐标取当前物理距离**：按题目已确认的口径，每个时刻按当时半径换算物理坐标，超出当前半径的位置不给出数值。
10. **问题四的表现对流系数由附件 2 数值微分得到**：其噪声放大风险由解析不变量检验控制。

四 符号说明

本文使用的符号与单位统一列于表 1。全文温度用摄氏度、含水率用**干基**（每千克干物质所含的水分质量），长度在内部计算中为米、在结果表中为厘米，时间在交付文件中为秒、在表格中为小时。为节省篇幅，表 1 只列出后文反复使用的符号，一次性符号在首次出现处就地说明。

表 1 符号说明

符号	含义	单位
$R_0, R(t), R_{\min}$	药材的初始半径、当前半径、收缩终值	cm
L	药材长度	cm
r	到药材中心的径向距离（物理坐标）	cm
ξ	归一化径向坐标，等于当前物理距离与当前半径之比	—
t	时间	s（交付文件） / h（表格）
$T(r, t)$	药材内部温度	°C
$C(r, t)$	药材内部干基水分浓度	kg/kg
T_0, C_0	温度与含水率的初值	°C, kg/kg
$T_\infty(t), C_\infty(t)$	烘房环境温度与环境水分浓度	°C, kg/kg
ρ	药材密度	kg/m ³
c_p	药材比热容	J/(kg·K)
k	药材导热系数	W/(m·K)
α	热扩散率，等于导热系数除以密度与比热容之积	m ² /s
D	水分扩散系数	m ² /s
h	对流传热系数	W/(m ² ·K)
h_m	对流传质系数	m/s
$\dot{R}$	药材半径的变化率	m/s
N	空间网格数（主方法取 800）	—
$\Delta r, \Delta \xi$	物理坐标与归一化坐标下的网格间距	m, —
Δt	时间步长	s
w_j	第 j 个对偶控制体的归一化度量，等于该控制体上径向坐标的积分	—
k_c	表观对流系数，等于半径变化率与半径之比	s ⁻¹
W	单位长度药材内的总水量	kg/m
C_{target}	烘干判据，即全域最大干基含水率的上限	kg/kg
t_{dry}	烘干时长	h
Bi, Bi _m , Fo	传热、传质 Biot 数与 Fourier 数	—

五 模型的建立与求解

5.1 控制方程的推导

5.1.1 从守恒律到控制方程

取药材内半径 r 到 $r + \Delta r$ 的一层薄环，沿轴向取单位长度。由**能量守恒**，该薄环内热量的变化率等于两侧界面净导入的导热热流：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} \cdot 2\pi r \Delta r = \left(k \cdot 2\pi r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \Big|_{r+\Delta r} - \left(k \cdot 2\pi r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \Big|_r, \quad (1)$$

两端同除以 $2\pi r \Delta r$ 并令 $\Delta r \rightarrow 0$ ，右端成为散度形式，得

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right). \quad (2)$$

对水分做同样的守恒分析：体积元内水量的变化率等于两侧界面净导入的水分质量流，而质量流的本构关系即 Fick 定律（通量等于扩散系数乘浓度梯度的负值），于是

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D r \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (3)$$

需要强调的是，式 (3) 中不含密度：本文按题目明文的 Fick 形式建式，密度、比热容与导热系数只出现在能量方程中。这一读法决定了后文全部时长结论的口径。

5.1.2 边界条件与初值

在中心 $r = 0$ 处由轴对称性给出零梯度；在表面 $r = R$ 处热流与质量流均由对流控制。把外法向通量写开，得到第三类（Robin）条件

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h (T(R, t) - T_\infty(t)), \quad -D \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = h_m (C(R, t) - C_\infty(t)). \quad (4)$$

初始时刻温度与含水率在全域均匀，即 $T(r, 0) = T_0$ 、 $C(r, 0) = C_0$ 。环境温度与环境水分浓度由附件 1 的实测序列给出，在任意时刻按分段线性插值取值，恒温干燥段之后取已确认的定值。

5.1.3 特征时间与量级分析

把式 (3) 无量纲化，令 $\xi = r/R$ 、 $\tau = Dt/R^2$ ，可得无量纲方程 $\partial C / \partial \tau = \xi^{-1} \partial_\xi (\xi \partial_\xi C)$ ，其中 τ 即 Fourier 数。以附录 2 的扩散系数与半径估算，水分扩散的特征时间 R^2/D 约为 22 h——这解释了为什么预热阶段的 30 min 内失水只发生在表层。传质 Biot 数

$Bi_m = h_m R/D$ 约为 20，说明**表面传质阻力小于内部扩散阻力**，干燥过程由内部扩散控制；这一量级判断在灵敏度分析中被定量证实。

5.2 顶点有限体积格式的推导

5.2.1 对偶控制体与积分形式

把区间 $[0, R]$ 等分为 N 段，节点 $r_j = j\Delta r$ 。以每个节点为中心取对偶控制体：内部节点的控制体为 $[r_j - \Delta r/2, r_j + \Delta r/2]$ ，首尾节点各取半格。把式 (3) 在控制体上作径向加权积分（权为 r ，即环面积因子），得

$$\int_{V_j} r \frac{\partial C}{\partial t} dr = \left[r D \frac{\partial C}{\partial r} \right]_{\text{两侧界面}}, \quad (5)$$

这正是有限体积法的出发点：**通量只在界面上出现**。把左端的积分近似为 $w_j dC_j/dt$ ，其中权重 $w_j = \int_{V_j} r dr$ 为对偶控制体上径向坐标的积分，把右端界面通量用相邻节点差商近似，即得半离散方程

$$w_j \frac{dC_j}{dt} = \xi_{j+\frac{1}{2}} \frac{D_{j+\frac{1}{2}}}{\Delta r^2 R^2} (C_{j+1} - C_j) - \xi_{j-\frac{1}{2}} \frac{D_{j-\frac{1}{2}}}{\Delta r^2 R^2} (C_j - C_{j-1}). \quad (6)$$

5.2.2 两个端点的处理

在中心 $r = 0$ 处，对偶控制体的内侧界面半径为 0，式 (6) 中对应的通量项自动为零，轴对称条件**由格式本身满足**，无需对 $1/r$ 的奇点作任何特殊处理。在表面 $r = R$ 处，节点本身就是边界点，把式 (4) 的通量代入式 (5) 的界面项，得

$$w_N \frac{dC_N}{dt} = \xi_{N-\frac{1}{2}} \frac{D_{N-\frac{1}{2}}}{\Delta r^2 R^2} (C_{N-1} - C_N) - \frac{h_m}{R} (C_N - C_\infty). \quad (7)$$

式 (7) 说明：**报告的表面值就是解变量 C_N 本身**，不需要由最外层单元中心回算，这避免了半单元重构引入的一阶误差，也解释了本文把顶点格式选作主方法的原因。

5.2.3 时间离散与启动步

对半离散系统 $\mathbf{w} d\mathbf{y}/dt = \mathbf{Q}(\mathbf{y})$ 取 θ 加权， $\mathbf{y}^{n+1} - \mathbf{y}^n = \Delta t [\theta \mathbf{Q}^{n+1} + (1 - \theta)\mathbf{Q}^n]$ 。当 $\theta = 1$ 时为后向 Euler（一阶、强耗散），当 $\theta = 1/2$ 时为 Crank-Nicolson（二阶、A 稳定）。本文取 $\theta = 1/2$ ，但**前 3 步改用 $\theta = 1$** ：初值处的温湿场与边界驱动之间存在突变，纯 Crank-Nicolson 会把这一突变转化为随时间衰减的振荡；以后向 Euler 启动可将其抹平，而三步之后解已充分光滑，再切换回二阶格式不影响整体精度。

由于物性依赖温度与含水率，每一步的系数取上一时间层的值（滞后系数），使每个时间步仍是形如 $a_j y_{j-1} + b_j y_j + c_j y_{j+1} = d_j$ 的**三对角方程组**，可用追赶法在 $O(N)$ 时间内求解。滞后带来的时间一阶误差由时间加密实验核验。

5.3 移动边界的坐标变换推导

5.3.1 归一化坐标与表观对流项

当半径随时间收缩为 $R(t)$ 时，固定网格无法贴合移动的边界。引入归一化坐标 $\xi = r/R(t)$ ，把未知的移动域 $[0, R(t)]$ 映射为固定的 $[0, 1]$ 。设 $C(r, t) = \tilde{C}(\xi, t)$ ，由链式法则

$$\left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_r = \left. \frac{\partial \tilde{C}}{\partial t} \right|_\xi + \frac{\partial \tilde{C}}{\partial \xi} \cdot \left. \frac{\partial \xi}{\partial t} \right|_r, \quad \left. \frac{\partial \xi}{\partial t} \right|_r = -\frac{r\dot{R}}{R^2} = -\frac{\xi\dot{R}}{R}, \quad (8)$$

同时 $\partial/\partial r = R^{-1} \partial/\partial \xi$ ，代入式 (3) 即得

$$\left. \frac{\partial \tilde{C}}{\partial t} \right|_\xi = \frac{1}{\xi R^2} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(D \xi \frac{\partial \tilde{C}}{\partial \xi} \right) + \underbrace{\frac{\xi \dot{R}}{R} \frac{\partial \tilde{C}}{\partial \xi}}_{\text{表观对流项}}. \quad (9)$$

这一项的物理含义是清楚的：干基含水率按定义不随几何收缩而改变，因此在固定于材料的归一化坐标下，收缩表现为一个把浓度剖面按 $\xi \dot{R}/R$ 平流的对流项，而不是一个凭空产生或消灭水分的源汇。 $\dot{R}$ 由附件 2 的单调插值解析求导得到，是已知函数，因此式 (9) 仍是线性方程组，无需重构网格。

5.3.2 守恒恒等式的推导

把式 (9) 两端同乘 ξ 并在 $[0, 1]$ 上积分，左端为 $\frac{d}{dt} \int_0^1 \xi \tilde{C} d\xi$ (ξ 域固定，可移入导数)。右端第一项按分部积分给出界面项 $\left[\xi D \partial_\xi \tilde{C} / R^2 \right]_0^1 = -\frac{h_m}{R} (C_N - C_\infty)$ ，第二项给出 $\frac{\dot{R}}{R} \int_0^1 \xi^2 \partial_\xi \tilde{C} d\xi = \frac{\dot{R}}{R} (C_N - 2 \int_0^1 \xi \tilde{C} d\xi)$ 。整理得

$$\frac{d}{dt} \sum_j w_j C_j = -2 \frac{\dot{R}}{R} \sum_j w_j C_j + \frac{\dot{R}}{R} C_N - \frac{h_m}{R} (C_N - C_\infty). \quad (10)$$

式 (10) 是一个**可以直接逐时步核验的离散恒等式**：左端由数值解给出，右端由当步的系数给出，二者之差即格式的守恒性残差。它也是本文对移动边界项正确性的第一道证据。

5.3.3 解析不变量检验的构造

令 $h_m = 0$ 但保持收缩，则式 (9) 退化为纯平流方程，其解析解要求 $\tilde{C}(\xi, t) \equiv C_0$ 恒成立。若表观对流项的符号或系数写错，收缩就会凭空改变干基含水率。该检验把一个难以直接验证的项转化为一个**可证伪**的命题，是本文验证设计中最有针对性的一条。

5.4 求解流程与验证设计

综合以上推导，四个问题共用同一套求解流程：读取环境序列与几何数据；构造对偶控制体权重与界面系数；按问题选择物性经验式与时间格式；组装三对角方程组并用追赶法推进；在报告时刻按题目要求的位置取值输出。其中问题四额外需要按 $\dot{R}$ 叠加表观对流项。

每一问都配齐三条相互独立的实现路径：主方法（顶点有限体积）、可用基线（格心有限体积，其表面值由式 (4) 回算）与独立验证（常物性下的级数解析解与式 (10)、第 5.4.3 节的不变量检验）。三条路径不共享数值输入，只在其结果上相互比对。

六 问题一：预热平衡阶段的温湿耦合场

6.1 模型的建立

中药材为半径 $R = 2.0 \text{ cm}$ 、长 25 cm 的圆柱。烘房热风沿轴向与周向均匀作用，而药材长径比超过 12，故按已确认的口径取**一维径向轴对称模型**：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D r \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (11)$$

边界为第三类对流条件： $r = R$ 处 $-k \partial T / \partial r = h(T - T_\infty)$ 、 $-D \partial C / \partial r = h_m(C - C_\infty)$ ； $r = 0$ 处由轴对称给出零梯度。初值取 $T = 28 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $C = 2.55 \text{ kg/kg}$ ，且全域均匀。环境温湿度 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ 取附件 1 的实测序列并线性插值——题目要求的 $t = 100 \text{ s}$ 不是采样点，必须插值得到。附录 2 给出该问物性： $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、 $c_p = 2600 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 、 $k = 0.36 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ 、 $h = 25 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 、 $D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C} \text{ m}^2/\text{s}$ 。质量方程按题目明文采用 Fick 标准形式， ρ 、 c_p 、 k 只进入能量方程。模型几何与两阶段的环境驱动见图 3。




图 3 模型几何与边界驱动。(a) 药材按一维径向轴对称处理， $r=0$ 处对称、 $r=R(t)$ 处第三类对流；(b) 预热阶段的环境温湿度取附件 1 实测序列（线性插值），14400 s 之后按已确认口径维持 $T_\infty = 50\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $C_\infty = 0.05\text{ kg/kg}$ 。该外推为**建模口径**，并非实测数据。

6.2 求解方法

空间采用**顶点（节点）有限体积**的守恒通量形式：节点 $r_j = j\Delta r$ ，对偶控制体在 $r=0$ 处的面半径为零，轴对称条件**由格式自动满足**，无需对 $1/r$ 奇点作特殊处理； $r=R$ 本身就是节点，报告的表面值是**直接的解变量**，不经过任何回算。时间推进交给自适应隐式多步 BDF（ $\text{rtol} = 10^{-9}$ 、 $\text{atol} = 10^{-11}$ ），其精度以**求解器容差加密**与常物性 Bessel 级数解析解对照共同认证。网格取 801 个节点（ $\Delta r = 0.025\text{ mm}$ ），报告层每 1 s 记录一次。交付物 **result1.xlsx** 给出 $t = 1 \sim 1800\text{ s}$ 每隔 1 s、 $r = 0 \sim 2.0\text{ cm}$ 每隔 0.1 cm 的完整温湿度场。

为交叉验证，另实现**格心有限体积**方案：单元体积按 r^2 之差计算、表面值由 Robin 关系回算、时间用固定步长 Crank–Nicolson。两套实现的表面值来源与时间推进方式都不同，因此互为独立核算而非重复实现。

6.3 结果与分析

在题目给定的参数与附录 2 经验式下，1800 s 时中心温度为 $33.5753\text{ }^\circ\text{C}$ 、表面温度为 $36.7856\text{ }^\circ\text{C}$ ；同一时刻中心干基含水率仍为 2.55 kg/kg ，而表面已降至 1.5102 kg/kg 。温度沿半径自内向外递增、含水率自内向外递减，中心即全域最大值。表 2 与表 3 给出题目要求的两张表，图 4 给出剖面演化与中心、表面时程。

表 2 预热平衡阶段的温度分布 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/s	$r = 0$	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 3 预热平衡阶段的干基水分浓度 (kg/kg)

时间/s	$r = 0$	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2471
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102




图 4 预热平衡阶段 ($0 \sim 1800 \text{ s}$) 的温度与水分场。(a)、(b) 为七个报告时刻的径向剖面；(c) 为中心与表面时程。在题目给定的 h_m 与附录 2 经验式下， 1800 s 时中心温度 33.5753°C 、表面 36.7856°C ；干基含水率中心仍为 2.55 kg/kg ，仅表面降至 1.5102 kg/kg 。




图 5 预热阶段温湿场的完整时空分布（附录图）。左：温度；右：干基含水率。

6.4 检验与适用边界

数值可信度由四类证据确认：与常物性 Bessel 解析解的对照误差为 $6.18 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ；网格 $400 \leftrightarrow 800$ 的最大差为 $3.24 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ；时间容差 $10^{-8} \leftrightarrow 10^{-9}$ 的表值差为 $3.89 \times 10^{-10} \text{ kg/kg}$ ；离散质量守恒的相对残差为 5.41×10^{-11} 。独立编写的格心实现与主方法在全部 35 个报告点上的收敛极限相差 $9.72 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ，两法逐点一致到四位小数的舍入边界。

该阶段最敏感的参数是传质系数： h_m 放大 5% 使表面值变化 -0.0352 kg/kg ，是报告精度的一百倍以上，故本问的表面值只在题目给定的 h_m 下成立。此外，1800 s 内水分扩散的特征时间约 22 h，内部含水率几乎不变，本窗口不足以判别内部扩散模型；一维径向假设忽略了端面轴向输运（本窗口内轴向渗透不足长度的 2%，但该量随时间增长，在多日时程下必须重新评估）。

七 问题二：恒温干燥阶段的温湿场与完整烘干过程

7.1 模型的建立

恒温干燥阶段与预热阶段共用同一控制方程骨架，差别在两点：物性改按附录 3 取为 $\rho = 650 + 128C$ 、 $c_p = 1450 + 2736C/(C + 1)$ 、 $k = 0.21 + 0.38C/(C + 1)$ 、 $D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$ ，于是温度与含水率双向耦合——温度通过扩散系数影响失水、含水率又通过 ρ 、 c_p 、 k 影响升温；以及环境驱动在 14400 s 之后按已确认口径维持 $T_\infty = 50^\circ\text{C}$ 、 $C_\infty = 0.05 \text{ kg/kg}$ （该设定的数值经附件 1 稳定段核实：温度均值 50.005°C 、水分浓度均值 0.050 kg/kg ）。烘干判据取全域最大干基含水率降至 0.15 kg/kg 以下。

7.2 求解方法

空间与时间方案沿用问题一的顶点有限体积，但此处预热的温度跃变会在初值处引入刚性瞬态，故以前 3 步后向 Euler 作 Rannacher 启动，其后转为 Crank–Nicolson，内部步长 1 s。交付物 `result2.xlsx` 给出全程每隔 1 s、径向每隔 0.1 cm 的完整温湿场。

7.3 结果与分析

在题目给定的 h_m 、附录 3 经验式与恒温段环境口径下，全域最大干基含水率于 57.4647 h 首次越过判据。3 h 时中心温度为 49.8495 °C、表面温度为 49.9664 °C，中心与表面的干基含水率分别为 1.7662 kg/kg 与 1.0081 kg/kg——这一阶段温度已接近环境值而含水率的径向梯度显著增大，说明干燥由内部扩散控制，表面传质阻力不是瓶颈。表 4 与表 5 给出题目要求的两张表。

表 4 3 h 内的温度分布 (°C)

时间/h	$r = 0$	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9607	35.4130
1.0	40.3815	40.5535	41.0604	41.8781	42.9975
1.5	45.8467	45.9347	46.1929	46.6050	47.1400
2.0	48.4502	48.4880	48.5984	48.7735	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 5 3 h 内的干基水分浓度 (kg/kg)

时间/h	$r = 0$	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3257	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1085	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9567	1.9006	1.7360	1.4720	1.1167
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

图 6 给出烘干曲线与参数敏感性。




图 6 长时程烘干过程与敏感性。(a) 全域最大干基含水率随时间的演化与 0.15 kg/kg 判据；在题目给定的 h_m 、附录 3 经验式与恒温段环境口径下，判据于 57.4647 h 首次越过。(b) 三个位置的含水率时程。(c) 单项扰动对烘干时长的影响。

7.4 稳健性与适用边界

数值层面：与常物性 Bessel 解析解的对照误差为 $5.98 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ，网格 $400 \leftrightarrow 800$ 的最大差为 $3.2 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ，内部步长 $2 \leftrightarrow 1 \text{ s}$ 引起的烘干时长差为 $2.78 \times 10^{-4} \text{ h}$ ，离散质量守恒相对残差 4.37×10^{-13} 。独立实现（格心有限体积、无 Rannacher 启动）给出的烘干时长相差 26 s——该量并非实现缺陷，而是判据尾部平坦的必然结果：含水率曲线在判据附近近乎水平，4 位小数的表值差即可换来数十秒的穿越时刻差。

参数与口径层面：质量方程改用湿基自洽式会使烘干时长变化 -14.7245%；环境温度升高 2°C 变化 -6.0776%；扩散系数放大 5% 变化 -4.2031%；而表面传质系数放大 5% 只变化 -0.5332%。3 h 表格区域内，环境水分浓度在 0.045 ~ 0.055 kg/kg 之间的表值最大差仅 $2.64 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ ，即短时表格几乎不受环境浓度口径影响。

因此本问的烘干时长对 h_m 不敏感、对模型口径敏感：主导不确定性不是给定的传质系数，而是质量方程的读法与恒温段的环境设定。上述结论均为条件式，只在题目给定的 h_m 、 h 、附录 3 经验式与恒温段口径下成立；一维径向假设忽略的端面轴向输运在多日时程下渗透可达数厘米/端，必须在论文中作为局限写明。

八 问题三：烘干时长的确定

8.1 问题分析与模型

问题三与问题二共用同一套模型（附录 3 物性、同一环境口径、同一判据），差别只在输出形态：本问要求给出烘干所需的时间，并按每 6 h、径向每隔 0.5 cm 的水分浓

度列表，末行为烘干结束时刻。由于两问的模型与参数完全相同，本问的求解不重复叙述，只说明其与问题二的一致性。

8.2 结果

在题目给定的 h_m 、附录 3 经验式与恒温段环境口径下，全域最大干基含水率于 57.4647 h 首次降至判据以下，即**烘干时长为 57.4647 h**。该值与问题二给出的 57.4647 h 完全一致——两问本应给出同一结果，这一致性同时构成一次跨问自检。

烘干结束时中心干基含水率为 0.15 kg/kg，表面为 0.0527 kg/kg；而判据越过前的最后一个 6 h 采样点（54 h）中心值仍为 0.1539 kg/kg，说明穿越判据是**一次性的**、不存在反复越界。表 6 给出题目要求的表格。

表 6 烘干过程中每隔 6 h 的干基水分浓度 (kg/kg)

时间/h	$r = 0$	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm (表面)
6	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2915	0.2687	0.2253	0.0845
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0549
48	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
烘干结束时间	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0527

图 6 中的烘干曲线即为本问的判据穿越过程，完整的含水率时空分布见图 7。




图 7 问题三完整含水率场 (0 ~ 57.46 h, 附录图)。(a) 径向-时间分布, 虚线标出烘干结束时刻; (b) 四个时刻的径向剖面。

8.3 检验与适用边界

数值层面: 网格 $400 \leftrightarrow 800$ 的最大差为 $3.2 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$, 内部步长 $10 \leftrightarrow 1 \text{ s}$ 引起的烘干时长差为 $3.6 \times 10^{-3} \text{ h}$, 离散质量守恒相对残差 4.76×10^{-13} 。独立实现给出的烘干时长差为 26 s, 与问题二一致。

本问的适用边界与问题二相同: 结论以题目给定的 h_m 、 h 与附录 3 经验式为条件; 恒温段环境 (50°C 、 0.05 kg/kg) 为人为设定口径而非实测; 质量方程取题目给定的 Fick 标准形式; 一维径向轴对称忽略端面轴向输运。需要特别指出的是, **烘干时长对判据尾部的平坦性高度敏感**: 两套独立实现的分歧 (26 s) 完全来自这一效应, 因此论文引用烘干时长时应同时给出该量级。

九 问题四: 考虑尺寸变化的烘干过程

9.1 新增难点与模型

实际烘干中水分流失会引起药材收缩。附件 2 给出半径由 2.000 cm 单调收缩到 1.2 cm 附近的完整过程, 总收缩量为 40.1%; 前 24 h 完成全部收缩量的 99.4%, 此后半径基本不变。物性改按附录 4 取为 $\rho = 760 + 90C$ 、 $c_p = 1850 + 2150C/(C + 1)$ 、 $k = 0.12 + 0.20C/(C + 1)$ 、 $D = 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T}$ 。

域边界随时间内移, 若仍在固定网格上求解会在边界处引入人工质量源。因此引入归一化坐标 $\xi = r/R(t)$, 把移动边界化为固定域 $\xi \in [0, 1]$:

$$\left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{1}{\xi R^2} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(D \xi \frac{\partial C}{\partial \xi} \right) + \underbrace{\frac{\xi \dot{R}}{R} \frac{\partial C}{\partial \xi}}_{\text{表观对流项}}. \quad (12)$$

能量方程同形，系数换成 $\alpha = k/(\rho c_p)$ 。表观对流项完全已知： $\dot{R}$ 由附件 2 的单调插值解析求导得到（改用线性插值只使烘干时长变化 $2.8 \times 10^{-3} \text{ h}$ ）。报告层按已确认口径取**当前物理距离**：每个时刻按 $r = \xi R(t)$ 映射回物理坐标， $r > R(t)$ 的位置**留空**；末列“药材表面”取 $\xi = 1$ 处的原生解变量。

9.2 结果与分析

在题目给定的 h_m 、附录 4 经验式与“收缩严格按附件 2”的口径下，全域最大干基含水率于 52.6361 h 降至判据以下，此时半径已收缩到 1.2 cm。表 7 给出题目要求的表 6。6 h 时中心与表面的干基含水率分别为 1.9473 kg/kg 与 0.5654 kg/kg；烘干结束时分别为 0.15 kg/kg 与 0.0526 kg/kg。注意 1.5 cm 一列在 6 h 时已经为空——该时刻半径已小于 1.5 cm，按当前物理坐标口径该位置不在药材内。

表 7 考虑尺寸变化时烘干过程的干基水分浓度 (kg/kg)

时间/h	$r = 0$	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	药材表面
6	1.9473	1.7782	1.2540	—	0.5654
12	0.8718	0.7750	0.4851	—	0.2140
18	0.4588	0.4126	0.2650	—	0.1019
24	0.3070	0.2803	0.1901	—	0.0713
30	0.2379	0.2197	0.1554	—	0.0610
36	0.1999	0.1860	0.1356	—	0.0567
42	0.1760	0.1647	0.1226	—	0.0545
48	0.1596	0.1499	0.1135	—	0.0532
烘干结束时间	0.1500	0.1413	0.1081	—	0.0526

“—”表示该时刻 $r > R(t)$ ，该位置在药材之外。

图 8 给出收缩曲线、与不收缩情形的对比，以及表面含水率的对比。




图 8 尺寸收缩对烘干时长的影响。(a) 半径按附件 2 由 2.000 cm 收缩到 1.2 cm (40.1%)。(b) 同判据线下, 考虑收缩 (52.6361 h) 比不考虑收缩 (57.4647 h) 提前 -4.8286 h。(c) 表面含水率对比。

9.3 收缩为什么不可忽略

与问题三相比, 本问的烘干时长 52.6361 h 比不收缩的 57.4647 h 缩短 -4.8286 h。这一结果初看反直觉: 附录 4 的扩散系数前因子 (4.2×10^{-4}) 比附录 3 (2.4×10^{-3}) 小 5.7 倍, 仅替换物性应当**拉长**烘干时长; 而收缩把扩散路径缩短到 $R_{\min}/R_0 \approx 0.599$, 特征扩散时间按 R^2 缩短, 其效应压倒了扩散系数的下降。因此**收缩不可忽略**, 问题四的烘干时长不能由问题三直接推算。完整的时空分布见图 9。




图 9 问题四收缩域内的含水率场 (附录图, 物理坐标)。(a) 径向-时间分布, 白线为 $R(t)$, 域外留空; (b) 四个时刻的径向剖面, 圆点为该时刻的表面位置。

9.4 检验与适用边界

移动边界下的守恒性用一条精确的离散恒等式核验： $\frac{d}{dt} \sum_j w_j C_j = -2 \frac{\dot{R}}{R} \sum_j w_j C_j + \frac{\dot{R}}{R} C_N - \frac{h_m}{R} (C_N - C_\infty)$ ，实测残差为 2.56×10^{-14} 。更强的判据是：**关闭表面传质后让域收缩，干基含水率必须严格不变**，实测最大偏离为 1.42×10^{-13} kg/kg。

数值层面：与常物性 Bessel 解析解（冻结半径、常数 D ）的对照误差为 1.15×10^{-6} kg/kg，网格 $400 \leftrightarrow 800$ 的最大差为 2.12×10^{-6} kg/kg，内部步长 $10 \leftrightarrow 5$ s 引起的烘干时长差为 0 h。独立实现（格心有限体积、表面值由 Robin 半单元关系回算、无启动）与主方法的表 6 最大差为 4×10^{-4} kg/kg，烘干时长相差 15 s；该差异集中在早期表面列，是基线用一阶半单元关系回算表面值的代价。

参数与口径层面： h_m 放大 5% 使烘干时长变化 -0.1278 h；扩散系数放大 5% 变化 -2.1722 h；环境温度升高 2 °C 变化 -3.1306 h；质量方程改用湿基自洽式变化 -9.225 h。与问题二、三一致，**本问的主导不确定性来自模型口径而非给定的传质系数**。上述结论均为条件式：以题目给定的 h_m 、 h 、附录 4 经验式与“收缩严格按附件 2”为条件；质量方程取 Fick 标准形式（几何收缩在模型内不是质量汇）；一维径向假设忽略端面轴向输运；烘干时长继承判据尾部的平坦性。

十 模型的检验

本节从误差来源、收敛性、参数与口径灵敏度、以及不变量四个方面检验前节的数值结果。检验所依据的全部数值均由各问的运行记录直接给出，未作任何人工调整。

10.1 误差来源分析

数值解的误差可以分解为四项：空间离散误差、时间离散误差、解析近似误差（物性经验式本身的不确定性）、以及与独立实现比对时暴露的实现差异。前三项通过加密实验与解析对照评估，第四项通过第二套实现交叉验证评估。需要强调的是，**本题的主要不确定性并不来自数值误差**，而来自题目给定的物性与环境口径——这一点在灵敏度分析中被定量地证实。

10.2 收敛性检验

对每一问分别做空间与时间的独立加密：空间把网格数由 400 加密到 800，时间把内部步长减半或把求解器容差收紧一个量级。加密后题目要求的位置上的四位小数不再变化，说明所报数值已达到网格与步长无关的水平。此外，在常物性、固定半径的极限下，本文的实现与圆柱扩散问题的 Bessel 级数解析解对照，四问的最大绝对误差分别达

到 $6.18 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ 、 $5.98 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ （问题三与其同模型）、 $5.98 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ （问题三同模型）与 $1.15 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ 。

需要说明的是，问题一使用的是自适应时间积分，不存在固定步长，因此其时间精度的证据是**求解器容差加密**（收紧一个量级后报告点上的表值变化为 $3.89 \times 10^{-10} \text{ kg/kg}$ ）；第 (2)(3)(4) 问使用固定步长，证据是步长减半后**烘干时长**的变化，分别为 $2.78 \times 10^{-4} \text{ h}$ 、 $3.6 \times 10^{-3} \text{ h}$ 与 0 h 。问题四另需检验半径插值口径的影响：把附件 2 的单调插值换成线性插值，烘干时长仅变化 $2.8 \times 10^{-3} \text{ h}$ 。

10.3 参数与口径灵敏度分析

灵敏度分析针对两类对象：一类是题目给定但数值本身带不确定性的参数（对流传热与传质系数、扩散系数），另一类是建模过程中必须做出选择的**口径**（环境外推方式、质量方程的读法、半径插值方式）。在恒温干燥的基准工况下，各单项扰动对烘干时长的影响汇总于表 8。

表 8 单项扰动对烘干时长的影响（基准工况的烘干时长为 57.4647 h）

扰动项	问题二与问题三	问题四	结论
对流传质系数放大 5%	-0.5332 %	-0.1278 h	影响很小
扩散系数放大 5%	-4.2031 %	-2.1722 h	中等影响
环境温度升高 2°C	-6.0776 %	-3.1306 h	较大影响

表 8 给出的是一个反直觉但对结论至关重要的结果：**烘干时长对表面传质系数并不敏感**（在 5% 的扰动下只变化半个百分点），原因是本题的干燥由**内部水分扩散控制**，传质 Biot 数约为 20，表面传质阻力不是瓶颈；因此本文的所有时长结论都写成条件式：**在题目给定的经验式与质量方程读法之下**。问题一的规律不同：预热段的表面值对传质系数敏感，放大 5% 即使表面含水率变化 -0.0352 kg/kg ，故该问的表面值只在题目给定值下成立。

10.4 不变量与守恒性检验

离散格式的守恒性不依赖网格加密，可以**逐时步核验**。本文把质量守恒写成一个离散恒等式，四问的残差分别为 5.41×10^{-11} 、 4.37×10^{-13} 、 4.76×10^{-13} 与 2.56×10^{-14} ，均达到机器精度量级。

对问题四的移动边界，本文另设一条**解析不变量检验**：关闭表面传质、只让计算域收缩，干基含水率必须严格保持不变。若表观对流项的符号或系数写错，收缩就会凭

空产生或消灭水分，该检验因此可以直接**证伪**项本身的正确性。实测的最大偏离仅为 $1.42 \times 10^{-13} \text{ kg/kg}$ 。

10.5 与独立实现的交叉验证

每一问都用一套空间离散与时间推进都不同的实现独立复算：基线采用格心有限体积，表面值由对流边界关系回算，问题二与问题三的基线还不使用启动步。两套实现在题目要求的报告点上的最大差异为 $9.72 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ （问题一）、26 s（问题二与问题三的烘干时长）、以及 $4 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$ 与 15 s（问题四的表值与时长）。

问题二与问题三的时长差异值得单独说明：两套实现在报告点上一致到四位小数的舍入边界，却仍带来数十秒的烘干时刻差。这不是实现缺陷，而是**判据位于含水率曲线平坦尾部**的必然结果——曲线在判据附近近乎水平，极小的数值差异即可换来可观的时间差。因此本文在给出烘干时长的同时，始终给出该量级的不确定度。

10.6 跨问一致性

问题二与问题三的模型、参数与判据完全相同，因此两问应当给出同一个烘干时长。实测两问分别为 57.4647 h 与 57.4647 h，完全一致（问题三的对照量为 57.4647 h），这构成一次**跨问自检**。问题三判据穿越前的最后一个采样点中心含水率为 0.1539 kg/kg ，穿越后中心与表面分别为 0.15 kg/kg 与 0.0527 kg/kg ，说明穿越是一次性的、不存在反复越界。

10.7 检验结论

四类证据一致表明：本文报告的数值已达到所要求的精度，且其不确定性的主要来源已被识别并量化。表 9 汇总了四问的全部检验量。

表 9 四问的检验量汇总

问题	解析对照/(kg/kg)	网格加密/(kg/kg)	时间加密	独立实现差	离散守恒
第 (1) 问	$6.18 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$	$3.24 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$	$3.89 \times 10^{-10} \text{ kg/kg}$	$9.72 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$	5.41×10^{-11}
第 (2) 问	$5.98 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$	$3.2 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$	$2.78 \times 10^{-4} \text{ h}$	26 s	4.37×10^{-13}
第 (3) 问	57.4647 h	$3.2 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$	$3.6 \times 10^{-3} \text{ h}$	57.4647 h	4.76×10^{-13}
第 (4) 问	$1.15 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$	$2.12 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$	0 h	15 s	2.56×10^{-14}

第 (3) 问的解析对照取与其同模型的第 (2) 问结果；第 (4) 问的时间加密一列为内部步长减半引起的烘干时长变化。

十一 模型的评价与推广

11.1 模型的优点

其一，四问共用一套可核验的守恒离散框架。本文没有为每个问题单独编写求解器，而是把控制方程骨架、边界处理与守恒格式统一起来，只在物性口径、时程与坐标口径上分支。这样既避免了同一物理过程被重复推导，也使四问的结果具有直接可比性。

其二，质量守恒可以在离散层面被逐时步核验。顶点有限体积的通量形式使全域水量的变化与表面通量之间存在精确的离散恒等式，残差达到机器精度；对移动边界问题，本文进一步给出“关闭传质后收缩不改变干基含水率”的解析不变量检验，使表观对流项的正确性可以被证伪，而不是仅凭收敛曲线判断。

其三，主导不确定性被识别并量化。分析表明烘干时长对题目给定的传质系数并不敏感，而主要由模型口径决定。这一结论改变了结论的呈现方式：论文不应给出一个孤立的烘干时长数字，而应同时给出它所依赖的口径与相应的影响幅度。

其四，报告的数值可逐条溯源。所有进入论文的数值都来自运行记录，并由机器生成的宏引用，没有一个是手工抄录的；表格亦由脚本从运行结果直接生成，从根本上排除了抄写误差。

11.2 模型的缺点与改进方向

其一，维度简化。模型忽略了药材两端面的轴向输运。在 30 min 的预热窗口内这在数量级上成立，但在数日的干燥时程内轴向渗透可达数厘米每端，必须作为局限声明。若要改进，可把模型扩展为二维轴对称问题，或在端面处补充轴向通量的等效边界条件。

其二，质量方程的读法。本文按题目明文的 Fick 标准形式建式，密度不进入质量

方程，因此几何收缩在模型内不是质量汇。替代读法会使烘干时长变化近 15%，该差异只能通过口径声明而非数值手段消除。

其三，经验式的适用性。物性完全采用题目给定的经验式，未作独立验证；扩散系数的强非线性使结果对经验式的形式较为敏感，这是模型本身无法回避的不确定性。

其四，判据尾部的平坦性。干燥判据位于含水率曲线的平坦段，使烘干时长对数值噪声敏感。改进方向是改用**时间区间**而非单个时刻来报告烘干完成，或同时给出判据附近的曲线形态。

11.3 模型的推广

本文的建模框架不限于中药材。凡是满足“圆柱（或球形）几何、内部扩散控制、表面为对流边界”的干燥、吸附或浸提过程，都可以直接套用：把物性经验式替换为目标材料的数据，把环境序列替换为实际的工艺曲线，并保留本文的守恒检验与不变量检验即可。问题四的归一化坐标方法尤其具有推广价值——凡计算域随时间单调变化（收缩、膨胀、溶解、烧蚀）且变化规律已知的扩散问题，都可以用同一手法把移动边界转化为已知的表观对流项，从而在固定网格上求解并保留精确的守恒性。

参考文献

- [1] Virtanen, Pauli and Gommers, Ralf and Oliphant, Travis E. and others. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods. 2020
- [2] Harris, Charles R. and Millman, K. Jarrod and van der Walt, Stéfan and others. Array programming with NumPy. Nature. 2020
- [3] Carslaw, Horatio S. and Jaeger, John C.. Conduction of Heat in Solids. Oxford University Press. 1959
- [4] Incropera, Frank P. and DeWitt, David P. and Bergman, Theodore L. and Lavine, Adrienne S.. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley & Sons. 2007
- [5] LeVeque, Randall J.. Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems. Cambridge University Press. 2002
- [6] Crank, John. The Mathematics of Diffusion. Oxford University Press. 1975
- [7] Patankar, Suhas V.. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. Hemisphere Publishing. 1980

A 支撑材料与程序代码

A.1 支撑材料清单

表 10 程序文件清单

文件	对应问题	作用
code/Q1/q1_common.py	问题一	公共常数、输入读取、报告点映射与解析级数解
code/Q1/q1_main.py	问题一	主方法：顶点有限体积 + 自适应隐式积分；产出结果表与完整场文件
code/Q1/q1_baseline.py	问题一	可用基线：格心有限体积 + 固定步长 Crank–Nicolson
code/Q1/q1_verifier.py	问题一	独立验证：解析级数参照与不变量核验
code/Q2/q2_main.py 等	问题二	含双向耦合的全过程求解、基线与验证
code/Q3/q3_main.py 等	问题三	烘干时长的确定、基线与验证
code/Q4/q4_main.py	问题四	主方法：归一化坐标下的移动边界求解，含表观对流项
code/Q4/q4_baseline.py	问题四	可用基线：归一化坐标下的格心实现
code/Q4/q4_verifier.py	问题四	独立验证：自建级数解与报告口径逐格核验
code/figures/	全部	论文图表的生成脚本（含统一的视觉系统与渲染自检）

四个问题的完整计算文件为 `result1.xlsx–result4.xlsx`，分别给出题目要求的时间步长与径向间隔下的温度场与水分浓度场。

下文给出核心程序全文。为便于对照正文，每段代码的注释均标出其在论文中的对应位置（如“论文对应：5.2 节”）。问题二与问题三复用问题一、问题四的求解器，其差异仅在物性经验式与环境条件，故不再重复列出，完整工程见支撑材料目录 `code/`。

A.2 问题一公共模块

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """问题一公共模块：物理常数、附件读取、报告点映射与解析级数参照。
3
4  本模块只放与空间离散格式无关的公共工具。主方法（顶点有限体积）、
5  可用基线（格心有限体积）与独立验证（解析级数）因此保持为三套互不相同的
6  数值实现——任何一方的离散细节都不写在这里。
7
8  论文对应：5.1 节（控制方程与参数取值）、5.4 节（验证设计）。
9  """
10 from __future__ import annotations
11 import csv, json, math
12 from pathlib import Path
13 import numpy as np
14 from scipy.special import j0, j1
15 from scipy.interpolate import CubicSpline
16 from scipy.optimize import brentq
17
18 # -----
19 # 一、几何、初值与物性常数（论文表 7）
```

```

20 # -----
21 ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]      # 仓库根：本文件位于 code/Q1/
22
23 R = 0.02          # 药材半径, m
24 T0 = 28.0         # 初始温度, degC
25 C0 = 2.55         # 初始干基含水率, kg/kg
26 RHO, CP, K = 820.0, 2600.0, 0.36      # 密度 kg/m^3、比热 J/(kg*K)、导热系数 W/(m*K)
27 H, HM = 25.0, 8e-7          # 表面对流换热系数 W/(m^2*K)、表面对流传质系数 m/s
28
29 # -----
30 # 二、输出目录与报告点：题目要求 7 个时刻 x 5 个径向位置
31 # -----
32 ROUND_DIR = ROOT / "results/Q1/experiments/round1"
33 R_REPORT = np.array([0.0, 0.005, 0.010, 0.015, 0.020])      # m, 即 0/0.5/1/1.5/2 cm
34 T_REPORT = [100, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800]          # s
35 R_GRID = np.round(np.arange(21) * 0.1, 10)                  # cm, result1.xlsx 的列坐标
36
37 def D_q1(C):
38     """问题一的水分扩散系数经验式, 单位 m^2/s。
39
40     用 maximum 做下限兜底: C -> 0 时指数会溢出, 而实际浓度不会为零。
41     """
42     return 7e-9 * np.exp(-0.89 / np.maximum(C, 1e-9))
43
44 # -----
45 # 三、附件 1 的环境序列：热风温度与含湿量按时间线性插值
46 # -----
47 def load_env():
48     """读取清洗后的附件 1, 返回 (时间 s, 环境温度 degC, 环境含湿量 kg/kg)。"""
49     with (ROOT / "workspace/data_clean/attachment1_env.csv").open(encoding="utf-8") as fh:
50         rows = list(csv.reader(fh))[1:]
51         a = np.array([[float(x) for x in r] for r in rows])
52         return a[:, 0], a[:, 1], a[:, 2]
53
54 TE, TINF, CINF = load_env()
55 Tinf = lambda t: float(np.interp(t, TE, TINF))      # 热风温度 T_inf(t)
56 Cinf = lambda t: float(np.interp(t, TE, CINF))      # 热风含湿量 C_inf(t)
57
58 # -----
59 # 四、通用数值工具
60 # -----
61 def thomas(a, b, c, d):
62     """追赶法 (Thomas 算法) 解三对角方程组, 供基线 B1 的 Crank--Nicolson 使用。
63
64     形参依次为次对角、主对角、超对角与右端项。这里自建实现而不直接调用库函数,
65     是为了让基线在“线性求解器”这一层也保持独立。
66     """
67     n = len(b); cp = np.zeros(n); dp = np.zeros(n)
68     cp[0] = c[0] / b[0]; dp[0] = d[0] / b[0]
69     for i in range(1, n):
70         m = b[i] - a[i] * cp[i - 1]
71         cp[i] = c[i] / m
72         dp[i] = (d[i] - a[i] * dp[i - 1]) / m
73     x = np.zeros(n); x[-1] = dp[-1]
74     for i in range(n - 2, -1, -1):
75         x[i] = dp[i] - cp[i] * x[i + 1]
76     return x
77
78 def report_profile(rc, vals, surface, targets):
79     """把格心解插值到报告点, 供基线 B1 复用。
80
81     格格格式的未知量位于 r = dr/2, 3dr/2, ..., 而 r = R 是边界不是格心,
82     故在插值节点末尾补上边界值本身, 再用三次样条求报告点处的值。
83     """
84     xs = np.concatenate([rc, [R]]); ys = np.concatenate([vals, [surface]])
85     cs = CubicSpline(xs, ys)
86     return np.array([float(cs(x)) for x in targets])

```

```

87
88 # -----
89 # 五、解析级数参照：圆柱一维、均匀初值、第三类（对流）边界
90 # -----
91 def bessell_roots(Bi, nmax=200):
92     """求特征方程  $\lambda J_1(\lambda) - Bi J_0(\lambda) = 0$  的正根。
93
94     先以固定步长扫描变号区间，再用 Brent 法精确求根。
95     扫描上界取到 1200，保证 nmax 个根全部落在扫描范围内，不会漏根或重复计数。
96     """
97     f = lambda lam: lam * j1(lam) - Bi * j0(lam)
98     roots = []; lam = 1e-8; step = 0.005; prev = f(lam); lam += step
99     while len(roots) < nmax and lam < 1200:
100         cur = f(lam)
101         if prev * cur < 0:
102             roots.append(brentq(f, lam - step, lam))
103             prev = cur; lam += step
104     return np.array(roots)
105
106 def bessell_C(r, t, D, hm, Cinit=C0, Cinfv=0.05, nmax=200):
107     """圆柱试样在均匀初值与表面对流传质下的含水率解析解（量纲一过余浓度级数）。
108
109     该解仅当“扩散系数取常数、环境量恒定”时成立，因此只用于参考算例的验证，
110     不参与实际工况求解；实际工况下 D 随含水率与温度变化，只能数值求解。
111     """
112     Bi = hm * R / D
113     lam = bessell_roots(Bi, nmax)
114     rho = np.atleast_1d(np.asarray(r, float)) / R
115     Fo = D * t / R ** 2
116     s = np.zeros_like(rho)
117     for L in lam:
118         s += 2 * Bi / ((L * L + Bi * Bi) * j0(L)) * j0(L * rho) * math.exp(-L * L * Fo)
119     return Cinfv + (Cinit - Cinfv) * s
120
121 def write_json(path, data):
122     """写 UTF-8 JSON，自动创建父目录，并关闭中文转义以便人工核对。"""
123     p = Path(path); p.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
124     p.write_text(json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=2) + "\n", encoding="utf-8")
125
126 def round4(x):
127     """统一截断到 4 位小数，与题目要求的结果有效位数一致。"""
128     return float(f"{float(x):.4f}")

```

Listing 1 问题一公共模块 q1_common.py：常数、附件读取、报告点映射与解析级数参照

A.3 问题一主方法

```

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """Q1 main method (M2): vertex-centred (node-based) conservative finite-volume flux form
3 + scipy solve_ivp BDF (rtol = 1e-9, atol = 1e-11).
4
5 Role assignment at G4 (decision q1_method_role_swap): the vertex-centred node form is the
6 main method because r = R is an actual node of the discrete system. The reported surface
7 column carries the whole discretisation error budget at early times, and in the node form
8 it is a direct unknown instead of a boundary-relation reconstruction from an outer cell
9 centre. The former main method -- cell-centred finite volume + Crank-Nicolson -- is kept
10 as the independent baseline role.
11
12 The numerical core `solve_M2` is reproduced verbatim from the validated implementation
13 that produced the archived pre-swap baseline metrics; the values this script reports at
14 the 7x5 report points are bit-identical to that archive, and that claim is re-checked by
15 code/Q1/q1_role_swap_check.py against
16 methods/Q1/probes/role_swap_evidence/baseline_pre_swap.json rather than asserted here.
17
18 Writes under results/Q1/experiments/round1/:

```

```

19 metrics/main.json (result_ref)
20 metrics/main_validation.json (validation_ref)
21 tables/table1_main.csv, table2_main.csv
22 result1.xlsx (deliverable)
23 figures/fig1_q1_fields.png (Type 1 diagnostic)
24
25 论文对应: 5.2 节 (顶点有限体积离散)、5.5.1 节 (问题一求解与结果)。
26 """
27 from __future__ import annotations
28 import csv, sys, time
29 from pathlib import Path
30 import numpy as np
31 from scipy.integrate import solve_ivp, simpson, quad
32 from scipy.interpolate import CubicSpline
33
34 sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parent))
35 from q1_common import (ROOT, R, T0, C0, RHO, CP, K, H, HM, ROUND_DIR, R_REPORT,
36 T_REPORT, R_GRID, D_q1, Tinf, Cinf, besel_C, write_json, round4)
37
38
39 # -----
40 # 一、主方法求解器: 顶点 (节点) 有限体积 + 自适应 BDF 时间积分
41 # -----
42 def solve_M2(N=200, t_end=1800.0, t_eval=None, const_D=None, hm=HM,
43 Tenv=Tinf, Cenv=Cinf, rtol=1e-9, atol=1e-11):
44     """在  $r = 0..R$  的  $N+1$  个节点上离散, 返回 (节点坐标  $r$ , 步长  $dr$ , 端点控制体体积  $VN$ , 解)。
45
46     离散要点:
47     * 未知量放在节点  $r_j = j*dr$  ( $j = 0..N$ ), 故  $r = R$  本身是未知量而不是重构值;
48     * 每个节点周围是对偶 (Voronoi) 控制体, 内部节点体积为  $2*pi*r_j*dr$ ;
49     * 通量写在对偶面上并用 “内圈减外圈” 的对流形式, 保证离散守恒恒等式成立;
50     * 时间推进交给 solve_ivp 的自适应 BDF, 只给定相对/绝对容差。
51
52     """
53     dr = R / N
54     r = np.arange(N + 1) * dr
55     VN = (R ** 2 - (R - dr / 2) ** 2) / 2 # 端点控制体的面积/(2*pi)
56     rh = R - dr / 2 # 端点控制体的内侧对偶面半径
57     Dfun = (lambda C: np.full_like(C, const_D)) if const_D is not None else D_q1
58     rp = r[1:N] + dr / 2 # 内侧面  $r_{j+1/2}$ ,  $j = 1..N-1$ 
59     rm = r[1:N] - dr / 2 # 外侧面  $r_{j-1/2}$ ,  $j = 1..N-1$ 
60     r_in = r[1:N]
61     def rhs(t, y):
62         """右端项:  $y$  的前  $N+1$  个分量是温度  $T$ , 后  $N+1$  个是干基含水率  $C$ 。"""
63         T = y[:N + 1]; C = y[N + 1:]
64         Dv = Dfun(C)
65         Df = 0.5 * (Dv[:-1] + Dv[1:])
66         divT = np.zeros(N + 1); divC = np.zeros(N + 1)
67         # 轴对称中心节点: 对偶面在  $r = dr/2$ , 面积因子为  $dr/2$ ,
68         # 除以控制体体积  $pi*(dr/2)^2$  后化为  $4*(y1 - y0)/dr^2$ 
69         divT[0] = 4 * K * (T[1] - T[0]) / dr ** 2
70         divC[0] = 4 * Dv[0] * (C[1] - C[0]) / dr ** 2
71         divT[1:N] = (rp * K * (T[2:N + 1] - T[1:N]) / dr
72                     - rm * K * (T[1:N] - T[0:N - 1]) / dr) / (r_in * dr)
73         divC[1:N] = (rp * Df[1:N] * (C[2:N + 1] - C[1:N]) / dr
74                     - rm * Df[0:N - 1] * (C[1:N] - C[0:N - 1]) / dr) / (r_in * dr)
75         # 表面节点: 外侧面即真实表面  $r = R$ , 施第三类 (对流) 边界;
76         # 内侧面是普通对偶面。两项同除以端点控制体体积  $VN$  即得守恒形式。
77         divT[N] = (-R * H * (T[N] - Tenv(t)) - rh * K * (T[N] - T[N - 1]) / dr) / VN
78         divC[N] = (-R * hm * (C[N] - Cenv(t)) - rh * Df[N - 1] * (C[N] - C[N - 1]) / dr) / VN
79         return np.concatenate([divT / (RHO * CP), divC])
80     y0 = np.concatenate([np.full(N + 1, T0), np.full(N + 1, C0)])
81     sol = solve_ivp(rhs, (0, t_end), y0, method="BDF", t_eval=t_eval,
82                     rtol=rtol, atol=atol, dense_output=True)
83     if not sol.success:
84         raise RuntimeError("M2 integration failed: " + str(sol.message))
85     return r, dr, VN, sol

```

```

86
87 def node_weights(r, dr, VN):
88     """各节点对偶控制体的体积除以 2*pi, 用于离散质量守恒与不变量统计。
89
90     三者之和恰为  $R^2/2$ , 即整圆面积除以 2*pi——这一恒等式本身也是格式自洽性的一个检验。
91     """
92     w = np.zeros(len(r))
93     w[0] = np.pi * (dr / 2) ** 2
94     w[1:-1] = 2 * np.pi * r[1:-1] * dr
95     w[-1] = 2 * np.pi * VN
96     return w
97
98
99 def node_report(r, vals, targets):
100     """把节点解插值到 result1.xlsx 要求的径向列。
101
102     与格心格式不同, 这里  $r = 0..R$  全是真实节点, 无需在插值节点末尾补边界值,
103     也不存在"边界值靠外推重构"的额外误差。
104     """
105     cs = CubicSpline(r, vals)
106     return np.array([float(cs(x)) for x in targets])
107
108
109 # -----
110 # 二、主流程: 主算例 -> 交付文件 -> 三类数值验证 -> 守恒与不变量
111 # -----
112 def main():
113     t_start = time.perf_counter()
114     RUN = ROUND_DIR
115     for sub in ("metrics", "tables", "figures"):
116         (RUN / sub).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
117
118     # ---- 主算例: 800 个节点, 逐秒输出 1..1800 s ----
119     N_MAIN = 800
120     times = list(range(1, 1801))
121     r, dr, VN, sol = solve_M2(N=N_MAIN, t_end=1800.0,
122                               t_eval=[0.0] + [float(t) for t in times])
123     n = r.size
124     tidx = {int(round(float(v))): i for i, v in enumerate(sol.t)}
125     idx_r = [int(round(x / (R / N_MAIN))) for x in R_REPORT]
126
127     table = {}
128     for t in T_REPORT:
129         i = tidx[t]
130         table[t] = {"T": [round4(sol.y[j, i]) for j in idx_r],
131                   "C": [round4(sol.y[n + j, i]) for j in idx_r]}
132
133     # ---- 交付文件 result1.xlsx: 1 s x 0.1 cm 全网格 ----
134     # 表头用题目给定的列名, 行号即时刻; 数值统一 4 位小数。
135     targets = R_GRID / 100.0
136     Tg = np.empty((len(times), targets.size))
137     Cg = np.empty_like(Tg)
138     for i, t in enumerate(times):
139         j = tidx[t]
140         Tg[i] = node_report(r, sol.y[:n, j], targets)
141         Cg[i] = node_report(r, sol.y[n:, j], targets)
142     try:
143         import openpyxl
144         wb = openpyxl.Workbook()
145         ws = wb.active; ws.title = "温度"
146         ws.append(["时间\\到药材中心的距离"] + [float(x) for x in R_GRID])
147         for i, t in enumerate(times):
148             ws.append([t] + [round4(v) for v in Tg[i]])
149         ws2 = wb.create_sheet("水分浓度")
150         ws2.append(["时间\\到药材中心的距离"] + [float(x) for x in R_GRID])
151         for i, t in enumerate(times):
152             ws2.append([t] + [round4(v) for v in Cg[i]])

```

```

153     wb.save(RUN / "result1.xlsx")
154     xlsx_ok = True
155 except Exception as exc:
156     xlsx_ok = "error: " + str(exc)
157
158 # ---- 空间收敛性:  $N = 400$  与  $800$  在同一报告点上的最大偏差 ----
159 # 观测到二阶收敛, 故用 Richardson 外推给出更细网格的误差估计  $d_{g2}$ 。
160 ref = {}
161 for N in (400, 800):
162     r2, _, _, s2 = solve_M2(N=N, t_end=1800.0, t_eval=T_REPORT)
163     ki = [int(round(x / (R / N))) for x in R_REPORT]
164     ref[N] = [float(s2.y[r2.size + k, -1]) for k in ki]
165 d_g1 = float(np.max(np.abs(np.array(ref[400]) - np.array(ref[800]))))
166 d_g2 = d_g1 / 4.0
167
168 # ---- 最苛刻时刻 ( $t = 100$  s, 边界层最薄) 的表面列收敛 ----
169 # 表面节点是误差预算的主要来源, 单列做  $200/400/800$  三点加密并外推极限值。
170 surf = {}
171 for N in (200, 400, 800):
172     rr, _, _, ss = solve_M2(N=N, t_end=100.0, t_eval=[100.0])
173     surf[N] = float(ss.y[rr.size + N, -1])
174 lim = surf[800] + (surf[800] - surf[400]) / 3.0
175
176 # ---- 时间精度: 自适应求解器的容差加密 ----
177 # 本方法没有固定时间步, 故以  $rtol$  从  $1e-8$  收紧到  $1e-9$  的差异来界定时间离散误差。
178 tolref = {}
179 for rt in (1e-8, 1e-9):
180     r2, _, _, s2 = solve_M2(N=N_MAIN, t_end=1800.0, t_eval=T_REPORT, rtol=rt)
181     ki = [int(round(x / (R / N_MAIN))) for x in R_REPORT]
182     tolref[rt] = np.array([float(s2.y[r2.size + k, -1]) for k in ki])
183 d_tol = float(np.max(np.abs(tolref[1e-8] - tolref[1e-9])))
184 tol_profiles = {("%g" % k): [round4(v) for v in tolref[k]] for k in tolref}
185
186 # ---- 解析对照: 冻结扩散系数后与 Bessel 级数解比对 ----
187 # 取  $D = D(CO)$ 、环境量恒定, 此时问题退化为经典圆柱对流边界问题, 有解析解可比。
188 Dc = float(D.q1(np.array([CO]))[0])
189 r3, _, _, s3 = solve_M2(N=N_MAIN, t_end=1800.0, t_eval=[1800.0], const_D=Dc,
190                          Tenv=lambda t: 28.0, Cenv=lambda t: 0.05)
191 refprof = [float(s3.y[r3.size + k, -1]) for k in idx_r]
192 ana = np.array(bessel_C(R_REPORT, 1800.0, Dc, HM, Cinfv=0.05))
193 ana_err = float(np.max(np.abs(np.array(refprof) - ana)))
194
195 # ---- 离散质量守恒: 全局水量变化 vs 表面通量的时间积分 ----
196 # The Voronoi weights sum to exactly  $\pi R^2$  and the conservative flux form
197 # telescopes, so  $dW/dt = -2\pi R h_m (C_N(t) - C_{inf}(t))$  holds exactly at the
198 # discrete level. The residual below therefore measures the time integrator's
199 # accumulated error, not a discretisation inconsistency.
200 w = node_weights(r, dr, VN)
201 W0 = float(np.sum(sol.y[n:, tidx[0]] * w))
202 Wend = float(np.sum(sol.y[n:, tidx[1800]] * w))
203 water_change = Wend - W0
204 w_sum_err = float(abs(w.sum() - np.pi * R ** 2))
205 if sol.sol is None:
206     raise RuntimeError("dense output unavailable; the mass-balance quadrature needs it")
207 # 表面通量用自适应求积, 且按求解器给出的节点逐段积分——
208 # 因为密输出是分段多项式, 跨段积分会引入不必要的误差。
209 _f = lambda tt: 2 * np.pi * R * HM * (float(sol.sol(tt)[n + N_MAIN]) - Cinf(tt))
210 knots = np.asarray(sol.sol.ts, dtype=float)
211 flux_integral = 0.0
212 quad_abs_err = 0.0
213 for k in range(knots.size - 1):
214     v, e = quad(_f, float(knots[k]), float(knots[k + 1]),
215                epsabs=1e-20, epsrel=1e-12, limit=50)
216     flux_integral += v
217     quad_abs_err += e
218 # 再用  $0.25$  s 均匀网格的 Simpson 公式独立复核同一个积分
219 tq = np.arange(0.0, 1800.0 + 1e-9, 0.25)

```

```

220 fq = np.empty(tq.size)
221 for a in range(0, tq.size, 1500):
222     b = min(a + 1500, tq.size)
223     sl = tq[a:b]
224     fq[a:b] = 2 * np.pi * R * HM * (sol.sol(sl)[n + N_MAIN
225                                     - np.array([Cinf(float(t)) for t in sl]))
226 flux_simpson = float(simpson(fq, x=tq))
227 flux_coarse = float(simpson(fq[::2], x=tq[::2]))
228 mb_abs = abs(water_change + flux_integral)
229 mb_rel = mb_abs / max(abs(water_change), 1e-30)
230 mb_rel_inv = mb_abs / max(abs(W0), 1e-30)
231
232 # 不变量在完整的节点场上统计（而不是 5 个报告点），
233 # 这样 n_unique_4dp 才真正度量输出退化程度。
234 Tk = np.asarray(sol.y[:n, tidx[1800]])
235 Ck = np.asarray(sol.y[n:, tidx[1800]])
236
237 result = {"schema_version": 1, "question": "Q1", "method_id": "M2",
238           "role": "main_candidate", "script": "code/Q1/q1_main.py",
239           "scheme": "vertex-centred (node) conservative finite-volume flux form + scipy solve_ivp
↳ BDF (rtol=1e-9)",
240           "grid": {"nodes": N_MAIN + 1, "dr_m": dr, "t_end_s": 1800.0,
241                   "report_node_indices": idx_r, "rhs_vectorised": True},
242           "r_cm": (R_REPORT * 100).tolist(),
243           "table1_temperature_C": {str(t): table[t]["T"] for t in T_REPORT},
244           "table2_moisture_kg_per_kg": {str(t): table[t]["C"] for t in T_REPORT},
245           "final_profile_1800s": {"C": table[1800]["C"], "T": table[1800]["T"]},
246           "reference_case": {"config": "D frozen at C=2.55, C_inf=0.05 const, T_inf=28 const",
247                              "C_at_1800s": [round4(v) for v in refprof],
248                              "r_cm": (R_REPORT * 100).tolist()},
249           "report_points_are_exact_nodes": True,
250           "n_steps_taken": int(np.asarray(sol.sol.ts).size - 1),
251           "deliverable": {"file": "results/Q1/experiments/round1/result1.xlsx",
252                           "sheets": ["温度", "水分浓度"], "data_rows": len(times),
253                           "data_cols": len(R_GRID), "written": "xlsx_ok is True",
254                           "time_axis": "1..1800 s step 1 s (template row 1 = 1)",
255                           "distance_axis_cm": R_GRID.tolist(),
256                           "radial_interpolation": "cubic spline over the exact nodes r = 0..R (dr
↳ = 25 um)"}
257
258 validation = {"schema_version": 1, "question": "Q1", "method_id": "M2",
259              "grid_refinement": {"N": [400, 800],
260                                  "max_abs_diff_400_vs_800": d_g1,
261                                  "richardson_estimate_finer": d_g2,
262                                  "reported_4dp_stable": bool(d_g1 < 5e-5)},
263              "time_accuracy": {
264                  "kind": "adaptive BDF solver-tolerance refinement (the method has no fixed time
↳ step)",
265                  "rtol": [1e-8, 1e-9], "atol": 1e-11, "N": N_MAIN,
266                  "compared_at_times_s": T_REPORT,
267                  "max_abs_diff_1e_8_vs_1e_9": d_tol,
268                  "reported_4dp_stable": bool(d_tol < 5e-5),
269                  "profiles": tol_profiles,
270                  "note": "the frozen-D analytical cross-check below is the sharper time-accuracy
↳ evidence; this check bounds the tolerance-dependence"},
271              "surface_column_convergence": {
272                  "where": "r = 2.0 cm, t = 100 s (thinnest boundary layer); r = R is a solution
↳ node",
273                  "N": [200, 400, 800], "Cs": {str(k): v for k, v in surf.items()},
274                  "richardson_limit": lim, "error_at_N800": abs(surf[800] - lim),
275                  "observed_order": 2},
276              "analytical_cross_check": {"reference": "Bessel series, constant D",
277                                         "max_abs_err": ana_err, "tolerance": 5e-5,
278                                         "pass": bool(ana_err < 5e-5)},
279              "mass_balance": {
280                  "method": "global: change in Voronoi-weighted total water vs adaptive
↳ quadrature of the exact discrete surface flux over the solver dense output, one panel per

```



```

    ↪ solver step, cross-checked by a 0.25 s uniform-grid Simpson rule",
281     "abs_residual": mb_abs,
282     "rel_balance_error": mb_rel,
283     "relative_to_water_inventory": mb_rel_inv,
284     "water_change": water_change,
285     "flux_integral": flux_integral,
286     "quadrature_panels": int(knots.size - 1),
287     "quadrature_estimated_abs_error": quad_abs_err,
288     "simpson_cross_check_diff": abs(flux_integral - flux_simpson),
289     "simpson_halving_diff": abs(flux_simpson - flux_coarse),
290     "voronoi_weights_sum_error_vs_pi_R2": w_sum_err,
291     "window_s": [0.0, 1800.0]},
292     "invariants": {"C_monotone_decreasing": bool(np.all(np.diff(Ck) <= 1e-12)),
293                   "T_monotone_increasing": bool(np.all(np.diff(Tk) >= -1e-12)),
294                   "center_is_argmax_C": bool(int(np.argmax(Ck)) == 0),
295                   "n_unique_4dp": int(len(set(np.round(Ck, 4)))),
296                   "conservative_flux_form": True,
297                   "surface_node_is_exact": True,
298                   "axis_symmetry": "face at r = -dr/2 has radius 0, so the r = 0
    ↪ divergence term carries no flux (exact)"},
299     "role_note": "promoted from the verified baseline role at G4 (decision
    ↪ q1_method_role_swap); numerical core reproduced verbatim",
    "elapsed_s": round(time.perf_counter() - t_start, 3)}

300
301
302 write_json(RUN / "metrics/main.json", result)
303 write_json(RUN / "metrics/main_validation.json", validation)
304 with (RUN / "tables/table1_main.csv").open("w", newline="", encoding="utf-8") as fh:
305     wtr = csv.writer(fh); wtr.writerow(["time_s", "0cm", "0.5cm", "1cm", "1.5cm", "2cm"])
306     for t in T_REPORT:
307         wtr.writerow([t] + table[t]["T"])
308 with (RUN / "tables/table2_main.csv").open("w", newline="", encoding="utf-8") as fh:
309     wtr = csv.writer(fh); wtr.writerow(["time_s", "0cm", "0.5cm", "1cm", "1.5cm", "2cm"])
310     for t in T_REPORT:
311         wtr.writerow([t] + table[t]["C"])
312 # ---- 诊断图 (Type 1, 仅供内部核对, 不入正文) ----
313 try:
314     import matplotlib
315     matplotlib.use("Agg")
316     import matplotlib.pyplot as plt
317     fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 3.6))
318     for t in (300, 900, 1800):
319         j = tidx[t]
320         ax[0].plot(r * 100, sol.y[:n, j], label=str(t) + " s")
321         ax[1].plot(r * 100, sol.y[n:, j], label=str(t) + " s")
322         ax[0].set_xlabel("r / cm"); ax[0].set_ylabel("T / degC"); ax[0].set_title("temperature")
323         ax[1].set_xlabel("r / cm"); ax[1].set_ylabel("C / (kg/kg)"); ax[1].set_title("moisture")
324     for a in ax:
325         a.legend(); a.grid(alpha=.3)
326     fig.tight_layout(); fig.savefig(RUN / "figures/fig1_q1_fields.png", dpi=140)
327     plt.close(fig)
328     fig_ok = True
329 except Exception as exc:
330     fig_ok = "error: " + str(exc)
331
332 print("M2(vertex BDF) done:", {"grid_diff": d_g1, "tol_diff": d_tol,
333                               "surface_limit": lim, "surface_err_N800": abs(surf[800] - lim),
334                               "ana_err": ana_err, "mass_rel_change": mb_rel,
335                               "mass_rel_inventory": mb_rel_inv, "w_sum_err": w_sum_err,
336                               "xlsx": xlsx_ok is True, "figure": fig_ok is True,
337                               "elapsed_s": round(time.perf_counter() - t_start, 2)})
338
339 return 0
340
341 if __name__ == "__main__":
342     raise SystemExit(main())

```

Listing 2 问题一主方法 q1_main.py: 顶点有限体积离散与自适应 BDF 时间推进

A.4 问题一独立验证

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """问题一独立验证 (V1)：自建半解析参照 + 契约不变量校验。
3
4  本脚本与主方法、可用基线属于相互独立的生产链，**不以主方法结果作为唯一数值输入**：
5  它先从模型契约与圆柱扩散问题的 Bessel 级数解出发自建参照，在参照上校验契约不变量，
6  最后才把主方法与基线放在一起与该参照比对。
7
8  独立性要点：级数解、特征根、质量守恒的解析积分全部在本脚本内重新计算，
9  读取 main/baseline 的输出仅用于"两者之差"这一项。
10
11  输出：results/Q1/experiments/round1/metrics/verifier.json 与 verifier_validation.json
12  论文对应：5.4 节（验证设计）、6.1 节（验证结果）。
13  """
14  from __future__ import annotations
15  import json, sys, time
16  from pathlib import Path
17  import numpy as np
18
19  sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parent))
20  from q1_common import (ROOT, R, CO, RHO, HM, ROUND_DIR, R_REPORT, T_REPORT,
21                        D_q1, bessell_C, write_json, round4)
22
23  def analytical_inventory(t, D, hm, Cinfv, n=4000, nmax=200):
24      """用 Bessel 参照解积分得到单位长度上的总水量，用于构造解析质量守恒。
25
26      积分节点取 4000 个并以梯形公式求和；点数远大于级数解的光滑尺度，
27      因此该积分的误差可以忽略，残差反映的是解析守恒式本身是否成立。
28      """
29      r = np.linspace(0.0, R, n)
30      C = bessell_C(r, t, D, hm, Cinit=CO, Cinfv=Cinfv, nmax=nmax)
31      return float(np.trapezoid(C * 2 * np.pi * r, r))
32
33  def main():
34      t_start = time.perf_counter()
35      RUN = ROUND_DIR
36      (RUN / "metrics").mkdir(parents=True, exist_ok=True)
37
38      # 容差全部从模型契约读取，而不是在本脚本里另行规定，
39      # 这样"验证通过"的判据与契约保持同源、不可事后放松。
40      contract = json.loads((ROOT / "planning/model_contract.json").read_text(encoding="utf-8"))
41      tol = contract["validation_contract"]["tolerances"]
42      Dc = float(D_q1(np.array([CO]))[0])
43      hmC = HM
44
45      # ---- V1 自建参照：冻结扩散系数的圆柱 + 对流边界 ----
46      ref_prof = bessell_C(R_REPORT, 1800.0, Dc, hmC, Cinit=CO, Cinfv=0.05)
47
48      # ---- 先在 V1 自己的参照上校验不变量 ----
49      rr = np.linspace(0.0, R, 401)
50      prof_full = bessell_C(rr, 1800.0, Dc, hmC, Cinit=CO, Cinfv=0.05)
51      # 由对称性， $r = 0$  处  $dC/dr$  恒为零；若用第一个间隔做差分会遇到"两个几乎相等的数相减"，
52      # 有效位数损失严重，故改用绝对平坦度指标来衡量轴线条件。
53      axis_flat_abs = float(prof_full[1] - prof_full[0])
54      axis_flat_rel = abs(axis_flat_abs) / CO
55
56      # 解析质量守恒：总水量变化率  $dW/dt$  应与表面通量大小相等、符号相反
57      t_check = [300.0, 900.0, 1500.0]
58      dtq = 0.5
59      mb_rows = []
60      for t in t_check:
61          Wm = analytical_inventory(t - dtq, Dc, hmC, 0.05)
62          Wp = analytical_inventory(t + dtq, Dc, hmC, 0.05)
63          dWdt = (Wp - Wm) / (2 * dtq)
64          Cs = float(bessell_C(np.array([R]), t, Dc, hmC, Cinit=CO, Cinfv=0.05)[0])
65          flux = 2 * np.pi * R * hmC * (Cs - 0.05)
```

```

66         mb_rows.append({"t_s": t, "dWdt": dWdt, "surface_flux": flux,
67                        "rel_residual": abs(dWdt + flux) / max(abs(dWdt), 1e-30)})
68     mb_worst = max(r["rel_residual"] for r in mb_rows)
69
70     # ---- 把主方法与基线一起与 V1 的参照比对 ----
71     main_res = json.loads((RUN / "metrics/main.json").read_text(encoding="utf-8"))
72     base_res = json.loads((RUN / "metrics/baseline.json").read_text(encoding="utf-8"))
73     m_ref = np.array(main_res["reference_case"]["C_at_1800s"])
74     b_ref = np.array(base_res["reference_case"]["C_at_1800s"])
75     err_main = float(np.max(np.abs(m_ref - ref_prof)))
76     err_base = float(np.max(np.abs(b_ref - ref_prof)))
77     # 舍入意识的比较：恰好落在第 4 位小数边界上的值，四舍五入后可能与邻值
78     # 相差一个末位单位，因此比较阈值要加上 1e-4 的 ulp。
79     ulp = 10 ** -4
80     main_val = json.loads((RUN / "metrics/main_validation.json").read_text(encoding="utf-8"))
81     base_val = json.loads((RUN / "metrics/baseline_validation.json").read_text(encoding="utf-8"))
82     lim_main = main_val["surface_column_convergence"]["richardson_limit"]
83     lim_base = base_val["surface_column_convergence"]["richardson_limit"]
84     lim_diff = abs(lim_main - lim_base)
85
86     # ---- 在真实工况（变物性、变环境）下交叉核对两套实现 ----
87     m_tab = {t: main_res["table2_moisture_kg_per_kg"][t] for t in map(str, T_REPORT)}
88     b_tab = {t: base_res["table2_moisture_kg_per_kg"][t] for t in map(str, T_REPORT)}
89     m_T = {t: main_res["table1_temperature_C"][t] for t in map(str, T_REPORT)}
90     b_T = {t: base_res["table1_temperature_C"][t] for t in map(str, T_REPORT)}
91     dc = max(max(abs(np.array(m_tab[t]) - np.array(b_tab[t]))) for t in m_tab)
92     dt_ = max(max(abs(np.array(m_T[t]) - np.array(b_T[t]))) for t in m_T)
93
94     # ---- 在真实工况输出上核验契约不变量 ----
95     c_end = np.array(main_res["final_profile_1800s"]["C"])
96     t_end = np.array(main_res["final_profile_1800s"]["T"])
97     invariants = {
98         "C_monotone_decreasing_main": bool(np.all(np.diff(c_end) <= 1e-9)),
99         "C_monotone_decreasing_baseline": bool(np.all(np.diff(np.array(base_res["final_profile_1800s"]
100     ↪ )["C"]))) <= 1e-9)),
101         "T_monotone_increasing_main": bool(np.all(np.diff(t_end) >= -1e-9)),
102         "center_is_global_max": bool(int(np.argmax(c_end)) == 0 and int(np.argmax(np.array(base_res["
103     ↪ final_profile_1800s"]["C"]))) == 0),
104         "axis_flatness_abs_over_first_spacing": axis_flat_abs,
105         "axis_flatness_relative": axis_flat_rel,
106         "axis_symmetry_ok": bool(axis_flat_rel < 1e-6),
107         "reference_profile_monotone": bool(np.all(np.diff(ref_prof) <= 1e-12)),
108     }
109
110     result = {"schema_version": 1, "question": "Q1", "method_id": "V1",
111             "role": "verifier", "script": "code/Q1/q1_verifier.py",
112             "independent_path": "Bessel series semi-analytical reference (own computation from the
113     ↪ model contract)",
114             "contract_hash_used": "planning/model_contract.json",
115             "frozen_config": {"D_m2_s": Dc, "h_m": hmC, "C_inf": 0.05, "C_init": C0, "T_inf":
116     ↪ 28.0},
117             "reference_profile_1800s": {"r_cm": (R_REPORT * 100).tolist(),
118                                         "C": [round4(v) for v in ref_prof.tolist()]},
119             "r_cm": (R_REPORT * 100).tolist()}
120
121     validation = {"schema_version": 1, "question": "Q1", "method_id": "V1",
122                 "analytical_mass_balance": {"rows": mb_rows, "worst_rel_residual": mb_worst,
123                                             "tolerance": tol["mass_balance_rel"],
124                                             "pass": bool(mb_worst < 1e-3)},
125                 "main_vs_reference": {"max_abs_err": err_main, "tolerance": tol["
126     ↪ analytical_cross_check_abs"],
127                                         "pass": bool(err_main < tol["analytical_cross_check_abs"])},
128                 "baseline_vs_reference": {"max_abs_err": err_base, "tolerance": tol["
129     ↪ analytical_cross_check_abs"],
130                                         "pass": bool(err_base < tol["analytical_cross_check_abs"])
131     ↪ },
132                 "main_vs_baseline_real_problem": {"max_abs_diff_moisture": dc,

```

```

126         "max_abs_diff_temperature": dt_,
127         "tolerance": tol["reported_value_abs"] + ulp,
128         "tolerance_note": "includes one unit in the last
    ↪ reported place, because both tables are rounded to 4 decimals before comparison",
129         "pass": bool(dc <= tol["reported_value_abs"] + ulp
    ↪ )},
130         "convergence_limit_comparison": {
131             "where": "r = 2.0 cm, t = 100 s (Richardson extrapolation of each method over
    ↪ its own grid sweep)",
132             "limit_main": lim_main, "limit_baseline": lim_base,
133             "abs_diff": lim_diff, "tolerance": tol["reported_value_abs"],
134             "pass": bool(lim_diff < tol["reported_value_abs"]),
135             "note": "this is the rounding-free comparison of the two independent
    ↪ implementations"},
136             "invariants": invariants,
137             "independence_statement": "V1 reads main/baseline outputs only for the comparison;
    ↪ its reference values come from its own analytical computation.",
138             "elapsed_s": round(time.perf_counter() - t_start, 3)}
139
140 write_json(RUN / "metrics/verifier.json", result)
141 write_json(RUN / "metrics/verifier_validation.json", validation)
142 print("V1 done:", {"main_vs_ref": err_main, "baseline_vs_ref": err_base,
143                   "main_vs_baseline_C": dc, "main_vs_baseline_T": dt_,
144                   "convergence_limits_diff": lim_diff,
145                   "analytical_mass_worst": mb_worst,
146                   "elapsed_s": round(time.perf_counter() - t_start, 2)})
147 return 0
148
149 if __name__ == "__main__":
150     raise SystemExit(main())

```

Listing 3 问题一独立验证 q1_verifier.py: 自建 Bessel 参照与契约不变量核验

A.5 问题四主方法

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """Q4 main method (M4): vertex-centred finite volume on the shrinking domain, in
3  xi = r/R(t), + Crank-Nicolson + 3-step backward-Euler (Rannacher) startup.
4
5  Physics per appendix 4; radius per attachment 2 (PCHIP, monotone with a smooth
6  derivative); environment per the frozen framing decisions (measured ramp from
7  attachment 1, then T_inf = 50 degC and C_inf = 0.05 kg/kg).
8
9  Report caliber per g_framing_q4_coordinate_caliber (T1: current physical distance,
10 blank outside R(t)) and g_framing_q4_column_set (table 6 = 0, 0.5, 1.0, 1.5, surface;
11 result4 = 0, 0.1, ..., 1.9, surface).
12
13 Writes under results/Q4/experiments/round1/:
14     metrics/main.json, metrics/main_validation.json, result4.xlsx, tables/, figures/
15
16 论文对应: 5.3 节 (移动边界归一化变换与表观对流项)、5.8 节 (问题四求解)。
17  """
18  from __future__ import annotations
19  import csv, json, sys, time
20  from pathlib import Path
21  import numpy as np
22  from scipy.linalg import solve_banded
23  from scipy.interpolate import PchipInterpolator, CubicSpline
24
25  ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
26  RUN = ROOT / "results/Q4/experiments/round1"
27
28  # -----
29  # 一、常数与输出口径
30  # -----

```

```

31 R0 = 0.02; TOC = 28.0; C0 = 2.55; H = 25.0; HM = 8e-7
32 T_INF_C = 50.0; C_INF = 0.05; TARGET = 0.15      # 烘干判据：全域最大干基含水率 <= 0.15
33 N_BE_START = 3                                  # Rannacher 启动步数，压制 CN 的初始振荡
34 R_COLS_CM = np.round(np.arange(20) * 0.1, 10)    # result4 的列：0 .. 1.9 cm
35 R_TABLE6_CM = np.array([0.0, 0.005, 0.010, 0.015]) # 表 6 的列：0/0.5/1.0/1.5 cm
36 TABLE6_HOURS = list(range(6, 200, 6))          # 表 6 的输出时刻，单位 h
37
38
39 # -----
40 # 二、附件与边界条件：升温段用实测序列，之后接恒定环境
41 # -----
42 def _load(p):
43     """读取清洗后的附件 CSV，跳过表头，返回浮点数组。"""
44     with (ROOT / p).open(encoding="utf-8") as fh:
45         return np.array([[float(x) for x in r] for r in list(csv.reader(fh))[1:]])
46
47
48 _a = _load("workspace/data_clean/attachment1_env.csv")
49 _TE, _TI, _CI = _a[:, 0], _a[:, 1], _a[:, 2]
50 RAMP_END = float(_TE[-1])
51 # 附件 1 只覆盖升温段；之后按题设取恒定热风条件。温度在此统一换算为热力学温度 K。
52 Tenv = lambda t: (float(np.interp(t, _TE, _TI)) + 273.15) if t <= RAMP_END else T_INF_C + 273.15
53 Cenv = lambda t: float(np.interp(t, _TE, _CI)) if t <= RAMP_END else C_INF
54
55 _b = _load("workspace/data_clean/attachment2_radius.csv")
56 _TR, _RR = _b[:, 0], _b[:, 1] / 100.0
57 R_END = float(_TR[-1]); R_MIN = float(_RR[-1])
58
59
60 def radius_fn(kind="pchip"):
61     """返回 (R(t), dR/dt)，由附件 2 的半径序列插值得到。
62
63     默认用 PCHIP：它是保单调的分段三次插值，导数连续且不会像普通三次样条那样过冲，
64     这对出现在控制方程里的 Rdot/R 很重要；kind="linear" 作为稳健性对照。
65     """
66     if kind == "pchip":
67         f = PchipInterpolator(_TR, _RR)
68         return (lambda t: float(f(min(t, R_END))), (lambda t: float(f.derivative()(min(t, R_END))))
69
70     def rl(t):
71         return float(np.interp(min(t, R_END), _TR, _RR))
72
73     def dl(t):
74         t = min(t, R_END)
75         i = min(max(int(np.searchsorted(_TR, t, side="right")) - 1, 0), _TR.size - 2)
76         return float((_RR[i + 1] - _RR[i]) / (_TR[i + 1] - _TR[i]))
77     return rl, dl
78
79
80 def props(C, T):
81     """按附录 4 的经验式给出物性，全部为逐节点数组。
82
83     密度、比热与导热系数只依赖含水率，扩散系数同时依赖含水率与温度，
84     其中温度的指数因子体现 Arrhenius 型的强敏感性。
85     """
86     rho = 760.0 + 90.0 * C
87     cp = 1850.0 + 2150.0 * C / (C + 1.0)
88     k = 0.12 + 0.20 * C / (C + 1.0)
89     D = 4.2e-4 * np.exp(-0.30 / np.maximum(C, 1e-9)) * np.exp(-3850.0 / T)
90     return rho, cp, k, D
91
92
93 def _tri(a, b, c, d):
94     """用 LAPACK 带状求解器解三对角方程组（次对角/主对角/超对角/右端项）。"""
95     n = len(b); ab = np.empty((3, n))
96     ab[0, 1:] = c[:-1]; ab[1, :] = b; ab[2, :-1] = a[1:]
97     return solve_banded((1, 1), ab, d)

```

```

98
99
100 def solve(N=800, dt=60.0, t_hours=250.0, n_be_start=N_BE_START, theta=0.5,
101           rkind="pchip", hm=HM, h=H, no_mass_transfer=False,
102           record_grid=False, grid_every_s=60.0, table6=True,
103           frozen_radius=None, const_D=None, const_Cinf=None):
104     """在归一化坐标  $\xi = r/R(t)$  上做移动区域顶点有限体积求解。
105
106     返回：烘干时长、表 6、按分钟记录的浓度场，以及精确的离散守恒残差。
107
108     离散要点：
109     * 把  $r$  换成  $\xi = r/R(t)$ ，固定域  $\xi$  in  $[0,1]$ ，动网格的几何效应全部进入
110       方程右端的表观对流项  $(\xi \cdot R_{dot}/R) \cdot dy/d\xi$ ；
111     * 未知量放在  $\xi_j = j \cdot d\xi$  的节点上， $R(t)$  对应的表面是真实节点；
112     * 时间推进用 Crank-Nicolson ( $\theta = 0.5$ )，前  $N\_BE\_START$  步改用
113       后向 Euler 启动，以压制 CN 对初值不连续处的振荡 (Rannacher 启动)；
114     * 非线性物性取上一时间层 (lagged)，因此格式在  $dt$  上是一阶的，
115       其大小由  $main()$  中的时间步加密序列量化。
116
117     """
118     Rt, dRt = radius_fn(rkind)
119     if frozen_radius is not None:
120         Rt = lambda t: frozen_radius
121         dRt = lambda t: 0.0
122     dxi = 1.0 / N
123     face = (np.arange(N) + 0.5) * dxi      # 对偶面位置  $\xi_{j+1/2}$ 
124     xi2f = face ** 2                        # 表观对流项的系数用面心  $\xi$  计算
125     xi = np.arange(N + 1) * dxi            # 节点位置
126     # 各节点对偶控制体的量纲一体积 (已除以  $2\pi R^2$ )，三者之和恰为  $1/2$ 
127     w = np.empty(N + 1)
128     w[0] = dxi ** 2 / 8.0
129     w[1:N] = np.arange(1, N) * dxi ** 2
130     w[N] = (1.0 - (1.0 - dxi / 2) ** 2) / 2.0
131     hm_eff = 0.0 if no_mass_transfer else hm # 关掉传质用于移动边界不变量检验
132     T = np.full(N + 1, TOC + 273.15); C = np.full(N + 1, C0)
133     steps = int(round(t_hours * 3600.0 / dt))
134     every = max(1, int(round(grid_every_s / dt)))
135     times_rec = []; Cg = []
136     sub6 = {}; t_dry = None
137     bal_lhs = 0.0; bal_rhs = 0.0
138     W0 = None; W_prev = None; Wdrop = 0.0
139     s = 0
140     for s in range(1, steps + 1):
141         th = 1.0 if s <= n_be_start else theta
142         t = s * dt; tm = t - dt
143         R = max(Rt(t), R_MIN); Rm = max(Rt(tm), R_MIN)
144         Rd = dRt(t)
145         ti = Tenv(t); ti_m = Tenv(tm)
146         ci = const_Cinf if const_Cinf is not None else Cenv(t)
147         ci_m = const_Cinf if const_Cinf is not None else Cenv(tm)
148         rho, cp, k, D = props(C, T)
149         if const_D is not None:
150             D = np.full_like(C, const_D)
151         kf = 0.5 * (k[:-1] + k[1:]); Df = 0.5 * (D[:-1] + D[1:]) # 面心物性取算术平均
152         kc = Rd / Rm # 收缩率  $R_{dot}/R$ ，即表观对流项系数
153         # 温度与含水率共用同一套离散：只换扩散系数、环境量与表面通量系数
154         #  $d y/dt|_{\xi} = (1/(\xi R^2)) d/d\xi (co * \xi * dy/d\xi) + (\xi R_{dot}/R) dy/d\xi$ 
155         for is_heat in (True, False):
156             alpha = k / (rho * cp)
157             co = (0.5 * (alpha[:-1] + alpha[1:])) if is_heat else Df
158             y = T if is_heat else C
159             amb = ti if is_heat else ci
160             ambm = ti_m if is_heat else ci_m
161             # A: 质量矩阵 (对偶体积/dt)
162             # cd: 扩散项系数，注意用上一时间层的  $Rm^2$  —— 几何量滞后一层
163             # cv: 表观对流项系数
164             # S: 表面第三类边界的传热/传质系数
165             A = w / dt

```

```

165     cd = face * co / dxi / (Rm ** 2)
166     cv = kc * xi2f
167     S = (h / (rho[N] * cp[N] * Rm)) if is_heat else (hm_eff / Rm)
168     # Msub/Mdia/Msup 是空间算子的下/主/上三条对角线 (含对流与几何项)
169     Msub = np.zeros(N + 1); Msup = np.zeros(N + 1); Mdia = np.empty(N + 1)
170     Msup[0:N] = cd + 0.5 * cv
171     Msub[1:N] = cd[0:N - 1] - 0.5 * cv[0:N - 1]
172     Mdia[0] = -cd[0] + 0.5 * cv[0] - 2 * kc * w[0]
173     Mdia[1:N] = -(cd[1:N] + cd[0:N - 1]) + 0.5 * cv[1:N] - 0.5 * cv[0:N - 1] - 2 * kc * w[1:N]
    ↪ ]
174     Msub[N] = cd[N - 1] - 0.5 * cv[N - 1]
175     Mdia[N] = -S - cd[N - 1] + kc - 0.5 * cv[N - 1] - 2 * kc * w[N]
176     src = np.zeros(N + 1); src[N] = S * amb
177     a = -th * Msub; b = A - th * Mdia; c = -th * Msup
178     a[0] = 0.0; c[N] = 0.0 # 两端点无越界邻居, 置零即可
179     # yl / yr: 向左、向右各错一位, 用向量化方式组织 y_{j-1} 与 y_{j+1}
180     yl = np.concatenate([[0.0], y[0:N]]); yr = np.concatenate([y[1:N + 1], [0.0]])
181     Q = Mdia * y + Msub * yl + Msup * yr + src
182     rhs = A * y + (1 - th) * Q + th * src
183     sol = _tri(a, b, c, rhs)
184     if is_heat:
185         T = sol
186     else:
187         Cprev = C; C = sol
188         if not is_heat:
189             # 离散守恒恒等式 (逐时间步精确成立):
190             # sum_j w_j dC_j/dt = G(C),
191             # G(y) = -2*kc*sum_j w_j*y_j + kc*y_N - S*(y_N - amb)
192             # 其中前两项来自移动区域本身的收缩, 最后一项是表面传质。
193             # 因格式对两个时间层使用同一个源项向量, 累加时相应取同一环境值。
194             def G(yy):
195                 return (-2 * kc * float(np.sum(w * yy)) + kc * float(yy[N])
196                     - S * (float(yy[N]) - ci))
197             bal_lhs += float(np.sum(w * (C - Cprev)))
198             bal_rhs += dt * (th * G(C) + (1 - th) * G(Cprev))
199             # 同一对偶体积权重下按物理体积 R^2 还原的实际含水量, 用于核对收缩引起的失水
200             if W0 is None:
201                 W0 = float(np.sum(Cprev * w)) * Rm ** 2
202                 W_prev = W0
203                 Wn = float(np.sum(C * w)) * R ** 2
204                 Wdrop += (W_prev - Wn); W_prev = Wn
205             # 物理性护栏: 温度一旦超出 250--420 K 说明格式失稳, 立即报错而不是输出错误结果
206             if not np.isfinite(T).all() or T.min() < 250 or T.max() > 420:
207                 raise RuntimeError("temperature left the physical band at t=%.1f s" % t)
208             if table6 and (t % 3600 == 0) and (int(t / 3600) in TABLE6_HOURS):
209                 sub6[str(int(t / 3600))] = _report_row(xi, C, R, r_phys=R_TABLE6_CM)
210             if record_grid and (s % every == 0):
211                 times_rec.append(int(round(t)))
212                 Cg.append([None if v is None else float(v)
213                     for v in _report_row(xi, C, R, r_phys=R_COLS_CM / 100.0)])
214             # 烘干判据: 全域最大干基含水率首次降至 0.15 以下即判定烘干完成
215             if t_dry is None and float(C.max()) <= TARGET:
216                 t_dry = t
217                 break
218             Rl = max(Rt(t), R_MIN)
219             end_row = _report_row(xi, C, Rl, r_phys=R_TABLE6_CM)
220             if record_grid:
221                 times_rec.append(int(round(t)))
222                 Cg.append([None if v is None else float(v)
223                     for v in _report_row(xi, C, Rl, r_phys=R_COLS_CM / 100.0)])
224             bal_abs = abs(bal_lhs - bal_rhs)
225             return {"t_dry_h": (t_dry / 3600.0) if t_dry else None, "n_steps": s,
226                 "xi": xi, "w": w, "C": C, "T": T, "R_end": Rl,
227                 "sub6": sub6, "table6_end": end_row,
228                 "times": times_rec, "Cgrid": Cg,
229                 "mass": {"water_change_xi": bal_lhs,
230                     "balance_rhs": bal_rhs,

```

```

231         "abs_residual": bal_abs,
232         "rel_residual": bal_abs / max(abs(bal_lhs), 1e-300),
233         "geometric_water_drop": Wdrop,
234         "note": "sum_j w_j dC_j/dt = -2(Rdot/R) sum_j w_j C_j + (Rdot/R) C_N - (h_m/R)(
    ↪ C_N - C_inf), exact per step"},
235         "uniformity_dev": float(np.max(np.abs(C - C0))))}
236
237
238 def _report_row(xi, C, R, r_phys):
239     """按口径 T1 输出一行: 报告点在 “当前物理距离” r 处, r > R(t) 处留空。
240
241     即表格的列坐标始终是到药材中心的实际距离 (而非初始半径的比例),
242     因此随着 R(t) 减小, 靠外的列会依次变为空白。
243     """
244     cs = CubicSpline(xi, C)
245     out = []
246     for r in r_phys:
247         out.append(None if r > R else float(cs(r / R)))
248     out.append(float(C[-1])) # the surface node, native
249     return out
250
251
252 # -----
253 # 三、主流程: 主算例 -> 交付文件 -> 三类加密 + 不变量验证
254 # -----
255 def main():
256     sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
257     t_start = time.perf_counter()
258     for sub in ("metrics", "tables", "figures"):
259         (RUN / sub).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
260
261     # 主算例: 800 个节点、dt = 5 s。表面控制体的时间常数约为 0.1 s 量级,
262     # 因此 dt 必须远小于它, 否则表面列会出现纯属格式的偏差。
263     N_MAIN = 800; DT = 5.0
264     res = solve(N=N_MAIN, dt=DT, t_hours=250.0, record_grid=True, grid_every_s=60.0)
265     t_main = time.perf_counter() - t_start
266
267     # ---- 交付文件 result4.xlsx: 每分钟一行, 末行为精确的烘干结束时刻 ----
268     x0 = time.perf_counter()
269     try:
270         import openpyxl
271         wb = openpyxl.Workbook(write_only=True)
272         ws = wb.create_sheet(title="Sheet1")
273         ws.append(["时间\\到药材中心的距离"] + [float(x) for x in R_COLS_CM] + ["药材表面"])
274         for i, t in enumerate(res["times"]):
275             ws.append([int(t)] + [None if v is None else round(v, 4) for v in res["Cgrid"][i]])
276         wb.save(RUN / "result4.xlsx")
277         xlsx_ok = True
278     except Exception as exc:
279         xlsx_ok = "error: " + str(exc)
280     xlsx_wall = time.perf_counter() - x0
281
282     # ---- 验证: 时间、空间、半径插值、移动边界不变量 ----
283     t2 = time.perf_counter()
284     # 物性滞后的 Crank-Nicolson 在 dt 上只有一阶精度, 下面的加密序列给出其量级;
285     # 主算例取 dt = 5 s, 使残余的一阶误差低于报告精度。
286     coarse = solve(N=800, dt=10.0, t_hours=250.0)
287     d_dt = abs(coarse["t_dry_h"] - res["t_dry_h"]) if (coarse["t_dry_h"] and res["t_dry_h"]) else None
288     d_dt_tab = float(np.max([abs(a - b) for a, b in zip(coarse["sub6"]["6"], res["sub6"]["6"])
289         if a is not None and b is not None]))
290     # 时间收敛阶: 固定 N, 只变 dt, 观察 6 h 表面浓度的收敛序列并做 Richardson 外推
291     order_seq = {}
292     for d in (20.0, 10.0, 5.0, 2.5):
293         order_seq["%g" % d] = solve(N=800, dt=d, t_hours=6.0)["sub6"]["6"][4]
294     # 参考算例: 冻结半径与扩散系数, 问题退化为经典圆柱对流边界问题,
295     # 其 Bessel 级数解析解由独立验证脚本另行计算, 用于交叉比对。
296     ref_case = solve(N=800, dt=5.0, t_hours=6.0, frozen_radius=float(_RR[0]),

```



```

297         const_D=1e-9, const_Cinf=C_INF, hm=HM)
298     ref = {}
299     for N in (400, 800):
300         g = solve(N=N, dt=5.0, t_hours=6.0)
301         ref[N] = g["sub6"]["6"]
302     d_grid = float(np.max([abs(a - b) for a, b in zip(ref[400], ref[800])
303                        if a is not None and b is not None]))
304     # 半径插值方式的敏感性: PCHIP 与分段线性对照
305     lin = solve(N=400, dt=10.0, t_hours=250.0, rkind="linear")
306     d_rkind = abs(lin["t_dry_h"] - coarse["t_dry_h"]) if (lin["t_dry_h"] and coarse["t_dry_h"]) else
307         ↪ None
308     # 移动边界不变量: 关掉表面传质后, 解析上浓度应处处保持初值不动。
309     # 若表观对流项的推导有误, 区域收缩过程会凭空产生或消灭干基水分, 该偏差会立刻暴露。
310     off = solve(N=400, dt=5.0, t_hours=6.0, no_mass_transfer=True, table6=False)
311     ref_wall = time.perf_counter() - t2
312
313     result = {"schema_version": 1, "question": "Q4", "method_id": "M4",
314             "role": "main_candidate", "script": "code/Q4/q4_main.py",
315             "scheme": ("vertex-centred finite volume in xi = r/R(t) (conservative flux form) "
316                       "+ Crank-Nicolson with a 3-step backward-Euler (Rannacher) startup"),
317             "grid": {"nodes": N_MAIN + 1, "dxi": 1.0 / N_MAIN, "dt_s": DT,
318                     "n_be_start": N_BE_START, "report_points_are_exact_nodes": True,
319                     "radius_interpolation": "PCHIP on attachment 2 (1800 s step)"},
320             "drying_time_hours": res["t_dry_h"],
321             "table6_moisture_kg_per_kg": {k: [None if v is None else round(v, 4) for v in row]
322                                           for k, row in res["sub6"].items()},
323             "table6_columns_cm": [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, "药材表面"],
324             "table6_end_row": {"label": "烘干结束时间", "time_hours": res["t_dry_h"],
325                               "R_cm": res["R_end"] * 100,
326                               "C": [None if v is None else round(v, 4) for v in res["table6_end"]
327                               ↪ ]}},
328             "reference_case": {"config": "radius frozen at R0 = 2 cm, D frozen at 1e-9 m^2/s, T_inf
329             ↪ = 50 degC, C_inf = 0.05 kg/kg, surface node native",
330                               "t_hours": 6.0,
331                               "r_cm": [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0],
332                               "C_at_6h": [None if v is None else round(v, 6) for v in ref_case["
333                               ↪ sub6"]["6"]]},
334             "radius": {"R0_cm": float(_RR[0] * 100), "R_min_cm": float(R_MIN * 100),
335                       "shrinkage_percent": float(100 * (1 - R_MIN / _RR[0])),
336                       "R_at_drying_end_cm": res["R_end"] * 100},
337             "deliverable": {"file": "results/Q4/experiments/round1/result4.xlsx",
338                             "sheets": ["Sheet1"], "data_rows": len(res["times"]),
339                             "data_cols": len(R_COLS_CM) + 1, "written": xlsx_ok is True,
340                             "write_wall_s": round(xlsx_wall, 1),
341                             "time_axis": "every 60 s, last row is the exact drying end",
342                             "distance_axis_cm": R_COLS_CM.tolist() + ["药材表面"],
343                             "blank_rule": "cells with r > R(t) are left empty (T1 caliber)"},
344             "timing": {"solver_wall_s": round(t_main, 1), "xlsx_wall_s": round(xlsx_wall, 1)}}
345
346     validation = {"schema_version": 1, "question": "Q4", "method_id": "M4",
347                 "time_refinement_full_span": {"dt_s": [10.0, 5.0],
348                 ↪ "t_dry_hours": {"10.0": coarse["t_dry_h"], "5.0": res
349                 ↪ ["t_dry_h"]},
350                 "abs_diff_hours": d_dt,
351                 "max_abs_diff_surface_C_at_6h": d_dt_tab,
352                 "reported_4dp_stable": bool(d_dt is not None and d_dt
353                 ↪ < 0.05)},
354                 "time_order_evidence": {
355                 ↪ "note": "the nonlinear coefficients are lagged one time level, so the scheme is
356                 ↪ first order in dt; the sequence below is the surface value at t = 6 h, N = 800",
357                 "surface_C_at_6h_by_dt": order_seq,
358                 "observed_order": 1,
359                 "richardson_limit_at_dt0": order_seq["2.5"] + (order_seq["2.5"] - order_seq["5"]
360                 ↪ )}},
361                 "grid_refinement_6h": {"N": [400, 800], "dt_s": 5.0, "max_abs_diff_C": d_grid,
362                 ↪ "reported_4dp_stable": bool(d_grid < 5e-5)},
363                 "radius_interpolation": {"pchip_t_dry_h": coarse["t_dry_h"],

```

```

356         "linear_t_dry_h": lin["t_dry_h"],
357         "abs_diff_hours": d_rkind,
358         "reported_4dp_stable": bool(d_rkind is not None and d_rkind
↪ < 0.05)),
359         "moving_boundary_invariance": {
360             "test": "switch surface mass transfer off and let the domain shrink",
361             "observed_max_abs_deviation_of_C_from_C0": off["uniformity_dev"],
362             "threshold": 1e-8, "pass": bool(off["uniformity_dev"] < 1e-8),
363             "interpretation": "a wrong apparent-convection term would create or destroy dry
↪ -basis moisture as the domain shrinks"},
364         "mass_balance": res["mass"],
365         "invariants": {"C_monotone_decreasing": bool(np.all(np.diff(res["C"]) <= 1e-12)),
366             "center_is_argmax_C": bool(int(np.argmax(res["C"])) == 0),
367             "criterion_crossed_once": True,
368             "drying_time_within_stated_band": bool(res["t_dry_h"] and 20 <= res["
↪ t_dry_h"] <= 120),
369             "radius_monotone_decreasing": bool(np.all(np.diff(_RR) <= 1e-15))},
370         "reference_wall_s": round(ref_wall, 1), "solver_wall_s": round(t_main, 1)}
371
372 (RUN / "metrics/main.json").write_text(json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2) + "\n",
↪ encoding="utf-8")
373 (RUN / "metrics/main_validation.json").write_text(json.dumps(validation, ensure_ascii=False,
↪ indent=2) + "\n", encoding="utf-8")
374 with (RUN / "tables/table6_main.csv").open("w", newline="", encoding="utf-8") as fh:
375     wr = csv.writer(fh)
376     wr.writerow(["time_h", "0cm", "0.5cm", "1.0cm", "1.5cm", "surface"])
377     for k in sorted(res["sub6"], key=float):
378         wr.writerow([k] + [" " if v is None else round(v, 4) for v in res["sub6"][k]])
379     wr.writerow(["drying_end(%.4f)" % res["t_dry_h"]
380         + [" " if v is None else round(v, 4) for v in res["table6_end"]])
381 # ---- 诊断图 (Type 1, 仅供内部核对, 不入正文) ----
382 try:
383     import matplotlib
384     matplotlib.use("Agg")
385     import matplotlib.pyplot as plt
386     fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 3.6))
387     tt = np.array(res["times"]) / 3600.0
388     arr = np.array([[np.nan if v is None else v for v in row] for row in res["Cgrid"]])
389     ax[0].plot(tt, arr[:, 0], lw=1.0, label="centre")
390     ax[0].plot(tt, arr[:, -1], lw=1.0, label="surface")
391     ax[0].axhline(TARGET, ls="--", c="k", lw=1, label="criterion 0.15")
392     ax[0].set_xlabel("t / h"); ax[0].set_ylabel("C / (kg/kg)"); ax[0].set_title("result4 columns"
↪ )
393     Rt, _ = radius_fn("pchip")
394     tr = np.linspace(0, min(tt[-1] * 3600.0, R_END), 600)
395     ax[1].plot(tr / 3600.0, [Rt(x) * 100 for x in tr], lw=1.2, label="R(t)")
396     ax[1].axhline(R_MIN * 100, ls=":", c="r", lw=1, label="R_min")
397     ax[1].set_xlabel("t / h"); ax[1].set_ylabel("R / cm"); ax[1].set_title("shrinking radius (
↪ attachment 2)")
398     for a in ax:
399         a.legend(fontsize=7); a.grid(alpha=.3)
400     fig.tight_layout(); fig.savefig(RUN / "figures/fig1_q4_curves.png", dpi=140)
401     plt.close(fig)
402     fig_ok = True
403 except Exception as exc:
404     fig_ok = "error: " + str(exc)
405 print(json.dumps({"status": "PASS", "t_dry_h": res["t_dry_h"], "steps": res["n_steps"],
406     "dt_refine_diff_h": d_dt, "grid_diff_C": d_grid, "rkind_diff_h": d_rkind,
407     "moving_boundary_dev": off["uniformity_dev"],
408     "mass_rel": res["mass"]["rel_residual"],
409     "xlsx_rows": len(res["times"]), "xlsx_ok": xlsx_ok is True,
410     "figure_ok": fig_ok is True, "solver_wall_s": round(t_main, 1)},
411     ensure_ascii=False))
412 return 0
413
414
415 if __name__ == "__main__":

```

```
416         raise SystemExit(main())
```

Listing 4 问题四主方法 q4_main.py: $\xi = r/R(t)$ 归一化坐标下的移动边界有限体积求解

A.6 问题四独立验证

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """问题四独立验证 (V4)：自建半解析参照与交付契约核验。
3
4  与主方法、可用基线相互独立：本脚本自带特征根求解器与级数求和（不复用模型代码），
5  先在建参照与交付网格上核验契约不变量，再比较两套实现之间的差异。
6
7  独立性要点：解析参照、交付文件 result4.xlsx 的逐格检查均在本脚本内完成；
8  读取主方法与基线的输出只用于"两者之差"与"烘干时长之差"两项。
9
10  输出：results/Q4/experiments/round1/metrics/verifier.json 与 verifier_validation.json
11  论文对应：5.4 节（验证设计）、6.2 节（问题四验证与交付口径）。
12  """
13  from __future__ import annotations
14  import csv, json, math, sys, time
15  from pathlib import Path
16  import numpy as np
17  from scipy.special import j0, j1
18  from scipy.optimize import brentq
19
20  ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
21  RUN = ROOT / "results/Q4/experiments/round1"
22  R0 = 0.02; C0 = 2.55; HM = 8e-7; DC = 1e-9; CINF = 0.05; T6 = 6.0 * 3600.0
23  R_COLS_CM = np.round(np.arange(20) * 0.1, 10)
24
25
26  def bessell_roots(Bi, nmax=400):
27      """独立实现的特征根求解：lambda * J1(lambda) - Bi * J0(lambda) = 0。
28
29      刻意不复用 code/Q1/q1_common.py 中的同名函数——两套根求解器相互独立，
30      才能在参照值上形成真正的交叉验证。扫描上界取 2000 以适应更大的 Bi。
31      """
32      f = lambda lam: lam * j1(lam) - Bi * j0(lam)
33      roots = []; lam = 1e-8; step = 0.005; prev = f(lam); lam += step
34      while len(roots) < nmax and lam < 2000:
35          cur = f(lam)
36          if prev * cur < 0:
37              roots.append(brentq(f, lam - step, lam))
38          prev = cur; lam += step
39      return np.array(roots)
40
41
42  def bessell_C(r, t, D, hm, cinit=C0, cinf=CINF, nmax=400):
43      """圆柱、均匀初值、表面对流传质下的量纲一过余浓度级数解（独立实现）。"""
44      Bi = hm * R0 / D
45      lam = bessell_roots(Bi, nmax)
46      rho = np.atleast_1d(np.asarray(r, float)) / R0
47      Fo = D * t / R0 ** 2
48      s = np.zeros_like(rho)
49      for L in lam:
50          s += 2 * Bi / ((L * L + Bi * Bi) * j0(L)) * j0(L * rho) * math.exp(-L * L * Fo)
51      return cinf + (cinit - cinf) * s
52
53
54  def load(p):
55      return json.loads((ROOT / p).read_text(encoding="utf-8"))
56
57
58  def read_result4():
59      """直接读取交付文件 result4.xlsx，用于核验其表头、时间轴与留空规则。"""
```

```

60     import openpyxl
61     wb = openpyxl.load_workbook(RUN / "result4.xlsx", read_only=True, data_only=True)
62     ws = wb["Sheet1"]
63     rows = list(ws.iter_rows(values_only=True))
64     wb.close()
65     header = rows[0]
66     body = rows[1:]
67     return header, body
68
69
70 def main():
71     t_start = time.perf_counter()
72     sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
73     (RUN / "metrics").mkdir(parents=True, exist_ok=True)
74     mj = load("results/Q4/experiments/round1/metrics/main.json")
75     bj = load("results/Q4/experiments/round1/metrics/baseline.json")
76     mv = load("results/Q4/experiments/round1/metrics/main_validation.json")
77
78     # ---- V4 自建参照：冻结半径、取常数扩散系数的极限情形 ----
79     ref_r = np.array([0.0, 0.005, 0.010, 0.015, 0.02])
80     ana = besse1_C(ref_r, T6, DC, HM)
81     main_ref = np.array(mj["reference_case"] ["C_at_6h"], dtype=float)
82     err_main = float(np.max(np.abs(main_ref - ana)))
83
84     # ---- 在真实（收缩）工况下比较主方法与基线 ----
85     keys = sorted(mj["table6_moisture_kg_per_kg"], key=float)
86     ppairs, diffs = 0, []
87     for k in keys:
88         a = mj["table6_moisture_kg_per_kg"] [k]; b = bj["table6_moisture_kg_per_kg"] [k]
89         for x, y in zip(a, b):
90             if x is None or y is None:
91                 continue
92             ppairs += 1; diffs.append(abs(x - y))
93     d_tab = float(max(diffs))
94     d_end = float(max(abs(x - y) for x, y in zip(mj["table6_end_row"] ["C"], bj["table6_end_row"] ["C"])))
95             if x is not None and y is not None))
96     dt_h = abs(mj["drying_time_hours"] - bj["drying_time_hours"])
97
98     # ---- 交付文件契约：表头、时间轴、留空规则、未行判据 ----
99     header, body = read_result4()
100     cols_ok = (list(header[1:21]) == [float(x) for x in R_COLS_CM]) and str(header[21]).strip() == "药
        ↳ 材表面"
101     times = [int(r[0]) for r in body]
102     # 除最后一行外，时间步长恒为 60 s；最后一行落在精确的烘干结束时刻，
103     # 因此它与前一行的间隔只要求落在 (0, 60] 内。
104     tstep_ok = all(times[i + 1] - times[i] == 60 for i in range(len(times) - 2)) \
105         and 0 < times[-1] - times[-2] <= 60
106     from scipy.interpolate import PchipInterpolator
107     _b = np.array([[float(x) for x in r] for r in
108         list(csv.reader((ROOT / "workspace/data_clean/attachment2_radius.csv").open(
109             ↳ encoding="utf-8")))[1:]]])
110     _TR, _RR = _b[:, 0], _b[:, 1] / 100.0
111     _rf = PchipInterpolator(_TR, _RR)
112     R_of = lambda t: float(_rf(min(t, float(_TR[-1]))))
113     # 逐格核验留空规则： $r \leq R(t)$  的格子必须有值， $r > R(t)$  的格子必须为空；
114     # 表面列在任何时刻都必须有值。
115     blank_ok = True; surface_ok = True
116     for r in body:
117         t = int(r[0]); Rt = R_of(t)
118         for j, x in enumerate(R_COLS_CM):
119             inside = (x / 100.0) <= Rt + 1e-12
120             if inside and r[1 + j] is None:
121                 blank_ok = False
122             if (not inside) and r[1 + j] is not None:
123                 blank_ok = False
124         if r[21] is None:
125             surface_ok = False

```

```

125 # 末行（烘干结束时刻）所有已给出的格子都应满足烘干判据
126 last_row_all_below = all((v is None or v <= 0.15 + 1e-12) for v in body[-1][1:])
127
128 result = {"schema_version": 1, "question": "Q4", "method_id": "V4", "role": "verifier",
129          "script": "code/Q4/q4_verifier.py",
130          "independent_path": "own Bessel series (own root finder) for the frozen-radius limit +
↳ contract invariants on the delivered grid",
131          "contract_hash_used": "planning/model_contract.json",
132          "frozen_config": {"R_m": RO, "D_m2_s": DC, "h_m": HM, "C_init": C0, "C_inf": CINF, "t_s
↳ ": T6},
133          "reference_profile_6h": {"r_cm": (ref_r * 100).tolist(),
134                                   "C": [round(float(v), 6) for v in ana]}}
135
136 invariants = {
137     "header_columns_ok": bool(cols_ok),
138     "time_axis_step_60s": bool(tstep_ok),
139     "rows": len(body),
140     "blank_rule_exact": bool(blank_ok),
141     "surface_column_always_present": bool(surface_ok),
142     "drying_end_row_below_criterion": bool(last_row_all_below),
143     "radius_monotone_decreasing": bool(np.all(np.diff(_RR) <= 1e-15)),
144     "reference_profile_monotone": bool(np.all(np.diff(ana) <= 1e-12)),
145 }
146 validation = {"schema_version": 1, "question": "Q4", "method_id": "V4",
147              "reference_vs_analytical": {
148                  "where": "radius frozen at 2 cm, D = 1e-9 m^2/s, t = 6 h",
149                  "max_abs_err": err_main, "tolerance": 5e-5,
150                  "pass": bool(err_main < 5e-5)},
151              "moving_boundary_analytic_invariance": {
152                  "reference": "with the surface mass transfer switched off the dry-basis
↳ moisture is exactly invariant, C == C0, for any radius history",
153                  "observed_max_abs_deviation": mv["moving_boundary_invariance"]["
↳ observed_max_abs_deviation_of_C_from_C0"],
154                  "tolerance": 1e-8,
155                  "pass": bool(mv["moving_boundary_invariance"]["pass"])},
156              "main_vs_baseline_table6": {"compared_values": ppairs, "max_abs_diff": d_tab,
157                                           "tolerance": 5e-4,
158                                           "tolerance_note": "the baseline reconstructs the
↳ surface column by a first-order half-cell Robin relation whose own grid dependence is 4.1e-4;
↳ the main is grid-converged to 2.1e-6",
159                                           "pass": bool(d_tab <= 5e-4)},
160              "main_vs_baseline_end_row": {"max_abs_diff": d_end, "tolerance": 5e-4,
161                                           "pass": bool(d_end <= 5e-4)},
162              "drying_time": {"main_h": mj["drying_time_hours"], "baseline_h": bj["
↳ drying_time_hours"],
163                              "abs_diff_hours": dt_h, "abs_diff_seconds": dt_h * 3600.0,
164                              "tolerance_hours": 0.1, "pass": bool(dt_h < 0.1),
165                              "note": "the crossing time inherits the flatness of the drying tail
↳ "},
166              "invariants": invariants,
167              "independence_statement": "V4 computes the analytical reference itself and reads
↳ main/baseline outputs only for the comparison.",
168              "elapsed_s": round(time.perf_counter() - t_start, 3)}
169 (RUN / "metrics/verifier.json").write_text(json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2) + "\n
↳ ", encoding="utf-8")
170 (RUN / "metrics/verifier_validation.json").write_text(json.dumps(validation, ensure_ascii=False,
↳ indent=2) + "\n", encoding="utf-8")
171 print(json.dumps({"reference_err": err_main, "table6_diff": d_tab, "end_row_diff": d_end,
172                  "drying_time_diff_h": dt_h, "invariants": invariants,
173                  "elapsed_s": validation["elapsed_s"]}, ensure_ascii=False))
174 return 0
175
176
177 if __name__ == "__main__":
178     raise SystemExit(main())

```

Listing 5 问题四独立验证 q4_verifier.py: 自建级数参照、交付文件逐格核验