

Ordenamiento — fases explicadas con ejemplos (1 SP = 1 paso)

Para: explicar el proceso sin SQL.

Fecha: 2026-09-11 · **DEV validado:** R2 unificación 72.448 · ordenamiento 1.223.998 scores · c03/c04 = 0.

Idea en 10 segundos

- 1. **Unificación** ya decidió qué direcciones están vigentes (**ganadoras**) y cuáles no (**hijas**).
- 2. **Ordenamiento** responde: *si hay varias opciones, ¿cuál contacto intento primero?*
- 3. Lo hace **por canal** (DIR, TEL, CEL, EMA). Un teléfono **no** compite con un email.

Mapa de fases (así se explica en reunión)

Fase	Pregunta de negocio	Qué corre	Ejemplo smoke
0 Precondición	¿Quién es dirección vigente?	Unificación (ya hecha)	Hija RPU 10002 fuera; 10001 y 10003 entran
1 Armar candidatos	¿Qué contactos entran?	Vistas + preparar_insumos	Solo ganadoras; email sin @ fuera
2a Ordenar calles	¿Qué dirección primero?	scoring_dir	Persona 20001 (casa vs oficina)
2b Ordenar fijos	¿Qué teléfono primero?	scoring_tel	Persona 20004 (válido vs no válido)
2c Ordenar celulares	¿Qué celular primero?	scoring_cel	Persona 20006 (Claro vs otro)
2d Ordenar emails	¿Qué correo primero?	scoring_ema	Persona 20008 (gmail vs corporativo)
3 Guardar orden	¿Qué queda en el RPU?	consolidacion	lugar → orden_prioridad
4 Limpiar	¿Queda basura?	drop_staging	Borra stg_*
Run	¿Cómo se ejecuta todo?	ejecucion_edf + run_dt	Un solo CALL ... (TRUE)

Nota: En el mapa HTML la pestaña "Fase 1" = **armar candidatos** (fase 1 de arriba). No es la F1 Teradata de materialización incremental (esa no corre en Opción A DEV).

Fase 0 — Ya unificado (sin SP de ordenamiento)

Pregunta: ¿Esta dirección sigue vigente?

RPU	Calle	ind_unificacion	¿Ordenamiento?
10001	Calle 10 #20	NULL	Sí
10002	Calle 10 #20 apto 3	1 (hija)	No
10003	Carrera 5 #1	NULL	Sí

Cómo explicarlo: “La hija ya no es el contacto vigente; el negocio llama al padre.”

Fase 1 — Armar candidatos (qué entra)

1.1 Setup (una vez) — `_struct`

ID	Archivo	En español
SP-00	<code>01_ddl_ordenamiento.sql</code>	Crea tablas: scores, orden, betas
SP-01	<code>02_catalogos_ordenamiento.sql</code>	Catálogos (sector, tipo cuenta, operador celular)
SP-02	<code>03_vistas_contacto_canal...</code>	Traduce <code>contactType</code> → canal (TEL/CEL/EMA/DIR)
SP-03	<code>04_vistas_insumo...</code>	Contrato de lectura: solo ganadoras

Ejemplo `contactType`:

Type	Canal	Ejemplo
1,2,3,7	DIR	Casa / oficina
4,5	TEL	Fijo
9	CEL	Celular
10	EMA	Email (debe tener @)

1.2 Preparar insumos (cada corrida) — SP-04

SP: `sp_ordenamiento_preparar_insumos_edf`

Pregunta: ¿Qué filas van a scoring hoy?

Pasos internos (subdivisión para explicar):

1. Leer RPUs post-unificación
2. Quedarse solo con **ganadoras** (`ind_unificacion ≠ 1`)
3. Armar contactos por canal desde XPM

4. Materializar stg_insumo_direccion / telefono / celular / email
5. ANALYZE staging

Ejemplo: Persona con email sinarroba.com → **no entra** a EMA.

Persona solo con hija → **no entra** a ningún canal.

Fase 2a — DIR (direcciones) — SP-05

SP: sp_ordenamiento_scoring_dir_edf

Pregunta: ¿Qué **calle** contactar primero?

Pasos internos:

1. Agrupar reportes por persona + dirección
2. Calcular 12 métricas (antigüedad, reportes, sector, tipo RES/LAB/CRR...)
3. Convertir a categorías × Beta → **score**
4. ROW_NUMBER → **lugar** 1, 2, 3...

Ejemplo A — Persona 20001 (dos calles)

Dirección	Tipo	Reportes	Resultado
CL 22 27 45 AP 101	RES	3	Compite → lugar 1 o 2
KR 15 80 22 OF 301	LAB	2	Compite → la otra

Frase: “Misma persona, dos calles distintas. Gana la de mejor historial.”

Ejemplo B — Persona 20002 (una calle)

Dirección	Resultado
TV 70 114 55 Suba RES (8 reportes)	lugar = 1 , trivial

Ejemplo C — Persona 20003 (tres calles)

Dirección	Tipo
DG 50 30 10	CRR
KR 7 45 12	RES
AC 40 12 08 Galicia	LAB

Frase: “Tres scores DIR → lugar 1, 2 y 3. Ninguna se borra; solo se ordenan.”

Fase 2b — TEL (fijo) — SP-06

SP: sp_ordenamiento_scoring_tel_edf

Pregunta: ¿Qué **teléfono fijo** primero?

Detalle fácil: se calcula TEL020 (geo) pero **no suma al score** (igual Teradata).

Ejemplo — Persona 20004

Teléfono	Estado	¿Compite igual?
Fijo en CL 10 20 30	VALIDA	Sí
Fijo en KR 20 55 18	NO VALIDA	No / peor

Ejemplo — Persona 20005

Un solo fijo válido → **lugar = 1**.

Frase: “TEL no cambia el orden de la dirección; es un ranking aparte.”

Fase 2c — CEL (celular) — SP-07

SP: sp_ordenamiento_scoring_cel_edf

Pregunta: ¿Qué **celular** primero?

Detalle fácil: prefijo 310 → Claro en catálogo; prefijo desconocido → default **0.22**.

Ejemplo — Persona 20006

Celular	Prefijo	Operador
3101234567	310	Claro
3209876543	320	Otro

Ejemplo — Persona 20007

Un solo celular → **lugar = 1**.

Fase 2d — EMA (email) — SP-08

SP: sp_ordenamiento_scoring_ema_edf

Pregunta: ¿Qué **email** primero?

Detalle fácil: algunas variables se calculan pero **no suman** (EMA003/007/018/025).

Ejemplo — Persona 20008

Email	Tipo
user1@gmail.com	Personal / dominio popular
work@empresa.co	Corporativo

Ejemplo — Persona 20009

Un solo hotmail → **lugar = 1**.

Fase 3 — Guardar orden — SP-09

SP: `sp_ordenamiento_consolidacion_edf`

Pregunta: ¿Qué `orden_prioridad` queda guardado?

Pasos:

1. Tomar scores de RPU **ganadoras**
2. Mejor lugar por RPU
3. Escribir `rpu_orden_prioridad` (DELETE + INSERT)

Ejemplo consolidado

Persona	Dirección	Score	lugar	orden_prioridad
P-100	Calle 10 #20	0.84	1	1
P-100	Carrera 5 #1	0.71	2	2
P-100	Calle 10 apto 3 (hija)	—	—	NULL

DEV: ~408.624 RPU con orden · 0 hijas con orden incorrecto.

Fase 4 — Limpiar — SP-10

SP: `sp_ordenamiento_drop_staging_edf`

Borra `bdm_tempo.stg_*`. La próxima corrida las recrea.

Run — Cómo se ejecuta todo — SP-11 / SP-12 / SP-13

```
CALL bdm_datos.sp_ordenamiento_ejecucion_edf(TRUE);
```

Orden interno del orquestador:

```
preparar → DIR → TEL → CEL → EMA → consolidar → drop
```

ID	Archivo	Rol
SP-11	sp_ordenamiento_ejecucion_edf.sql	Orquestador
SP-12	run_ordenamiento_ejecucion_edf.sql	Runbook Jenkins (_dt)
SP-13	validacion_ordenamiento_conteos.sql	Gate: hijas con orden = 0

Checklist “¿quedó bien?” (DEV)

Check	Esperado
R2 unificación	~72.448
Scores totales ordenamiento	~1.223.998
Hijas con orden_prioridad	0
c03 / c04 unificación	0 / 0

Guión de 90 segundos

1. “Después de unificar, solo ganadoras entran.”
2. “Preparamos insumos una vez por corrida.”
3. “Rankeamos por canal: calles, fijos, celulares, emails — separados.”
4. “Guardamos orden_prioridad y limpiamos temporales.”
5. “Demo: 20001 dos calles; 20004 fijo válido/no válido; 20006 dos celulares.”

Dónde está cada cosa

Artefacto	Ruta
Este documento	Documentacion/FASES_ORDENAMIENTO_EXPLICADAS.md
Guía + PDF	Documentacion/GUIA_ORDENAMIENTO_EJEMPLOS_BASICOS.*
Mapa HTML	Documentacion/MAPA_ORDENAMIENTO_EDF_VIEWS_NEGOCIO.html
Smoke 9 personas	sql/ordenamiento_mock/06_smoke_mock_9_personas.sql
SPs DEV	sql/dev_edf_ordenamiento/
Bitbucket	rama feature/ordenamiento en _strct → _pgm → _dt