Установка n8n на чистый Linux-сервер

Что нужно

- **VPS** — Ubuntu 22.04 / 24.04, минимум 2 CPU (два ядра) / 2 GB RAM (оперативной памяти)
- **Домен** — купленный у любого регистратора, например reg.ru, с возможностью редактировать DNS

Шаг 1. Купить VPS и настроить домен

VPS: Beget, Selectel, Яндекс, Timeweb, Hetzner, Contabo — любой.

> **VPS и нейросети.** Если с сервера нужен доступ ко всем нейросетям без ограничений, чаще выбирают зарубежный VPS. Имейте в виду: если туда попадают персональные данные клиентов, формально это может противоречить законодательству Российской Федерации, если вы из России.
>
> У российских провайдеров возможности различаются. Например, **Beget** проксирует запросы к **OpenAI** — GPT обычно доступен; **Google Gemini** при этом часто недоступен «из коробки»: у него более жёсткие ограничения, и на Beget по умолчанию он обычно не проходит.

При покупке выбирайте Ubuntu 22.04 или 24.04. Сохраните себе IP сервера и ОЧЕНЬ ВАЖНО - пароль для доступа к сервере, он будет указан на этапе создания/покупки сервера или придет на почту. Это пароль от root пользователя linux сервера.

Домен: зарегистрировать у любого регистратора, например reg.ru для россии. В DNS-настройках домена создать **A-запись**:

```
Тип:  A
Имя:  @          (или @, или любой "поддомен", например у вас домен site.ru, если напишите строку в A запись pro - то привяжете n8n к поддомену pro.site.ru, к слову, таким образом можно переиспользовать ваш существующий домен и не нужно покупать отдельный. Просто берете домен вашего сайта, site.ru и добавляете
```

```
поддомен, automations.site.ru , писать в название поддомена n8n не рекомендую, на
это иногда разные сервисы будут ругаться)

Значение: <IP сервера>
TTL:  3600 (берем по умолчанию что там стоит, это просто время, как быстро
обновится эта запись)
```

Шаг 2. Подключиться к серверу

macOS или Linux — откройте приложение «Терминал».

Windows (относительно новая система) — в меню «Пуск» введите **WSL**, установите то, что предложит система; дистрибутив выберите первый из списка (**Debian** или **Ubuntu** — как покажет мастер). После установки запуск **WSL** из «Пуска» открывает тот же по смыслу терминал, что на Linux или macOS.

Windows (чуть старше) — видео по настройке Windows и WSL (примерно с 17-й минуты — установка и настройка WSL).

В терминале выполните команду

```
ssh root@<IP адрес вашего сервера>
```

вводим пароль от сервера

Вы окажетесь в домашней директории root (`/root`). Именно отсюда запускается скрипт.

Шаг 3. Скачать и запустить скрипт установки

Скачайте скрипт прямо на сервер одной командой:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Chief-digital-transformation-
officer/n8n_docker_installation-guide/main/n8n_setup.sh -o n8n_setup.sh
```

Запустите скрипт:

```
bash n8n_setup.sh
```

Скрипт задаст два вопроса:

```
Домен (например, example.com): yourdomain.com
Email для SSL (Let's Encrypt):      вписываете любой свой  email
```

Больше ничего вводить не нужно. Установка занимает 2–5 минут.

Что делает скрипт

Шаг	Действие
1	Проверяет / устанавливает Docker и Docker Compose plugin
2	Генерирует случайные пароли и `N8N_ENCRYPTION_KEY`
3	Создаёт директории в `~/n8n/` для данных
4	Пишет `.env` с вашим доменом и сгенерированными секретами
5	Пишет `docker-compose.yml` (домен берётся из `.env`)
6	Пишет `healthcheck.js` и `init-data.sh`
7	Запускает стек: Traefik → PostgreSQL → Redis → n8n → n8n-worker

Что поднимается

```
Traefik      — реверс-прокси, порты 80/443, SSL от Let's Encrypt (автоматически)
PostgreSQL   — база данных n8n
Redis        — очередь задач
n8n          — основной инстанс
n8n-worker   — обработчик выполнений
```

Структура данных на сервере

```
~/n8n/
├── .env                    ← все настройки и секреты
├── docker-compose.yml
├── healthcheck.js
├── init-data.sh
├── credentials.txt         ← логин и пароль n8n
├── traefik_data/           ← SSL-сертификаты
├── n8n_storage/            ← файлы и конфиг n8n
├── db_storage/             ← данные PostgreSQL
└── redis_storage/          ← данные Redis
```

После установки

Открыть в браузере:

```
https://yourdomain.com
```

> SSL-сертификат выдаётся автоматически через Let's Encrypt. Если браузер показывает ошибку SSL сразу после установки — подождать 1–2 минуты и обновить страницу.

Создать учётную запись администратора (первый вход — регистрация).

Важно: версия образа n8n (по желанию)

Скрипт ставит образ с тегом `latest` — это «всегда последняя стабильная версия» на момент загрузки. Так удобно, если вы **сознательно** хотите получать свежие релизы: после команд вроде `docker compose pull` и `docker compose up -d` подтянется новая сборка.

Если вы хотите **сами выбирать версию** и не менять её, пока не решите обновиться — замените `latest` на **конкретный номер** (например `2.13.4`). Актуальный стабильный релиз смотрите в Release notes | n8n Docs (в начале страницы указан current `stable`).

В файле `docker-compose.yml` сервисы **n8n** и **n8n-worker** берут образ из одного блока вверху файла — менять нужно **одну** строку `image: ...`.

Как отредактировать через nano (пошагово):

1. В терминале на сервере перейти в каталог установки:
   `bash cd ~/n8n`
2. Открыть файл:
   `bash nano docker-compose.yml`
3. Найти строку (стрелками клавиатуры):
   `yaml image: docker.n8n.io/n8nio/n8n:latest`
4. Заменить `latest` на нужный тег **без пробелов**, например:
   `yaml image: docker.n8n.io/n8nio/n8n:2.13.4`
   (подставьте номер с страницы релизов, не копируйте слепо из примера, если он устарел.)
5. Сохранить: **Ctrl+O**, затем **Enter** (подтвердить имя файла).
6. Выйти: **Ctrl+X**.
7. Подтянуть образ с выбранным тегом и пересоздать контейнеры:
   `bash cd ~/n8n docker compose pull docker compose down && docker compose up -d`

Итог: `latest` — про автоматические обновления при `pull`; конкретный тег — про предсказуемую версию до вашего следующего осознанного обновления. Оба варианта нормальные, выбирайте под свои задачи.

Обновление n8n

выполните последовательно эти команды

```
cd ~/n8n
docker compose pull
docker compose down && docker compose up -d
```

Если в `docker-compose.yml` указан **`latest`**, после `pull` подтянется новая стабильная версия. Если образ **закреплён тегом** (см. раздел выше «Важно: версия образа n8n») — сначала смените тег на новый номер в файле, затем снова `docker compose pull` и `docker compose up -d`.