



COMANDOS ÚTILES DE GIT





INICIALIZACIÓN

Iniciar GIT en la carpeta actual

```
git init
```

Clonar un repositorio

```
git clone <url>
```





COMMITTS

Añadir archivos para el commit

```
git add .
```

Hacer un commit

```
git commit -m "Identificador"
```





MÁS COMMITS

Añadir todos los archivos

```
git add .
```

Añadir un archivo específico

```
git add <archivo>
```

Incluir todos los cambios

```
git add --all
```

Añadir todos los archivos de una extensión específica

```
git add *.ext
```

Archivos dentro de un directorio

```
git add dir/
```





PUSH – PULL

Subir los commits a un repositorio

```
git push
```

```
git push <origen> <branch>
```

Traer los commits de un repositorio

```
git pull
```

```
git pull <origen> <branch>
```

Mostrar los logs de los commits

```
git log
```





RAMAS

Lista las ramas

```
git branch
```

Lista las ramas incluyendo las remotas

```
git branch -a
```

Crear una branch

```
git branch <nombre>
```

Cambiar de branch

```
git checkout <nombre>
```

Cambiamos hacia la brancha que queremos que reciba los cambios y le traemos los cambios con:

```
git merge <nombre>
```





MÁS COMANDOS

<https://www.datacamp.com/es/blog/git-commands>

<https://gist.github.com/dasdo/9ff71c5c0efa037441b6>





**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**

