

철스크랩 라벨링 컷오프 기준 정의 · 정량 분석 · 소형 객체 처리 방안

♦ 용어 정의 · 생략 규모 전수 정량(N=501,377) · 표기 옵션 4종 비교 · 보수 라벨링+코드 필터 체계

작성 · KIMS 재로데이터·분석연구본부 이치현

성격 · 내부 분석 보고자료 — 정량 분석만

근거 · 전수 재집계(501,377) + 재학습 8회 + 예측 검증(val 25장)

원자료 · exp2/exp5/exp6/exp7 CSV·로그 (부록 References)

주요 수치

생략 규모 — 개수 **53.5%** vs 면적 **6.7%**

성능 영향 — 공통 **val -1.06%p**

보수 하한 24 px = 공수 +7.7%p

보고자료 구성 — 정의, 정량 분석, 처리 방안

♦ 용어 정의 → 생략 규모·성능·물리 한계 정량 → 소형 객체 표기 옵션과 권고 체계

01	용어·개념 정의	03
'그린다/생략'의 정의 · cutoff 환산 · 면적비 · 가늘고 긴 물체(세장형) 예외 규칙		
02	생략 규모 정량 분석	06
개수 53.5% vs 면적 6.7% · 재학습 8회 성능 영향 · stride 4 한계 · 미검출 실증		
03	소형 객체 처리 방안	10
표기 옵션 4종 trade-off · 보수 라벨(24 px)+코드 필터(30 px) 2계층 체계		

부록 · References — 원자료 경로와 재집계 조건, 외부 데이터셋 관행 14

01

용어·개념 정의

♦ '그린다/생략'의 정의 · **cutoff** 환산 · 면적비 · 가늘고 긴 물체(세장형) 예외 규칙

01 용어·개념 정의	03
02 생략 규모 정량 분석	06
03 소형 객체 처리 방안	10

라벨링 '생략'의 정의와 cutoff 환산

♦ '그린다' = 라벨링 도구에서 객체 윤곽 polygon을 만드는 작업 · cutoff = 이 작업의 생략 하한

① '그린다' = LabelMe에서 객체 윤곽을 따라 점을 찍어 polygon 1개를 생성하는 작업

생략 시 JSON에 객체 항목 없음 — 해당 픽셀은 배경으로 학습·평가에서 제외

② '생략' = polygon 생성 작업의 하한 — 이미지·기존 라벨은 그대로

같은 기준을 학습 데이터 생성 코드 필터(prepare_yolo_dataset.py)로 구현 — 시뮬레이션 정확도와 $\pm 0.1\%$ 일치

③ cutoff 기준 = $\sqrt{(\text{polygon 면적})}$, bbox 한 변 아님 — 해상도 단계별 환산은 아래 표

기준 단계	값	의미
원본 4K (3840×2160)	$\sqrt{\text{면적}}$ 30 px (900 px ²)	라벨링 작업 기준 · frame 가로 0.78%
학습 입력 1280 (1/3 축소)	$\sqrt{\text{면적}}$ 10 px (100 px ²)	모델 입력에서의 크기
mask proto 320 (입력의 1/4)	$\sqrt{\text{면적}}$ 2.5 px	mask 표현 해상도 — 2~3 cell 크기의 점
면적비	0.011%	$900 \div 8,294,400$ (frame 전체 면적) — 아래 주 참조

표 — cutoff 30 px의 해상도 단계별 환산 · 면적비 분모는 4K frame 전체(cargo 적재함 대비 아님, 적재함 $\approx$ frame 1/3 가정 시 $\approx 0.03\%$)

가늘고 긴 물체(세장형)의 정의와 예외 규칙

♦ 세장형 = 폭에 비해 긴 물체(rebar·pipe류) — 면적 미달이어도 긴 변 72 px 이상이면 라벨 유지

① 정의 — 면적은 작아도 긴 변이 긴 객체 (**rebar · small pipe · square pipe · pipe · mesh**)

면적 cutoff만 적용하면 화면을 가로지르는 rebar가 통째로 생략됨 — 예외 규칙의 근거

② 예외 규칙 — $\sqrt{\text{면적}}$ 30 px 미만이어도 **bbox** 긴 변 $\geq$ 원본 72 px면 라벨 유지

예외 제거 시 전체 +0.35%p, rebar AP50 -40%(0.1055→0.0634) — 예외 유지 (exp6)

③ 두께 하한 — 두께(면적÷긴 변) 원본 6 px 미만은 작업 우선순위 최하위

stride 4에서 GT 52~74% 분절 구간 (exp5) — 라벨 유지, 공수 배분 후순위



그림 — 두께 ~6 px rebar GT의 stride 4 분절 (상: 입력, 하: 복원)

출처: exp5 시뮬레이션 · val rebar 사례



그림 — 두께 ~9 px small pipe — 형상 생존 (좌: GT, 우: 복원)

출처: exp5 시뮬레이션 · val small pipe 사례

02

생략 규모 정량 분석

♦ 개수 53.5% vs 면적 6.7% · 재학습 8회 성능 영향 · **stride 4** 한계 · 미검출 실증

01	용어·개념 정의	03
02	생략 규모 정량 분석	06
03	소형 객체 처리 방안	10

생략 규모 — 개수 53.5% vs 면적 6.7%

◆ 확정안(30 px+예외) 적용 시 개수는 절반 생략, 라벨 면적은 93.3% 유지 (N=501,377 전수)




그림 — 생략분의 개수·면적 점유 (확정안 vs 보수안)

출처: exp5_instances.csv.gz 전수 재집계 (2026-07-23)

① 개수 기준 53.5% 생략 (268,155개)

'생략이 많다'는 인상은 개수 기준에서만 해당

② 면적 기준 6.69% 생략 — 물량 정보 93.3%

유지

frame 전체 대비 0.605% · 생략 대상은 해당 frame의 0.011% 미만

③ 클래스별 생략률 — trash 89% · small

pipe 76% · rebar 70%

대형 클래스(handler·drum·Guillotine)는 영향 작음 · 세장형

예외로 small pipe 87→76%·rebar 86→70%

cutoff 수준별 성능 영향 — 30 px 선택 근거

♦ 공통 val(무필터) 기준 cut 30 px = -1.06%p·공수 46.5% · cut 24 px = -0.15%p·공수 54.2%

학습 데이터	자기 val mAP50	공통 val mAP50	무필터 대비	라벨 공수	판정
무필터 (전체 라벨)	0.4872	0.4872	—	100%	대조군
cut 24 px + 예외	0.6454	0.4857	-0.15%p	54.2%	보수 라벨을 하한 후보
cut 30 px + 예외	0.7043	0.4766	-1.06%p	46.5%	확정 제안
cut 36 px + 예외	0.7259	0.4510	-3.62%p	41.9%	기각
cut 48 px + 예외	0.7440	0.4301	-5.71%p	38.3%	기각

표 — cutoff 수준별 성능·공수 · 출처: exp2_results.csv · 공수 = 저장형 예외 포함 유지 instance 비율 (전수 재집계)

① 자기 val 상승(0.487→0.744) = 평가셋이 쉬워진 효과

공통 val로 재평가하면 하락(0.487→0.430) — 판정 기준은 공통 val

② 30 px 미만 라벨 전체(개수 절반)의 성능 기여 = 1.06%p

24 px 이상에 학습 신호 대부분 포함(-0.15%p) — 36 px 이상은 손실 커져 채택 안 함




그림 — 라벨 공수 vs 공통 val 성능 · 출처: exp2_results.csv

생략 구간의 물리 한계와 검출 실증

♦ 30 px 미만은 GT부터 stride 4에서 손상 · 무필터 학습 모델도 rebar 77%·small pipe 72% 미검출

① GT 손상 — 원본 18 px 미만은 과반이 복원 $IoU < 0.5$, 30 px 이상은 97%+ 유지 (좌측 그림)

라벨을 그대로 학습 GT 생성(1/4 downsample)에서 형상이 사라지는 구간 — cutoff 30 px의 근거

② 검출 실측 — base(무필터 학습) 모델도 소형·세장형 대부분을 background로 놓침 (우측 그림)

trash 82%·rebar 77%·small pipe 72% 미검출(전체 mask recall ≈ 0.49) — 미검출 구간 = 생략 구간




그림 — 크기 구간별 stride 4 생존율·복원 IoU (N=501,377)

출처: exp5_survival_summary.md




그림 — 클래스별 미검출 비율 (base 모델 · 무필터 val)

출처: exp2_base confusion matrix (정규화)

03

소형 객체 처리 방안

♦ 표기 옵션 4종 **trade-off** · 보수 라벨(24 px)+코드 필터(30 px) 2계층 체계

01	용어·개념 정의	03
02	생략 규모 정량 분석	06
03	소형 객체 처리 방안	10

소형 객체 표기 방안 — 옵션 4종 비교

♦ 생략 대상도 실물 스크랩 — 표기 옵션별 trade-off (공수·가역성·지표·리스크)

옵션	방법	공수	가역성	Count·Area 정보	주요 리스크
A 완전 생략	cutoff 미만 미생성 (확정안)	46.5%	없음·소급 불가	Count 소실·Area 93% 보존	입력 상향 시 재라벨링
B 보수+코드 필터	24 px 라벨·학습 30 px 필터	54.2%	있음·필터 재조정	원본 기준 재계산 가능	공수 +7.7%p·소형 QC
C 묶음(chunk)	소형 다수를 polygon 1개로	중간	부분·개별 소실	Count 소실(묶음=1)	덩어리 이슈 재발
D 영역(stuff)	혼합 스크랩 영역 클래스	중간	부분·개수 소실	Area 보존에 유리	클래스·pipeline 변경

표 — 표기 옵션 4종의 trade-off · 공수 = 무필터 대비 유지 instance 비율 (B는 라벨 하한 24 px 기준)

① 옵션은 조합 가능 — **B+D(24 px 개별 + 미만분 영역 1개)**면 개수·면적·가역성 모두 유지

단 규칙이 늘수록 작업 일관성 저하 — 가이드 규칙 수는 최소로

② **C**는 과거 데이터에서 실패 사례 있음 — **rebar** 덩어리 라벨 다수 발견·정제 이력

채택 시 '개별 식별+크기 통과만 개별, 일회 다발은 묶음 1개' 규칙을 문서로 명시해야 함

보수 라벨링 + 코드 필터 — 2계층 체계

♦ 라벨 하한(사람·비가역) 24 px와 학습 필터(코드·가역) 30 px 분리 — 필터 코드 구현·검증 완료

계층	기준	성격·근거
라벨링 하한 (사람 · 비가역)	원본 24 px + 세장형 예외(긴 변 72 px)	보수적 — 학습 신호 전체 보존 (cut 24 px = 무필터 -0.15%p)
학습 필터 (코드 · 가역)	원본 30 px + 세장형 예외	최적 — prepare_yolo_dataset.py · 시뮬레이션 대비 ±0.1% 검증
두께 6 px 미만 세장형	라벨 유지 · 작업 우선순위 최하위	GT 52~74% 분절 구간의 공수 절약 (exp5)
지표 분모	'30 px 이상'으로 문서 합치	Count·Area Accuracy의 정답 개수 정의 명확화

표 — 2계층 체계의 구성 · 라벨은 보수적으로 남기고 학습 기준은 코드에서 적용·재조정

① 비용 — 확정안 대비 추가 공수 +7.7%p (24~30 px 구간 instance 38,543개)

편익 — ① 가역성: 입력 상향(1600/1920)·tile 추론 시 필터 해제로 바로 활용 ② 원본/필터 기준 병행 재계산 ③ 컷 정계 객체의 축소 증강 여유

② '전부 그리기'는 정량 근거 없음 — 보수안의 이득은 24~30 px 구간에 한정

12 px 미만은 GT 자체가 사라짐(생존율 55~92% · IoU≥0.5 6~21%) 라벨링해도 학습에 전달 안 됨

분석의 한계와 전제

◆ 수치 해석 시 주의 — 단일 run 분산 · 면적 중복 · 보수 하한의 전제

① 면적 점유율(6.69% · 0.605%)은 polygon 면적 합산 기준

겹침 중복 포함 가능 — union 기준으로는 소폭 낮아질 수 있음 (val 25장 union 실행 coverage 6.9%)

② 성능 수치는 YOLO26x-seg@1280 · 100 ep · 조건당 단일 run 기준

정확도 간 0.3~0.4%p 차이는 seed 반복 전까지 판정 유보

③ 보수 하한(24 px)의 이득은 '입력 상향 시 소형 검출 회복' 가정에 의존

exp3(imgsz 960/1280/1600/1920)가 이 가정을 검증 예정 — 결과에 따라 보수 하한의 가치 재평가

④ 클래스별 미검출률은 confusion matrix 정규화 PNG 판독값

정밀도 수치는 exp4(클래스×크기 구간 recall) 실행 시 CSV로 대체 예정

⑤ 옵션 C·D의 공수·품질 영향은 정량 실험이 없는 정성 비교

채택 검토 전 파일럿 라벨링(수십 장)으로 공수·일관성 실험 필요

원자료 경로와 재집계 조건

♦ 수치의 1차 출처 — 전부 CSV·로그·가중치로 재현 가능

[1] 전수 재집계 (2026-07-23)

exp5_instances.csv.gz (N=501,377) — 개수·면적 점유율, 클래스별 생략률, 공수(세장형 예외 포함)

[2] 재학습 원자료

exp2/exp6/exp7_results.csv · 학습 로그·best.pt 8종 (ver2_실험/cluster_results/) — YOLO26x-seg@1280, 100 ep

[3] stride 4 시뮬레이션

exp5_survival_summary.md · exp5_panels/ — GT 생성 경로(1/4 downsample) 전수 통과 측정

[4] 검출 실증

exp2_base confusion matrix (무필터 val) · val 25장 예측 검증 스크립트 (2026-07-23, conf 스윙·면적 coverage)

[5] 코드 필터 구현

prepare_yolo_dataset.py — 크기·세장형 예외 필터 · 시뮬레이션 정책표와 kept 수 $\pm 0.1\%$ 교차검증

[6] 외부 데이터셋 관행

COCO small = 면적 32^2 px^2 · nulimages 높이 10 px 미만 미라벨 · DOTA v1.0 10 px 미만 미라벨

[7] 차트

본 분석 재작성 (chart_drop_count_vs_area·gt_survival·cost_perf·background_miss 등, exp2/5/6 CSV 기반)