7.2

1) hàm swap1(x, y) chỉ đổi giá trị x, y được copy nội bộ ở trong hàm swap1 mà không thực sự tráo đổi 2 giá trị x và y được truyền vào, vì thế khi sau khi thì khi swap1(x, y) thì 2 giá trị x và y vẫn giữ nguyên

int x = 2, y = 3;

swap1(x, y); /// chỉ tráo giá trị copy của x và y, không phải bản thân x và y

cout << x << ' ' << y << '\n'; // 2 3

2) hàm swap2(x, y) chỉ hỗ trợ trong ngôn ngữ c++ và có tác dụng tráo đổi 2 giá trị x và y thành y và x. sau khi gọi hàm swap2(x, y) thì giá trị x sẽ bằng y và giá trị y sẽ bằng x

int x = 2, y = 3;

swap2(x, y); // x = 3, y = 2

cout << x << ' ' << y << '\n'; // 3 2

3) hàm swap3(&x, &y) hỗ trợ ở cả 2 ngôn ngữ c và c++, có tác dụng giống như hàm swap2(x, y) nhưng ta phải truyền địa chỉ của x và y vào thay vì truyền giá trị của x và y

int x = 2, y = 3;

swap3(&x, &y); // phải truyền địa chỉ của x và y vào, x = 3, y = 2

cout << x << ' ' << y << '\n'; // 3 2