


界面流程设计

目前有两个主要的流程

1. 正常登录的流程, 在 Login 和 Settings 界面都会得到 password == "*****" 6 个 * 号, 的 Settings{}
2. 如果只有 AccessToken, Settings{} 是空的 (UserName == ""), 那么需要去 Settings 界面获取 Settings{}
3. /system-status, 类似 / 开头的, 指的是后端的 url 路径
4. /v1/ 开头, 为 v1 版本的 api



Settings JSON 数据结构

```
{
  "user_info": {
    "username": "abcd",
    "password": "123456"
  },
  "common_settings": {
    "scan_interval": "12h",
    "threads": 12,
    "run_scan_at_start_up": true,
    "movie_paths": ["aaa", "bbb"],
    "series_paths": ["ccc", "ddd"]
  },
  "advanced_settings": {
    "proxy_settings": {
      "use_http_proxy": true,
      "http_proxy_address": "123"
    },
    "debug_mode": true,
    "save_full_season_tmp_subtitles": true,
    "sub_type_priority": 1,
    "sub_name_formatter": 1,
  }
}
```

```
    "save_multi_sub": true,
    "custom_video_exts": ["aaa", "bbb"],
    "fix_time_line": true,
    "topic": 0
  },
  "emby_settings": {
    "enable": true,
    "address_url": "123456",
    "api_key": "api123",
    "max_request_video_number": 1000,
    "skip_watched": true,
    "movie_directory_mapping": {
      "aa": "123",
      "bb": "456"
    },
    "series_directory_mapping": {
      "aab": "123",
      "bbc": "456"
    }
  },
  "developer_settings": {
    "bark_server_url": "bark"
  },
  "timeline_fixer_settings": null
}
```

接口认证方式

接口认证通过HTTP头 `Authorization: Bearer <token>` 传递

API 列表

content-type 均为 `application/json`

获取系统的状态

`Get /system-status`

获取系统是否已经做过初始化，如果做过初始化就可以直接开始登录流程

请求参数：无

返回 HTTP 码200:

```
{
  version: '0.0.1', // 版本号
  is_setup: false, // 系统是否已经初始化完成, true或false
}
```

应用初始化安装

POST /setup

无需权限认证，只在首次安装时有效，用于用户第一次安装程序时的引导页面。提交的时候务必要全部字段信息都填写。

注意，这里需要填写账号和密码的信息

请求参数：

```
{
  "settings": {
    "user_info": {
      "username": "abcd",
      "password": "123456"
    },
    "common_settings": {
      "scan_interval": "12h",
      "threads": 12,
      "run_scan_at_start_up": true,
      "movie_paths": ["aaa", "bbb"],
      "series_paths": ["ccc", "ddd"]
    },
    "advanced_settings": {
      "proxy_settings": {
        "use_http_proxy": true,
        "http_proxy_address": "123"
      },
      "debug_mode": true,
      "save_full_season_tmp_subtitles": true,
      "sub_type_priority": 1,
      "sub_name_formatter": 1,
      "save_multi_sub": true,
      "custom_video_exts": ["aaa", "bbb"],
      "fix_time_line": true,
      "topic": 0
    },
    "emby_settings": {
      "enable": true,
      "address_url": "123456",
      "api_key": "api123",
      "max_request_video_number": 1000,
      "skip_watched": true,
      "movie_directory_mapping": {
        "aa": "123",
        "bb": "456"
      },
      "series_directory_mapping": {
        "aab": "123",
        "bbc": "456"
      }
    },
    "developer_settings": {
      "bark_server_url": "bark"
    },
    "timeline_fixer_settings": null
  }
}
```

```
}
```

用户登录

POST /login

请求参数:

```
{
  "username": 'user',
  "password": 'pass',
}
```

返回 HTTP 码204:

- You need do Setup
- Username or Password Error

返回 HTTP 码200:

```
{
  "access_token": 'xxxxxx',
  "settings": 完整的 settings 信息, 密码被替换,
  "message": "xxx",
}
```

用户注销

POST /logout

将清空 AccessToken, 需要验证 AccessToken 才会执行

请求参数: 无

返回 HTTP 401: AccessToken 不正确

返回 HTTP 200: "ok, need ReLogin"

修改密码

POST /change-pwd

修改用户的密码, 需要验证 AccessToken 才会执行

请求参数:

```
{
  "org_pwd": "xxx",
  "new_pwd": "xxx",
}
```

返回 HTTP 401: AccessToken 不正确

返回 HTTP 码204:

- You need do Setup
- Org Password Error

返回 HTTP 200: "ok, need ReLogin", 然后会清空 AccessToken, 需要重新登录

设置界面 -- 获取设置的信息

GET /settings

需要权限认证, 这里获取到的 settings 信息与“应用初始化安装”填写的 settings 数据结构一致。

这里虽然也会拿到 password 信息, 但是是 ***** 6个 * 号

请求参数: 无

返回 HTTP 401: AccessToken 不正确

返回 HTTP 200:

注意, 这里获取的是直接的 settings json 信息, 没有 settings 这个 key

```
{
  "user_info": {
    "username": "abcd",
    "password": "*****"
  },
  "common_settings": {
    "scan_interval": "12h",
    "threads": 12,
    "run_scan_at_start_up": true,
    "movie_paths": ["aaa", "bbb"],
    "series_paths": ["ccc", "ddd"]
  },
  "advanced_settings": {
    "proxy_settings": {
      "use_http_proxy": true,
      "http_proxy_address": "123"
    },
    "debug_mode": true,
    "save_full_season_tmp_subtitles": true,
    "sub_type_priority": 1,
    "sub_name_formatter": 1,
    "save_multi_sub": true,
    "custom_video_exts": ["aaa", "bbb"],
    "fix_time_line": true,
    "topic": 0
  },
  "emby_settings": {
    "enable": true,
    "address_url": "123456",
    "api_key": "api123",
    "max_request_video_number": 1000,
    "skip_watched": true,
    "movie_directory_mapping": {
      "aa": "123",
      "bb": "456"
    }
  }
}
```

```

    },
    "series_directory_mapping": {
        "aab": "123",
        "bbc": "456"
    }
},
"developer_settings": {
    "bark_server_url": "bark"
},
"timeline_fixer_settings": null
}

```

设置界面 -- 写入设置信息

PUT /settings

需要权限认证，这里获取到的 settings 信息与“应用初始化安装”填写的 settings 数据结构一致。

这里也需要填写 password 信息，，但是是 ***** 6个 * 号就行了。修改密码需要使用修改密码的接口

请求参数：

```

{
  "settings": {
    "user_info": {
      "username": "abcd",
      "password": "123456"
    },
    "common_settings": {
      "scan_interval": "12h",
      "threads": 12,
      "run_scan_at_startup": true,
      "movie_paths": ["aaa", "bbb"],
      "series_paths": ["ccc", "ddd"]
    },
    "advanced_settings": {
      "proxy_settings": {
        "use_http_proxy": true,
        "http_proxy_address": "123"
      },
      "debug_mode": true,
      "save_full_season_tmp_subtitles": true,
      "sub_type_priority": 1,
      "sub_name_formatter": 1,
      "save_multi_sub": true,
      "custom_video_exts": ["aaa", "bbb"],
      "fix_time_line": true,
      "topic": 0
    },
    "emby_settings": {
      "enable": true,
      "address_url": "123456",
      "api_key": "api123",
      "max_request_video_number": 1000,
      "skip_watched": true,

```

```
    "movie_directory_mapping": {
      "aa": "123",
      "bb": "456"
    },
    "series_directory_mapping": {
      "aab": "123",
      "bbc": "456"
    }
  },
  "developer_settings": {
    "bark_server_url": "bark"
  },
  "timeline_fixer_settings": null
}
```

返回 HTTP 401: AccessToken 不正确

返回 HTTP 码204:

- Settings Request.Method Error

返回 HTTP 码200:

- Settings Save Success

检查代理服务器

POST /check-proxy

请求参数:

```
{
  httpProxyUrl: 'http://127.0.0.1:10809';
}
```

返回 HTTP 码 200:

```
{
  status: 0; // OK 0 or ERROR 1
}
```

检查目录是否可用

POST /check-path

请求参数:

```
{
  path: '/mnt/电影';
}
```

返回 HTTP 码 200:

```
{
  status: 0; // OK 0 or ERROR 1
}
```

返回 HTTP 码 204

停止任务

停止正在运行的任务

POST /jobs/stop

请求参数: 无

返回 HTTP 码 204

开始任务

POST /jobs/start

请求参数: 无

返回 HTTP 码 204

通用错误码

401

未登录

404

请求内容不存在

400

参数验证错误

返回错误信息:

```
{
  message: '代理URL不能为空';
}
```

500

其他意外情况导致的错误

```
{
  message: 'xxx';
}
```