

1.1.1 为什么要学习 C 语言

一、多选题 (共 100.00 分)

1.
- 为什么要学习 C 语言？它具有哪些特性？
- A.
- 功能强大
- B.
- 应用广泛
- C.
- 通用性好
- D.
- 晦涩难懂
- E.
- 富有挑战性

满分：100.00 分

得分：0 分

你的答案：

A B C

正确答案：

A B C E

教师评语：

暂无

1.1.2 什么是程序设计语言

一、单选题 (共 100.00 分)

1.
-
- 以下关于程序设计语言的描述，错误的是：

A.

程序设计语言是人与计算机沟通的桥梁。

B.

程序设计语言是用于书写计算机程序的语言。

C.

程序设计语言是一种自然语言。

D.

程序设计语言有 3 个方面的因素：语法、语义和语用。

满分：50.00 分

得分：0 分

你的答案：

A

正确答案：

C

教师评语：

暂无

2.

在计算机内一切信息的存取、传输和处理都是以____形式进行的。

A.

ASCII 码

B.

二进制

C.

十进制

D.

国标码

满分: 50.00 分

得分: 50.00 分

你的答案:

B

正确答案:

B

教师评语:

暂无

1.1.3 程序设计语言发展的三个阶段

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

能够被计算机直接识别并执行的是_____程序。

A.

自然语言

B.

汇编语言

C.

机器语言

D.

高级语言

满分: 50.00 分

得分: 0 分

你的答案:

B

正确答案:

C

教师评语:

暂无

2.

C 语言程序能够在不同的操作系统运行，这说明 C 语言具有很好的_____

A.

适应性

B.

移植性

C.

兼容性

D.

操作性

满分: 50.00 分

得分: 50.00 分

你的答案:

B

正确答案:

B

教师评语:

暂无

1.2.1C 语言的发展史

一、多选题 (共 100.00 分)

1.

C 语言具有哪些特点?

A.

可移植性好

B.

运算符与数据类型丰富

C.

属于强类型语言

D.

语法检查严格

E.

简洁灵活

F.

结构化

满分: 100.00 分

得分: 0 分

你的答案:

A B C D E F

正确答案:

A B E F

教师评语:

暂无

1.2.2C 语言的应用以及其他语言

一、多选题 (共 100.00 分)

1.

C 语言具有哪些特点?

A.

可移植性好

B.

运算符与数据类型丰富

C.

属于强类型语言

D.

语法检查严格

E.

简洁灵活

F.

结构化

满分: 100.00 分

得分: 0 分

你的答案:

A B C D E F

正确答案:

A B E F

教师评语:

暂无

1.2.3C 语言的应用以及其他语言的关系

一、多选题 (共 100.00 分)

1.

C 语言的主要应用有哪些?

A.

开发系统软件

B.

开发大型应用软件

C.

编写个人网页

D.

编写硬件设备的驱动程序

E.

开发游戏软件

F.

编写通信程序

G.

编写广告文案

满分: 100.00 分

得分: 0 分

你的答案:

E

正确答案:

A B D E F

教师评语:

暂无

1.3.1 最简单的 C 语言程序

一、单选题 (共 60.00 分)

1.

C 语言程序的语句都是以_____结尾。

A.

.

B.

r

C.

;

D.

无符号

满分: 30.00 分

得分: 0 分

你的答案:

B

正确答案:

C

教师评语:

暂无

2.

C 语言程序的执行, 总是起始于_____。

A.

程序中的第一条语句

B.

main 函数

C.

本程序中的第一个函数

D.

包含的文件中的第一个函数

满分: 30.00 分

得分: 0 分

你的答案:

D

正确答案:

B

教师评语:

暂无

二、填空题 (共 40.00 分)

1.

C 语言程序的函数组成包括了两个部分，_____ 和 _____，后者被包含在一个花括号里。

满分: 40.00 分

得分: 0 分

你的答案:

第 1 空:

第 2 空:

正确答案:

第 1 空:

函数首部

第 2 空:

函数体

教师评语:

暂无

1.3.2 计算机输入的两个整数的和

一、单选题 (共 50.00 分)

1.

C 语言程序注释语句的格式是:

A.

以“/”开始, “%”结束

B.

以“/*”开始, “*/”结束

C.

以“/*”开始, “/*”结束

D.

以"/**"开始，"*/"结束

满分: 50.00 分

得分: 0 分

你的答案:

C

正确答案:

B

教师评语:

暂无

二、填空题 (共 50.00 分)

1.

scanf 是_____函数，printf 是_____函数，它们俩都带有参数。

满分: 50.00 分

得分: 0 分

你的答案:

第 1 空:

第 2 空:

正确答案:

第 1 空:

输入

第 2 空:

输出

教师评语:

暂无

1.4.1 编写 C 程序的步骤

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

编写 C++ 程序一般需要经过的几个步骤依次是_____。

A.

编译, 编辑, 链接, 调试

B.

编辑, 编译, 链接, 调试

C.

编译, 调试, 编辑, 链接

D.

编辑, 调试, 编译, 链接

满分: 50.00 分

得分: 0 分

你的答案:

A

正确答案:

B

教师评语:

暂无

2.

c语言编译程序的首要工作是_____。

A.

检查 C 语言程序的语法错误

B.

检查 C 语言程序的逻辑错误

C.

检查程序的完整性

D.

生成目标文件

满分：50.00 分

得分：0 分

你的答案：

B

正确答案：

A

教师评语：

暂无

1.5 习题

一、单选题 (共 50.00 分)

1.

c++语言程序的后缀为_____。

A.

.c

B.

.cpp

C.

.obj

D.

.exe

满分：25.00 分

得分：0 分

正确答案：

B

教师评语:

暂无

2.

十进制数 35 转换成二进制数是_____。

A.

100011

B.

100010

C.

100110

D.

100101

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

二、填空题 (共 50.00 分)

1.

存储器是计算机中具有记忆能力的部件，用来存放_____或_____。

满分: 25.00 分

得分: 0 分

你的答案:

第 1 空:

第 2 空:

正确答案:

第 1 空:

程序

第 2 空:

数据

教师评语:

暂无

2.

(_____)

```
void main ()
```

```
{
```

```
    int a,b,product;
```

```
    scanf("%d %d",&a,&b);
```

```
    product=a*b;
```

```
    printf("Product is %d\n",product);
```

```
}
```

为了让上面的程序能顺利运行，必须在空白处填入语句：

满分: 25.00 分

得分: 0 分

你的答案:

第 1 空:

正确答案:

第 1 空:

```
#include<stdio.h>
```

教师评语:

暂无

2.1.1 计算机系统组成

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

软件系统由_____和_____组成。

满分: 50.00 分

得分: 0 分

你的答案:

第 1 空:

第 2 空:

正确答案:

第 1 空:

系统软件

第 2 空:

应用软件

教师评语:

暂无

2.

存储器是计算机中具有记忆能力的部件, 用来存放_____或_____。

满分: 50.00 分

得分: 0 分

你的答案:

第 1 空:

第 2 空:

正确答案:

第 1 空:

程序

第 2 空:

数据

教师评语:

暂无

2.1.2 计算机中数的表示及进制转换

一、单选题 (共 60.00 分)

1.

在以下不同进制的 4 个数中，最小的一个数是：

A.

(11000110)₂

B.

(307)₈

C.

(200)₁₀

D.

(B6)₁₆

满分：30.00 分

得分：0 分

正确答案：

D

教师评语：

暂无

2.

已知 8 位机器码是 10110100，若其为补码，则所表示的十进制真值是：

A.

-76

B.

-74

C.

76

D.

74

满分: 30.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

二、填空题 (共 40.00 分)

1.

内存是以_____为单位组成的, 而一般是由_____个二进制组成。

满分: 40.00 分

得分: 0 分

你的答案:

第 1 空:

第 2 空:

正确答案:

第 1 空:

字节

第 2 空:

8

教师评语:

暂无

2.3.2 常量

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

将 100 声明为符号常量 NUM 的正确的预处理命令是_____

A.

define NUM 100

B.

define NUM 100;

C.

#define NUM 100

D.

#define NUM 100;

满分: 50.00 分

得分: 0 分

你的答案:

B

正确答案:

C

教师评语:

暂无

2.

下列常量中不是字符型常量的是_____。

A.

'\x44'

B.

'\t'

C.

'\\'

D.

"m"

满分: 50.00 分

得分: 0 分

你的答案:

A

正确答案:

D

教师评语:

暂无

2.3.3 变量

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

下列选项中合法的变量名为_____.

A.

#define

B.

float

C.

a12_3

D.

sqrt(x)

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

2.

下列不正确的变量定义方法是_____.

A.

```
int a; b=a;
```

B.

```
float a,b=12.34;
```

C.

```
int a=1,b=a+1;
```

D.

```
int a=5;
```

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

2.4.1 整型数据

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

下列哪些是合法的整型常量?

A.

8A

B.

069

C.

0x2B

D.

0033

满分: 100.00 分

得分: 0 分

你的答案:

C

正确答案:

D

教师评语:

暂无

2.4.5 实型数据

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

下列实型常量指数形式中, 正确的是_____

A.

-1.23E0

B.

-1.23e5.5

C.

E-8

D.

1.23E(-5)

满分: 100.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

2.4.6 字符数据和字符串常量

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

下列选项中与其他 3 个不是表示同一个字符的是_____

A.

'a'

B.

"a"

C.

'\141'

D.

'\x61'

满分: 50.00 分

得分: 0 分

你的答案:

C

正确答案:

B

教师评语:

暂无

2.

语句 `printf("a\\bre\\'hi\\'y\\\\"bou\\n");` 的输出结果是_____

A.

a\\bre\\'hi\\'y\\\\"bou

B.

a\bre\hi\y\bou

C.

re'hi'you

D.

abre'hi'y\bou

满分: 50.00 分

得分: 50.00 分

你的答案:

C

正确答案:

C

教师评语:

暂无

2.5.1 赋值运算符、赋值表达式

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

下面程序的输出结果是:

```
#include <stdio>
using namespace std;
int main()
{
    int a=3;
    printf("a=%d",a);
    a=a+1;
    printf("a=%d",a);
    a*=2;
    printf("a=%d\n",a);
    return 1;
}
```

A.

程序出错，不能正确运行，因为 $a=a+1$ 不成立

B.

$a=3$

C.

$a=3, a=4, a=8$

D.

$a=3$ $a=3$ $a=3$

满分：50.00 分

得分：0 分

正确答案：

C

教师评语：

暂无

2.

以下程序的输出结果是_____

```
#include
using namespace std;
int main()
{
    int a=2.5+3.6;
    printf("a=%d\n",a);
    return 1;
}
```

A.

$a=6.1$

B.

$a=5.0$

C.

$a=6$

D.

a=5

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

2.5.3 算术运算符、算术表达式

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

若有定义 `int k=7, x=12`; 则能使值为 3 的表达式是_____

A.

`x % =(k % =5)`

B.

`x % =(k - k % 5)`

C.

`x % =k - k % 5`

D.

`( x % = k) - ( k % =5)`

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

2.

若变量已正确定义并赋值，则下面符合 C 语言语法的表达式是_____

A.

a: =b+1

B.

a=b=c=1

C.

int 18.5%3

D.

a=a+7=c+b

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

2.5.4 自增自减运算符、符号运算符

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

```
#include
using namespace std;
int main()
{
    int i=1,j=2,k=3;
    printf("%d\n",i++);
    printf("%d\n",++j);
```

```
printf("%d\n",(++k)*2);
printf("%d\n",i+j+k);
return 1;
}
```

以上程序的输出结果是

()

()

()

()

满分: 100.00 分

得分: 0 分

你的答案:

第 1 空:

第 2 空:

第 3 空:

第 4 空:

正确答案:

第 1 空:

1

第 2 空:

3

第 3 空:

8

第 4 空:

9

教师评语:

暂无

2.5.5 算术运算符中数据类型转换规则

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

int i=3;

float f=2.3f;

double d=3.2;

long l=10;

则表达式 $10 + 'a' + i * f - d / l$ 的结果是

A.

不确定

B.

113.58

C.

113

D.

120

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

2.

若有定义

int a=7;

float x=2.5,y=4.7;

则表达式 $x + a \% 3 * (\text{int})(x + y) \% 2 / 4$ 的值是_____

A.

2.500000

B.

2.750000

C.

3.500000

D.

0.000000

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

2.5.6 位运算符、位运算表达式

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

计算以下式子的结果。(计算结果为十进制)

71 & 52 = _____

满分: 25.00 分

得分: 0 分

你的答案:

第 1 空:

正确答案:

第 1 空:

4

答案解析:

将十进制数转换成二进制，对二进制数进行相应的位运算，再将运算结果转换回十进制即可。

教师评语:

暂无

2.

计算以下式子的结果。（计算结果为十进制）

$$71 \mid 52 = \underline{\hspace{2cm}}$$

满分: 25.00 分

得分: 0 分

你的答案:

第 1 空:

正确答案:

第 1 空:

119

教师评语:

暂无

3.

计算以下式子的结果。（计算结果为十进制）

$$71 \wedge 52 = \underline{\hspace{2cm}}$$

满分: 25.00 分

得分: 0 分

你的答案:

第 1 空:

正确答案:

第 1 空:

115

教师评语:

暂无

4.

计算以下式子的结果。（计算结果为十进制）

$$71 \& 52 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$71 \mid 52 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$71 \wedge 52 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$\sim 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

$16 \ll 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

$16 \gg 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

满分: 25.00 分

得分: 0 分

你的答案:

第 1 空:

第 2 空:

第 3 空:

第 4 空:

第 5 空:

第 6 空:

正确答案:

第 1 空:

4

第 2 空:

119

第 3 空:

115

第 4 空:

-9

第 5 空:

256

第 6 空:

1

答案解析:

将十进制数转换成二进制，对二进制数进行相应的位运算，再将运算结果转换回十进制即可。

教师评语:

暂无

2.5.7 逗号运算符、逗号表达式

一、填空题 (共 100.00 分)

1.

假设 a 为整型变量，则表达式 (a=3,a++,a+5,a*6) 的值是 (_____)

满分: 100.00 分

得分: 0 分

你的答案:

第 1 空:

正确答案:

第 1 空:

24

教师评语:

暂无

2.5.8 其他运算: sizeof 运算符

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

sizeof(double) 是_____

A.

一个双精度型表达式

B.

一个整型表达式

C.

一种函数调用

D.

一个非法的表达式

满分: 100.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

3.1 程序的控制结构

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

以下关于当型循环和直到型循环的描述不正确的是_____。

A.

两者可以互相转换

B.

直到型循环的循环体可能一次都不执行

C.

当型循环的循环体可能一次都不执行

D.

直到型循环的循环体至少执行一次

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

2.

C 语言中用于结构化程序设计的 3 种基本结构是_____。

A.

顺序结构、选择结构、循环结构

B.

if、switch、break

C.

for、while、do-while

D.

if、for、continue

满分：50.00 分

得分：0 分

正确答案：

A

教师评语：

暂无

3.2 格式化输出 printf

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

下面程序运行后的输出结果是_____。

```
int a=1,b=0;
```

```
printf("%d,",b=a+b);
```

```
printf("%d\n",a=2*b);
```

A.

0,0

B.

1,0

C.

3,2

D.

1,2

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

2.

下面程序的输出结果是_____。

```
int k=11;
printf("%d,%o,%x\n",k,k,k);
```

A.

11,12,11

B.

11,13,13

C.

11,013,0xb

D.

11,13,b

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

3.

以下程序运行后的输出结果是_____。

```
int x=011;

printf("%d\n",++x);
```

A.

12

B.

11

C.

10

D.

9

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

4.

下面程序段的输出结果是_____。

```
int a=2,b=5;
```

```
printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
```

A.

a=%d,b=5

B.

a=2,b=5

C.

a=%d,b=5

D.

a=%d,b=2

满分：25.00 分

得分：0 分

正确答案：

D

教师评语：

暂无

3.3 格式化输入 scanf

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

若有说明语句：int a; float b;;以下输入语句正确的是_____。

A.

scanf("%d#%.f",&a,&b);

B.

scanf("%f%f",&a,&b);

C.

scanf("%f,%d",&a,&b);

D.

scanf("%d%f",&a,&b);

满分：25.00 分

得分：0 分

正确答案：

D

教师评语：

暂无

2.

已知 int a,b;用语句 scanf("%d%d",&a,&b);输入 a,b 的值时，不能作为输入数据分隔符的是_____。

A.

,

B.

空格

C.

回车

D.

Tab 键

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

3.

执行下面程序时，欲将 25 和 2.5 分别赋给 a 和 b，正确的输入方法是_____。

```
int a;
```

```
float b;
```

```
scanf("a=%d,b=%f",&a,&b);
```

A.

25 2.5

B.

25,2.5

C.

a=25,b=2.5

D.

a=25 b=2.5

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

4.

已有如下定义和输入语句，若要求 a1、a2、c1、c2 的值分别为 10、20、A 和 B，当从第一列开始输入数据时，正确的数据输入方式是_____。(答案中#代表空格)

```
int a1,a2;
```

```
char c1,c2;
```

```
scanf("%d%c%d%c",&a1,&c1,&a2,&c2);
```

A.

10A#20#B

B.

10#A#20#B

C.

10A20B

D.

10A20#B

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

3.4 字符串数据的非格式化输入输出

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

有以下程序

```
char a,b,c,d;  
scanf("%c%c",&a,&b);  
c = getchar();  
d = getchar();
```

当执行程序时，按下列方式输入数据（'\n'代表回车）

12

34

后，a、b、c、d 的值分别是_____。

A.

1、2、3、4

B.

1、2、\n、3

C.

1、2、\n、4

D.

程序出错

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

2.

阅读以下程序，当输入数据的形式为：12a345b789（回车），正确的输出结果为_____。

```
void main()
{
    char c1,c2;
    int a1,a2;
    c1 = getchar();
    scanf("%2d",&a1);
    c2 = getchar();
    scanf("%3d",&a2);
    printf("%d,%d,%c,%c\n",a1,a2,c1,c2);
}
```

A.

2,345,1,a

B.

12,345,a,b

C.

2a,45b,1,3

D.

2,789,1,a

满分：25.00 分

得分：0 分

正确答案：

A

教师评语：

暂无

3.

执行下面的程序时，假设用户输入为1#22#333（此处#表示空格），则ch1、ch2和ch3的值为_____。

```
char ch1,ch2,ch3;
```

```
scanf("%1c%2c%3c",&ch1,&ch2,&ch3);
```

A.

'1'、'2'、'3'

B.

'1'、'#'、'2'

C.

'1'、'2'、'#'

D.

'1'、'#'、'3'

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

4.

有以下程序段:

```
char ch1,ch2;
```

```
scanf("%c",&ch1);
```

```
ch1 = ch1 + '4' -'2';
```

```
ch2 = ch1 + '5' -'3';
```

```
printf("%d %c\n",ch1,ch2);
```

如果输入字符 A, 则程序运行后输出的结果是_____。

A.

A C

B.

A E

C.

C 67

D.

67 E

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

3.5 顺序程序设计举例

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

假设三位正整数 x ，以下_____是正确分解 x 的各位的语句。

A.

$a=x/100, b=x/10\%10, c=x\%10;$

B.

$a=x/100, b=x\%100/10, c=x-b*100-a*10;$

C.

$a=x/100; b=x/10/10; c=x\%10;$

D.

$a=x\%10, b=x\%100/10, c=x-a-b*10;$

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

2.

以下程序段的输出结果是_____。

```
int x=102, y = 012;  
printf("%2d,%2d\n",x,y);
```

A.

10,01

B.

02,12

C.

102,10

D.

02,10

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

3.

下列程序的输出结果是_____。

```
double d=3.2;int x=1.2,y;  
y=(x+3.8)/5.0;  
printf("%d\n",d*y);
```

A.

3

B.

3.2

C.

0

D.

3.07

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

4.

阅读以下程序

```
int case;float printf;
```

```
scanf("%d%f",&case,&printf);
```

```
printf("%d %f\n",case,printf);
```

该程序编译时产生错误,其出错原因是_____。

A.

定义语句出错,case 是关键字,不能用作用户自定义标识符

B.

定义语句出错,printf 不能用作用户自定义标识符

C.

定义语句无错,scanf 不能作为输入函数使用

D.

定义语句无错,printf 不能输出 case 的值

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

4.1C 程序中语句的分类

2.

用{}将多条语句括起来组成_____，程序中将其看成是单条语句。

A.

表达式语句

B.

复合语句

C.

空语句

D.

控制语句

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

4.1C 程序中语句的分类

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

_____用于控制程序的流程，实现程序的选择结构和循环结构。

A.

选择语句

B.

循环语句

C.

控制语句

D.

函数调用语句

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

2.

用{}将多条语句括起来组成_____, 程序中将其看成是单条语句。

A.

表达式语句

B.

复合语句

C.

空语句

D.

控制语句

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

4.2.1 关系运算符和关系表达式

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

若希望当 A 的值为奇数时，表达式的值为“真”，A 的值为偶数时，表达式的值为“假”，则以下不能满足要求的表达式是_____。

A.

$A \% 2 == 1$

B.

$!(A \% 2 == 0)$

C.

$!(A \% 2)$

D.

$A \% 2$

满分：50.00 分

得分：0 分

正确答案：

C

教师评语：

暂无

2.

设变量 ch 的值为小写字母 d，将其转为大写字母 D 的表达式是_____。

A.

$ch - a + A$

B.

$ch + 32$

C.

ch - 'a' + 'A'

D.

以上都不正确

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

4.2.2 逻辑运算符和逻辑表达式

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

逻辑运算符两侧运算对象的数据类型_____。

A.

只能是 0 或 1

B.

只能是 0 或非 0 正数

C.

只能是整型或字符型数据

D.

可以是任何类型的数据

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

2.

已知 $x = 43$, $ch = 'A'$, $y = 0$; 则表达式 $(x > y \&\& ch < 'B' \&\& !y)$

的值是_____。

A.

0

B.

语法错

C.

1

D.

“假”

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

4.2.3 条件运算符和条件表达式

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

对于条件表达式 $(k) ? (i++) : (i--)$ 来说, 其中的表达式 k 等价于

_____。

A.

$k == 0$

B.

k==1

C.

kl=0

D.

kl=1

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

2.

已知 `int x=-5,y = 5;`

执行语句 `y = x>0 ? 1 : x<0 ? -1: 0;` 后变量y 的值为_____。

A.

1

B.

5

C.

-1

D.

0

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

4.3.1if 语句

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

当 $a = 1$, $b = 3$, $c = 5$, $d = 4$ 时, 执行完下面一段程序后 x 的值是_____。

```
if ( a < b)
    if(c < d)
        x = 1;
    else
        if (a < c)
            if(b < d)    x = 2;
            else      x = 3;
        else    x = 6;
else
    x = 7;
```

A.

1

B.

2

C.

3

D.

6

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

2.

多重 if-else 语句嵌套使用时，寻找与 else 配对的 if 方法是_____。

- A. 缩排位置相同的 if
- B. 其上最近的 if
- C. 下面最近的 if
- D. 其上最近的未配的 if

A.

缩排位置相同的 if

B.

其上最近的 if

C.

下面最近的 if

D.

其上最近的未配的 if

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

3.

阅读以下程序，如果从键盘上输入 5，则正确的输出结果是_____。

```
void main( )
{
    int x;
    scanf("%d",&x);
    if( x-- < 5)
        printf("%d",x);
    else
        printf("%d",x++);
}
```

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

4.

关于以下三条语句的描述中，正确的是_____。

· 1.if(a) a=1;else a=2;

- 2.if(a==0) a=2;else a=1;

☐ 3. if (a!=0) a=1; else a=2;

A.

三条语句相互等效

B.

三条语句中 2-与 3 等效

C.

三条语句中 1-与 2-等效

D.

三条语句各不等效

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

5.

对 if 语句中表达式的类型, 下列正确的描述是_____。

A.

必须是关系表达式

B.

必须是关系表达式或逻辑表达式

C.

必须是关系表达式或算法表达式

D.

可以是任意表达式

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

4.3.2switch 语句

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

若有定义: float w; int a,b; 则合法的 switch 语句是_____。

A.

```
switch (w) {
```

```
    case 1.0: printf("%*\n");
```

```
    case 2.0: printf("%**\n");
```

```
}
```

B.

```
switch (a) {
```

```
    case 1 printf("%*\n");
```

```
    case 2 printf("%**\n");
```

```
}
```

C.

```
switch (b) {
```

```
    case 1: printf("%*\n");
```



```
default: printf("\n");

case a: printf("**\n");

}

D.
```

```
switch (a+b) {

case 1: printf("*\n");

case 2: printf("**\n");

default: printf("\n");

}
```

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

2.

下列关于 switch 语句的描述中, 正确的是_____。

A.

switch 语句中 default 子句可以没有, 也可以有一个

B.

switch 语句中的每个语句序列中必须有 break 语句

C.

switch 语句中的 case 子句后面的表达式可以是包含变量的整型表达式

D.

switch 语句中 default 子句只能放在最后

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

4.4.1 例 1 计算员工当月薪水

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

与 $y = (x > 0 ? 1 : x < 0 ? -1 : 0);$ 功能相同的 if 语句是_____。(平台问题, 导致格式乱。答案只有不换行。)

A.

if(x>0) y=1; else if(x<0) y=-1; else y=0;

B.

if(x) if(x>0) y=1; else if(x<0) y=-1;

C.

y=-1; if(x) if(x>0) y=1; else if(x==0) y=0; else y=-1;

D.

y=0; if(x>=0) if(x>0) y=1; else y=-1;

满分: 100.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

4.4.2 例 2 判断闰年

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

闰年能被 400 整除或者能被 4 整除但不能被 100 整除。以下_____不是判定 year 是闰年的正确表达式。

A.

`year%400==0 || year%4==0 && year%100!=0`

B.

`!(year%400) || ( ! (year%4) && year%100)`

C.

`!year%400 || !year%4 && year%100`

D.

`year%400==0 || (year%4==0 && year%100!=0)`

满分: 100.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

4.4.3 例 3 简单表达式计算

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

请阅读以下程序，其运行结果是_____。

```
void main( )
```

```
{
```

```
char c = 'A';  
if( '0' <= c <= '9') printf("YES");  
    else printf("NO");  
}
```

A.

YES

B.

NO

C.

YESNO

D.

语句错误

满分: 100.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

5.1.1while 语句

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

语句 while(!E); 中的表达式 !E 等价于_____。

A.

E==0

B.

E!=1

C.

E==1

D.

E!=0

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

2.

设有以下程序段

```
int x=0,s=0;
```

```
while(!x !=0 ) s+=++x;
```

```
printf("%d", s);
```

则_____。

A.

运行程序段后输出 0

B.

运行程序段后输出 1

C.

程序段中的控制表达式是非法的

D.

程序段执行无限次

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

3.

有如下程序

```
void main()
{
    int n=9;
    while(n>6) { n--; printf("%d",n); }
}
```

该程序段的输出结果是_____。

A.

876

B.

987

C.

8765

D.

9876

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

4.

下面程序段的运行结果是_____。

```
x=y=0;
while(x<15) y++,x+=++y;
printf("%d,%d\n",y,x);
```

A.

20,7

B.

6,12

C.

20,8

D.

8,20

满分： 20.00 分

得分： 0 分

正确答案：

D

教师评语：

暂无

5.

设有程序段：

```
int k=10;
while(k=0) k--;
```

则下列描述中正确的是_____。

A.

while 循环执行 10 次

B.

死循环

C.

循环体语句一次也不执行

D.

循环体语句执行一次

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

5.1.2do-while 语句

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

下面程序段中,循环体的执行次数是_____。

```
int a=10,b=0;
```

```
do {
```

```
    b+=2;
```

```
    a=2+b;
```

```
}while(a>=0);
```

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

2.

下面程序的功能是把 316 表示为两个加数的和，使两个加数分别能被 13 和 11 整除，请选择填空。

```
#include<stdio>
void main()
{
    int i=0,j,k;
    do {
        i++;
        k=316-13*i;
    }while(____);
    j = k/11;
    printf("316 = 13* %d + 11 *%d\n", i,j);
}
```

A.

k/11

B.

k%11

C.

k/11==0

D.

k%11==0

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

3.

在 C 语言中，下列说明正确的是_____。

A.

do-while 构成的循环，当 while 中的表达式值为零时结束循环

B.

do-while 构成的循环必须用 break 才能退出

C.

do-while 允许从外部转到循环体内

D.

do-while 的循环体不能是复合语句

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

4.

下面程序的运行结果是_____。

```
#include<stdio>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    int y=10;
```

```
    do{
```

```
        --y;
```

```
    } while(--y);
```

```
printf("%d\n",y--);  
}
```

A.

0

B.

-1

C.

1

D.

2

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

5.

以下描述不正确的是_____。

A.

使用 while 和 do-while 循环时, 循环变量初始化的操作应在循环体语句之前完成

B.

while 循环是先判断表达式, 后执行循环语句

C.

do-while 和 for 循环均是先执行循环语句, 后判断表达式

D.

for、while 和 do-while 循环中的循环体均可以由空语句构成

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

5.1.3for 语句

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

以下不是无限循环的语句是_____。

A.

```
for(y=0,x=1; x>++y; x=i++) i=x;
```

B.

```
for(;;x++=i);
```

C.

```
while(1){x++;}
```

D.

```
for(i=10; ; i--) sum+=i;
```

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

2.

执行语句: for(i=1; i++<4;) ;后变量 i 的值是_____。

A.

3

B.

4

C.

5

D.

不定

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

3.

以下程序运行后的输出结果是_____。

```
void main()
```

```
{
```

```
    int s=0,k;
```

```
    for(k=7; k>=0; k--)
```

```
    {
```

```
        switch(k)
```

```
        {
```

```
            case 1:
```

```
            case 4:
```

```
            case 7:    s++; break;
```

```
            case 2:
```

```
            case 3:
```

```
            case 6:    break;
```

```
            case 0:
```

```
        case 5:  s+=2; break;
    }
}

printf("s=%d\n",s);
}
```

A.

s=5

B.

s=1

C.

s=3

D.

s=7

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

4.

对 for (表达式 1; ; 表达式 3) 可理解为_____。

A.

for(表达式 1; 0; 表达式 3)

B.

for(表达式 1; 1; 表达式 3)

C.

for(表达式 1; 表达式 1; 表达式 3)

D.

for(表达式 1; 表达式 3; 表达式 3)

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

5.

若 i 为整型变量, 则以下程序的输出结果是_____。

```
for(i=2; i != 0; )
```

```
printf("%d ",--i);
```

A.

2 1 0

B.

2 1

C.

1 0

D.

死循环

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

5.1.4 循环嵌套

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

以下程序段的输出结果是_____。

```
int k,j,s=0;
for(k=2; k<6; k+=2,s=0)
{
    for(j=k; j<6; j++)
        s+=j;
    printf("%d\t",s);
}
```

A.

14 9

B.

14

C.

14 23

D.

14 9 0

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

2.

运行以下程序后，如果从键盘上输入：65 14<回车>，则输出结果为_____。

```
void main()
```



```
{  
  
    int  m,n;  
  
    printf("Enter  m,n:");  
  
    scanf("%d%d",&m,&n);  
  
    while(m!=n)  
    {  
        while(m>n)    m-=n;  
        while(n>m)    n-=m;  
    }  
  
    printf("m=%d\n",m);  
}
```

A.

m=0

B.

m=1

C.

m=2

D.

m=3

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

3.

若 i,j 已定义为 int 型, 则以下程序段中内循环的总次数是_____。

```
for(i=3; i; i--)
```

```
    for(j=0; j<2; j++)
```

```
        for(k=0; k<=2; k++)
```

{...}

A.

30

B.

36

C.

27

D.

18

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

4.

下列程序的输出结果是_____。

```
void main()
```

```
{
```

```
    int i,j,m=0,n=0;
```

```
    for(i=0; i<2; i++)
```

```
        for(j=0; j<2; j++)
```

```
            if(j>=i)    m=1; n++;
```

```
    printf("%d \n",n);
```

```
}
```

A.

4

B.

2

C.

1

D.

0

满分: 25.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

5.1.5break 与 continue 语句

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

以下程序段的运行结果是_____。

```
int i,j;
```

```
for(i=10; i<16; i++)
```

```
{ for(j=2; j<=(int)sqrt(i); j++)
```

```
    if(!(i%j)) break;
```

```
    if(j>(int)sqrt(i))
```

```
        printf("%d ",i);
```

```
}
```

A.

10 11 12 13 14 15

B.

10 12 14

C.

11 13 15

D.

11 13

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

2.

以下描述正确的是_____。

A.

continue 语句的作用是结束整个循环的执行

B.

只能在循环体内和 switch 语句体内使用 break 语句

C.

在循环体内使用 break 和 continue 语句的作用相同

D.

从多层循环嵌套中退出时, 可以使用 continue 语句

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

3.

以下程序的输出结果是_____。

```
void main()
{
    int i;
    for(i=1; i<=5; i++)
    {
        if(i%2)
            printf("*");
        else
            continue;
        printf("#");
    }

    printf("$\n");
}
```

A.

***#\$

B.

#####

C.

#####

D.

**#\$

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

4.

以下程序的输出结果是_____。

```
void main()
{
    int a,b;
    for(a=1,b=1; a<=100; a++)
    {
        if(b>=10) break;
        if(b%5==1) { b+=5; continue;}
    }
    printf("%d\n",a);
}
```

A.

101

B.

6

C.

4

D.

3

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

5.

下面程序的输出结果是_____。

```
void main()
```

```
{  
    int y=9;  
    for( ; y>0; y--)  
    {  
        if(y%3==0)  
        {  
            printf("%d",--y);  
            continue;  
        }  
    }  
}
```

A.
741

B.
852

C.
963

D.
875421

满分: 20.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

5.1.6 exit()函数

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

_____不是程序控制语句，是 C 语言的标准库函数，但可以用于控制程序的流程。

A.

break

B.

continue

C.

goto

D.

exit

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

2.

exit()函数的作用是_____。

A.

结束本轮循环

B.

终止操作系统

C.

结束循环

D.

终止程序的执行，强制返回到操作系统

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

5.2 循环结构类型的选择及转换

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

假设整型 n 已输入值。以下不能正确计算 $1*2*3*...*n$ 的程序段是_____。

(1) for(i=1,s=1; i<=n; i++)

s*=i;

(2) i=1;s=1;

while(i<=n)

s*=i++;

(3) i=0,s=1;

do{

i++,s*=i;

}while(i<=n);

(4) for(i=1,s=1; ; i++)

{ s = s*i,

if(i==n) break;

}

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

满分: 100.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

5.3 循环结构程序设计举例

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

下列程序的输出结果是_____。

```
void main()
```

```
{
```

```
    int  num,k,s,temp;
```

```
    num=100,k=1,temp=1,s=0;
```

```
    do{
```

```
        s=s + num%8*temp;
```

```
        num/=8;
```

```
        temp *=10;
```

```
    }while(num);
```

```
        printf("%d\n",s);
```

```
    }
```

A.

100

B.

441

C.

144

D.

64

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

2.

假设输入 48 18，下列程序的运行结果是_____。

```
void main()
```

```
{
```

```
    int n,m,r;
```

```
    scanf("%d%d",&n,&m);
```

```
    do{
```

```
        r = n%m;
```

```
        n=m,m=r;
```

```
    }while(r);
```

```
    printf("%d\n",n);
```

```
}
```

A.

12

B.

6

C.

3

D.

2

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

6.1.1 数组的定义

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

在 VC6.0 中, 定义了数组

```
int a[10];
```

则 a 数组在内存中占用了_____个字节

A.

10

B.

20

C.

40

D.

不确定

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

2.

以下错误的数组定义是

A.

double d[1+2+3];

B.

#define N 10 int a[N+2];

C.

float f[10+'A']

D.

int n=10; int a[n+2];

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

6.1.2 数组的引用

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

以下对数组元素正确引用的是:

A.

float f[10]; f[10]=3.14;

B.

char s[20];s[5-6]='A';

C.

```
double d[5];d[5-5]=8;
```

D.

```
a[1]=2; int a[8];
```

满分: 100.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

6.1.3 一维数组的赋值

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

以下正确的定义语句是:

A.

```
float f={1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5};
```

B.

```
int a[5]={-1,0,6,1,2,3};
```

C.

```
char ch[ ]={'a', 'b', 'c', 'd', 'e'};
```

D.

```
double d[5]; d[5]={1,2,3,4,5};
```

满分: 100.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

6.1.4 一维数组的使用

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

下面程序的运行结果是:

```
void main()
{
    char ch[]="6543ab21";
    int i,s;
    for(i=0,s=0;ch[i]>='0'&&ch[i]<='9';i+=2)
        s=s*10+ch[i]-'0';
    printf("%d\n",s);
}
```

A.

654321

B.

6543

C.

65

D.

64

满分: 100.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

6.1.5 排序算法

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

以下程序的输出结果是:

```
void main()
{
    int i,j,n,a[5]={3,4,1,2,-6};
    for(i=0;i<5;i++)
        for(j=i+1;j<5;j++)
            if(a[j]<a[i]<a[i])

<a[i])
    {
        <a[i])
            n=a[j];a[j]=a[i];a[i]=n;
        <a[i])
    }
    for(i=0;i<5;i++)
        printf("%3d",a[i]);
    printf("\n");
}
```

A.

3 4 1 2 -6

B.

4 3 2 1 -6

C.

-6 1 2 3 4

D.

4321-6

满分: 100.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

6.1.6 排序算法

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

下面程序的输出结果是:

```
#include
using namespace std;
int main ()
{
    int a[]={4,0,2,3,1},i,j,t;
    for(i=1;i<5;i++)
    {
        t=a[i];j=i-1;
        while(j>=0&& t>a[j])
        {
            a[j+1]=a[j];
            a[j]=t;
            j--;
        }
    }
    for(i=0;i<5;i++)
        printf("%3d",a[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

A.

4 0 2 3 1

B.

0 1 2 3 4

C.

4 3 2 1 0

D.

1 3 2 0 4

满分: 100.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

6.1.7 一维数组

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

下面程序的输出结果是:

```
#include<stdio>
using namespace std;
int main ()
{
    char a[]="AAaBB9EMW";
    int i,c;
    for(i=2;(c=a[i])!='\0';i++)
    {
        switch(c)
        {
            case 'a':putchar('B');continue;
            case '9':break;
            case 9:putchar('A');
            case 'E':
            case 'L':continue;
            default:putchar(c);continue;
        }
        putchar(' ');
    }
    putchar('\n');
    return 0;
}
```

A.

AABBMW

B.

BBBB MW

C.

AABBBB MW

D.

AABBBBMW

满分: 100.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

6.2.1 二维数组的定义与初始化

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

以下不能对二维数组进行正确初始化的语句是:

A.

double d[][2]={1,2,3,4,5,6,7};

B.

double d[][2]={1},{2,3},{4,5,6}};

C.

double d[3][3]={1,2,3},{4,5},{6}};

D.

double d[3][3]={1,2},{3,4},{5,6}};

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

2.

以下能对二维数组进行正确初始化的语句是

A.

```
int a[1][3]={{1,0,1},{},{1,2,3}};
```

B.

```
int a[2][4]={{1},{2,3},{4,5,6}};
```

C.

```
int a[][3]={{1,2},{3,4}};
```

D.

```
int a[3][]={{1},{2,3},{4,5,6}};
```

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

6.2.2 二维数组的使用

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

以下程序的输出结果是:

```
void main()
{
    int k,a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    for(k=0;k<3;k++)
        printf("%3d",a[k][2-k]);
    printf("\n");
}
```

A.

3 6 9

B.

3 5 7

C.

1 5 9

D.

1 4 7

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

答案解析:

a[0][0]=1

a[0][1]=2

a[0][2]=3

a[1][0]=4

a[1][1]=5

a[1][2]=6

a[2][0]=7

a[2][1]=8

a[2][2]=9

教师评语:

暂无

2.

以下程序的输出结果是:

```
void main()
```

```
{
```

```
    int i,j,a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9},t;
```

```
    for(i=0;i<3;i++)
```

```
    {
```

```
t=a[0][i];
for(j=1;j<3;j++)
    if(a[j][i]>t)
        t=a[j][i];
printf("%3d",t);
}
printf("\n");
}
```

A.

1 2 3

B.

1 4 7

C.

3 6 9

D.

7 8 9

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

答案解析:

a[0][0]=1

a[0][1]=2

a[0][2]=3

a[1][0]=4

a[1][1]=5

a[1][2]=6

a[2][0]=7

a[2][1]=8

a[2][2]=9

6.3.1 字符串赋值

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

以下不能正确进行字符串赋值的语句是:

A.

```
char str[5]="good!";
```

B.

```
char str[5]={'g','o','o','d'};
```

C.

```
char str[]="good!";
```

D.

```
char str[]={ "good!"};
```

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

2.

给出以下定义, 则正确的叙述是:

```
char s1[]="hello world!";
```

```
char s2[]={ 'h','e','l','l','o',' ','w','o','r','l','d','!'};
```

A.

数组 s1 和数组 s2 等价

B.

数组 s1 和数组 s2 长度相等

C.

数组 s1 长度大于数组 s2 长度

D.

数组 s1 长度小于数组 s2 长度

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

6.3.2 字符串函数

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

以下程序的输出结果是:

```
void main()
{
    char str[20]="hello!\0world!\t\\n";
    printf("%d %d\n",strlen(str),sizeof(str));
}
```

A.

15 20

B.

20 20

C.

6 20

D.

16 20

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

2.

判断字符串 s1 是否大于字符串 s2, 应当使用的语句是:

A.

if(s1>s2)

B.

if(strcmp(s1,s2))

C.

if(strcmp(s2,s1)>0)

D.

if(strcmp(s1,s2)>0)

满分: 50.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

6.3.3 字符串的使用

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

当执行程序时, 如果输入 abc, 则下面程序的输出结果是:

```
void main()
{
    char s[20]="12345";
    scanf("%s",s);
```

```
    strcat(s,"6789");  
    printf("%s\n",s);  
}
```

A.

abc123456789

B.

12345abc6789

C.

abc6789

D.

6789

满分: 100.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

6.3.4 字符串数组

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

以下程序的输出结果是:

```
void main()  
{  
    char arr[2][4];  
    strcpy(arr[0],"you");  
    strcpy(arr[1],"me");  
    arr[0][3]='&  
    printf("%s\n",arr);  
}
```

A.

you

B.

me

C.

you&me

D.

出现错误

满分: 100.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

答案解析:

二维数组的值在内存中是按行线性排列的。

程序执行后 arr 数组的值如下:

```
arr[0][0]='y'
```

```
arr[0][1]='o'
```

```
arr[0][2]='u'
```

```
arr[0][3]='&'
```

```
arr[1][0]='m'
```

```
arr[1][1]='e'
```

```
arr[1][2]='\0'
```

```
arr[1][3]未赋值
```

教师评语:

暂无

6.3.5 字符串数组的使用

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

以下程序的输出结果是:

```
void main()
{
    int i;
    char w[10]={ "susan", "peter", "jack", "mary" };
    for(i=1; i<3; i++)
        printf("%s\t", w[i]);
    printf("\n");
}
```

A.

s p j m

B.

susan eter ck y

C.

susan peter jack mary

D.

peter jack

满分: 100.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

答案解析:

明显 for 循环执行了两次, 分别输出了 w[1]和 w[2], 对应 "peter"和 "jack"。

教师评语:

暂无

7.11 函数练习

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

以下叙述中不正确的是:

A.

在不同的函数中可以使用相同名字的变量。

B.

函数中的形式参数是局部变量。

C.

在一个函数内定义的变量只在本函数范围内有效。

D.

在一个函数内的复合语句中定义的变量在本函数范围内有效。

满分: 8.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

2.

以下说法不正确的是:

A.

实参可以是常量, 变量或表达式。

B.

形参可以是常量, 变量或表达式

C.

实参可以为任何类型。

D.

形参与与其对应的实参类型一致。

满分: 8.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

3.

若使用一维数组名作函数参数, 则以下正确的说法是:

A.

必须在调用函数中说明此数组的大小。

B.

实参数组类型与形参数组类型可以不匹配。

C.

在被调用函数中, 不需要考虑形参数组的大小。

D.

实参数组名与形参数组名必须一致。

满分: 8.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

4.

凡是函数中未指定存储类别的局部变量, 其隐含的存储类别为:

A.

auto

B.

static

C.

extern

D.

register

满分: 8.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

5.

以下正确的说法是:

A.

用户若需调用标准库函数,调用前必须重新定义。

B.

用户可以重新定义标准库函数,若如此,该函数将失去原有含义。

C.

系统根本不允许用户重新定义标准库函数。

D.

用户若需要调用标准库函数,调用前不必使用预编译命令将该函数所在文件包含到用户源文件中,系统自动去调用。

满分: 6.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

6.

已有如下数组定义和 f 函数调用语句，则在 f 函数的说明中，对形参数组 array 的正确定义方式为：

int a[3][4];

f(a);

A.

f(int array[][6])

B.

f(int array[3][])

C.

f(int array[][4])

D.

f(int array[2][5])

满分：6.00 分

得分：0 分

正确答案：

C

教师评语：

暂无

7.

在 C 语言中，函数的隐含存储类别是：

A.

auto

B.

static

C.

extern

D.

无存储类别

满分: 6.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

8.

以下正确的函数声明形式是:

A.

double fun(int x,int y)

B.

double fun(int x; int y)

C.

double fun(int x,int y);

D.

double fun(int x,y);

满分: 6.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

9.

C 语言规定, 函数返回值的类型是由_____

A.

return 语句中的表达式类型所决定

B.

调用该函数时的主调函数类型所决定

C.

调用该函数时系统临时决定

D.

在定义该函数时所指定的函数类型所决定

满分: 6.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

10.

函数调用不可以 ()

A.

出现在执行语句中

B.

出现在一个表达式中

C.

作为一个函数的实参

D.

作为一个函数的形参

满分: 6.00 分

得分: 0 分

正确答案:

D

教师评语:

暂无

11.

以下正确的说法是:

A.

定义函数时,形参的类型说明可以放在函数体内

B.

return 后边的值不能为表达式

C.

如果函数值的类型与返回值类型不一致,以函数值类型为准

D.

如果形参与实参类型不一致,以实参类型为准

满分: 6.00 分

得分: 0 分

正确答案:

C

教师评语:

暂无

12.

若用数组名作为函数的实参,传递给形参的是:

A.

数组的首地址

B.

数组第一个元素的值

C.

数组中全部元素的值

D.

数组元素的个数

满分: 6.00 分

得分: 0 分

正确答案:

A

教师评语:

暂无

13.

以下只有在使用时才为该类型变量分配内存的存储类说明是:

A.

auto 和 static

B.

auto 和 register

C.

register 和 static

D.

extren 和 register

满分: 6.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

14.

C 语言规定: 简单变量作为实参时, 它和对应形参之间的数据传递方式是_____

A.

地址传递

B.

单向值传递

C.

由实参传给形参，再由形参传回给实参

D.

由用户指定的传递方式

满分：6.00 分

得分：0 分

正确答案：

B

教师评语：

暂无

15.

以下程序的输出结果是：

```
#include<stdio.h>
float fun(int x,int y)
{ return (x+y);}
void main()
{ int a=2,b=5,c=8;
  printf("%3.0f\n",fun((int)fun(a+c,b),a-c));
}
```

A.

编译出错

B.

9

C.

21

D.

9.0

满分: 8.00 分

得分: 0 分

正确答案:

B

教师评语:

暂无

本章习题

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

以下叙述中不正确的是:

A.

在不同的函数中可以使用相同名字的变量。

B.

函数中的形式参数是局部变量。

C.

在一个函数内定义的变量只在本函数范围内有效。

D.

在一个函数内的复合语句中定义的变量在本函数范围内有效。

满分: 8.00 分

得分: 0 分

你的答案:

C

正确答案:

D

教师评语:

暂无

2.

以下说法不正确的是：

A.

实参可以是常量，变量或表达式。

B.

形参可以是常量，变量或表达式

C.

实参可以为任何类型。

D.

形参应与其对应的实参类型一致。

满分：8.00 分

得分：8.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

暂无

3.

若使用一维数组名作函数参数，则以下正确的说法是：

A.

必须在调用函数中说明此数组的大小。

B.

实参数组类型与形参数组类型可以不匹配。

C.

在被调用函数中，不需要考虑形参数组的大小。

D.

实参数组名与形参数组名必须一致。

满分：8.00 分

得分：8.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

暂无

4.

凡是函数中未指定存储类别的局部变量，其隐含的存储类别为：

A.

auto

B.

static

C.

extern

D.

register

满分：8.00 分

得分：8.00 分

你的答案：

A

正确答案：

A

教师评语：

暂无

5.

以下正确的说法是：

A.

用户若需调用标准库函数，调用前必须重新定义。

B.

用户可以重新定义标准库函数，若如此，该函数将失去原有含义。

C.

系统根本不允许用户重新定义标准库函数。

D.

用户若需要调用标准库函数，调用前不必使用预编译命令将该函数所在文件包含到用户源文件中，系统自动去调用。

满分：6.00 分

得分：6.00 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

暂无

6.

已有如下数组定义和 f 函数调用语句，则在 f 函数的说明中，对形参数组 array 的正确定义方式为：

int a[3][4];

f(a);

A.

f(int array[][6])

B.

f(int array[3][])

C.

```
f(int array[ ][4])
```

D.

```
f(int array[2][5])
```

满分: 6.00 分

得分: 6.00 分

你的答案:

C

正确答案:

C

教师评语:

暂无

7.

在 C 语言中，函数的隐含存储类别是：

A.

auto

B.

static

C.

extern

D.

无存储类别

满分: 6.00 分

得分: 6.00 分

你的答案:

C

正确答案:

C

教师评语:

暂无

8.

以下正确的函数声明形式是:

A.

double fun(int x,int y)

B.

double fun(int x; int y)

C.

double fun(int x,int y);

D.

double fun(int x,y);

满分: 6.00 分

得分: 6.00 分

你的答案:

C

正确答案:

C

教师评语:

暂无

9.

C 语言规定, 函数返回值的类型是由_____

A.

return 语句中的表达式类型所决定

B.

调用该函数时的主调函数类型所决定

C.

调用该函数时系统临时决定

D.

在定义该函数时所指定的函数类型所决定

满分: 6.00 分

得分: 0 分

你的答案:

C

正确答案:

D

教师评语:

暂无

10.

函数调用不可以 ()

A.

出现在执行语句中

B.

出现在一个表达式中

C.

作为一个函数的实参

D.

作为一个函数的形参

满分: 6.00 分

得分: 0 分

你的答案:

C

正确答案:

D

教师评语:

暂无

11.

以下正确的说法是:

A.

定义函数时,形参的类型说明可以放在函数体内

B.

return 后边的值不能为表达式

C.

如果函数值的类型与返回值类型不一致,以函数值类型为准

D.

如果形参与实参类型不一致,以实参类型为准

满分: 6.00 分

得分: 6.00 分

你的答案:

C

正确答案:

C

教师评语:

暂无

12.

若用数组名作为函数的实参,传递给形参的是:

A.

数组的首地址

B.

数组第一个元素的值

C.

数组中全部元素的值

D.

数组元素的个数

满分: 6.00 分

得分: 6.00 分

你的答案:

A

正确答案:

A

教师评语:

暂无

13.

以下只有在使用时才为该类型变量分配内存的存储类说明是:

A.

auto 和 static

B.

auto 和 register

C.

register 和 static

D.

extren 和 register

满分: 6.00 分

得分: 6.00 分

你的答案:

B

正确答案:

B

教师评语:

暂无

14.

C 语言规定: 简单变量作为实参时, 它和对应形参之间的数据传递方式是_____

A.

地址传递

B.

单向值传递

C.

由实参传给形参, 再由形参传回给实参

D.

由用户指定的传递方式

满分: 6.00 分

得分: 6.00 分

你的答案:

B

正确答案:

B

教师评语:

暂无

15.

以下程序的输出结果是:

```
#include<stdio.h>
float fun(int x,int y)
{ return (x+y);}
void main()
{ int a=2,b=5,c=8;
  printf("%3.0f\n",fun((int)fun(a+c,b),a-c));
}
```

A.

编译出错

B.

9

C.

21

D.

9.0

满分: 8.00 分

得分: 8.00 分

你的答案:

B

正确答案:

B

教师评语:

暂无

本章习题

一、单选题 (共 100.00 分)

1.

若有定义 `int a[10], *p;` 则不能使 `p` 指向数组元素 `a[5]` 的赋值语句是_____。

A.

`p = a+5;`

B.

`p = &a[5];`

C.

`p = *(a+5)`

D.

p = a; p+=5;

满分: 6.62 分

得分: 6.62 分

你的答案:

C

正确答案:

C

教师评语:

暂无

2.

若有定义: int a,*p = &a;, 假设变量 a 的指针是 1000, sizeof(int)的值是 4, 则 p+5 的计算结果是_____。

A.

1000

B.

1005

C.

1020

D.

p+5 是不正确的表达式

满分: 6.67 分

得分: 6.67 分

你的答案:

C

正确答案:

C

教师评语:

暂无

3.

若有语句：char s1[]="string1",s2[8],*s3,*s4="string2"; 则对库函数 strcpy 的错误调用是_____。

A.

strcpy(s1,"string2");

B.

s4 = s2; strcpy(s4,"string1");

C.

strcpy(s3,"string1");

D.

strcpy(s2,s1);

满分：6.67 分

得分：6.67 分

你的答案：

C

正确答案：

C

教师评语：

暂无

4.

下面程序段的运行 结果是_____。

```
char a[] = "language",*p;
```

```
p = a;
```

```
while(*p != 'u') { printf("%c",*p-32); p++; }
```

A.

LANGUAGE

B.

language

C.

LANG

D.

langUAGE

满分: 6.67 分

得分: 6.67 分

你的答案:

C

正确答案:

C

教师评语:

暂无

5.

已有定义 int k=2; int *ptr1,*ptr2; 且 ptr1 和 ptr2 均已指向变量 k, 下面不能正确执行的赋值语句是_____。

A.

k = *ptr1+*ptr2;

B.

ptr2 = k ;

C.

ptr1 = ptr2;

D.

k = *ptr1 *(*ptr2);

满分: 6.67 分

得分: 6.67 分

你的答案:

B

正确答案:

B

教师评语:

暂无

6.

若有说明: `int *p1,*p2,m = 5,n;` 以下均是正确赋值语句的选项是_____。

A.

`p1 = &m; p2 = &p1;`

B.

`p2 = &n; *p1 = *p2;`

C.

`p1 = &m; p2 = p1;`

D.

`p1 = &m; *p2 = *p1;`

满分: 6.67 分

得分: 6.67 分

你的答案:

C

正确答案:

C

教师评语:

暂无

7.

若已定义 `char s[10];` 则在下面表达式中不表示 `s[1]` 的地址的是_____。

A.

`s+1`

B.

s++

C.

&s[1]

D.

&s[0]+1

满分：6.67 分

得分：6.67 分

你的答案：

B

正确答案：

B

教师评语：

暂无

8.

若有语句 int *point,a=4; 和 point = &a; 下面均代表地址的一组选项是_____。

A.

a,point,*&a

B.

&*a,&a,*point

C.

*&point,*point,&a

D.

&a,point,&*point

满分：6.67 分

得分：0 分

你的答案：

C

正确答案:

D

教师评语:

暂无

9.

下面程序段的运行结果是_____。

```
char s[6]; s = "abcd", printf("\'%s'\n",s);
```

A.

"abcd"

B.

\'abcd\'

C.

abcd

D.

编译出错

满分: 6.67 分

得分: 0 分

你的答案:

C

正确答案:

D

教师评语:

暂无

10.

若有定义:

```
int i1=30, i2=40;
```

```
int * const p=&i1;
```

const int *q = &i2;

且有语句:

1) p = &i2; 2) i2 = 50; 3) *q = 20; 4) *p = 10;

则下列_____中的语句均不正确。

A.

1、 2

B.

2、 3

C.

3、 4

D.

1、 3

满分: 6.67 分

得分: 0 分

你的答案:

C

正确答案:

D

教师评语:

暂无

11.

_____变量的值是地址。

A.

整型

B.

字符

C.

浮点型

D.

指针

满分: 6.67 分

得分: 0 分

你的答案:

C

正确答案:

D

教师评语:

暂无

12.

下面判断正确的是_____。

A.

char *a="china"; 等价于 char *a; *a="china";

B.

char str[10] = {"china"}; 等价于 char str[10]; str={"china"};

C.

char *s="china";等价于 char *s; s= "china";

D.

char c[4] = "abc", d[4] = "abc"; 等价于 char c[4]=d[4]="abc";

满分: 6.67 分

得分: 6.67 分

你的答案:

C

正确答案:

C

教师评语:

暂无

13.

下面程序段的运行 结果是_____。

```
char *s = "abcde";  
s+=2; printf("%d",s);
```

A.

cde

B.

字符 c 的码值

C.

字符 c 的地址

D.

无法确定的输出结果

满分: 6.67 分

得分: 6.67 分

你的答案:

C

正确答案:

C

教师评语:

暂无

14.

已有变量定义和函数调用语句: int a=25; print_value (&a); 下面函数的正确输出结果是_____。

```
void print_value(int *x)  
{  
    printf("%d\n",++*x);  
}
```

A.

23

B.

24

C.

25

D.

26

满分: 6.67 分

得分: 0 分

你的答案:

C

正确答案:

D

教师评语:

暂无

15.

若 p、q 是同类型的指针变量，则 p、q 之间可以进行的算术运算是_____。

A.

+

B.

-

C.

*

D.

/

满分: 6.67 分

得分: 6.67 分

你的答案:

B

正确答案:

B

教师评语:

暂无