Лабораторная работа № 5

Настройка рабочей среды

Чипурной Михаил Евгеньевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Выводы **9**

Список иллюстраций

2.1 Устанавливаем pass 6
2.2 Синхронизируем с git 6
2.3 Добавляем новый пароль 7
2.4 Устанавка бинарного файла(Скрипта) 7
2.5 Подключение репозитория к своей системе 8

Список таблиц

1 Цель работы

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

2 Выполнение лабораторной работы

Менеджер паролей pass(рис. Рисунок 2.1)(рис. Рисунок 2.2)(рис. Рисунок 2.3)(рис. Рисунок 2.4)(рис. Рисунок 2.5).

```
mechipurnoyj@fedora:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для mechipurnoyj:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.     Версия                        Репозиторий        Размер
Установка:
 pass                          noarch   1.7.4-14.fc42                 fedora           129.0 KiB
 pass-otp                      noarch   1.2.0-17.fc42                 fedora            59.1 KiB
Установка зависимостей:
 liboath                       x86_64   2.6.12-2.fc42                 fedora            93.7 KiB
 oathtool                      x86_64   2.6.12-2.fc42                 fedora            89.9 KiB
 qrencode                      x86_64   4.1.1-10.fc42                 fedora            37.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 207 KiB. Необходимо загрузить 207 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 409 KiB (установка 409 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pass-otp-0:1.2.0-17.fc42.noarch                 100% | 120.2 KiB/s |  28.4 KiB |  00m00s
[2/5] pass-0:1.7.4-14.fc42.noarch                     100% | 178.3 KiB/s |  58.5 KiB |  00m00s
[3/5] qrencode-0:4.1.1-10.fc42.x86_64                 100% |  59.7 KiB/s |  25.0 KiB |  00m00s
[4/5] oathtool-0:2.6.12-2.fc42.x86_64                 100% | 203.4 KiB/s |  45.6 KiB |  00m00s
[5/5] liboath-0:2.6.12-2.fc42.x86_64                  100% | 201.1 KiB/s |  49.1 KiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Total                                           100% |   3.4 KiB/s | 206.5 KiB |  01m02s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета      100% | 102.0   B/s |   5.0   B |  00m00s  00m00s
[2/7] Подготовить транзакцию      100% |   4.0   B/s |   5.0   B |  00m01s|  00m00s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-10.fc42.x86 100% | 358.8 KiB/s |  38.4 KiB |  00m00s
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-14.fc42.noarch  100% |   1.2 MiB/s | 134.1 KiB |  00m00s
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-2.fc42.x86_ 100% |   1.7 MiB/s |  95.0 KiB |  00m00s
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.12-2.fc42.x86 100% | 734.0 KiB/s |  91.0 KiB |  00m00s
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-17.fc42.noa 100% |  24.0 KiB/s |  60.3 KiB |  00m03s
Завершено!
mechipurnoyj@fedora:~$ sudo dnf install gopass
[sudo] пароль для mechipurnoyj:
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рисунок 2.1: Устанавливаем pass

```
mechipurnoyj@fedora:~$ cd ~/.password-store
mechipurnoyj@fedora:~/.password-store$ pass git remote -v
origin  git@github.com:ChipurnoyM/password-store.git (fetch)
origin  git@github.com:ChipurnoyM/password-store.git (push)
mechipurnoyj@fedora:~/.password-store$ pass git remote remove origin
mechipurnoyj@fedora:~/.password-store$ pass git remote -v
mechipurnoyj@fedora:~/.password-store$ cd ~/.password-store
mechipurnoyj@fedora:~/.password-store$ pass git remote add origin git@github.com:ChipurnoyM/pass.git
mechipurnoyj@fedora:~/.password-store$ cd
mechipurnoyj@fedora:~$ pass git push -u origin master
```

Рисунок 2.2: Синхронизируем с git

```
mechipurnoyj@fedora:~$ pass insert example.com
Enter password for example.com:
Retype password for example.com:
[master b4cc6b7] Add given password for example.com to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 example.com.gpg
mechipurnoyj@fedora:~$ pass edit example.com
Password unchanged.
mechipurnoyj@fedora:~$ pass
Password Store
└── example.com
mechipurnoyj@fedora:~$ pass generate example-new.com 15
[master 73c1b82] Add generated password for example-new.com.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 example-new.com.gpg
The generated password for example-new.com is:
z<9#81?XN4]O2%3
mechipurnoyj@fedora:~$ pass generate --no-symbols example-new.com 12
An entry already exists for example-new.com. Overwrite it? [y/N] Y
[master 106148b] Add generated password for example-new.com.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for example-new.com is:
D1frD5aE1wvf
mechipurnoyj@fedora:~$ pass grep example
mechipurnoyj@fedora:~$ pass git pull
Уже актуально.
mechipurnoyj@fedora:~$ pass git push
```

Рисунок 2.3: Добавляем новый пароль

```
+
+Creative Commons is not a party to its public
+licenses. Notwithstanding, Creative Commons may elect to apply one of
+its public licenses to material it publishes and in those instances
+will be considered the “Licensor.” The text of the Creative Commons
+public licenses is dedicated to the public domain under the CC0 Public
+Domain Dedication. Except for the limited purpose of indicating that
+material is shared under a Creative Commons public license or as
+otherwise permitted by the Creative Commons policies published at
+creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the
+use of the trademark "Creative Commons" or any other trademark or logo
+of Creative Commons without its prior written consent including,
+without limitation, in connection with any unauthorized modifications
+to any of its public licenses or any other arrangements,
+understandings, or agreements concerning use of licensed material. For
+the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the
+public licenses.
+
+Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.
+
mechipurnoyj@fedora:~$ chezmoi data
{
  "chezmoi": {
    "arch": "amd64",
    "args": [
      "chezmoi",
```

Рисунок 2.4: Устанавка бинарного файла(Скрипта)

```
chezmoi: template: stdin:2:17: executing "stdin" at <.editor>: map has no entry for key "editor"
mechipurnoyj@fedora:~/.local/share/chezmoi$ chezmoi execute-template < dot_zshrc.tmpl
chezmoi: template: stdin:2:17: executing "stdin" at <.editor>: map has no entry for key "editor"
mechipurnoyj@fedora:~/.local/share/chezmoi$ \chezmoi init --apply git@github.com:<username>/dotfiles.git
bash: username: Нет такого файла или каталога
mechipurnoyj@fedora:~/.local/share/chezmoi$ chezmoi init --apply git@github.com:ChipurnoyM/dotfiles.git
chezmoi: .zshrc: template: dot_zshrc.tmpl:2:17: executing "dot_zshrc.tmpl" at <.editor>: map has no entry for key "editor"
mechipurnoyj@fedora:~/.local/share/chezmoi$ chezmoi merge ~/.bashrc
chezmoi: .bashrc: vimdiff: exec: "vimdiff": executable file not found in $PATH
mechipurnoyj@fedora:~/.local/share/chezmoi$ chezmoi edit --apply ~/.zshrc
chezmoi: .zshrc: template: dot_zshrc.tmpl:2:17: executing "dot_zshrc.tmpl" at <.editor>: map has no entry for key "editor"
mechipurnoyj@fedora:~/.local/share/chezmoi$ # Получение последних изменений и их применение
chezmoi update -v
Уже актуально.
chezmoi: .zshrc: template: dot_zshrc.tmpl:2:17: executing "dot_zshrc.tmpl" at <.editor>: map has no entry for key "editor"
mechipurnoyj@fedora:~/.local/share/chezmoi$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
chezmoi: .zshrc: template: dot_zshrc.tmpl:2:17: executing "dot_zshrc.tmpl" at <.editor>: map has no entry for key "editor"
mechipurnoyj@fedora:~/.local/share/chezmoi$ chezmoi edit-config
mechipurnoyj@fedora:~/.local/share/chezmoi$ git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».
```

Рисунок 2.5: Подключение репозитория к своей системе

3 Выводы

Мы научились работать с менеджером паролей pass