

Spécification Fonctionnelles pour BeerAPI
V18.12

1. Get

a. Version

Arguments : aucun

Résultat : Renvoie le numéro de version de l'api.

Code d'erreurs :

401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

b. Search

Arguments : la requête sous forme de chaîne de caractère

Résultat : Renvoie une liste de bières qui correspondent

Code d'erreurs :

401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

c. Similar

Arguments : un identifiant sous forme d'entier

Résultat : Renvoie une liste de bière qui sont similaires à la bière passée en paramètre

Code d'erreurs :

401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

d. All beers

Arguments : aucun

Résultat : Renvoie la liste de toutes les bières stockées dans la base

Code d'erreurs :

401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

e. One beer

Arguments : un identifiant sous forme d'entier

Résultat : Renvoie les informations de la bière dont l'identifiant est passé en paramètre

Code d'erreurs :

401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

2. Post

a. Add beer

Arguments : les informations de la nouvelle bière.

Exemple :

```
{  
  "alcoholPercentage": 0,  
  "name": "string"  
}
```

Résultat : Ajoute une bière dans la base de donnée

Code d'erreurs :

201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

3. Delete

a. Delete beer

Arguments : un identifiant sous forme d'entier

Résultat : Supprime la bière ayant pour id celui passé en paramètre.

Code d'erreurs :

200	Success
204	No Content
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found