04 — Glossário Orçamentos

> *Termos do módulo Budgets. Para termos da DRE, veja DRE — 04 Glossário.* 🟢 *= básico* · 🟡 *= intermediário* · 🔴 *= técnico*

A

🟡 `area_department_id`

FK opcional em `BudgetUpload` que aponta para uma classe gerencial sintética no formato `8.1.DD`. Adicionado na **Fase 5** do projeto. Identifica a área organizacional do orçamento (Marketing, TI, Operações...). Para uploads legados é nullable; novos uploads passam pela validação no controller.

B

🟢 BudgetItem (Item de Orçamento)

Uma linha do orçamento — uma combinação de conta + CC + (opcionalmente) loja, com 12 valores mensais e total ano. Tabela `budget_items`.

🟢 BudgetUpload (Versão de Orçamento)

Cabeçalho de uma versão. Agrupa N items, tem ano, escopo, versão (1.0/1.01/2.0...), tipo (NOVO/AJUSTE) e flag `is_active`. Tabela `budget_uploads`.

🔴 BudgetToDreProjector

Service que **projeta um BudgetUpload ativo em** `dre_budgets`. Idempotente (delete-then-insert). Disparado pelo `BudgetUploadDreObserver` quando `is_active=true`. Faz superseding (apaga linhas de uploads anteriores no mesmo `(year, scope_label)`).

🔴 BudgetVersionService

Service que calcula a próxima versão (`major`, `minor`, `label`) baseada em `(year, scope_label, upload_type)`. Lógica:

- Primeiro do `(year, scope)` → `1.0`
- Tipo `NOVO` → incrementa major, zera minor (`1.05` → `2.0`)

- Tipo `AJUSTE` → incrementa minor (`1.05` → `1.06`)
- Reset por ano novo
- Ignora versões deletadas

🔴 BulkPaste / Wizard

Componente React `BudgetUploadWizard` com 3 steps (`upload` , `reconcile` , `confirm`). Usa fuzzy match (Levenshtein) para sugerir códigos quando o XLSX traz códigos parciais.

C

🟢 Committed (Comprometido)

Métrica do dashboard de consumo: **OPs (Order Payments) lançadas** que apontam para items deste BudgetUpload, com qualquer status exceto `cancelled` . Soma o que está "no pipeline" (lançado, mesmo que ainda não pago).

D

🟢 Dashboard de consumo

Tela em `/budgets/{id}/dashboard` . Mostra **forecast vs committed vs realized** com 4 visões (por item, por CC, por categoria contábil, por mês). Service: `BudgetConsumptionService::getConsumption()` .

🟢 Diff (Comparação)

Tela em `/budgets/compare?v1=X&v2=Y` . Mostra adicionados/removidos/alterados entre 2 versões. Service: `BudgetDiffService::diff()` .

E

🟢 Editar inline

Capacidade de **editar células diretamente na tabela** sem subir XLSX novo. Endpoint `PATCH /budget-items/{id}` . Audit log (`Auditable` trait) registra cada mudança. **Não dispara reprojeção em DRE imediatamente** — só quando o upload muda `is_active` .

🟢 Escopo (`scope_label`)

Identificador lógico do orçamento — string até 100 chars. Granularidades comuns:

- `"Geral"` — orçamento único da empresa
- `"Administrativo"`, `"TI"`, `"Comercial"` — por área
- `"Z421"`, `"Z425"` — por loja

Uma versão ativa por (year, scope_label).

🟢 Exceeded (Estourado)

Estado em que `realized ≥ forecast` para um CC. Trigger de alerta crítico em `budgets:alert`. Aparece em vermelho no dashboard.

🟢 Export consolidado

`GET /budgets/{id}/export` — XLSX com 6 sheets: resumo, por CC, por categoria, por mês, dashboard, comparações. Pronto para apresentação. Permission: `budgets.export`.

F

🟢 Forecast (Previsto)

Métrica do dashboard: **soma** `year_total` **dos items** do BudgetUpload. É o valor planejado. Equivale ao "orçado" da DRE.

🟡 Force delete

Hard delete (apaga fisicamente). Apenas SUPER_ADMIN. Endpoint `DELETE /budgets/{id}/force`. Use para dados sensíveis vazados ou lixo crítico. **Não é reversível.**

🔴 Fuzzy match

Algoritmo no `BudgetImportService::preview()` para sugerir códigos quando XLSX traz código parcial. Usa Levenshtein distance ≤ min(3, 30% do tamanho do código). Exibido como dropdown no Step 2 do wizard.

H

🔴 HEADER_MAP

Mapa de aliases de colunas do XLSX → campos canônicos. Em `BudgetImportService`. 35+ aliases reconhecidos:

- `"codigo_contabil"`, `"código contábil"`, `"conta contabil"` → `accounting_class_code`
- `"codigo_centro_custo"`, `"cc"`, `"centro custo"` → `cost_center_code`
- (etc.)

I

🟡 `is_active`

Flag em `BudgetUpload`. Quando `true`, o upload alimenta `dre_budgets`. **Apenas uma versão ativa por `(year, scope_label)`** — ativar desativa as demais (superseding).

L

🟢 Lixeira

`/budgets/trash` — lista de uploads soft-deleted (com `deleted_at` preenchido). Operações: **restore** (zera `deleted_at`, mas não reativa) e **force delete** (SUPER_ADMIN, hard delete).

M

🔴 `major_version` / `minor_version`

Inteiros que compõem o `version_label`. Convenção semântica:

- NOVO incrementa major, zera minor
- AJUSTE incrementa minor

Exemplo: `1.0` → AJUSTE → `1.01` → NOVO → `2.0`.

N

🟢 NOVO × AJUSTE (`upload_type`)

Tipo do upload, declarado pelo usuário no Step 3 do wizard.

Tipo	Quando usar	Resultado
`NOVO`	Substituição completa, mudança radical	Incrementa major (`1.x` → `2.0`)
`AJUSTE`	Refinamento incremental, mesma estrutura	Incrementa minor (`1.0` → `1.01`)

Diferença é semântica/audit, não técnica. Ambos disparam superseding.

O

🟢 OP (Order Payment)

Despesa lançada no módulo `/order-payments`. Cada OP pode apontar para um BudgetItem específico — quando o usuário escolhe `cost_center` no formulário, o sistema mostra items disponíveis (`/budgets/items-for-cost-center/{cc}`). Essa associação alimenta as métricas committed/realized.

🟢 Orçado

Veja DRE — Glossário, Orçado. Sinônimo de **Forecast** no dashboard. É a coluna na DRE alimentada por `dre_budgets`.

P

🟡 Plano gerencial sintético

Classe `8.1.DD` (departamento) usada como `area_department_id` no BudgetUpload. Identificação organizacional. Não é a mesma coisa que a linha DRE — é só metadado de quem "dono" do orçamento.

🟢 Preview

Step 1 do wizard. `POST /budgets/preview`. Lê o XLSX, normaliza headers, roda fuzzy match, retorna diagnóstico (válidas/pendentes/rejeitadas). **Não persiste nada.**

R

🟢 Realized (Realizado)

Métrica do dashboard: **OPs com status** `done` que apontam para items deste BudgetUpload. Soma o que efetivamente saiu do caixa.

🟡 Reconcile

Step 2 do wizard. Usuário resolve FKs ausentes via dropdowns pré-preenchidos com sugestões fuzzy. Não persiste — apenas prepara o mapping para o Step 3.

🟢 Restore

Endpoint `POST /budgets/{id}/restore`. Zera `deleted_at`, `deleted_by_user_id`, `deleted_reason`. **Não reativa** (`is_active` permanece `false`). Para reativar após restore, abrir e clicar "Ativar".

S

🟡 Scope label

Veja Escopo.

🟡 Soft delete

Ato de marcar `deleted_at = now()` sem apagar fisicamente. Endpoint `DELETE /budgets/{id}` exige `deleted_reason` (mín 10 chars). Se o upload estava ativo, também desativa (apaga `dre_budgets` correspondente). Reversível via Restore.

🟢 Status (Badge)

Label visual na lista de versões:

- **ATIVO** (verde) — `is_active=true`
- **INATIVO** (cinza) — `is_active=false`
- **EXCLUÍDO** (vermelho, na lixeira) — `deleted_at != NULL`

🟡 Superseding

Regra: ativar uma versão **desativa qualquer outra ativa do mesmo** `(year, scope_label)`. Implementada em `BudgetService::create()` e `BudgetUpload::activate()`. Em `dre_budgets`, apaga linhas da versão anterior antes de inserir as novas.

T

🟢 Template

XLSX modelo pré-formatado com colunas + 2 linhas de exemplo. Endpoint `GET /budgets/template`. Use sempre como ponto de partida para evitar erros de formato.

🔴 `total_year`

Cache de soma dos 12 meses do BudgetUpload. Recalculado quando:

- BudgetItem é criado/atualizado/deletado
- Edição inline de `month_*_value`

U

🟢 Upload

Veja BudgetUpload.

🟢 `upload_type`

Veja NOVO × AJUSTE.

🟢 Utilização

Percentual = `realized / forecast × 100`. Trigger de alertas:

- ≥ 70% → warning
- ≥ 100% → exceeded

V

🟢 Versão (`version_label`)

String compilada de `major_version` + `minor_version`. Exemplo: `"1.0"`, `"1.01"`, `"2.0"`, `"2.05"`. Calculada por `BudgetVersionService::resolveNextVersion()`.

W

🟢 Wizard

`BudgetUploadWizard.jsx` — componente React com 3 steps (upload, reconcile, confirm) que guia o usuário no fluxo de subir nova versão. 33 KB de componente.

Categorias

Conceitos básicos

BudgetItem, BudgetUpload, Escopo, Forecast, NOVO × AJUSTE, Versão, Wizard.

Métricas

Committed, Exceeded, Forecast, Realized, Utilização.

Operações

Diff, Editar inline, Force delete, Lixeira, Preview, Reconcile, Restore, Soft delete, Superseding, Template.

Técnico

`area_department_id`, BudgetToDreProjector, BudgetVersionService, Fuzzy match, HEADER_MAP, `is_active`, `major_version` / `minor_version`, `total_year`.

> ***Última atualização:*** *2026-04-22*