

miLES - Manual de Instalación

- [Introducción](#)
 - [Notas sobre el despliegue](#)
 - [Requisitos previos](#)
 - [Despliegue](#)
 - [Post-Despliegue](#)

Introducción

Notas sobre el despliegue

Se ha comprobado el script de despliegue en debian 12 y debian 13. Si instaláis en otras distros, es posible que tengáis que modificar el script de instalación.

El despliegue crea la base de datos de la aplicación vacía, salvo por algunos datos iniciales que necesita para rodar:

- La tabla perfiles usuario tiene ya creado el registro correspondiente al admin de ldap, con el que podréis asignar luego perfiles de directiva, ordenanza, etc. (por defecto, los usuarios tienen perfil "profesor").
- La tabla de Materias.
- La tabla de periodos horarios.

A tener en cuenta para hacer copia de seguridad de la base de datos:

- Los archivos de la base de datos se almacenan en el volumen de la máquina `./db_data`. Esto quiere decir que están en la carpeta `./db_data` de la máquina (en la ruta en la que hayáis hecho el clone del repositorio).

He separado e independizado los repos del código de la aplicación y de la instalación. El repo `gestionIES-deploy` (<https://github.com/Chisco77/gestionIES-deploy.git>) es el que usaréis si queréis desplegar la aplicación en vuestros centros.

Si queréis echarle un vistazo al código, trabajaréis con el repo `gestionIES` (<https://github.com/Chisco77/gestionIES.git>).

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

- **SO:** Linux (Debian o Ubuntu recomendados).
- **Permisos:** Acceso de superusuario (sudo).
- **Red:** Acceso a la red LDAP del centro.
- **Herramientas:** Git para clonar repo. El script de instalación también instala docker y portainer (si no los teníais previamente instalados).
- Se recomienda desplegar pgadmin con el docker-compose.yml que se proporciona, para poder ver el contenido de la BD.

Despliegue

0. Clonar el repositorio

Instala git:

```
apt-get install -y git
```

Clona el proyecto y accede al directorio de despliegue:

```
git clone https://github.com/Chisco77/gestionIES-deploy.git  
cd gestionIES-deploy
```

1. Herramientas

Dar permisos de ejecución al script **install.sh** y ejecutarlo.

```
chmod +x install.sh  
./install.sh
```

El script tarda unos minutos en finalizar, tiene que hacer muchas acciones (crear y desplegar contenedores, desplegar el frontend y backend, volúmenes, volcar la base de datos, etc.).

En la siguiente imagen podéis ver parte del proceso de instalación, en concreto la generación de certificados. Como veis, lo he desplegado en una máquina que ya tenía docker y portainer instalados.

Post-Despliegue

Para que al editar un alumno, aparezca su foto de Rayuela:

- Descargad xml de alumnos y ponedlo en /backend, con nombre Alumnos.xml
- Los archivos de las fotos, llevadlos a /backend/uploads/alumnos
- Ejecutad node renameFotos.js (está en /backend). El resultado es que habrá renombrado las fotos de nie.extension a usuario.extension.

Iniciad la primera vez con el usuario admin de LDAP, para que haga una carga inicial de datos. La aplicación no modifica LDAP, pero necesito mantener una tabla con los uids de ldap en la base de datos postgresql para, por ejemplo, almacenar datos como los días de asuntos propios que tiene cada profesor. En el caso de que, posteriormente, se den de alta nuevos profesores en LDAP, basta con acceder de nuevo como admin a la aplicación miIES para que se sincronice.

Hechos estos cambios, hay que ejecutar:

```
docker compose up -d --build
```

He incluido también un script de copia de seguridad de la BD, **backup_gestionIES.sh**