

임대형기숙사 적합 필지 탐색 — 파라미터 36개

땅을 고르는 판단을 숫자로 옮긴 것이다. 아래가 그 전부다. · 서울 25개 자치구 898,800 필지 → 후보 133,304

근거	법·조례 7	실측 9	시세 3	가정 9	선택 8	조정	● 웹 슬라이더 11	○ 재빌드 필요 9	– 고정 16
값이 아직 가정인 것 9개. 그중 7개가 사업비를 직접 움직인다.									
단위공사비 · 철거비 · 전용률 · 실당 면적 · 공실률 · 실거래배율 · 실현계수 base — 실제 견적과 시세로 보정하기 전까지 결과를 투자 판단에 그대로 쓸 수 없다.									
파라미터	값	근거	조정	메모					
짓느냐 못 짓느냐 — 하드 필터		898,800 → 133,304 · 여기서 걸러진 필지는 순위에 들어가지 않는다							
지목	대 · 공장용지 · 창고용지 · 주차장 · 주유소용지 · 잡종지	법·조례	–	230,846 탈락					
용도지역	공동주택 건축이 가능한 지역만	법·조례	–	18,342 탈락					
토지이용상황	아파트 · 연립 · 공원 · 도로 · 하천 · 자연림 등 14종 제외	실측	–	58,659 탈락					
도로접면	맹지 · 세로한면(불) · 세로각지(불) 제외	실측	–	95,508 탈락 · "(불)" = 자동차 통행 불가					
최소 실 수	20 실	법·조례	●	362,141 탈락 — 전체의 73%					
지을 수 있는 양 — 용적률 · 실현계수		가용연면적 = 필지면적 × 적용용적률 × 실현계수							
적용용적률	1종일반 150% ~ 준주거 400% · 17개 용도지역	법·조례	–	필지마다 공간조인 — 구 단일값 금지					
2025 한시완화	2종 200 → 250% · 3종 250 → 300%	법·조례	○	2028.05.18 까지 · 끄면 결과가 달라진다					
상업지역 주거 상한	400%	법·조례	–	기숙사 = 준주택 = 주거용					
실현계수 base	0.90	가정	○	사선제한 · 주차 감가 · 결과 중위 0.83					
형상계수	정방형 1.00 · 가로장방 0.98 · 세로장방 0.95 사다리형 0.92 · 부정형 0.85 · 자루형 0.75	실측	–	토지특성정보 A22 — 상수를 쓰지 않는다					
경사계수	평지 1.00 · 저지 0.97 · 완경사 0.95 · 급경사 0.85 · 고지 0.85	실측	–	토지특성정보 A20					
전용률	0.65	가정	○	연면적 → 실면적					
실당 면적	16 m ²	가정	●	20실 = 연면적 492m ² 필요					
돈 — S ₁ 사업성		S ₁ = NOI + 순투자금 · 후보 중위 3.64%							
개별공시지가	필지별 실측값	실측	–	공시 2026.04.30 · 수익률과 상관 ~0.74					
공시지가 → 실거래 배율	1.50	가정	●	통상 1.4 ~ 1.7					
단위공사비	250만원 / m ²	가정	●	연면적 기준 · 실제 견적 대조 필요					
부대비용	0.20	가정	○	설계 · 감리 · 금융					
철거비	10만원 / m ²	가정	○	후보의 90%에 건물이 서 있다					
실당 월임대료	85만원	시세	●	맹그로브 신설 79.8만 (~15m ²) 환산					
임대료 지역지수	0.51 ~ 2.12 · 기준 성북구 1.00	실측	○	법정동 전월세 실거래 107만 건					
실당 보증금	500만원	시세	●	코리빙 관행 300 ~ 500만원					
공실률	0.05	가정	○	5% = 연 18일 공실에 해당					
운영비용	0.40	시세	○	코리빙 — 관리비 · 공과금 · 청소 포함					
수익률 분모	순투자금 = 총사업비 – 보증금	선택	●	총사업비 · 토지비로 전환 가능					
빛 — S ₂ 일조환경		남측 인접 건물을 올려다본 양각이 태양고도를 넘으면 통지에 직사광이 막힌다							
기준 태양고도	28.97°	실측	–	동자 정오 · 90° ~ 37.59° ~ 23.44°					
탐색 범위	남측 135° ~ 225° · 15° 간격 7섹터 · 반경 50 m	선택	–	정남에 가까울수록 가중치가 크다					
건물 층고	3.25 m	실측	–	높이 ÷ 층수 중위 (IQR 2.94 ~ 3.75)					
남측 접도 보너스	최대 0.25 · 도로폭 12 m 기준	가정	–	도로는 영구히 열려 있다					
인접 나대지	용도지역 상한까지 건물이 선다고 본다	선택	–	지금 비었다고 점수를 주면 위험하다					
거리 — S ₃ 역세권 등급		계단식 — 같은 등급 안에서는 등급으로 본다							
등급 임계	A ≤ 250 · B ≤ 500 · C ≤ 750 · D ≤ 1,000 m	선택	●	직선거리 · 도보 3 · 7 · 10 · 13분					
동복선 (건설중)	제외	선택	○	2027.11 개통 예정 · 역명 미확정					
순서 — 계층 정렬		가중합이 아니다 · 정렬키 = band ₁ ↑ · band ₂ ↑ · 등급↑ · S ₁ ↓							
tol ₁ 사업성 오차범위	5 %p	선택	●	0 → 200 · 5 → 165 · 20 → 51					
tol ₂ 일조 오차범위	10 %p	선택	●	상위 200 중 사업성 순위와 겹치는 수					
뒤풀이 — 합필 · 거점		합필의 가치는 수익률이 아니라 규모다 (중위 +0.12%p)							
합필 형상계수	0.70 + 0.32 × (면적 ÷ 최소회전외접사각형)	실측	–	합필 실험상에서 다시 구한다					
지구단위계획 임계	준공업 3,000 m ²	법·조례	–	넘으면 수립 의무 — 수년 소요					
거점 최소 이격	1,000 m	선택	●	상위 30 중 21개가 100m 이내					

값은 config/params.yaml 한 곳에서 관리한다. 고치고 파이프라인을 다시 돌리면 서울 898,800 필지 전부에 반영된다.

데이터 — 토지특성정보 2026.05.13 · GIS건물통합정보 2026.08.09 · 개별공시지가 2026.04.30 · 서울시 도시계획조례 시행 2026.07.13

근거 표기 — 법·조례: 원문 대조 · 실측: 데이터에 실린 값 · 시세: 시장 자료로 확인 · 가정: 미검증 추정 · 선택: 설계자가 정한 값