

Maven

1.什么是Maven

Maven 是一款基于Java平台的项目管理和整合工具，它将项目的开发和管理过程抽象成一个项目对象模型（Project Object Model 简称 POM）。开发人员只需要做一些简单的配置，Maven 就可以自动完成项目的编译、测试、**打包、发布以及部署**等工作。

Maven 是使用 Java 语言编写的，并且依赖于Java运行环境（JDK 7.0 及以上），因此它和 Java 一样具有跨平台性，这意味着无论是在 Windows，还是在 Linux 或者 Mac OS 上，都可以使用相同的命令进行操作。

Maven的核心功能便是通过xml标签的形式来合理叙述项目间的依赖关系，通俗点理解，把一个真实存在的一个jar包以xml的形式表示了出来，xml当中坐标就代表的是真实的jar，我们需要哪个jar直接引入其坐标，然后maven通过xml的坐标帮助我们下载对应的jar包。

其主要功能还包括：

1.依赖管理

maven简化了依赖管理的过程。通过在pom.xml文件中声明依赖关系，maven可以自动下载所需的依赖库，并将它们添加到项目的类路径中。这消除了手动下载和配置jar包的繁琐过程，使依赖管理更加方便的可靠。

2.项目结构

Maven定义了标准的项目结构，规定了源代码、资源文件、测试代码等目录的布局方式。这使得不同IDE（如Eclipse、IntelliJ IDEA）之间可以共享和识别相同的项目结构，简化了项目之间的迁移和协作。

3.构建流程

Maven提供了一套标准化的项目构建流程。通过执行Maven命令，可以进行项目的编译、测试、打包、部署等一系列操作。这种标准化的构建流程确保了项目的一致性和可重复性，提高了开发效率。

4.仓库管理

Maven使用仓库来存储和管理依赖库。仓库分为本地仓库、第三方仓库和中央仓库。本地仓库用于存储从远程仓库或中央仓库下载的插件和jar包，第三方仓库通常由公司内部设立，用于公司内部的构建协作和存档，而中央仓库则是公开可访问的仓库。通过这些功能，Maven极大地简化了Java项目的开发和管理过程，提高了开发效率和项目的可维护性。

2.项目规范

约定优于配置（Convention Over Configuration）是 Maven 最核心的涉及理念之一，Maven对项目的目录结构，测试用例的命名方式等内容都做了规定，凡是使用JMaven管理的项目都必须遵守这些规定。结构如下：

文件	目录
Java源码	src/main/java
资源文件	src/main/resources

文件	目录
测试源代码	src/test/java
测试资源文件	src/test/resources
打包输出文件	target
编译输出文件	target/classes

3.Maven的特点

优点：

设置简单

用法一致（所有项目的用法都是一样的）

自动的管理和更新依赖

丰富的资源库

缺点：

体系强大，完全掌握有些困难

下载过慢

第一次加载的时间过长（项目依赖过多的时候）

4.Maven的安装与配置

5.Maven POM

POM（Project Object Model，项目对象模型）是Maven的基本组件，它是以xml的形式存放在项目的根目录下，名称为pom.xml。POM中定义了项目的基本信息，比如项目如何构建，声明项目依赖等

当 Maven 执行一个任务时，它会先查找当前项目的 POM 文件，读取所需的配置信息，然后执行任务。在 POM 中可以设置如下配置：

- 项目依赖
- 插件
- 目标
- 构建时的配置文件
- 版本
- 开发者
- 邮件列表

<!--父项目的坐标。如果项目中没有规定某个元素的值，那么父项目中的对应值即为项目的默认值。坐标包括group ID, artifact ID和 version。-->

<parent>

<!--被继承的父项目的构件标识符-->

<artifactId/>

<!--被继承的父项目的全球唯一标识符-->

<groupId/>

```

    <!--被继承的父项目的版本-->
    <version/>
    <!--父项目的pom.xml文件的相对路径。相对路径允许你选择一个不同的路径。默认值
是../pom.xml。Maven首先在构建当前项目的地方寻找父项目的pom，其次在文件系统的这个位置
(relativePath位置)，然后在本地仓库，最后在远程仓库寻找父项目的pom。-->
    <relativePath/>
</parent>
<!--声明项目描述符遵循哪一个POM模型版本。模型本身的版本很少改变，虽然如此，但它仍然是必不可少的，
这是为了当Maven引入了新的特性或者其他模型变更的时候，确保稳定性。-->
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <!--项目的全球唯一标识符，通常使用全限定的包名区分该项目和其他项目。并且构建时生成的路径也
是由此生成，如com.mycompany.app生成的相对路径为：/com/mycompany/app-->
    <groupId>asia.banseon</groupId>
    <!--构件的标识符，它和group ID一起唯一标识一个构件。换句话说，你不能有两个不同的项目拥有
同样的artifact ID和groupId；在某个特定的group ID下，artifact ID也必须是唯一的。构件是项目
产生的或使用的一个东西，Maven为项目产生的构件包括：JARS，源码，二进制发布和WARS等。-->
    <artifactId>banseon-maven2</artifactId>
    <!--项目产生的构件类型，例如jar、war、ear、pom。插件可以创建他们自己的构件类型，所以前面
列的不是全部构件类型-->
    <packaging>jar</packaging>
    <!--项目当前版本，格式为:主版本.次版本.增量版本-限定版本号-->
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <!--项目的名称，Maven产生的文档用-->
    <name>banseon-maven</name>
    <!--项目主页的URL，Maven产生的文档用-->
    <url>http://www.baidu.com/banseon</url>
    <!--项目的详细描述，Maven 产生的文档用。 当这个元素能够用HTML格式描述时（例如，CDATA中
的文本会被解析器忽略，就可以包含HTML标签），不鼓励使用纯文本描述。如果你需要修改产生的web站点
的索引页面，你应该修改你自己的索引页文件，而不是调整这里的文档。-->
    <description>A maven project to study maven.</description>
    <!--描述了这个项目构建环境中的前提条件。-->
<prerequisites>
    <!--构建该项目或使用该插件所需要的Maven的最低版本-->
    <maven/>
</prerequisites>
<!--项目的问题管理系统(Bugzilla, Jira, Scarab,或任何你喜欢的问题管理系统)的名称和URL，本
例为 jira-->
    <issueManagement>
        <!--问题管理系统（例如jira）的名字，-->
        <system>jira</system>
        <!--该项目使用的问题管理系统的URL-->
        <url>http://jira.baidu.com/banseon</url>
    </issueManagement>
    <!--项目持续集成信息-->
<ciManagement>
    <!--持续集成系统的名字，例如continuum-->
    <system/>
    <!--该项目使用的持续集成系统的URL（如果持续集成系统有web接口的话）。-->
    <url/>
    <!--构建完成时，需要通知的开发者/用户的配置项。包括被通知者信息和通知条件（错误，失败，成
功，警告）-->
    <notifiers>
        <!--配置一种方式，当构建中断时，以该方式通知用户/开发者-->
        <notifier>
            <!--传送通知的途径-->
            <type/>

```

```

        <!-- 发生错误时是否通知 -->
        <sendOnError/>
        <!-- 构建失败时是否通知 -->
        <sendOnFailure/>
        <!-- 构建成功时是否通知 -->
        <sendOnSuccess/>
        <!-- 发生警告时是否通知 -->
        <sendOnWarning/>
        <!-- 不赞成使用。通知发送到哪里 -->
        <address/>
        <!-- 扩展配置项 -->
        <configuration/>
    </notifier>
</notifiers>
</ciManagement>
<!-- 项目创建年份，4位数字。当产生版权信息时需要使用这个值。 -->
<inceptionYear/>
<!-- 项目相关邮件列表信息 -->
<mailingLists>
    <!-- 该元素描述了项目相关的所有邮件列表。自动产生的网站引用这些信息。 -->
    <mailingList>
        <!-- 邮件的名称 -->
        <name>Demo</name>
        <!-- 发送邮件的地址或链接，如果是邮件地址，创建文档时，mailto：链接会被自动创建 -->
        <post>gxs@126.com</post>
        <!-- 订阅邮件的地址或链接，如果是邮件地址，创建文档时，mailto：链接会被自动创建 -->
        <subscribe>gxs@126.com</subscribe>
        <!-- 取消订阅邮件的地址或链接，如果是邮件地址，创建文档时，mailto：链接会被自动创建 -->
        <unsubscribe>gxs@126.com</unsubscribe>
        <!-- 你可以浏览邮件信息的URL -->
        <archive>http://hi.baidu.com/banseon/demo/dev/</archive>
    </mailingList>
</mailingLists>
<!-- 项目开发者列表 -->
<developers>
    <!-- 某个项目开发者的信息 -->
    <developer>
        <!-- SCM里项目开发者的唯一标识符 -->
        <id>HELLO WORLD</id>
        <!-- 项目开发者的全名 -->
        <name>gxs</name>
        <!-- 项目开发者的email -->
        <email>gxs@126.com</email>
        <!-- 项目开发者的主页的URL -->
        <url/>
        <!-- 项目开发者在项目中扮演的角色，角色元素描述了各种角色 -->
        <roles>
            <role>Project Manager</role>
            <role>Architect</role>
        </roles>
        <!-- 项目开发者所属组织 -->
        <organization>demo</organization>
        <!-- 项目开发者所属组织的URL -->
        <organizationUrl>http://hi.baidu.com/banseon</organizationUrl>
    </developer>
</developers>

```

```

<!--项目开发者属性，如即时消息如何处理等-->
<properties>
    <dept>No</dept>
</properties>
<!--项目开发者所在时区，-11到12范围内的整数。-->
<timezone>-5</timezone>
</developer>
</developers>
<!--项目的其他贡献者列表-->
<contributors>
    <!--项目的其他贡献者。参见developers/developer元素-->
    <contributor>
        <name/>                <email/>                <url/>
<organization/>            <organizationUrl/>            <roles/>
<timezone/>                <properties/>
    </contributor>
</contributors>
<!--该元素描述了项目所有License列表。应该只列出该项目的license列表，不要列出依赖项目的
license列表。如果列出多个license，用户可以选择它们中的一个而不是接受所有license。-->
<licenses>
    <!--描述了项目的license，用于生成项目的web站点的license页面，其他一些报表和
validation也会用到该元素。-->
    <license>
        <!--license用于法律上的名称-->
        <name>Apache 2</name>
        <!--官方的license正文页面的URL-->
        <url>http://www.baidu.com/banseon/LICENSE-2.0.txt</url>
        <!--项目分发的主要方式：
            repo，可以从Maven库下载
            manual，用户必须手动下载和安装依赖-->
        <distribution>repo</distribution>
        <!--关于license的补充信息-->
        <comments>A business-friendly OSS license</comments>
    </license>
</licenses>
<!--SCM(Source Control Management)标签允许你配置你的代码库，供Maven web站点和其它插
件使用。-->
<scm>
    <!--SCM的URL，该URL描述了版本库和如何连接到版本库。欲知详情，请看SCMs提供的URL格式
和列表。该连接只读。-->
    <connection>
        scm:svn:http://svn.baidu.com/banseon/maven/banseon/banseon-maven2-
trunk(dao-trunk)
    </connection>
    <!--给开发者使用的，类似connection元素。即该连接不仅仅只读-->
    <developerConnection>
        scm:svn:http://svn.baidu.com/banseon/maven/banseon/dao-trunk
    </developerConnection>
    <!--当前代码的标签，在开发阶段默认为HEAD-->
    <tag/>
    <!--指向项目的可浏览SCM库（例如ViewVC或者Fisheye）的URL。-->
    <url>http://svn.baidu.com/banseon</url>
</scm>
<!--描述项目所属组织的各种属性。Maven产生的文档用-->
<organization>
    <!--组织的全名-->

```

```

<name>demo</name>
<!--组织主页的URL-->
<url>http://www.baidu.com/banseon</url>
</organization>
<!--构建项目需要的信息-->
<build>
    <!--该元素设置了项目源码目录，当构建项目的时候，构建系统会编译目录里的源码。该路径是相对于pom.xml的相对路径。-->
    <sourceDirectory/>
    <!--该元素设置了项目脚本源码目录，该目录和源码目录不同：绝大多数情况下，该目录下的内容会被拷贝到输出目录(因为脚本是被解释的，而不是被编译的)。-->
    <scriptSourceDirectory/>
    <!--该元素设置了项目单元测试使用的源码目录，当测试项目的时候，构建系统会编译目录里的源码。该路径是相对于pom.xml的相对路径。-->
    <testSourceDirectory/>
    <!--被编译过的应用程序class文件存放的目录。-->
    <outputDirectory/>
    <!--被编译过的测试class文件存放的目录。-->
    <testOutputDirectory/>
    <!--使用来自该项目的一系列构建扩展-->
    <extensions>
        <!--描述使用到的构建扩展。-->
        <extension>
            <!--构建扩展的groupId-->
            <groupId/>
            <!--构建扩展的artifactId-->
            <artifactId/>
            <!--构建扩展的版本-->
            <version/>
        </extension>
    </extensions>
    <!--当项目没有规定目标（Maven2 叫做阶段）时的默认值-->
    <defaultGoal/>
    <!--这个元素描述了项目相关的所有资源路径列表，例如和项目相关的属性文件，这些资源被包含在最终的打包文件里。-->
    <resources>
        <!--这个元素描述了项目相关或测试相关的所有资源路径-->
        <resource>
            <!--描述了资源的目标路径。该路径相对target/classes目录（例如${project.build.outputDirectory}）。举个例子，如果你想资源在特定的包里(org.apache.maven.messages)，你就必须该元素设置为org/apache/maven/messages。然而，如果你只是想把资源放到源码目录结构里，就不需要该配置。-->
            <targetPath/>
            <!--是否使用参数值代替参数名。参数值取自properties元素或者文件里配置的属性，文件在filters元素里列出。-->
            <filtering/>
            <!--描述存放资源的目录，该路径相对POM路径-->
            <directory/>
            <!--包含的模式列表，例如***.xml-->
            <excludes/>
        </resource>
    </resources>
    <!--这个元素描述了单元测试相关的所有资源路径，例如和单元测试相关的属性文件。-->
    <testResources>
        <!--这个元素描述了测试相关的所有资源路径，参见build/resources/resource元素的说明-->

```

```

        <testResource>
            <targetPath/>                                <filtering/>
<directory/>                                <includes/>                                <excludes/>
        </testResource>
    </testResources>
    <!--构建产生的所有文件存放的目录-->
<directory/>
    <!--产生的构件的文件名，默认值是${artifactId}-${version}。-->
    <finalName/>
    <!--当filtering开关打开时，使用到的过滤器属性文件列表-->
    <filters/>
    <!--子项目可以引用的默认插件信息。该插件配置项直到被引用时才会被解析或绑定到生命周期。给定插件的任何本地配置都会覆盖这里的配置-->
    <pluginManagement>
        <!--使用的插件列表。-->
        <plugins>
            <!--plugin元素包含描述插件所需要的信息。-->
            <plugin>
                <!--插件在仓库里的group ID-->
                <groupId/>
                <!--插件在仓库里的artifact ID-->
                <artifactId/>
                <!--被使用的插件的版本（或版本范围）-->
                <version/>
                <!--是否从该插件下载Maven扩展（例如打包和类型处理器），由于性能原因，只有在真需要下载时，该元素才被设置成enabled。-->
                <extensions/>
                <!--在构建生命周期中执行一组目标的配置。每个目标可能有不同的配置。-->
            </plugin>
        </plugins>
        <executions>
            <!--execution元素包含了插件执行需要的信息-->
            <execution>
                <!--执行目标的标识符，用于标识构建过程中的目标，或者匹配继承过程中需要合并的执行目标-->
                <id/>
                <!--绑定了目标的构建生命周期阶段，如果省略，目标会被绑定到源数据里配置的默认阶段-->
                <phase/>
                <!--配置的执行目标-->
                <goals/>
                <!--配置是否被传播到子POM-->
                <inherited/>
                <!--作为DOM对象的配置-->
                <configuration/>
            </execution>
        </executions>
        <!--项目引入插件所需要的额外依赖-->
        <dependencies>
            <!--参见dependencies/dependency元素-->
            <dependency>
                .....
            </dependency>
        </dependencies>
        <!--任何配置是否被传播到子项目-->
        <inherited/>
        <!--作为DOM对象的配置-->
    </pluginManagement>

```

```

        <configuration/>
    </plugin>
</plugins>
</pluginManagement>
<!--使用的插件列表-->
<plugins>
    <!--参见build/pluginManagement/plugins/plugin元素-->
    <plugin>
        <groupId/>        <artifactId/>        <version/>        <extensions/>
        <executions>
            <execution>
                <id/>        <phase/>
<goals/>        <inherited/>        <configuration/>
            </execution>
        </executions>
        <dependencies>
            <!--参见dependencies/dependency元素-->
            <dependency>
                .....
            </dependency>
        </dependencies>
        <goals/>        <inherited/>        <configuration/>
    </plugin>
</plugins>
</build>
<!--在列的项目构建profile，如果被激活，会修改构建处理-->
<profiles>
    <!--根据环境参数或命令行参数激活某个构建处理-->
    <profile>
        <!--构建配置的唯一标识符。即用于命令行激活，也用于在继承时合并具有相同标识符的profile。-->
    >
        <id/>
        <!--自动触发profile的条件逻辑。Activation是profile的开启钥匙。profile的力量来自于它
            能够在某些特定的环境中自动使用某些特定的值；这些环境通过activation元素指定。activation元
            素并不是激活profile的唯一方式。-->
        <activation>
            <!--profile默认是否激活的标志-->
            <activeByDefault/>
            <!--当匹配的jdk被检测到，profile被激活。例如，1.4激活JDK1.4，1.4.0_2，而!1.4激活所有
            版本不是以1.4开头的JDK。-->
            <jdk/>
            <!--当匹配的操作系统属性被检测到，profile被激活。os元素可以定义一些操作系统相关的属性。-->
            <os>
                <!--激活profile的操作系统名字-->
                <name>windows XP</name>
                <!--激活profile的操作系统所属家族(如 'windows')-->
                <family>windows</family>
                <!--激活profile的操作系统体系结构 -->
                <arch>x86</arch>
                <!--激活profile的操作系统版本-->
                <version>5.1.2600</version>
            </os>
            <!--如果Maven检测到某一个属性（其值可以在POM中通过${名称}引用），其拥有对应的名称和值，
            Profile就会被激活。如果值
            字段是空的，那么存在属性名称字段就会激活profile，否则按区分大小写方式匹配属性值字段-->

```



```

<property>
  <!--激活profile的属性的名称-->
  <name>mavenVersion</name>
  <!--激活profile的属性的值-->
  <value>2.0.3</value>
</property>
<!--提供一个文件名，通过检测该文件的存在或不存在来激活profile。missing检查文件是否存在，
如果不存在则激活
profile。另一方面，exists则会检查文件是否存在，如果存在则激活profile。-->
<file>
  <!--如果指定的文件存在，则激活profile。-->
  <exists>/usr/local/hudson/hudson-home/jobs/maven-guide-zh-to-
production/workspace/</exists>
  <!--如果指定的文件不存在，则激活profile。-->
  <missing>/usr/local/hudson/hudson-home/jobs/maven-guide-zh-to-
production/workspace/      </missing>
</file>
</activation>
<!--构建项目所需要的信息。参见build元素-->
<build>
  <defaultGoal/>
  <resources>
    <resource>
      <targetPath/><filtering/><directory/><includes/><excludes/>
    </resource>
  </resources>
  <testResources>
    <testResource>
      <targetPath/><filtering/><directory/><includes/><excludes/>
    </testResource>
  </testResources>
  <directory/><finalName/><filters/>
  <pluginManagement>
    <plugins>
      <!--参见build/pluginManagement/plugins/plugin元素-->
      <plugin>
        <groupId/><artifactId/><version/><extensions/>
        <executions>
          <execution>
            <id/><phase/><goals/><inherited/><configuration/>
          </execution>
        </executions>
        <dependencies>
          <!--参见dependencies/dependency元素-->
          <dependency>
            .....
          </dependency>
        </dependencies>
        <goals/><inherited/><configuration/>
      </plugin>
    </plugins>
  </pluginManagement>
  <plugins>
    <!--参见build/pluginManagement/plugins/plugin元素-->
    <plugin>
      <groupId/><artifactId/><version/><extensions/>

```

```

        <executions>
            <execution>
                <id/><phase/><goals/><inherited/><configuration/>
            </execution>
        </executions>
        <dependencies>
            <!--参见dependencies/dependency元素-->
            <dependency>
                .....
            </dependency>
        </dependencies>
        <goals/><inherited/><configuration/>
    </plugin>
</plugins>
</build>
    <!--模块（有时称作子项目） 被构建成项目的一部分。列出的每个模块元素是指向该模块的目录的相对
    路径-->
    <modules/>
    <!--发现依赖和扩展的远程仓库列表。-->
    <repositories>
        <!--参见repositories/repository元素-->
        <repository>
            <releases>
                <enabled/><updatePolicy/><checksumPolicy/>
            </releases>
            <snapshots>
                <enabled/><updatePolicy/><checksumPolicy/>
            </snapshots>
            <id/><name/><url/><layout/>
        </repository>
    </repositories>
    <!--发现插件的远程仓库列表，这些插件用于构建和报表-->
    <pluginRepositories>
        <!--包含需要连接到远程插件仓库的信息。参见repositories/repository元素-->
        <pluginRepository>
            <releases>
                <enabled/><updatePolicy/><checksumPolicy/>
            </releases>
            <snapshots>
                <enabled/><updatePolicy/><checksumPolicy/>
            </snapshots>
            <id/><name/><url/><layout/>
        </pluginRepository>
    </pluginRepositories>
    <!--该元素描述了项目相关的所有依赖。 这些依赖组成了项目构建过程中的一个个环节。它们自动从项
    目定义的仓库中下载。要获取更多信息，请看项目依赖机制。-->
    <dependencies>
        <!--参见dependencies/dependency元素-->
        <dependency>
            .....
        </dependency>
    </dependencies>
    <!--不赞成使用。 现在Maven忽略该元素。-->
    <reports/>
    <!--该元素包括使用报表插件产生报表的规范。当用户执行“mvn site”，这些报表就会运行。 在页面
    导航栏能看到所有报表的链接。参见reporting元素-->

```

```

<reporting>
    .....
</reporting>
<!--参见dependencyManagement元素-->
<dependencyManagement>
    <dependencies>
        <!--参见dependencies/dependency元素-->
        <dependency>
            .....
        </dependency>
    </dependencies>
</dependencyManagement>
<!--参见distributionManagement元素-->
<distributionManagement>
    .....
</distributionManagement>
<!--参见properties元素-->
<properties/>
</profile>
</profiles>
<!--模块（有时称作子项目） 被构建成项目的一部分。列出的每个模块元素是指向该模块的目录的相对路
径-->
<modules/>
    <!--发现依赖和扩展的远程仓库列表。-->
    <repositories>
        <!--包含需要连接到远程仓库的信息-->
        <repository>
            <!--如何处理远程仓库里发布版本的下载-->
            <releases>
                <!--true或者false表示该仓库是否为下载某种类型构件（发布版，快照版）开启。 -->
                <enabled/>
                <!--该元素指定更新发生的频率。Maven会比较本地POM和远程POM的时间戳。这里的选项是：always
（一直）， daily（默认，每日）， interval：X（这里X是以分钟为单位的时间间隔）， 或者never（从
不）。-->
                <updatePolicy/>
                <!--当Maven验证构件校验文件失败时该怎么做：ignore（忽略）， fail（失败）， 或者warn（警
告）。-->
                <checksumPolicy/>
            </releases>
            <!--如何处理远程仓库里快照版本的下载。有了releases和snapshots这两组配置， POM就可以在每个
单独的仓库中， 为每种类型的构件采取不同的策略。例如， 可能有人会决定只为开发目的开启对快照版本下载
的支持。参见repositories/repository/releases元素-->
            <snapshots>
                <enabled/><updatePolicy/><checksumPolicy/>
            </snapshots>
            <!--远程仓库唯一标识符。可以用来匹配在settings.xml文件里配置的远程仓库-->
            <id>banseon-repository-proxy</id>
            <!--远程仓库名称-->
            <name>banseon-repository-proxy</name>
            <!--远程仓库URL， 按protocol://hostname/path形式-->
            <url>http://192.168.1.169:9999/repository/</url>
            <!--用于定位和排序构件的仓库布局类型-可以是default（默认）或者legacy（遗留）。
Maven 2为其仓库提供了一个默认的布局；然而， Maven 1.x有一种不同的布局。我们可以使用该元素指定
布局是default（默认）还是legacy（遗留）。-->
            <layout>default</layout>
        </repository>
    
```

```

</repositories>
<!--发现插件的远程仓库列表，这些插件用于构建和报表-->
<pluginRepositories>
  <!--包含需要连接到远程插件仓库的信息.参见repositories/repository元素-->
  <pluginRepository>
    .....
  </pluginRepository>
</pluginRepositories>

```

<!--该元素描述了项目相关的所有依赖。这些依赖组成了项目构建过程中的一个个环节。它们自动从项目定义的仓库中下载。要获取更多信息，请看项目依赖机制。-->

```

<dependencies>
  <dependency>
    <!--依赖的group ID-->
    <groupId>org.apache.maven</groupId>
    <!--依赖的artifact ID-->
    <artifactId>maven-artifact</artifactId>
    <!--依赖的版本号。在Maven 2里，也可以配置成版本号的范围。-->
    <version>3.8.1</version>
    <!--依赖类型，默认类型是jar。它通常表示依赖的文件的扩展名，但也有例外。一个类型可以被映射成另外一个扩展名或分类器。类型经常和使用的打包方式对应，尽管这也有例外。一些类型的例子：jar, war, ejb-client和test-jar。如果设置extensions为 true，就可以在plugin里定义新的类型。所以前面的类型的例子不完整。-->
    <type>jar</type>
    <!--依赖的分类器。分类器可以区分属于同一个POM，但不同构建方式的构件。分类器名被附加到文件名的版本号后面。例如，如果你想要构建两个单独的构件成JAR，一个使用Java 1.4编译器，另一个使用Java 6编译器，你就可以使用分类器来生成两个单独的JAR构件。-->
    <classifier></classifier>
    <!--依赖范围。在项目发布过程中，帮助决定哪些构件被包括进来。欲知详情请参考依赖机制。
    - compile：默认范围，用于编译
    - provided：类似于编译，但支持你期待jdk或者容器提供，类似于classpath
    - runtime：在执行时需要使用
    - test：用于test任务时使用
    - system：需要外在提供相应的元素。通过systemPath来取得
    - systemPath：仅用于范围为system。提供相应的路径
    - optional：当项目自身被依赖时，标注依赖是否传递。用于连续依赖时使用-->
    <scope>test</scope>
    <!--仅供system范围使用。注意，不鼓励使用这个元素，并且在新的版本中该元素可能被覆盖掉。该元素为依赖规定了文件系统上的路径。需要绝对路径而不是相对路径。推荐使用属性匹配绝对路径，例如${java.home}。-->
    <systemPath></systemPath>
    <!--当计算传递依赖时，从依赖构件列表里，列出被排除的依赖构件集。即告诉maven你只依赖指定的项目，不依赖项目的依赖。此元素主要用于解决版本冲突问题-->
    <exclusions>
      <exclusion>
        <artifactId>spring-core</artifactId>
        <groupId>org.springframework</groupId>
      </exclusion>
    </exclusions>
    <!--可选依赖，如果你在项目B中把C依赖声明为可选，你就需要在依赖于B的项目（例如项目A）中显式的引用对C的依赖。可选依赖阻断依赖的传递性。-->
    <optional>true</optional>
  </dependency>
</dependencies>

```

```

<!--不赞成使用。现在Maven忽略该元素.-->
<reports></reports>
<!--该元素描述使用报表插件产生报表的规范。当用户执行“mvn site”，这些报表就会运行。在页面导航栏能看到所有报表的链接。-->
<reporting>
  <!--true，则，网站不包括默认的报表。这包括“项目信息”菜单中的报表。-->
  <excludeDefaults/>
  <!--所有产生的报表存放到哪里。默认值是${project.build.directory}/site。-->
  <outputDirectory/>
  <!--使用的报表插件和他们的配置。-->
  <plugins>
    <!--plugin元素包含描述报表插件需要的信息-->
    <plugin>
      <!--报表插件在仓库里的group ID-->
      <groupId/>
      <!--报表插件在仓库里的artifact ID-->
      <artifactId/>
      <!--被使用的报表插件的版本（或版本范围）-->
      <version/>
      <!--任何配置是否被传播到子项目-->
      <inherited/>
      <!--报表插件的配置-->
      <configuration/>
      <!--一组报表的多重规范，每个规范可能有不同的配置。一个规范（报表集）对应一个执行目标。例如，有1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9个报表。1, 2, 5构成A报表集，对应一个执行目标。2, 5, 8构成B报表集，对应另一个执行目标-->
      <reportSets>
        <!--表示报表的一个集合，以及产生该集合的配置-->
        <reportSet>
          <!--报表集合的唯一标识符，POM继承时用到-->
          <id/>
          <!--产生报表集合时，被使用的报表的配置-->
          <configuration/>
          <!--配置是否被继承到子POMs-->
          <inherited/>
          <!--这个集合里使用到哪些报表-->
          <reports/>
        </reportSet>
      </reportSets>
    </plugin>
  </plugins>
</reporting>
<!--继承自该项目的所有子项目的默认依赖信息。这部分的依赖信息不会被立即解析，而是当子项目声明一个依赖（必须描述group ID和artifact ID信息），如果group ID和artifact ID以外的一些信息没有描述，则通过group ID和artifact ID匹配到这里的依赖，并使用这里的依赖信息。-->
<dependencyManagement>
  <dependencies>
    <!--参见dependencies/dependency元素-->
    <dependency>
      .....
    </dependency>
  </dependencies>
</dependencyManagement>
<!--项目分发信息，在执行mvn deploy后表示要发布的位置。有了这些信息就可以把网站部署到远程服务器或者把构件部署到远程仓库。-->
<distributionManagement>

```

```

    <!--部署项目产生的构件到远程仓库需要的信息-->
    <repository>
        <!--是分配给快照一个唯一的版本号（由时间戳和构建流水号）？还是每次都使用相同的版本号？参见repositories/repository元素-->
        <uniqueVersion/>
        <id>banseon-maven2</id>
        <name>banseon maven2</name>
        <url>file://${basedir}/target/deploy</url>
        <layout/>
    </repository>
    <!--构件的快照部署到哪里？如果没有配置该元素，默认部署到repository元素配置的仓库，参见distributionManagement/repository元素-->
    <snapshotRepository>
        <uniqueVersion/>
        <id>banseon-maven2</id>
        <name>Banseon-maven2 Snapshot Repository</name>
        <url>scp://svn.baidu.com/banseon:/usr/local/maven-snapshot</url>
        <layout/>
    </snapshotRepository>
    <!--部署项目的网站需要的信息-->
    <site>
        <!--部署位置的唯一标识符，用来匹配站点和settings.xml文件里的配置-->
        <id>banseon-site</id>
        <!--部署位置的名称-->
        <name>business api website</name>
        <!--部署位置的URL，按protocol://hostname/path形式-->
        <url>
            scp://svn.baidu.com/banseon:/var/www/localhost/banseon-web
        </url>
    </site>
    <!--项目下载页面的URL。如果没有该元素，用户应该参考主页。使用该元素的原因是：帮助定位那些不在仓库里的构件（由于license限制）。-->
    <downloadUrl/>
    <!--如果构件有了新的group ID和artifact ID（构件移到了新的位置），这里列出构件的重定位信息。-->
    <relocation>
        <!--构件新的group ID-->
        <groupId/>
        <!--构件新的artifact ID-->
        <artifactId/>
        <!--构件新的版本号-->
        <version/>
        <!--显示给用户的，关于移动的额外信息，例如原因。-->
        <message/>
    </relocation>
    <!--给出该构件在远程仓库的状态。不得在本地项目中设置该元素，因为这是工具自动更新的。有效的值有：none（默认），converted（仓库管理员从Maven 1 POM转换过来），partner（直接从伙伴Maven 2仓库同步过来），deployed（从Maven 2实例部署），verified（被核实时正确的和最终的）。-->
    <status/>
</distributionManagement>
    <!--以值替代名称，Properties可以在整个POM中使用，也可以作为触发条件（见settings.xml配置文件里activation元素的说明）。格式是<name>value</name>。-->
    <properties/>
</project>

```

所有的Maven项目都有一个pom.xml文件，所有的pom文件都必须要有project元素和3个必填字段：groupId,artifactId,version。除此之外，都是可选的。而这三项也可以称之为Maven坐标。坐标的作用就是定位当前Jar包的位置！有了他的位置，我们想要使用的时候只需要在项目的pom当中引入，maven即可根据坐标来查找下载使用。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
  https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion> <!-- 模型版本 -->
  <groupId>com.gzl.cn</groupId> <!-- 公司或者组织的唯一标识 -->
  <artifactId>helloMaven</artifactId><!-- 项目的唯一ID -->
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version><!-- 版本号 -->
  <name>helloMaven</name>
  <description>Demo project for Spring Boot</description>
  <packaging>jar</packaging> <!-- 打包方式, jar/pom/war -->
</project>
```

- **modelVersion**：描述这个POM文件是遵从哪个版本的项目描述符，一般不需要管。
- **groupId**：项目组 ID，定义当前 Maven 项目隶属的组织或公司，通常是唯一的。它的取值一般是项目所属公司或组织的网址或 URL 的反写，例如 net.biancheng.www。
- **artifactId**：项目 ID，通常是项目的名称。groupId 和 artifactId 一起定义了项目在仓库中的位置。
- **version**：项目版本。
- **name**：name只是一个名称，项目的全名称，可以是大写空格多个词，比如Spring Boot Starter Parent，而artifactId是用来区分同一个groupId下的子项目，一般实际使用中，会把name的值赋成和artifactId一样的。
- **description**：对当前项目的描述
- **packaging**：项目的打包方式，默认值为 jar。有三个可选值：jar、war、pom

依赖管理和添加

```
<dependencies>
  <!-- 引入具体的依赖包 -->
  <dependency>
    <groupId></groupId>
    <artifactId></artifactId>
    <version></version>
    <!--
      生效范围
      -compile
      -provided
      -runtime
      -test
    -->
    <scope>runtime</scope>
  </dependency>
```

```
</dependencies>
```

6.创建Maven项目

Maven 提供了大量不同类型的 Archetype 模板，通过它们可以帮助用户快速的创建 Java 项目，其中最简单的模板就是 maven-archetype-quickstart，它只需要用户提供项目最基本的信息，就能生成项目的基本结构及 POM 文件，在cmd执行如下命令即可创建项目：

```
mvn archetype:generate -DgroupId=com.gzl.cn -DartifactId=helloMaven -  
DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false
```

不过，经常使用ide来创建项目，很少会通过这种方式来创建。

参数说明：

- -DgroupId: 项目组 ID，通常为组织名或公司网址的反写。
- -DartifactId: 项目名。
- -DarchetypeArtifactId: 指定 ArchetypeId，maven-archetype-quickstart 用于快速创建一个简单的 Maven 项目。
- -DinteractiveMode: 是否使用交互模式。