

실험 결과 통합 보고서

작성 기준일: 2026 - 10 - 05 (Value 정책 재실험 반영)

상세 파라미터: EXPERIMENT_SETTINGS.md

1. 보고서 목적

이 보고서는 analysis_recent_v2의 네 핵심 실험을 하나의 논리로 연결한다. 검증하려는 주장은 로봇이 단순히 더 많이 질문해서 성공하는 것이 아니라, 불확실한 상황에서 언제 질문할지(When)와 무엇을 질문할지(What)를 구분해 결정함으로써 높은 task success와 낮은 human query burden을 함께 달성한다는 것이다.

실험은 다음 질문에 차례로 답한다.


- 1. Confidence threshold가 성공률과 질문 수를 어떻게 바꾸는가?
- 2. Proposed When과 What은 각각 어떤 역할을 하는가?
- 3. CP 또는 action - value 기반 대안도 같은 효과를 내는가?
- 4. 완성된 방법은 기존 query baseline보다 나은가?

2. 실험 구성


실험	비교 조건	실행 슬롯	유효 결과	POMCP simulations
Threshold sweep	threshold 0.0 - 1.0	4,400	4,400	100
When - What random ablation	Random / What only / When only / Ours	1,600	1,600	100
When - What policy ablation	Ours / CP - When / Value - When / Value - What	1,600	1,596 + 오류 4건	100
Baseline comparison	Ours / Query - Action / KnowNo / IntroPlan / selected Query - Action	2,000	2,000	POMCP 조건 100

두 domain(Tomato, Waste Sorting), domain별 5개 scene, 조건 · scene별 40회 실행을 사용한다. 성공률 오차막대는 95% Wilson interval이고 연속 지표는 mean ± SE다. Policy ablation의 CP - When parsing 오류 4건은 task failure로 성공률 분모에 포함한다. 성공률은 전체 실행을 분모로 계산하고, 질문 수와 step 수는 성공한 episode만을 대상으로 집계한다.

3. Threshold sweep



Success: 95% Wilson CI; other metrics: mean $\pm$ SE. Failed tasks included unless marked success-only.



Success: 95% Wilson CI; other metrics: mean $\pm$ SE. Failed tasks included unless marked success-only.

질문이 거의 발생하지 않는 threshold 0.0 - 0.3에서는 성공률이 약 53%에 머물렀다.


Threshold가 0.7 이상이 되면 성공률이 급격히 상승하며, 질문을 허용하는 범위와 task success가 직접 연결됨을 보여준다.


Threshold	성공/전체	성공률	성공 episode당 질문 수
0.0	214/400	53.50%	0.00
0.7	385/400	96.25%	7.53
0.8	388/400	97.00%	8.46
0.9	399/400	99.75%	9.37

Threshold	성공/전체	성공률	성공 episode당 질문 수
1.0	400/400	100.00%	16.98

후속 실험에는 성공률과 질문 비용을 함께 고려한 절충값으로 threshold 0.8을 사용했다. 이 설정은 97.0%의 성공률을 달성하면서, 항상 질문을 허용하는 1.0보다 성공 episode당 질문을 8.52회 줄인다. Threshold sweep의 목적은 하나의 절대 최적값을 주장하는 것이 아니라, 0.8을 높은 성공률과 제한된 질문 비용 사이의 operating point로 정하는 것이다.

4. When과 What의 기능적 기여





Success: 95% Wilson CI; other metrics: mean $\pm$ SE. Failed tasks included unless marked success-only.

2 $\times$ 2 ablation은 When과 What이 서로 다른 지표에 기여함을 보여준다.

조건	When	What	성공률	성공 episode당 질문 수
Random	Random	Random	73.50%	9.65
What only	Random	Ours	73.50%	7.04
When only	Ours	Random	98.75%	13.96
Ours	Ours	Ours	98.75%	8.47

When의 역할


Random What을 고정하고 proposed When을 적용하면 성공률이 73.50%에서 98.75%로 25.25%p 상승한다. Proposed What을 고정한 비교에서도 73.50%에서 98.75%로 같은 폭만큼 상승한다. 즉 이 결과에서 When은 질문 횟수를 최소화하는 요소라기보다, 질문이 필요한 순간을 포착해 task failure를 방지하는 요소다.

What의 역할


Random When에서 proposed What으로 교체하면 성공률은 73.50%로 유지되면서 성공 episode당 질문이 9.65회에서 7.04회로 감소한다. Proposed When을 고정하면 성공률은 98.75%로 유지되고 질문은 13.96회에서 8.47회로 5.50회(39.4%) 감소한다. 따라서 What의 기여는 추가 성공률보다 같은 성공 수준을 더 적은 질문으로 달성하는 것이다.

이 결과가 contribution과 가장 직접적으로 연결된다. When은 reliability를, What은 query efficiency를 담당하며, 두 결정을 결합해야 높은 성공률과 제한된 질문 비용을 동시에 얻는다.

5. When – What policy comparison (Value - When 반복 구조 수정 후)



Success: 95% Wilson CI; other metrics: mean $\pm$ SE. Failed tasks included unless marked success-only.



Success: 95% Wilson CI; other metrics: mean $\pm$ SE. Failed tasks included unless marked success-only.

Value - When만 2026 - 10 - 05 20:43 배치 400회로 교체했다. Value - What은 앞서 완료한 19:03 배치, Ours · CP - When은 기존 참조 결과를 유지한다.

조건	성공/전체	성공률	성공 실행 평균 질문	전체 평균 질문
ours	396/400	99.00%	8.49	8.49
cp_when	274/400	68.50%	5.69	4.80
value_when	335/400	83.75%	15.41	13.87
value_what	395/400	98.75%	19.07	18.99

Value - When domain	1개 제한 이전	threshold 반복 이후
Tomato	65.50%	68.50%
Waste	74.50%	99.00%

Value - When의 전체 성공률은 70.00% → 83.75% (+13.75%p)이다. 같은 gamma/cost에서 질문 시작 이후 confidence threshold에 따라 여러 번 문도록 수정한 결과이다. Value 두 조건의 gamma는 Tomato 0.5, Waste 0.9, query_cost=0.0, n_simulations=100이다.


전후 paired exact McNemar p는 전체 1.3821e - 13, Tomato 0.17957, Waste 3.5527e - 15이다. 전체와 domain 검정은 중복 독립 증거가 아니다.

실제 로그에서 한 step에 여러 번 질문한 경우는 Tomato 276개, Waste 480개이다. step당 최대 질문은 각각 7개, 10개였고 질문 제한 종료는 0건이다.


Ours · CP는 gamma=0.2 참조 결과이며, 보관된 CP는 수정 전 답변마다 CP를 재평가한 구현이다. 현재 수정된 CP 코드의 결과로 해석하지 않는다. 최신 네 조건은 설정 차이가 있어 정책만의 완전한 통제 비교로 주장하지 않는다.

상세 paired 비교와 질문 구조 점검은 report.md, 설정 이력은 exp_set.md에 있다.

6. Baseline comparison



Success: 95% Wilson CI; other metrics: mean ± SE. Failed tasks included unless marked success-only.



Success: 95% Wilson CI; other metrics: mean $\pm$ SE. Failed tasks included unless marked success-only.

방법	성공/전체	성공률	성공 episode당 질문 수
Ours	390/400	97.50%	8.51
Query - Action original	218/400	54.50%	1.22
KnowNo	118/400	29.50%	3.92
IntroPlan	183/400	45.75%	7.77
Query - Action selected	289/400	72.25%	19.25

KnowNo와 IntroPlan은 2026 - 09 - 30에 완료한 800회 통합 재실행으로 교체했다. 두 domain 모두 prompt v1, generation temperature 0.3, score temperature 5.0, exact oracle을 사용했다. Ours는 KnowNo보다 68.00%p, IntroPlan보다 51.75%p 높은 성공률을 보였다. Tomato에서는 Ours 95.0%, KnowNo 10.5%, IntroPlan 40.0%였고, Waste에서는 각각 100.0%, 48.5%, 51.5%였다.

성공 episode당 질문 수는 KnowNo가 3.92회, IntroPlan이 7.77회로 Ours의 8.51회보다 적지만, 성공률이 크게 낮다. 따라서 낮은 질문 수를 효율성으로 단독 해석할 수 없다. 실패 로그에서 KnowNo Tomato는 fallback 선택과 미관측 tomato pick이, IntroPlan Tomato는 손에 든 tomato 없이 scan을 선택한 경우가 주요 조기 실패로 관측됐다.

Domain별 gamma와 zero query cost를 적용한 selected Query - Action은 성공률을 72.25%까지 높였지만, 성공 episode당 질문이 19.25회로 증가했다. Ours는 이 조건보다 성공률이 25.25%p 높고 성공 episode당 질문은 10.74회 적었다. Paired 성공률 비교도 유의했다(Holm - adjusted $p=2.25e-24$). 즉 parameter tuning만으로는 Ours의 성공 - 질문 조합을 재현하지 못했다.

7. 종합 해석

현재 결과가 뒷받침하는 논리적 흐름은 다음과 같다.

1. 질문을 허용하지 않으면 두 domain에서 성공률이 약 53%에 머문다.

2. Proposed When은 질문이 필요한 시점을 식별해 성공률을 약 25%p 높인다.
3. Proposed What은 성공률을 유지하면서 성공 episode의 질문을 최대 39.4% 줄인다.
4. 새 Value - What은 Ours와 비슷한 관측 성공률에서 더 많은 질문을 사용한다. 수정된 Value - When은 83.75% 성공률이다. 설정과 반복 구조 차이 때문에 이 비교에서 정책만의 인과 효과는 분리하지 않는다.
5. 통합 재실행에서 Ours는 KnowNo와 IntroPlan보다 51.75 – 68.00%p 높은 성공률을 보였다.
6. Ours는 tuned Query - Action보다 높은 성공률을 보이며, tuned 조건보다 질문 수도 적다.

따라서 결과 중심 contribution은 다음처럼 표현할 수 있다.

- > Belief - aware When decision은 불확실성으로 인한 task failure를 줄이고, EIG - based What
- > decision은 성공에 필요한 human queries를 줄인다. 두 결정을 결합하면 기존 query
- > strategy가 달성하지 못한 reliability - query efficiency trade - off를 얻는다.

8. 보고 기준

- 성공률은 전체 실행을 기준으로 계산한다. 질문 수와 step 수는 성공한 episode만을 대상으로 계산해, 실패에 따른 조기 종료가 효율 지표에 섞이지 않도록 한다.

세부 수치와 검정은 각 실험의 report.md, 집계값은 01_processed/summary.csv, 그림에 사용된 값은 02_graph_data/figure_data.csv에서 확인할 수 있다.