

3강. CSS 선택자(Selectors) - 3.가상 클래스 선택자

가상 클래스 선택자(Pseudo-class selectors)

사용자가 요소 위로 마우스를 가져갈 때.

방문 한적 있는 링크와 방문 한적 없는 링크를 다르게 꾸며주고 싶을 때.

요소가 포커스 받았을 때.

위의 예시들처럼 요소의 특수한 상태를 선택자로 만든것이 '가상 클래스 선택자(Pseudo-class selectors)'입니다.

'가상 클래스 선택자(Pseudo-class selectors)'를 사용하는 형식은 다음과 같습니다.

```
선택자:가상클래스 { 속성:값 }
```

1. <a>(Anchor)요소에 사용되는 가상 클래스 선택자

```
/* 방문한적 없는 링크(unvisited link) */
a:link { color:#FF0000 }

/* 방문한적 있는 링크(visited link) */
a:visited { color:#00FF00 }

/* 선택되었을 때(selected link) */
a:active { color:#0000FF }

/* 마우스가 위에 있을 때(mouse over link) */
a:hover { color:#FF00FF }
```

'가상 클래스 선택자'를 효과적으로 사용하기 위해서는

'a:hover'는 'a:link' 또는 'a:visited' 및 'a:active' 뒤에 와야 한다.

1-1. 가상 클래스 적용하기

'가상 클래스 선택자'는 '클래스(class)' 속성을 이용하여 적용할 수 있습니다.

```
.link:hover { color:#ff6600 }
```

```
<a href="https://www.naver.com" class="link">네이버</a>
```



링크 위에 마우스를 올리면 글자색이 주황색으로 변합니다.

'가상 클래스 선택자'를 이용하여 툴팁(Tooltip) 기능을 줄 수도 있습니다.

```
p {  
  display:none ; padding:10px ;  
  background-color:cyan ;  
  color:#000000 ; font-weight:bold ;  
}  
div:hover p { display:block }
```

```
<div>  
  마우스를 오버하면 숨겨진 글이 나타납니다.  
  <p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p>  
</div>
```

```
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html lang="ko">  
3 <head>  
4   <meta charset="UTF-8">  
5   <title>Selector</title>  
6   <style>  
7     p {  
8       display:none ; padding:10px ;  
9       background-color:■cyan ;  
10      color:■#000000 ; font-weight:bold ;  
11    }  
12  
13    div:hover p { display:block }  
14  </style>  
15 </head>  
16 <body>  
17  
18   <div>  
19     마우스를 오버하면 숨겨진 글이 나타납니다.  
20     <p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p>  
21   </div>  
22  
23 </body>  
24 </html>
```

